zqzt-bbs – files_controller.go

zqzt-bbs – files_controller.go | go-admin – service/sys_menu.go | bbs-site – nuxt.config.js

zqzt-bbs 〉 controllers 〉 api 〉 files_controller.go

go build bbs-go | Git(G):

项目

- zqzt-bbs /Volumes/新加卷/source/360/zqzt-bbs
  - cache
  - controllers
    - admin
    - api
      - article_controller.go
      - captcha_controller.go
      - category_controller.go
      - chekcin_controller.go
      - comment_controller.go
      - config_controller.go
      - fans_controller.go
      - favorite_controller.go
      - files_controller.go
      - github_login_controller.go
      - like_controller.go
      - link_controller.go
      - login_controller.go
      - osc_login_controller.go
      - qq_login_controller.go
      - search_controller.go

router.go | files_controller.go | files_service.go | itoa.go | files_repository.go | db.go | gorm.go | data.go | form.go | favorite_controller.go

```go
// @router /api/files/count [PUT]
func (c *FilesController) PutCount() *web.JsonResult {  c: *api.FilesController | 0xc0005721f8

    statCountDTO := &model.StatCountDTO{}  statCountDTO: *model.StatCountDTO | 0xc0005ba270
    c.Ctx.ReadJSON(statCountDTO)
    if statCountDTO.Op == "incr" {
        services.FilesService.IncrCount(statCountDTO.Data)
    }
    if statCountDTO.Op == "update" {
        services.FilesService.UpdateCount(statCountDTO.Data)
    }
    return web.JsonSuccess()
}
```

*FilesController.PutCount() *web.JsonResult

调试: go build bbs-go

Debugger | 控制台

Goroutine 47 api.(*FilesController).PutCount

评估表达式(⏎)或添加监视(⇧⌘⏎)

```
api.(*FilesController).PutCount (files_controller.go:76) bbs
:1
<autogenerated>:2
reflect.Value.call (value.go:584) reflect
reflect.Value.Call (value.go:368) reflect
hero.makeHandler.func2 (handler.go:180) github.com/kata
context.(*Context).Next (context.go:682) github.com/kata
prometheus.(*Prometheus).ServeHTTP (prometheus.go:70
<autogenerated>:2
context.(*Context).Next (context.go:682) github.com/kata
cors.(*Cors).Serve (cors.go:194) github.com/iris-contrib/m
<autogenerated>:2
context.(*Context).Next (context.go:682) github.com/kata
logger.(*requestLoggerMiddleware).ServeHTTP (logger.go
<autogenerated>:2
context.(*Context).Next (context.go:682) github.com/kata
recover.New.func1 (recover.go:77) github.com/kataras/iris/
context.(*Context).Do (context.go:530) github.com/katara
router.(*routerHandler).HandleRequest (handler.go:449)
```

使用 ⌥⌘↑ 和 ⌥⌘↓ 从 IDE 中的任意位置切换帧

```
c = {*api.FilesController | 0xc0005721f8}
  Ctx = {*context.Context | 0xc0003805a0}
    writer = {context.ResponseWriter | *context.ResponseRecorder}
    request = {*http.Request | 0xc001bb4200} PUT /api/files/count
    currentRoute = {context.RouteReadOnly | router.routeReadOnlyWrapper}
    params = {context.RequestParams}
    values = {memstore.Store} len:4, cap:8
    query = {url.Values} nil
    app = {context.Application | *iris.Application}
    handlers = {context.Handlers} len:5, cap:6
    currentHandlerIndex = {int} 4
    proceeded = {int} 0
    manualRelease = {bool} false
statCountDTO = {*model.StatCountDTO | 0xc0005ba270}
```

Git | 运行 | 调试 | TODO | 问题 | OPA Console | 终端 | 端点 | 服务

已到达断点 (今天 2:46 PM)

77:58 LF UTF-8 制表符 master