[문제 1] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

다음 아스키 코드값을 활용할 수 있다.

ascii 값 'A' -> 65

ascii 값 'B' -> 66

ascii 값 '1' -> 49

ascii 값 '2' -> 50

```
public class Test01 {
        public static void main(String[] args) {
                String s1 = "1";
                String s2 = "2";
                boolean  bnx = false;
                char c1 = 'A';
                char c2 = 'B';
                char c3 = '1';
                char c4 = '2';
                int inx = 2;

                System.out.println(_________________);
                System.out.println(_________________);
                System.out.println(_________________);
                System.out.println(_________________);
                System.out.println(_________________);
        }
}
```

1 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test01	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

```
12
true
131
51
99
```

[문제 2] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 완성 하시오.

다음과 같이 변수가 선언 되어 있을 때 실행 결과가 100의 자리만 남기고 나머지 자릿수는 0으로 바꾸는 프로그램을 완성 하시오.

```
public  class Test02 {
 public static void main(String[] args) {
   int num = 456;
   int result = ____________________;
   System.out.println(result);
 }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test02	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

```
400
```

[문제 3] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 완성 하시오.

문자형 변수 ch가 영문자(대문자 또는 소문자)일 때만 변수 b의 값이 true가 되도록 프로그램을 완성 하시오.

```
public class Test03 {
    public static void main(String[] args) {
        char ch = 'z';
        boolean b = ___________________________;
        System.out.println(b);
    }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test03	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

```
true
```

[문제 4] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

화씨를 섭씨로 변경하는 프로그램을 작성 하시오.

C(celcius): 섭씨, F(fahrenheit): 화씨

공식: C = 5/9 * (F-32)

```
class Test04 {
    public static void main(String[] args) {
      int fahrenheit = 100;
      float celcius = ____공식을 이용하여 프로그램을 완성 하시오____;
      System.out.println("Fahrenheit:"+fahrenheit);
      System.out.println("Celcius:"+celcius);
    }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test04	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

```
Fahrenheit:100
Celcius:37.77778
```

[문제 5] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오.

변수 선언이 아래와 같이 되어 있을 때 실행 결과와 같이 출력 될 수 있도록 프로그램 하시오.

```
public class Test05{
    public static void main(String[] args) {
        byte a = 10;
        byte b = 20;
        byte c = ____________________;
        char ch = 'A';
        ch = ____________________;
        float f = ________________;
        long l = ______________________;
        float f2 = 0.1f;
        double d = 0.1;
        boolean result = (float)d ________________;

        System.out.println("c="+c);
        System.out.println("ch="+ch);
```

```
        System.out.println("f="+f);
        System.out.println("l="+l);
        System.out.println("result="+result);
    }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test05	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

```
c=30
ch=C
f=1.5
l = 27000000000
result=true
```

[문제 6] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

선언된 정수형 데이터가 홀수인지 짝수인지 출력한다.
단, 연산처리는 삼항 연산자를 이용한다.

```
public class Test06 {
        public static void main(String[] args) {
                int i = 5;
                String result = ______________________;
                System.out.println(__________________________);
        }

}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test06	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

출력은 아래와 같이 이루어 진다.

```
선언 변수 5 일때 결과:
숫자 5는 홀수입니다
```

[문제 7] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

Scanner 클래스를 사용하여 키보드로 값을 입력 받아서 실행 결과와 같이 출력하시오.

```
public class Test07 {
        public static void main(String[] args) {

           // Scanner 이용하여 값을 입력 받는 코드 구현

        }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test07	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

```
1.이름을 입력하세요.
홍길동
2.나이를 입력하세요.
20
이름은 홍길동, 나이는 20 입니다
```

[문제 8] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

Scanner 클래스를 사용하여 키보드로 두 개의 정수값을 입력 받아서 더하는 코드 작업

```
public class Test08 {
        public static void main(String[] args) {

           // Scanner 이용하여 값을 입력 받는 코드 구현

        }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명

Test08	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

```
1.정수 입력하세요.
3
2.정수 입력하세요.
5
정수 3 과  정수  5 의 합계: 8
```

[문제 9] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

Scanner 클래스를 사용하여 키보드로 두 개의 정수값을 입력 받아서 최대값을 구하는 코드 작업. **단, 3항 연산자만 사용할 것**

```
public class Test09 {
        public static void main(String[] args) {

           // Scanner 이용하여 값을 입력 받는 코드 구현

        }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test09	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

```
1.정수 입력하세요.
10
2.정수 입력하세요.
50
정수 10 과  정수  50 중에서  최대값: 50
```

[문제 10] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

Scanner 클래스를 사용하여 키보드로 주소값을 입력 받아서 도/시/구 이름을 출력하는 코드

```
public class Test10 {
        public static void main(String[] args) {

           // Scanner 이용하여 값을 입력 받는 코드 구현

        }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test10	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

주소를 입력하시오. 부산시 해운대구 우동 도명: 부산신 시명: 해운대구 구명: 우동

[문제 11] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

Scanner 클래스를 사용하여 키보드로 세 개의 정수값을 입력 받아서 최대값을 구하는 코드 작업. **단, 한 번의 3항 연산자만 사용할 것**

```
public class Test11 {
        public static void main(String[] args) {

           // Scanner 이용하여 값을 입력 받는 코드 구현

        }
}
```

1. 구현 클래스

클래스명	메소드	설명
Test11	+main(String args[]): void	main 함수 안에서 모든 코드 작업 진행

2. 실행 결과

```
1.정수 입력하세요.
77
2.정수 입력하세요.
66
3.정수 입력하세요.
78
정수 77 과 정수 66 , 정수 78 중에서 최대값: 78
```