

ARREGLOS

Ejercicio #1

Dados dos arreglos 'a' y 'b', calcular la suma de sus elementos correspondientes e imprimir la suma de a[0] y b[0], la suma de todos los elementos de 'a' y la suma de todos los elementos de 'b'.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int b[] = {6, 7, 8, 9, 10};
    int i;
    int c;
    int suma_a = 0;
    int suma_b = 0;

    c = a[0] + b[0];
    printf("La suma de a[0] y b[0] es: %d\n", c);

    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        suma_a += a[i];
    }

    printf("La suma de los elementos de a es : %d\n", suma_a);

    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        suma_b += b[i];
    }

    printf("La suma de los elementos de b es : %d\n", suma_b);

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Ejercicio #2

Sumar elemento por elemento dos arreglos 'a' y 'b' de tamaño 3 y almacenar los resultados en un arreglo 'c'. Imprimir los resultados.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int a[] = {2, 4, 6};
    int b[] = {2, 8, 10};
    int c[3];
    int i;

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        c[i] = a[i] + b[i];
    }

    printf("La suma de los arreglos a y b es:\n");

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("%d ", c[i]);
    }

    printf("\n");
    return 0;
}

```

Ejercicio #3

Multiplicar elemento por elemento dos arreglos 'a' y 'b' de tamaño 5 y almacenar los resultados en un arreglo 'c'. Imprimir los resultados.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[] = {4, 2, 6, 3, 5};
    int b[] = {1, 2, 3, 4, 6};
    int c[5];
    int i;

    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        c[i] = a[i] * b[i];
    }

    printf("La multiplicacion de los arreglos a y b es:\n");

    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("%d ", c[i]);
    }
}

```

```
}

printf("\n");
return 0;
}
```

Ejercicio #4

Sumar 10 números ingresados en un arreglo de tipo float e imprimir los números originales y la sumatoria

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float numeros[10];
    float suma = 0.0;
    int i;

    printf("Ingrese 10 números:\n");
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Número %d: ", i + 1);
        scanf("%f", &numeros[i]);
        suma += numeros[i];
    }

    printf("\nNúmeros ingresados:\n");
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%.2f ", numeros[i]);
    }

    printf("\nSumatoria: %.2f\n", suma);

    return 0;
}
```

Ejercicio #5

Realizar la tablas de multiplicar de 5 números ingresados en un arreglo de tipo entero.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int numeros[5];
    int i, j;

    printf("Ingrese 5 números:\n");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Número %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("\nTabla de multiplicar del %d:\n", numeros[i]);
        for (j = 1; j <= 10; j++) {
            printf("%d x %d = %d\n", numeros[i], j, numeros[i] * j);
        }
    }

    printf("\n");

    return 0;
}

```

Ejercicio #6

Leer un número entero 'n' (entre 1 y 30) y almacenar los primeros 'n' múltiplos de 6 en un arreglo. Imprimir los múltiplos almacenados.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int multiplos_6[30];
    int n = 0;
    int i;

    while (n < 1 || n > 30)
    {
        printf("Ingrese la cantidad de múltiplos de 6 que desea almacenar (máximo: 30): ");
        scanf("%d", &n);
    }

    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        multiplos_6[i] = (i + 1) * 6;
    }
    printf("Los primeros %d múltiplos de 6 son: \n", n);
}

```

```
for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("%d ", multiplos_6[i]);
}

printf("\n");
return 0;
}
```

Ejercicio #7

Leer un número entero 'cantidad' (entre 1 y 100) e imprimir los primeros 'cantidad' números pares.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int cantidad;
    int pares[100];

    while (cantidad < 1 || cantidad > 100)
    {
        printf("Ingrese la cantidad de números pares que desea visualizar  
(máximo: 100): ");
        scanf("%d", &cantidad);
    }

    for (int i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        pares[i] = (2 * i) + 2;
    }

    printf("Valores: ");

    for (int i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("%d ", pares[i]);
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Ejercicio #8

Ingresados 2 vectores de igual número de elementos y multiplicar el 1 por el último elemento, el segundo por el antepenúltimo y así sucesivamente guardar en un tercer arreglo e imprimir.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int vector1[100];
    int vector2[100];
    int resultado[100];
    int cantidad, i;

    while (cantidad < 1 || cantidad > 100)
    {
        printf("Ingrese el número de elementos (maximo 100): ");
        scanf("%d", &cantidad);
    }

    printf("Ingrese elementos del primer vector:\n");
    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("Elemento #%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &vector1[i]);
    }

    printf("Ingrese elementos del segundo vector:\n");
    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("Elemento #%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &vector2[i]);
    }

    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        resultado[i] = vector1[i] * vector2[cantidad - 1 - i];
    }

    printf("Resultado:\n");
    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("%d ", resultado[i]);
    }

    printf("\n");

    return 0;
}
```

Ejercicio #9

En una tienda se desea conocer el salario de n trabajadores y guardarlos en el arreglo A, y en el arreglo B ingresar las comisiones, imprimir el sueldo que le corresponde a cada trabajador.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float salarios[30], comisiones[30];
    int cantidad = 0, i;

    while (cantidad < 1 || cantidad > 30)
    {
        printf("Ingrese el número de empleados (maximo 30): ");
        scanf("%d", &cantidad);
    }

    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("Ingrese el salario del trabajador #%d: ", i + 1);
        scanf("%f", &salarios[i]);
    }

    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("Ingrese la comisión del trabajador #%d: ", i + 1);
        scanf("%f", &comisiones[i]);
    }

    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("El sueldo total del trabajador #%d es: %.2f\n", i + 1,
salarios[i] + comisiones[i]);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio #10

Ingresar en un arreglo de tipo entero 10 elementos y determinar en que posiciones y que números se encuentran los números pares.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int arr[10];
    int i;

    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        printf("Ingrese el elemento #%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &arr[i]);
    }
    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        if (arr[i] % 2 == 0)
        {
            printf("Número par [%d] encontrado en la posición %d\n",
arr[i], i);
        }
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio #11

Leer 10 calificaciones ingresadas por el usuario, calcular y mostrar el promedio de las calificaciones.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int calificaciones[10];
    int i;
    float suma = 0.0;
    float promedio;

    printf("Ingrese 10 calificaciones:\n");
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Calificación %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &calificaciones[i]);
        suma += calificaciones[i];
    }
}
```



```

    promedio = suma / 10;

    printf("\nCalificaciones ingresadas:\n");
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf("%d ", calificaciones[i]);
    }

    printf("\nPromedio: %.2f\n", promedio);

    printf("\n");
    return 0;
}

```

Ejercicio #12

Ingresar un arreglo de tipo entero y verificar cada elemento si es primo, pasarlo a otro vector e imprimirlo.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int cantidad = 0, i, j, es_primo;
    int arreglo[30], primos[30], cantidad_primos = 0;

    while (cantidad < 1 || cantidad > 30)
    {
        printf("Ingrese cantidad de elementos (maximo 30): ");
        scanf("%d", &cantidad);
    }

    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        printf("Ingrese el elemento #%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &arreglo[i]);
    }

    for (i = 0; i < cantidad; i++)
    {
        if (arreglo[i] < 2)
            continue;
        es_primo = 1;
        for (j = 2; j * j <= arreglo[i]; j++)
        {
            if (arreglo[i] % j == 0)
            {
                es_primo = 0;
            }
        }
    }
}

```

```

        break;
    }
}
if (es_primo)
{
    primos[cantidad_primos++] = arreglo[i];
}
}
printf("Números primos en el arreglo:\n");
for (i = 0; i < cantidad_primos; i++)
{
    printf("%d\n", primos[i]);
}

return 0;
}

```

Ejercicio #13

Leer dos arreglos de enteros de longitud 'n' (máximo 30), calcular la suma de sus elementos y la suma por separado de cada arreglo. Imprimir las sumas individuales y la suma de los arreglos A y B.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int arreglo_a[30], arreglo_b[30], arreglo_suma[30];
    int sumatoria_a = 0, sumatoria_b = 0;
    int n = 0;
    int i;

    while (n < 1 || n > 30)
    {
        printf("Ingrese la longitud de los arreglos (máximo: 30): ");
        scanf("%d", &n);
    }

    printf("Ingrese los elementos del arreglo A:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("Ingrese elemento #%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &arreglo_a[i]);
        sumatoria_a += arreglo_a[i];
    }

    printf("Ingrese los elementos del arreglo B:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
    {

```

```

        printf("Ingrese elemento #%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &arreglo_b[i]);
        sumatoria_b += arreglo_b[i];
    }

    printf("Suma de los elementos del arreglo A: %d\n", sumatoria_a);
    printf("Suma de los elementos del arreglo B: %d\n", sumatoria_b);

    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        arreglo_suma[i] = arreglo_a[i] + arreglo_b[i];
    }

    printf("La suma de los arreglos A y B:\n");
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", arreglo_suma[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}

```

MATRICES

Ejercicio #14

Leer e imprimir una matriz de tamaño 2x2 ingresada por el usuario.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int matriz[2][2];
    int i, j;

    printf("Introduce los datos de la matriz 2x2:\n");

    for (i = 0; i < 2; i++)
    {
        for (j = 0; j < 2; j++)
        {
            printf("Ingrese elemento en la fila #%d y columna #%d: ", i +
1, j + 1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    printf("Matriz ingresada:\n");

```

```

    for (i = 0; i < 2; i++)
    {
        for (j = 0; j < 2; j++)
        {
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\n");
    return 0;
}

```

Ejercicio #15

Ingresar elementos de tipo entero en una matriz de $n \times n$ y colocar cero (0) en sus diagonales.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int filas, i, j;
    int matriz[30][30];

    while (filas < 1 || filas > 30)
    {
        printf("Ingrese el tamaño de la matriz (maximo: 30): ");
        scanf("%d", &filas);
    }

    for (i = 0; i < filas; i++)
    {
        for (j = 0; j < filas; j++)
        {
            printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    for (i = 0; i < filas; i++)
    {
        matriz[i][i] = 0;
        matriz[i][filas - i - 1] = 0;
    }

    printf("Matriz con ceros en las diagonales:\n");
    for (i = 0; i < filas; i++)

```

```

    {
        for (j = 0; j < filas; j++)
        {
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

Ejercicio #16

Leer e imprimir una matriz de tamaño 3x3 ingresada por el usuario. Luego, extraer los elementos de la columna 1 y almacenarlos en un vector. Imprimir tanto la matriz ingresada como los elementos del vector.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int matriz[3][3];
    int vector[3];
    int i, j;

    printf("Introduce los datos de la matriz 3x3:\n");

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("Ingrese elemento en la fila #%d y columna #%d: ", i +
1, j + 1);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        vector[i] = matriz[i][1];
    }

    printf("Matriz ingresada:\n");

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {

```

```

        printf("%d ", matriz[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

printf("Elementos de la columna 1:\n");

for (i = 0; i < 3; i++)
{
    printf("%d ", vector[i]);
}

printf("\n");
return 0;
}

```

Ejercicio #17

Leer e imprimir una matriz de tamaño $m \times n$ ingresada por el usuario, donde m y n están entre 1 y 30 inclusive.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int filas = 0, columnas = 0;
    int matriz[30][30];
    int i, j;

    while (filas < 1 || filas > 30)
    {
        printf("Ingrese el número de filas (máximo: 30): ");
        scanf("%d", &filas);
    }

    while (columnas < 1 || columnas > 30)
    {
        printf("Ingrese el número de columnas (máximo: 30): ");
        scanf("%d", &columnas);
    }

    printf("Introduce números enteros en la matriz %dx%d:\n", filas,
columnas);

    for (i = 0; i < filas; i++)
    {
        for (j = 0; j < columnas; j++)
        {

```

```

        printf("Ingrese elemento en la fila #%d y columna #%d: ", i +
1, j + 1);
        scanf("%d", &matriz[i][j]);
    }
}

printf("Matriz ingresada:\n");

for (i = 0; i < filas; i++)
{
    for (j = 0; j < columnas; j++)
    {
        printf("%d ", matriz[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

printf("\n");
return 0;
}

```

Ejercicio #18

Ingresa una matriz nxm. Llenar la matriz con números flotantes y realizar la sumatoria por filas y guardarlos en un vector los resultados. Mostrar en pantalla la Matriz ingresada y el vector.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    float matriz[30][30], suma_filas[30];
    int filas, columnas, i, j;

    while (filas < 1 || filas > 30)
    {
        printf("Ingrese el numero de filas (maximo: 30): ");
        scanf("%d", &filas);
    }

    while (columnas < 1 || columnas > 30)
    {
        printf("Ingrese el numero de columnas (maximo: 30): ");
        scanf("%d", &columnas);
    }

    for (i = 0; i < filas; i++)
    {

```

```

        for (j = 0; j < columnas; j++)
        {
            printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%f", &matriz[i][j]);
        }
    }

    for (i = 0; i < filas; i++)
    {
        for (j = 0; j < columnas; j++)
        {
            suma_filas[i] += matriz[i][j];
        }
    }

    printf("Matriz ingresada:\n");
    for (i = 0; i < filas; i++)
    {
        for (j = 0; j < columnas; j++)
        {
            printf("%.2f ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Sumatoria por filas:\n");
    for (i = 0; i < filas; i++)
    {
        printf("Fila %d: %.2f\n", i + 1, suma_filas[i]);
    }

    return 0;
}

```

Ejercicio #19

Ingresa los elementos en una matriz entera de $n \times n$, identificar los números impares y enviarlos a un vector, sumar los valores del vector y visualizar la matriz original, el vector y la sumatoria.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int filas, i, j, matriz[30][30], impares[900], conteo = 0, suma = 0;

    while (filas < 1 || filas > 30)
    {
        printf("Ingrese el tamaño de la matriz (maximo: 30): ");
    }
}

```



```

        scanf("%d", &filas);
    }

    for (i = 0; i < filas; i++) {
        for (j = 0; j < filas; j++) {
            printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            if (matriz[i][j] % 2 != 0) {
                impares[conteo++] = matriz[i][j];
                suma += matriz[i][j];
            }
        }
    }

    printf("Matriz original:\n");
    for (i = 0; i < filas; i++) {
        for (j = 0; j < filas; j++) {
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Vector de números impares:\n");
    for (i = 0; i < conteo; i++) {
        printf("%d ", impares[i]);
    }
    printf("\n");

    printf("Sumatoria de los valores impares: %d\n", suma);

    return 0;
}

```

Ejercicio #20

Ingresa una matriz de $n \times n$ elementos de tipo entero, determinar los elementos que son pares y guardarlos en un vector, imprimir la matriz y el vector resultante.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int filas, matriz[30][30], pares[900], conteo = 0;
    int i, j;

    while (filas < 1 || filas > 30)
    {
        printf("Ingrese el tamaño de la matriz (maximo: 30): ");
    }
}

```

```

        scanf("%d", &filas);
    }

    for (i = 0; i < filas; i++) {
        for (j = 0; j < filas; j++) {
            printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            if (matriz[i][j] % 2 == 0) {
                pares[conteo++] = matriz[i][j];
            }
        }
    }

    printf("Matriz original:\n");
    for (i = 0; i < filas; i++) {
        for (j = 0; j < filas; j++) {
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Vector de números pares:\n");
    for (i = 0; i < conteo; i++) {
        printf("%d ", pares[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}

```

Ejercicio #21

Crear un menú con 4 opciones: 1. Ingresar n elementos en un arreglo de tipo entero 2. Guardar en una matriz las tablas de multiplicar de los elementos del vector 3. Imprimir el vector y la matriz, la impresión de la matriz debe ser en forma de tabla o malla 4. Salir

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int opcion, filas, vector[30], matriz[30][30];
    int i, j;

    while (1)
    {
        printf("Menú:\n");
    }
}

```

```

    printf("1. Ingresar n elementos en un arreglo de tipo entero\n");
    printf("2. Guardar en una matriz las tablas de multiplicar de los
elementos del vector\n");
    printf("3. Imprimir el vector y la matriz\n");
    printf("4. Salir\n");
    printf("Seleccione una opción: ");
    scanf("%d", &opcion);

    switch (opcion)
    {
    case 1:
        while (filas < 1 || filas > 30)
        {
            printf("Ingrese el tamaño de la matriz (maximo: 30): ");
            scanf("%d", &filas);
        }
        for (i = 0; i < filas; i++)
        {
            printf("Ingrese el elemento %d: ", i + 1);
            scanf("%d", &vector[i]);
        }
        break;
    case 2:
        for (i = 0; i < filas; i++)
        {
            for (j = 1; j <= 10; j++)
            {
                matriz[i][j - 1] = vector[i] * j;
            }
        }
        break;
    case 3:
        printf("Vector:\n");
        for (i = 0; i < filas; i++)
        {
            printf("%d ", vector[i]);
        }
        printf("\nMatriz:\n");
        for (i = 0; i < filas; i++)
        {
            for (j = 0; j < 10; j++)
            {
                printf("%d\t", matriz[i][j]);
            }
            printf("\n");
        }
        break;
    case 4:
        return 0;
    default:
        printf("Opción no válida. Intente nuevamente.\n");
    }
}

```

```
    return 0;
}
```

PROCEDIMIENTOS

Ejercicio #22

Diseñe un programa que dados dos números enteros determine la suma y cuál de ellos es mayor, usando dos funciones diferentes.

```
#include <stdio.h>

void suma(int a, int b);
void mayor(int a, int b);
int main()
{
    int a, b;
    printf("Ingrese el valor de a: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingrese el valor de b: ");
    scanf("%d", &b);
    suma(a, b);
    mayor(a, b);
    return 0;
}

void suma(int a, int b)
{
    int sum;
    sum = a + b;
    printf("El valor de la suma es %d:\n\n", sum);
}

void mayor(int a, int b)
{
    if (a == b)
        printf("Son iguales\n\n");
    else
    {
        if (a > b)
            printf("El valor de a es mayor que el de b\n\n");
        else
            printf("El valor de b es mayor que el de a\n\n");
    }
}
```

Ejercicio #23

Utilizar procedimientos: para imprimir las tablas de multiplicar de n números que el usuario seleccione , la multiplicación por cada tabla debe ser hasta el 10 .

```
#include <stdio.h>

void tablaMultiplicar(int numero) {
    printf("Tabla de multiplicar del %d:\n", numero);
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    int cantidad, numero;

    while (cantidad < 1 || cantidad > 30)
    {
        printf("Ingrese cantidad de elementos (maximo 30): ");
        scanf("%d", &cantidad);
    }

    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
        printf("Ingrese el número para la tabla de multiplicar: ");
        scanf("%d", &numero);
        tablaMultiplicar(numero);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio #24

Crear un menú con 4 opciones: 1. Ingresar n elementos en un arreglo de tipo entero 2. Guardar en una matriz las tablas de multiplicar de los elementos del vector 3. Imprimir el vector y la matriz, la impresión de la matriz debe ser en forma de tabla o malla 4. Salir

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

// Realizar un cuadro con caracteres especiales y al interior colocar su
nombre, carrera y curso.

void gotoxy(int x, int y)
{
    COORD coord;
```

```

    coord.X = x;
    coord.Y = y;
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}

void recuadro(int Col1, int Col2, int Fil1, int Fil2);

int main(int argc, char** argv) {
    recuadro(0,60,0,23);
    return 0;
}

void recuadro(int Col1, int Col2, int Fil1, int Fil2)
{
    for (int Cols=Col1;Cols<=Col2;Cols++)
    {
        for (int Fils=Fil1;Fils<=Fil2;Fils++)
        {
            gotoxy(Cols,Fils);
            if ((Cols == Col1 || Cols == Col2) && (Fils != Fil1 && Fils != Fil2))

                printf("%c",186);
            else if ((Fils==Fil1 || Fils == Fil2) && (Cols != Col1 && Cols != Col2))
                printf("%c",205);
        }
    }

    gotoxy(5,8); printf("Universidad Estatal de Bolivar");
    gotoxy(5,10); printf("Carrera: Software");
    gotoxy(5,12); printf("Profesora: Monica Bonilla");
    gotoxy(5,14); printf("Asignatura: Algoritmos y Logica de
Programacion");
    gotoxy(5,16); printf("Alumno: Ariel Alejandro Calderon");

    gotoxy(Col1,Fil1);
    printf("%c",201);
    gotoxy(Col1,Fil2);
    printf("%c",200);
    gotoxy(Col2,Fil1);
    printf("%c",187);
    gotoxy(Col2,Fil2);
    printf("%c",188);

}

```

FUNCIONES

Ejercicio #25

Construya una función que calcule la suma de los k primeros números enteros impares.

```
#include <stdio.h>

int sumaImpares(int k) {
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        suma += 2 * i + 1;
    }
    return suma;
}

int main() {
    int k;
    printf("Introduce el número de primeros enteros impares que quieres sumar: ");
    scanf("%d", &k);

    int resultado = sumaImpares(k);
    printf("La suma de los primeros %d números impares es: %d\n", k, resultado);

    return 0;
}
```

Ejercicio #26

Construya una función que realice intercambio de los valores entre 2 variables.

```
#include <stdio.h>

void intercambiar(int a, int b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    printf("Después del intercambio dentro de la función: a = %d, b = %d\n", a, b);
}

int main() {
    int x, y;
    printf("Introduce el valor de x: ");
    scanf("%d", &x);
    printf("Introduce el valor de y: ");
    scanf("%d", &y);

    printf("Antes del intercambio: x = %d, y = %d\n", x, y);
    intercambiar(x, y);
}
```

```
    printf("Después del intercambio en main: x = %d, y = %d\n", x, y);

    return 0;
}
```

Ejercicio #27

Calcula el cubo de los números del 1 al 5 utilizando una función.

```
#include <stdio.h>

int calcularCubo(int n) {
    return n * n * n;
}

int main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("El cubo de %d es %d\n", i, calcularCubo(i));
    }
    return 0;
}
```

ESTRUCTURAS

Ejercicio #28

Desarrolla un programa que permita ingresar y mostrar la información de 5 personas. Cada persona debe tener un nombre, un apellido, una edad (entre 1 y 100), una dirección y un hobby. El programa debe solicitar la información al usuario, verificar que la edad esté en el rango válido, y luego imprimir los datos de cada persona en una tabla. Utiliza una estructura persona para almacenar la información y un arreglo de 5 elementos de tipo persona para gestionar los datos.

```
#include <stdio.h>

struct persona {
    char nombre[20];
    char apellido[20];
    int edad = 0;
    char direccion[20];
    char hobby[20];
} estudiantes[5];
```



```

int main() {

    int cantidad = 1;
    int i;

    for(i = 0; i < cantidad; i++) {
        printf("Persona #%d:\n", i + 1);
        printf("Nombre: ");
        scanf("%19s", estudiantes[i].nombre);
        printf("Apellido: ");
        scanf("%19s", estudiantes[i].apellido);
        while(estudiantes[i].edad < 1 || estudiantes[i].edad > 100){
            printf("Edad (maximo: 100): ");
            scanf("%d", &estudiantes[i].edad);
        }
        printf("Direccion: ");
        scanf("%19s", estudiantes[i].direccion);
        printf("Hobby: ");
        scanf("%19s", estudiantes[i].hobby);
        printf("\n");
    }

    printf("Datos ingresados:\n");
    printf("\tNOMBRE\tAPELLIDO\tEDAD\tDIRECCION\tHOBBY\n");
    for (i = 0; i < cantidad; i++) {
        printf("#%d:", i + 1);
        printf("%s\t", estudiantes[i].nombre);
        printf("%s\t", estudiantes[i].apellido);
        printf("%d\t", estudiantes[i].edad);
        printf("%s\t", estudiantes[i].direccion);
        printf("%s", estudiantes[i].hobby);
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

Ejercicio #29

Desarrollar un programa que permita al usuario ingresar la información de un estudiante y luego mostrar esa información junto con el promedio de las notas.

```

#include <stdio.h>

struct FechaNacimiento
{
    int dia;
    int mes;
}

```

```

    int anyo;
};

struct DatosPersona
{
    char nombre[20];
    char inicial;
    struct FechaNacimiento fechaNacimiento;
    float nota1;
    float nota2;
    float nota3;
};

int main()
{
    const int cantidad = 5;
    struct DatosPersona estudiantes[cantidad];

    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
        printf("Estudiante #%d:\n", i + 1);

        printf("Nombre: ");
        scanf("%19s", estudiantes[i].nombre);

        printf("Inicial (solo una letra): ");
        scanf(" %c", &estudiantes[i].inicial);

        printf("Fecha de nacimiento\nDia: ");
        scanf("%d", &estudiantes[i].fechaNacimiento.dia);

        printf("Mes: ");
        scanf("%d", &estudiantes[i].fechaNacimiento.mes);

        printf("Año: ");
        scanf("%d", &estudiantes[i].fechaNacimiento.anyo);

        printf("Notas:\nNota #1: ");
        scanf("%f", &estudiantes[i].nota1);

        printf("Nota #2: ");
        scanf("%f", &estudiantes[i].nota2);

        printf("Nota #3: ");
        scanf("%f", &estudiantes[i].nota3);

        printf("\n");
    }

    printf("Datos ingresados:\n");
    printf("\tNOMBRE\tINICIAL\tFECHA NACIMIENTO\tPROMEDIO\n");
    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
        float promedio = (estudiantes[i].nota1 + estudiantes[i].nota2 +
estudiantes[i].nota3) / 3.0f;

```

```
        printf("#%d:\t", i + 1);
        printf("%s\t", estudiantes[i].nombre);
        printf("%c\t", estudiantes[i].inicial);
        printf("%02d/%02d/%d\t", estudiantes[i].fechaNacimiento.dia,
estudiantes[i].fechaNacimiento.mes, estudiantes[i].fechaNacimiento.anyo);
        printf("%.2f\n", promedio);
    }

    return 0;
}
```