	Institut Antoni Ballester Sistemes Microinformàtics i Xarxes. M7 - Serveis de Xarxa	«Títol Activitat»	«Nom alumne/a»	Curs: 24-25
---	---	-------------------	----------------	-------------

Copiar la estructura de sota, tantes vegades com sigui necessari

Entrega una captura de la nova configuració (sudo cat /etc/dhcp/dhcpd.conf)

```

default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;

pool{
    range 192.168.30.151 192.168.30.254;
    allow unknown-clients;
}

pool{
    range 192.168.30.30 192.168.30.150;
    deny unknown-clients;
}

}

host WEBSERVER {
    hardware ethernet 00:0c:76:8b:c4:16;
    fixed-address 192.168.30.5;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
    option routers 10.0.0.1;
}

host PRINTER {
    hardware ethernet e8:04:62:90:07:62;
    fixed-address 192.168.30.7;
    option domain-name-servers 8.8.4.4;
    option routers 10.0.0.1;
}

host PC1 {
    hardware ethernet 08:00:27:fe:c3:f2;
    fixed-address 192.168.30.8;
}

mar sep 24 12:20:37 romeroz@zeus:~$ _

```

	Institut Antoni Ballester Sistemes Microinformàtics i Xarxes. M7 - Serveis de Xarxa	«Títol Activitat»	«Nom alumne/a»	Curs: 24-25
---	---	-------------------	----------------	-------------

Entrega una captura de la instrucció per validar l'adreça IP i del seu resultat.

```
mar sep 24 12:21:33 romeroz@zeus:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:03:65:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86235sec preferred_lft 86235sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe03:659e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9e:82:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.30.1/24 brd 192.168.30.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9e:8206/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
mar sep 24 12:21:47 romeroz@zeus:~$
```

	Institut Antoni Ballester Sistemes Microinformàtics i Xarxes. M7 - Serveis de Xarxa	«Títol Activitat»	«Nom alumne/a»	Curs: 24-25
---	---	-------------------	----------------	-------------

Entrega una captura de les modificacions de l'arxiu de configuració (sudo cat /etc/dhcp/dhcpd.conf)

```
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;

pool{
    range 192.168.30.151 192.168.30.254;
    allow unknown-clients;
}

pool{
    range 192.168.30.30 192.168.30.150;
    deny unknown-clients;
}


}

host WEBSERVER {
    hardware ethernet 00:0c:76:8b:c4:16;
    fixed-address 192.168.30.5;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
    option routers 10.0.0.1;
}

host PRINTER {
    hardware ethernet e8:04:62:90:07:62;
    fixed-address 192.168.30.7;
    option domain-name-servers 8.8.4.4;
    option routers 10.0.0.1;
}

host PC1 {
    hardware ethernet 08:00:27:fe:c3:f2;
    fixed-address 192.168.30.8;
}

mar sep 24 12:20:37 romeroz@zeus:~$ _
```

	Institut Antoni Ballester Sistemes Microinformàtics i Xarxes. M7 - Serveis de Xarxa	«Títol Activitat»	«Nom alumne/a»	Curs: 24-25
---	---	-------------------	----------------	-------------

Entrega una captura del terminal amb la renovació i la IP adquirida.

```
mar sep 24 14:23:26 romeroz@ubuntuserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e3:7e:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86389sec preferred_lft 86389sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee3:7efa/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
mar sep 24 14:23:27 romeroz@ubuntuserver:~$ _
```

	Institut Antoni Ballester Sistemes Microinformàtics i Xarxes. M7 - Serveis de Xarxa	«Títol Activitat»	«Nom alumne/a»	Curs: 24-25
---	---	-------------------	----------------	-------------

Realitza i entrega una captura del terminal amb la renovació i la IP adquirida.

```
mar sep 24 14:24:52 romeroz@ubuntuserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:75:86:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86387sec preferred_lft 86387sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe75:864b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
mar sep 24 14:24:54 romeroz@ubuntuserver:~$ _
```