



Para esta práctica crearemos una tabla que simula un inventario, en el cual podremos agregar productos, además de proporcionar el valor total por cada producto a partir de su precio y cantidad.

Como primer paso crearemos el diseño utilizando estilos de Bootstrap, tanto de CSS como de JS para optimizar código.

```
10 <body>
11   <div class="container">
12     <!-- Button trigger modal -->
13     <button type="button" class="btn btn-primary mt-5" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
14       Agregar producto
15     </button>
16
17     <!-- Modal -->
18     <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
19       <div class="modal-dialog">
20         <div class="modal-content">
21           <div class="modal-header">
22             <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Nuevo producto</h1>
23             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
24           </div>
25           <div class="modal-body">
26             <form>
27               <div class="row justify-content-center">
28                 <div class="col-5">
29                   <label>Nombre</label>
30                   <input type="text" class="form-control" id="txtNombre">
31                 </div>
32                 <div class="col-5">
33                   <label>Cantidad</label>
34                   <input type="text" class="form-control" id="txtCantidad">
35                 </div>
36               </div>

```

```
37               <div class="row justify-content-center">
38                 <div class="col-5">
39                   <label>Precio</label>
40                   <input type="text" class="form-control" id="txtPrecio">
41                 </div>
42               </div>
43             </form>
44           </div>
45           <div class="modal-footer">
46             <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal" id="btn-cancelar">Cancelar</button>
47             <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal" id="btn-guardar">Guardar</button>
48           </div>
49         </div>
50       </div>
51     </div>
52
53     <table class="table table-bordered mt-3">
54       <thead>
55         <tr>
56           <th>id</th>
57           <th>Nombre</th>
58           <th>Stock</th>
59           <th>Price</th>
60           <th>Detalles</th>
61         </tr>
62       </thead>
63       <tbody id="filas-content">
64       </tbody>
65     </table>
66
```



```

68     <template id="filas-template">
69         <tr>
70             <td class="id"></td>
71             <td class="name"></td>
72             <td class="stock"></td>
73             <td class="price"></td>
74             <td>
75                 <button type="button" class="btn btn-danger" data-id="0">
76                     Remover
77                 </button>
78             </td>
79         </tr>
80     </template>
81 
```

```

82     <table class="table table-bordered mt-5" style="width: 400px;">
83         <thead>
84             <tr>
85                 <th>Producto</th>
86                 <th>Sumatoria</th>
87             </tr>
88         </thead>
89         <tbody id="detalles-content"></tbody>
90     </table>
91
92     <template id="detalles-template">
93         <tr>
94             <td id="producto"></td>
95             <td id="sumatoria"></td>
96         </tr>
97     </template>
98
99 </div> <!-- end container -->
100
101 <script src="script.js"></script>
102 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/boot
103 </body>

```

Esta práctica abarcará solamente el diseño, la funcionalidad se realizará en la siguiente sesión. El diseño debe quedar de la siguiente forma:

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Práctica #11

Elías Josué Segura Arias



Agregar producto

id	Nombre	Stock	Price	Detalles
Producto		Sumatoria		