# Isopropanol 99,9%

UN1219 **GEFAHR** 



## Isopropanol 99,9%

UN1219

## GEFAHR



H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P301 + P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

#### IF 8001

UN1170 - contains carbinol

### **GEFAHR**



### IF 8001

UN1170 - contains carbinol

### **GEFAHR**



H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H371: Kann die Organeschädigen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Batch No: 80010078 - Expiry date: 29.03.2017

Interflux Electronics - Eddastraat 51 - 9042 Gent - Belgium Tel.: +32 9 251 49 59

IF 8001

UN1170 - contains carbinol





Interflux Electronics - Eddastraat 51 - 9042 Gent - Belgium - Tel.: +32 9 251 49 59

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H371: Kann die Organeschädigen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P403 + P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.