

docs/modules/combobox.md

# Combobox: қидирувли select + жойида «Янги қўшиш» - SPEC

## Мақсад

Каталогдан танланадиган ҲАР БИР select (счёт, мижоз, таъминотчи, омбор, товар, бирлик, солиқ, валюта...) учун ягона component: (1) рўйхат узун бўлса ёзиб ҚИДИРИШ; (2) керакли ёзув йўқ бўлса ўша жойнинг ўзида «+ Янги қўшиш» - формадан чиқиб кетмасдан. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10). Эталон: QBO'нинг барча каталог dropdown'лари айнан шундай (type-to-search + «+ Add new» биринчи қатор).

## Қўлам (1-босқич - MVP)

Қидирув-филтр - ҳамма каталог select'ига ( `class="combo"` белгиси билан). Арбитр съёмкаси (2026-07-10) бўйича қамров:

| Гуруҳ            | Майдонлар (JTE'даги name)                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт          | customerId, vendorId, contactId, lines[].contactId, lines[].employeeId                                                                                          |
| Счёт             | bankAccountId, lines[].accountId, accountId, depositAccountId, incomeAccountId, expenseAccountId, inventoryAssetAccountId, parentId (счёт формаси)              |
| Товар            | lines[].itemId, itemId                                                                                                                                          |
| Омбор            | warehouseId, lines[].warehouseId, fromWarehouseId, toWarehouseId                                                                                                |
| Бошқа каталоглар | lines[].unitId, unitId, salesUnitId, purchaseUnitId, lines[].taxRateId, salesTaxRateId, purchaseTaxRateId, currency, paymentTermId, paymentMethodId, categoryId |

Enum/тизим select'лари (status, type, role, timezone ва ҳ.к.) combo ОЛМАЙДИ - қисқа рўйхатлар, native select қолади.

«+ Янги қўшиш» - **ФАҚАТ** тўрттасида (service create минимал талаблари текширилган):

| Entity     | Quick-add майдонлари                    | Service                              |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Мижоз      | ном (displayName)                       | ContactService.create(CUSTOMER, ...) |
| Таъминотчи | ном                                     | ContactService.create(VENDOR, ...)   |
| Счёт       | ном + detail type (группаланган select) | AccountService.create                |
| Омбор      | ном + код                               | WarehouseService.create              |

Товар quick-add MVP'га КИРМАЙДИ (unit + income/expense счётлар талаб қилинади - модал катталашиб кетади, BR'лари кўп) - 2-босқич. Ходим ҳам кирмайди (payroll майдонлари оғир - contact-card прецеденти).

## Дизайн қарорлари

- Progressive enhancement:** native `<select class="combo">` ДОМ'да қолади (яширинади), component қиймати ўша select'га синхронланади - форма submit, controller'лар, web тестлар ЎЗГАРМАЙДИ. JS ўчиқ бўлса native select ишлайверади.

- Битта янги файл: `static/js/comboobox.js` (money-input.js услубида ўз-ўзини улайдиган, vanilla/Alpine-дўст). Vendor'га ТАШҚИ БИБЛИОТЕКА ҚЎШИЛМАЙДИ (alpine/htmx кифоя - стек қоидаси).
- Қидирув: клиент томонда, render қилинган option'лар устидан (AJAX ЙЎҚ - рўйхатлар ҳозирги model'лардан келаверади); катта-кичик ҳарф фарқсиз, label'нинг исталган жойидан мос келади. Клавиатура: ↑/↓/Enter/Esc (глобал қидирув dropdown нақши - Arbitr-039).
- Динамик сатрлар (Alpine x-for қўшадиган line row'лар): янги қўшилган сатрдаги select ҳам enhance қилиниши ШАПТ - delegation/ MutationObserver ёки row-add hook (coder танлайди, талаб спес'да).
- **Add-new оқими:** select'да `data-add-url` бўлса рўйхат тепасида «+ Янги мижоз...» қатори. Босилганда HTMX модал: GET fragment (мини форма, CSRF token билан) → POST quick endpoint → жавобда {id, label} → JS янги option қўшиб ТАНЛАЙДИ, модал ёпилади - ота-форма ҳолати бузилмайди. Хато (BR) - модал ичида showMessage() кўрсатилади.
- Quick endpoint'лар юпқа, ҳар модул ЎЗИНИКИни беради (қоида б): POST /customers/quick, /vendors/quick, /accounts/quick, /warehouses/quick (+ GET .../quick-form fragment'лари). Мавжуд service'лар қайта ишлатилади - янги бизнес мантиқ ЙЎҚ.
- **Роллар:** data-add-url server томонда роль текшируви билан render қилинади - VIEWER\_AUDITOR'га add-new КЎРИНМАЙДИ (endpoint'да ҳам SecurityConfig ёзув қоидаси амал қилади).
- Мобил 375px: dropdown тўлиқ кенгликда, max-height + scroll, touch учун қатор баландлиги етарли.
- Changeset КЕРАК ЭМАС. Янги матнлар i18n уч тилда.

## Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Quick endpoint'лар web тести: муваффақиятли create (id+label қайтади), BR хато оқими, VIEWER\_AUDITOR'га 403.
2. Fragment формалар render тести (CSRF token бор).
3. Мавжуд ScreenSmoke/web тестлар яшилгичи (native select сақлангани исботи).
4. ЖОНЛИ smoke МАЖБУРИЙ (JS'ни gradle тестламайди): invoice формада товар қидируви; шу форманинг ўзидан янги мижоз қўшиб танланиши; 375px кўриниш - скриншотлар билан.

## Экранлар

Янги саҳифа ЙЎҚ - мавжуд формалардаги select'лар кучаяди. Модал fragment'лар: contact/account/warehouse quick формалари.

## 2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Товар quick-add (unit + счёта билан), ходим quick-add.
- Солиқ/бирлик/валюта/тўлов шарти quick-add.
- Жуда катта рўйхатлар учун server-side AJAX қидирув.
- «Охири ишлатилганлар» рўйхат тепасида.