

docs/engineering-rules.md

Муҳандислик қоидалари (темир қоидалар)

Averpo ERP - битта бизнеснинг молиясини тўлиқ бошқарадиган тизим: бухгалтерия ядроси, сотув, харид, кўп-омборли инвентар, банк, ҳисоботлар, landed cost. Multi-currency: home currency CompanySettings'да сақланади (default UZS), биринчи POSTED проводкадан кейин қулфланади. Счётлар режаси - IFRS услубида.

Бу ҳужжат лойиҳанинг ўзгармас муҳандислик шартномаси: қуйидаги қоидалар ҳеч қачон бузилмайди ва ҳар code-review шуларга қарши текширилади.

Эталон: QuickBooks Online

Дизайн қарорларида QuickBooks Online мажбурий эталон: счётлар режаси тузилмаси (Classification → AccountType → DetailType), home currency, ҳужжат оқимлари, ҳисоботлар - ҳаммаси QBO'га қараб лойиҳаланади. Икки ечим орасида иккиланган - аввал [docs/qbo-reference/](#) (расмий Finance.xsd + entities.md солиштирмаси) текширилади, веб-саҳифа эмас.

Атайлаб фарқ ИККИТА: 1. **Кўп-омборли инвентар** (QBO'да омбор тушунчаси йўқ); landed cost ва Unit каталоги шу кенгайтманинг таркибий қисмлари. 2. **Payroll Lite** (QBO ядросида payroll йўқ - алоҳида маҳсулот). QBO'да йўқ нарса шу икки фарққа тегишли бўлмаса - қўшилмайди.

Стек

- Java 21, Spring Boot 4, Gradle
- UI: JTE + HTMX + Alpine.js 3 (SPA framework ЙЎҚ); Tailwind CSS 4 + Penguin UI қолиплари + Tabler Icons, икки режим (оч/тўқ); ҳамма ресурс локал (CDN йўқ)
- Hibernate (Spring Data JPA), PostgreSQL 18, Liquibase
- Тест: JUnit 5, реал PostgreSQL'даги алоҳида тест базаси
- Хавфсизлик: Spring Security form login + CSRF, 8 роллик модель (рухсат рольга эмас COXAra - hasAuthority permission)
- ID: UUIDv7 ([shared.Uuid7](#)), Hibernate генератори эмас - қўлда тайинланади

Темир қоидалар

1. Пул = [shared.Money](#) embeddable. Ҳеч қачон double/float эмас. amount (ҳужжат валютаси) + baseAmount (home валютада) + exchangeRate.
2. GL'га ёзиш ФАҚАТ [ledger.service.PostingService](#) орқали. Бошқа модуллаар JournalEntry'ни тўғридан-тўғри яратмайди/сақламайди.
3. POSTED ҳужжат ўзгартирилмайди - фақат reverse (сторно). Update/delete тақиқ.
4. Ledger home валютада балансланади: [sum\(debitBase\) == sum\(creditBase\)](#) .
5. Ҳар бир schema ўзгариши = янги Liquibase changeset ([db/changelog/](#) ичида, кетма-кет рақам билан). [ddl-auto=validate](#) .
6. Модуллааро мурожаат фақат public service интерфейс орқали. Бошқа модулни repository'сига тегиш тақиқ. [ledger](#) ҳеч кимга боғлиқ эмас.
7. Ҳар бир posting логикага unit test - [debit == credit](#) assert қилинади.

8. Проводкалар `docs/posting-rules.md` га қатъий мос бўлиши шарт. Янги ҳужжат тури = аввал posting-rules.md га қоида қўшиш.
9. Inventory valuation: AVCO ёки FIFO - CompanySettings'да компания даражасида танланади, биринчи омбор ҳаракатидан кейин қулфланади. Иккаласи ҳам (item, warehouse) даражасида ҳисобланади.
10. ҲАР БИР field ва method изоҳли бўлиши ШАРТ (JavaDoc). Изоҳсиз код merge қилинмайди. Изоҳ «нима»ни эмас, «нега»ни ёзади.
11. Валюта - алоҳида `Currency` domain entity (каталог). `Money` ичида ISO код сақланади (denormalized), FK эмас.
12. Барча вақтлар базада UTC (timestamptz). Экранда CompanySettings timezone'ида кўрсатилади.
13. Бизнес қоида бузилиши = `BusinessRuleException` (ноёб BR-* код билан, каталог: `docs/business-rules.md`). Янги қоида - аввал каталогга, кейин кодга. Service'ларда IllegalArgumentException/IllegalStateException ТАҚИҚ.

Код услуби

- Package-by-module: `com.averpo.erp.<module>.{domain,service,repo,web}`
- Lombok: `@Getter` / `@Setter` / `@RequiredArgsConstructor` / `@NoArgsConstructor(PROTECTED)`. Entity'да `@Data` / `@EqualsAndHashCode` / `@ToString` ТАҚИҚ (BaseEntity'даги identity-based equals бузилади). DTO - record. Бизнес-мантиқли конструктор/метод қўлда ёзилади.
- UI mobile-first: ҳар янги экран 375px кенгликда ҳам ишлаши шарт. Сайдбар мобилда drawer, жадваллар `.table-wrap` (overflow-x:auto) ичида.
- Пул экранда доим валютаси билан (ҳужжат валютаси коди; ҳисоботларда сарлавҳада «Барча суммалар да»), миқдор доим бирлиги билан.
- Яхлитлаш фақат КўРСАТИШда (`Fmt` орқали): пул қатъий 2 хона, миқдор trailing нолсиз макс 4, курс ≥ 1 да қатъий 2 хона / < 1 да trailing нолсиз макс 8. Каср ажратгичи ҳамма жойда НУҚТА (12 600.50), минг ажратгичи NBSP. Киритишда вергул ҳам қабул қилинади (`FormParsers`). Сақланадиган қийматлар тўлиқ аниқликда.
- Entity'лар `BaseEntity` дан мерос олади (UUID id, version, audit)
- Controller'лар юпқа: validation + service чақируви + view render
- JTE шаблонлар: `src/main/jte/<module>/`, layout: `src/main/jte/layout/main.jte`
- HTMX: жадвал/форма қисмларини partial render қилиш учун

Ишчи тартиб

- Янги feature'дан олдин `docs/modules/` даги спецни ўқи.
- Спец йўқ бўлса - аввал спец ёз (`docs/modules/<name>.md`), тасдиқлат, кейин код.
- Архитектура қарорлари: `docs/architecture.md`
- Ҳар сессия охирида тўлиқ тест прогони ўтиши шарт.