

docs/modules/list-filters.md

# Рўйхат филтрлари - SPEC

## Мақсад

Ҳар рўйхат экранида фойдаланувчи ичидаги ёзувларни ФИЛТРЛАБ олиши керак: давр, статус, контакт, матн қидируви - саҳифадан чиқмасдан. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10): «кўп page'ларда мукамал filter йўқ». Эталон: QBO рўйхатлари (filter қатори: Status / Date / Customer + matn) - ҳамма жадвал устида бир хил услуб.

Жорий ҳолат (арбитр съёмкаси 2026-07-10): бир қисм рўйхатда GET филтр БОР (bills, invoices, estimates, purchaseOrders, journalEntries, movements, balances, item/list, accountTransactions, auditLog - НАҚШ сифатида ишлатилсин), лекин тўплами ҳар хил; бошқа рўйхатларда умуман йўқ (payments, creditMemos, vendorCredits, salesReceipts, refundReceipts, transfers, bank txn, contacts, warehouses, payroll runs, employees, landedCosts...).

## Стандарт (қайси рўйхатга нима)

**Ҳужжат рўйхатлари** (invoices, bills, salesReceipts, creditMemos, vendorCredits, refundReceipts, estimates, purchaseOrders, payments (икки томон), transfers, bank транзакциялар, journalEntries, landedCosts, payroll runs):

- Давр: from/to сана (бўш = чекланмаган);
- Статус: ҳужжатнинг ўз статуслари бўйича select (бор бўлса);
- Контакт: мижоз/таъминотчи select (тегишли ҳужжатларда) - combobox.md қоидаси билан (қидирувчи);
- Матн: ҳужжат рақами/изоҳ бўйича contains қидирув.

**Каталог рўйхатлари** (contacts, items, accounts, warehouses, employees):

- Матн: ном/код contains;
- Фаоллик: фаол/нофаол/ҳаммаси (default: фаол);
- Тур/категория: бор бўлса (контакт тури, товар тури/категорияси, счёт classification).

Ҳисоботлар (TB/BS/P&L/aging/register...) бу спец'га КИРМАЙДИ - уларда ўз давр бошқаруви бор.

## Дизайн қарорлари

- Механика: ОДДИЙ GET форма (bookmark қилинади, back тугмаси ишлайди) - audit-log экрани НАҚШ (from/to/type/username + Pageable). HTMX шарт эмас - мураккаблаштирилмайди.
- Pagination билан ҳамкорлик: филтр ўзгарганда page=0 га қайтади; саҳифалаш линклари филтр параметрларини САҚЛАЙДИ (Beruniy-perf1 pagination master'ига мос).
- Репро қатлами: ҳар модуль ўз query методини беради (қоида б) - audit filter услубига эргашилади; умумий framework/Specification мажбурланмайди.
- Матн қидируви case-insensitive (кирилл ҳам!) - PostgreSQL ILIKE; тестда кирилл катта-кичик ҳарф текшируви МАЖБУРИЙ.
- UI: жадвал устида битта филтр қатори (мобил 375px'да wrap), «Филтрлаш» submit + «Тозалаш» линки (параметрсиз шу саҳифа). Бўш натижа - мавжуд empty-state услуги.
- Default'лар: давр бўш (ҳаммаси), каталогда фаоллик=фаол.
- Саралаш (column sort) - 2-БОСҚИЧ: MVP'да мавжуд тартиб (янгидан эскига) қолади.
- Changeset КЕРАК ЭМАС (индекслар етарли - created\_at/док сана индекслари бор; секинлик кўрилса алоҳида карта).

## Бажариш тартиби

1. Гар-аудит: ҳар рўйхат экрани бўйича «бор/йўқ/чала» жадвали (журналга) - юқоридаги съёмка асос.
2. Модулма-модул қўшиш: sales → purchase → bank/ledger → inventory → каталоглар → payroll (ҳар модул алоҳида тест билан).
3. i18n калитлар уч тилда; мавжуд филтрли экранлар стандартга мосланади (масалан статус йўқ бўлса қўшилади), бузилмайди.

## Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Ҳар қўшилган филтр учун web тест: параметр берилганда рўйхат тўғри кесилади (камида давр + статус + матн ҳар модулда).
2. Кирилл матн қидируви case-insensitive (масалан «синов» / «Синов»).
3. Pagination + филтр биргаликда: 2-саҳифада филтр сақланади.
4. Филтрсиз default'лар аввалги хатти-ҳаракат билан бир хил (regression - мавжуд ScreenSmoke яшил).