

docs/modules/list-filters.md

Рўйхат филтрлари - SPEC

Мақсад

Ҳар рўйхат экранида фойдаланувчи ичидаги ёзувларни ФИЛТРЛАБ олиши керак: давр, статус, контакт, матн қидируви - саҳифадан чиқмасдан. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10): «кўп page'ларда мукамал filter йўқ». Эталон: QBO рўйхатлари (filter қатори: Status / Date / Customer + matn) - ҳамма жадвал устида бир хил услуб.

Жорий ҳолат (арбитр съёмкаси 2026-07-10): бир қисм рўйхатда GET филтр БОР (bills, invoices, estimates, purchaseOrders, journalEntries, movements, balances, item/list, accountTransactions, auditLog - НАҚШ сифатида ишлатилсин), лекин тўплами ҳар хил; бошқа рўйхатларда умуман йўқ (payments, creditMemos, vendorCredits, salesReceipts, refundReceipts, transfers, bank txn, contacts, warehouses, payroll runs, employees, landedCosts...).

Стандарт (қайси рўйхатга нима)

Ҳужжат рўйхатлари (invoices, bills, salesReceipts, creditMemos, vendorCredits, refundReceipts, estimates, purchaseOrders, payments (икки томон), transfers, bank транзакциялар, journalEntries, landedCosts, payroll runs):

- Давр: from/to сана (бўш = чекланмаган);
- Статус: ҳужжатнинг ўз статуслари бўйича select (бор бўлса);
- Контакт: мижоз/таъминотчи select (тегишли ҳужжатларда) - combobox.md қоидаси билан (қидирувли);
- Матн: ҳужжат рақами/изоҳ бўйича contains қидирув.

Каталог рўйхатлари (contacts, items, accounts, warehouses, employees):

- Матн: ном/код contains;
- Фаоллик: фаол/нофаол/ҳаммаси (default: фаол);
- Тур/категория: бор бўлса (контакт тури, товар тури/категорияси, счёт classification).

Ҳисоботлар (TB/BS/P&L/aging/register...) бу спец'га КИРМАЙДИ - уларда ўз давр бошқаруви бор.

Дизайн қарорлари

- Механика: ОДДИЙ GET форма (bookmark қилинади, back тугмаси ишлайди) - audit-log экрани НАҚШ (from/to/type/username + Pageable). HTMX шарт эмас - мураккаблаштирилмайди.
- Pagination билан ҳамкорлик: филтр ўзгарганда page=0 га қайтади; саҳифалаш линклари филтр параметрларини САҚЛАЙДИ (Beruniy-perf1 pagination master'ига мос).
- Реро қатлами: ҳар модуль ўз query методини беради (қоида б) - audit filter услубига эргашилади; умумий framework/Specification мажбурланмайди.
- Матн қидируви case-insensitive (кирилл ҳам!) - PostgreSQL ILIKE; тестда кирилл катта-кичик ҳарф текшируви МАЖБУРИЙ.
- UI: жадвал устида битта филтр қатори (мобил 375px'да wrap), «Филтрлаш» submit + «Тозалаш» линки (параметрсиз шу саҳифа). Бўш натижа - мавжуд empty-state услуги.
- Default'лар: давр бўш (ҳаммаси), каталогда фаоллик=фаол.
- Саралаш (column sort) - 2-БОСҚИЧ: MVP'да мавжуд тартиб (янгидан эскига) қолади.
- Changeset КЕРАК ЭМАС (индекслар етарли - created_at/док сана индекслари бор; секинлик кўрилса алоҳида карта).

Бажариш тартиби

1. Гар-аудит: ҳар рўйхат экрани бўйича «бор/йўқ/чала» жадвали (журналга) - юқоридаги съёмка асос.
2. Модулма-модул қўшиш: sales → purchase → bank/ledger → inventory → каталоглар → payroll (ҳар модул алоҳида тест билан).
3. i18n калитлар уч тилда; мавжуд филтрли экранлар стандартга мосланади (масалан статус йўқ бўлса қўшилади), бузилмайди.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Ҳар қўшилган филтр учун web тест: параметр берилганда рўйхат тўғри кесилади (камида давр + статус + матн ҳар модулда).
2. Кирилл матн қидируви case-insensitive (масалан «синов» / «Синов»).
3. Pagination + филтр биргаликда: 2-саҳифада филтр сақланади.
4. Филтрсиз default'лар аввалги хатти-ҳаракат билан бир хил (regression - мавжуд ScreenSmoke яшил).