

docs/ui-style-guide.md

Averpo UI стил-гид - экран қолиплари каталоги

Ҳолат: 2026-07-06 (Arbitr-009). Манба - мавжуд JTE экранларнинг ўзи: ҳар қолипга биттадан намуна

`файл:қатор` ҳаволаси берилган. Янги экран ёзишдан аввал шу гид ва `docs/modules/ui-navigation-display.md` (row-click, валюта/бирлик кўрсатиш, аниқлик қоидалари спес'и) ўқилади. Қолипдан атайлаб четлашиш - аввал шу файлга ёзилади, кейин кодга.

Умумий темир қоидалар (engineering-rules.md'дан UI'га тегишлилари): - Ҳар матн i18n калит орқали, УЧАЛА файлга (`messages.properties` , `_en` , `_ru`). Кодда қаттиқ ёзилган матн тақиқ. - Mobile-first: ҳар экран 375px кенгликда ишлайди (7-бўлим). - Пул экранда ҳеч қачон «яланғоч» эмас, миқдор доим бирлиги билан (5-бўлим). - SPA framework йўқ: JTE + HTMX + Alpine.js холос.

0. Иккита layout - қачон қайси бири

Layout	Қачон	Намуна
<code>layout/main.jte</code>	Рўйхат, кўриш, ҳисобот, каталог ва содда формалар - sidebar билан	<code>src/main/jte/purchase/bills.jte:20</code>
<code>layout/form.jte</code>	Хужжат формалари (QBO transaction form): юқорида қора бар + X, пастда sticky «Сақлаш» бари	<code>src/main/jte/purchase/billForm.jte:21</code>

`form.jte` тузилмаси: `.formbar` (`src/main/jte/layout/form.jte:23`), контент `.formmain` (`:30`), sticky `.formfooter` (`:33`) - actions блокида чапда ghost Бекор (Penguin, 4-бўлим), ўнгда draft/post тугмалари (`src/main/jte/purchase/billForm.jte:154-159`).

`login.jte` layout'сиз мустақил саҳифа - бу атайлаб (кириш ҳолатида sidebar кераксиз); UI-LIB класслари унда ишламайди (main.jte style блоки йўқ), ўз inline услуби бор. `shared/error.jte` main layout'да.

1. Жадвал (Penguin)

Ҳамма `<table>` Penguin услубида (Arbitr-120 свипи; реф: `docs/penguin-refs/table.html` ; эски `.table-wrap` /element-CSS/ `.menu` оиласи ўчирилган). Каноник шакл БИТТА жойда - `shared/table.jte` фрагменти:

```
@template.shared.table(cls = "min-w-[860px]", c = @`
  <thead>...</thead>
  <tbody>...</tbody>
`)
```

- **Ўрам** (фрагмент ичида): `overflow-hidden w-full overflow-x-auto rounded-radius border border-outline dark:border-outline-dark` - мобилда жадвал скролл бўлади; `cls` 'га `min-w-[NNNpx]` берилади (эски inline min-width ўрни), `wrap` 'га ўрам қўшимчаси (`max-w-*`).
- **Катак услуби катакка ёзилмайди**: зич паддинг (`px-3 py-2`), thead (`bg-surface-alt text-on-surface-strong font-semibold` + dark), tbody ажратгичлар (`divide-y divide-outline`), tfoot жами қатори (`font-semibold text-on-surface-strong bg-surface-alt` + dark) - барчаси table тегидаги `[&_th]/[&_td]/[&_thead]/[&_tbody]/[&_tfoot]` arbitrary variant'ларида, фрагментда.

- **Zebra + hover + row-click (QBO одати)** - table тегида БИР нуқтада: `zebra [&tbody_tr:where(:nth-child(even))]:bg-primary/5` (+ dark `primary-dark/10` ; `:where` - hover устун туриши учун), `hover [&tbody_tr:hover]:bg-surface-alt` (+ dark), босиладиган қатор `&_tr[data-href]:cursor-pointer` + `&tbody_tr[data-href]:hover]:bg-primary/10` (+ dark `/20`) - кўкроқ hover «босса бўлади» дегани. Ҳар `tr`'га zebra класс и ёзиш ТАҚИҚ.
- **Матн аниқлиги (фойдаланувчи талаби 2026-07-17)**: устун сарлавҳаси `thead` канонидан кучли (`on-surface-strong`); ПУЛ/СОН/ҚИЙМАТ ва ҳужжат рақами катаги: `text-right whitespace-nowrap tabular-nums text-on-surface-strong dark:text-on-surface-dark-strong` (сарлавҳада фақат `text-right`); оддий катак `table`'дан `text-on-surface` мерос олади - класс керакмас; ХИРА тон (`text-current/60`) фақат чинакам иккиламчи изоҳга (subtotal ЛАБЕЛИ, сана ости изоҳи) - қийматга ҳеч қачон. Марказ (амал устуни): `text-center`.
- **Жадвал ичи ҳаволаси**: ҳужжат рақами каби оддий `<a>` - канон фрагментнинг `&_td>a]:font-medium [&_td>a]:text-primary` (+ dark) variant'и рангаклайди, underline йўқ (QBO услуги). Жадвалдан ТАШҚАРИДАГИ матн ҳаволаси канони: `text-primary underline dark:text-primary-dark`.
- **Уч нуқтали : меню**: `@template.shared.rowMenu(...)` - Penguin dropdown (реф: `docs/penguin-refs/dropdown-menu.html`), панел `position:fixed` (ўрам overflow'и кесмасин), бандлар услуги панел тегидаги `&_a]/&_button` variant'ларида - бандга класс ёзилмайди (эски `.menuitem` ўчирилган), фақат `<a href> / <button>` берилади. Ўрам `div`'ида `data-rowmenu` - row-click панел ичини четлаб ўтади.
- **Бўш ҳолат**: жадвал ўрнига `<p class="text-current/60">` + `i18n` калит (`src/main/jte/purchase/bills.jte`).
- **Статус badge**: `@template.shared.badge(value = st.name(), msg = msg)` - чип markup'и ва ранг харитаси фрагмент ичида БИР жойда (`badge.jte`), экранда ранг танланмайди. Тўлов ҳолати: `family = "paystatus"`; бошқа оилалар: `est.status / po.status / rcn.status`.
- **Погона (ҳисобот дарахти)**: катакда `p1-4!` / `p1-7!` (important - канон `&_td]:px-3` селектор кучидан устун бўлиши учун).
- **Жадвал ичида йиғинди ҳисоблаш**: JTE `!{...}` аккумулятор массиви (`src/main/jte/purchase/apAging.jte`; `src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte`).
- **Саҳифалаш**: `@template.shared.pagination(...)` - Penguin ghost линклар + Penguin select ҳажм танлагичи (реф: `docs/penguin-refs/pagination.html`), ҳисоб сатри `text-on-surface`; механика (25/50/100/200, `filterQuery`, биринчи/охирги) ўзгармаган.

2. Форма (Penguin)

Ҳамма форма контроли Penguin utility йиғимида (Arbitr-121 свипи; рефлар: `docs/penguin-refs/text-input.html`, `select.html`, `checkbox-radio.html`; эски компенсация `input/select/button` қоидалари ва `.cols2 / .drawer` оиласи ўчирилган). Каноник шакллар:

- **Майдон (label ичида назорат)** - мавжуд nesting сақланади: `<label class="flex flex-col gap-1 text-sm text-on-surface dark:text-on-surface-dark">` Ёрлиқ матни `<input/select/textarea class="` [НАЗОРАТканони]`"> </label>`
- **НАЗОРАТ канони** (`input/select/textarea` учун БИР ХИЛ): `w-full rounded-radius border border-outline bg-surface-alt px-2 py-2 text-sm text-on-surface focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-primary disabled:cursor-not-allowed disabled:opacity-75 dark:border-outline-dark dark:bg-surface-dark-alt/50 dark:text-on-surface-dark dark:focus-visible:outline-primary-dark`

- Зич жой (line-item катаги, инлайн-тахрир): `py-2` ўрнига `py-1.5`; эни контекстан: `w-full` / `w-28 text-right` (сон) / `max-w-56`. Select native стрелкали (appearance-none ЙЎҚ - реф изохи).
- **Checkbox:** native input + accent (реф мослашуви): `<label class="flex items-center gap-2 text-sm font-medium text-on-surface dark:text-on-surface-dark"><input type="checkbox" class="size-4 accent-primary dark:accent-primary-dark"> Матн</label>`.
 - **Ёрдам/изоҳ матни** (майдон ости): `text-xs text-current/60` (иккиламчи изоҳдан бошқасига хира тон ТАҚИҚ - 120 қоидаси).
 - **Х сатр ўчириш** (line-item): ghost icon-button: `cursor-pointer rounded-radius px-2 py-0.5 text-base leading-none text-on-surface/60 transition hover:bg-danger/10 hover:text-danger focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-danger dark:text-on-surface-dark/60`.
 - **Икки устун жуфти:** `grid grid-cols-1 gap-[.9rem] md:grid-cols-2` (эски `.cols2` ўрни; formFields'да breakpoint 520px - `min-[521px]:grid-cols-2`).
 - **CSRF:** ҲАР POST форма бошида `@template.shared.csrf(csrf = csrf)` (`src/main/jte/purchase/billForm.jte`) - hidden token'ни фрагмент чиқаради, қўлда input ёзилмайди.
 - **Ҳужжат формаси бош майдонлари:** `flex flex-wrap items-end gap-4` қатори; майдон label'лари юқоридаги канонда.
 - **Содда форма картаси** (каталог/inventory) - Penguin card ўрами: `grid max-w-[560px] gap-[.9rem] rounded-radius border border-outline bg-surface p-5 dark:border-outline-dark dark:bg-surface-dark` (тўқ режимда карта ичи яхлит тўқ; боди 122 гача оч - пагинация/палитра прецеденти).
 - **Пул киритиш:** `class="money" inputmode="decimal"` - ёзиш пайтида минг гуруҳлаш, submit'да тозалаш `static/js/money-input.js` (иккала layout ҳам улайди). Курс майдонлари `.money` 'сиз, фақат `inputmode="decimal"` (гуруҳлаш кераксиз).
 - **HTMX сатр қўшиш** (ҳужжат линиялари): `tbody id="lineRows"` + тугмада `hx-get / hx-vals` (кейинги индекс)/ `hx-target / hx-swap="beforeend"` (`src/main/jte/ledger/journalEntryForm.jte:51-64`); қатор partial'и `data-index` билан (`src/main/jte/ledger/lineRow.jte:11`).
 - **HTMX боғлиқ partial:** select ўзгарса бошқа блок янгиланади - vendor → очиқ bill'лар (`src/main/jte/purchase/paymentForm.jte:31-34`); partial икки жойда қайта ишлатилади (`src/main/jte/purchase/paymentOpenBills.jte:8-10`).
 - **Инлайн-тахрир** (кичик каталоглар: units, warehouses, categories): ҳар қатор ўз мини- `<form>` и, шу жойда Сақлаш (`src/main/jte/item/units.jte:43-58`). Бундай жадвалларга row-click қўйилмайди (список: атайлаб).
 - **Филтр формаси:** GET, `mb-4 flex flex-wrap items-end gap-3`; филтр label'лари канонда + `min-w-[180px]` оиласи; select филтрлар `onchange="this.form.submit()"` (`src/main/jte/inventory/balances.jte`).
 - **Филтр чипи** (drill-down'дан келинганда): кулранг матн + «Филтрни олиб ташлаш» ҳаволаси; бошқа филтр submit'ида йўқолмаслиги учун hidden input (`src/main/jte/inventory/movements.jte:29-47`; `src/main/jte/purchase/bills.jte:52-59`).
 - **Курс prefix:** валюта ўзгарганда `/exchange-rates/lookup` дан курс олинади, ФАҚАТ бўш/ 1 турган майдон тўлдирилади - қўлда киритилган курс устидан ёзилмайди (`src/main/jte/purchase/billForm.jte:129-151`).
 - **Валюта кўрсаткичи майдон ёнида:** `data-curtag` спанлари, валюта танлови ўзгарганда JS янгилайди (`src/main/jte/purchase/billForm.jte:103-104,141`); контактда credit limit валютаси (`src/main/jte/contact/form.jte:121,127-139`); статик home коди - kulrang спан (`src/main/jte/item/form.jte:118`).

- **Бирлик кўрсаткичи:** item select option'ида `data-unit` , миқдор ёнидаги спанни JS тўлдиради (`src/main/jte/inventory/adjustmentForm.jte:38-42,94-107`).
- **Кўриш саҳифаси header картаси:** Penguin card + auto-fit grid utility йиғими (4а-бўлим; `src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte:33`).
- **Хавфли амал тасдиғи:** `onsubmit="return confirm('${msg.lookup(...)}');"` (`src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte:129-130`).

2a. Combobox (Penguin)

Қидирувли танлагичлар (Arbitr-123 свипи; реф: `docs/penguin-refs/ combobox.html` - «with search» варианты асос; эски `select.combo` + `combobox.js` оиласи ўчирилган). Каноник шакл БИТТА жойда - фрагментлар:

```
@template.shared.combobox(name = "vendorId", msg = msg,
    value = form.getVendorId(),
    placeholder = msg.lookup("bill.form.selectVendor"),
    required = true,
    cls = "mt-1 w-full",
    addUrl = canEdit != null && canEdit ? "/vendors/quick" : null,
    addLabel = canEdit != null && canEdit ? msg.lookup("combo.addVendor") : null,
    options = @[]
        @template.shared.comboOption(value = "", label = msg.lookup("..."))
        @for(...)
            @template.shared.comboOption(value = ..., label = ..., selected = ...)
    @endfor
)
```

- **Тузилма** (фрагмент ичида, Penguin «with search» айнан): триггер тугма (танланган ёрлиқ + шеврон) + 1px кўринар value input (name - эски select name АЙНАН, POST шакли ўзгармас; required validation bubble шу input'да) + fixed панел (қидирув инпути + `ul>li` рўйхат). Мантиқ `static/js/penguin-combobox.js` (`Alpine.data('pgCombo')`) - Penguin'нинг ўз minimal услуги.
- **Вариантлар JTE @for билан** `comboOption` li бўлиб чиқади (карта 1-қолип, филтр клиентда); гуруҳ сарлавҳаси - `comboGroup` ; сёт дарахти - `comboAccountOptions` (accountOptions'нинг li твини: тур гуруҳлари + NBSP порона + data-cur/data-undep; postable=false ота сётлар кўрсатилмайди).
- **Қолип танлови (сурув, журнал 123):** контакт/товар/сёт/ходим/ омбор/категория - combobox; валюта/бирлик/солиқ/тўлов шарт/усули/ тур филтри/classSelect - native select (қисқа рўйхат ёки программ интероп: contact-currency/rate-block/UoM филтр/x-model). Сервер қидируви бу босқичда ЙЎҚ (эндпойнт йўқ - клиент филтр бугунги оқим билан паритет); эндпойнт очилса hxGet/hxTarget параметрлари тайёр.
- **Интероп контракти:** танланган li'нинг data-* атрибутлари value input'га кўчади ва ундан change (bubbles) отилади - эски `selectedOptions[0].dataset.X` ўқишлар `input.dataset.X` бўлади, HTMX (`hxGet` / `hxTarget` → hidden input'даги hx-get) ва Alpine занжирлари ишлайверади. Ташқи программ ёзув: `input.value = x; input.dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:true}))` - комбобокс кўринишни ўзи синхронлайди. Ташқи филтрлар (Arbitr-070 валюта филтри) `li.hidden` ни бошқаради - клиент қидируви (style.display) билан тўқнашмайди.
- **Quick-add:** `addUrl` / `addLabel` берилса рўйхат пастида доимий «+ Янги ...» банди (филтрга бўйсунмайди, QBO услуги) - мавжуд quickForm оқими (GET `<addUrl>-form` → `form[data-combo-quick]` → AJAX POST Асепт:json → `{id,label[,currency]}` ; 422 → `[data-combo-error]`), модал қобиғи фрагмент ичида (Penguin modal, z-[110]).

- **Зич қатор** (line-item): `dense = true` (py-1.5); `cls` - ўрам эни (`w-full min-w-[180px]` ва ҳ.к.); `xShow` / `cloak` - Alpine шартли кўриниш (row type); `onChange` - value input'даги x-on:change ифодаси; `id` - мавжуд JS ҳуклар учун (payBank, rcptDeposit, srBankSel, adjWarehouse, wtrFromWarehouse).
- **Dark/мобил**: dark жуфтлари Penguin рефдан айнан; панел fixed (табл/drawer overflow клипидан қочади, z-[100]), пастга сиғмаса тепага очилади, эни триггерга тенг (мин 220px, viewport ичида). Тегилмайдиган ҳолат: label МАТНИ босилганда дропдаун очилмайди (label forwarding қурбон-тугмаси - реф изоҳи).

3. Флеш хабарлар

- Controller: `redirect.addFlashAttribute("message"/"error", ...)` ; хатолар ФАҚАТ `BusinessRuleException.displayMessage()` матни билан.
- Экран: сарлавҳадан кейин `@template.shared.alert(message = message, error = error)` - Penguin alert жуфтини (success/danger) фрагмент чиқаради (4а-бўлим; `src/main/jte/item/units.jte:19`). Фақат биттаси керак бўлса фақат ўша параметр берилади.
- Форма саҳифаларида ҳам ФАҚАТ `@template.shared.alert(...)` - эски inline яшил/қизил `<p>` хабарлар Arbitr-121 свипида alert'га ўтган.
- Форма хато билан қайтганда киритилган қийматлар сақланади: controller `fillFormModel(model, form)` билан ўша view'ни қайта беради (`src/main/java/com/averpo/erp/purchase/web/BillController.java` - `save`).

4. Тугмалар (Penguin)

Ҳамма тугма ва тугма-кўринишли `<a>` **Penguin utility йиғимида** ёзилади (Arbitr-118 свипи: `.btn` оиласи ўчирилган; реф: `docs/penguin-refs/buttons.html`). Каноник шакл БИТТА, фақат вариант токени алмашади:

```
cursor-pointer whitespace-nowrap rounded-radius border border-<V> bg-<V>
px-4 py-2 text-center text-sm font-medium tracking-wide text-on-<V>
transition hover:opacity-75 focus-visible:outline-2
focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-<V>
active:opacity-100 active:outline-offset-0
disabled:cursor-not-allowed disabled:opacity-75
dark:border-<V>-dark dark:bg-<V>-dark dark:text-on-<V>-dark
dark:focus-visible:outline-<V>-dark
```

Вариант (<V>)	Қачон	Намуна
<code>primary</code>	Асосий амал: Янги, Филтрлаш, submit	<code>src/main/jte/purchase/bills.jte</code> (Янги bill)
<code>success</code> (+ <code>font-semibold</code> , <code>dark:'сиз</code>)	Сақлаш/пост - форма footer, QBO яшил	<code>src/main/jte/purchase/billForm.jte</code> (footer)
<code>ghost: bg-transparent border-outline-dark text-on-surface-dark hover:border-outline-dark-strong hover:text-on-surface-dark-strong</code>	Бекор - ФАҚАТ қора барларда (formfooter/drawer-foot)	<code>src/main/jte/purchase/billForm.jte</code> (Бекор)
<code>secondary</code>	Иккиламчи амал: Тахрирлаш, Ёпиш, қатор қўшиш	<code>src/main/jte/purchase/billView.jte</code>
<code>danger</code> (<code>dark:'сиз</code>)	Хавфли: delete, деактивация	<code>src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte</code>
<code>warning</code> (<code>dark:'сиз</code>)	Огоҳ: reverse/сторно	<code>shared/reverseForm.jte</code>
<code>info</code> (<code>dark:'сиз</code>)	Ажралиб турувчи ёрдамчи амал (payroll prefill)	<code>src/main/jte/payroll/payrollRunForm.jte</code>
<code>outline: bg-surface text-primary border-primary hover:bg-primary/10</code> (+ dark жуфтлари)	Оқ фонли иккиламчи кириш нуқтаси	<code>src/main/jte/ledger/journalEntries.jte</code> (Даврни ёпиш)

Қоидалар: - `<a>` тегида йиғим бошига `inline-block no-underline` қўшилади (тугма-ҳавола матн ҳаволаси каноидаги `underline`'ни олмасин). - **Кичик ўлчам** (жадвал қатори ичи): `px-4 py-2 text-sm` ўрнига `px-2.5 py-1 text-xs` (`src/main/jte/shared/currencies.jte`). - Shared ҳолат ранглари (`success` / `danger` / `warning` / `info`) @theme'да `dark` эгизсиз - уларга `dark:*` ёзилмайди. - Ҳолатга боғлиқ вариант - JTE шартли класс (`class="{шарт ? '...' : '...'}"`, намуна: `shared/currencies.jte` актив/нофаол тугмаси). Inline `style` билан вариант яшаш ТАҚИҚ. - : меню - тугма эмас: Penguin dropdown, `shared/rowMenu.jte` (1-бўлим; реф: `docs/penguin-refs/dropdown-menu.html`). Sidebar «+ Янги» - `success` вариант + plus иконка (`layout/sidebar.jte`, қидирувдан пастда).

Ҳаволалар: оддий матн ҳаволаси канои `text-primary underline dark:text-primary-dark`, кўриш саҳифасида «← Рўйхатга қайтиш» (`src/main/jte/ledger/journalEntryView.jte:21`).

4a. Badge / Alert / Card / саҳифа сарлавҳаси / иккиламчи матн (Penguin)

Бу оилалар Penguin utility йиғимларида (Arbitr-119 свипи; эски `.badge` / `.alert-danger` / `.card` / `.card-grid` / `.muted` / `.muted-sm` / `.page-header` класслари ўчирилган). Рефлар: `docs/penguin-refs/ badge.html` / `alert.html` / `card.html`.

- **Badge (статус чипи):** ФАҚАТ `@template.shared.badge(...)` орқали - чип markup'и ва ранг харитаси фрагментда БИР жойда. Каноник шакл: `w-fit whitespace-nowrap rounded-radius border px-2 py-1 text-xs font-medium` + тон: `success/warning/danger` (солид, `dark:'сиз`) ёки нейтрал `border-outline bg-surface-alt text-on-surface` (+ dark жуфтлари). Ҳамма оила (`paystatus` ҳам) бир хил чип кўринишида.

- **Alert (флеш хабар):** `@template.shared.alert(message, error)` - ихчам Penguin alert: ўрам `rounded-radius border border-<V> bg-surface text-on-surface` (+ dark жуфтлари), ичида `bg-<V>/10 p-3 text-sm font-medium text-<V>` қатлам; `role="alert"`.
- **Card (инфо-карточка):** `rounded-radius border border-outline bg-surface-alt p-4 text-on-surface dark:border-outline-dark dark:bg-surface-dark-alt dark:text-on-surface-dark`. Кўриш инфо-панели бунга grid қўшади: `mb-4 grid gap-3 [grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr))]` (намуна: `src/main/jte/sales/invoiceView.jte:48`). Dashboard карталари ҳам шу ўрамда (грид `minmax 300px`).
- **Саҳифа сарлавҳаси:** `<div class="mb-4 flex flex-wrap items-center justify-between gap-2">` - `h1` чапда, амал/линк ўнгда, тор экранда wrap (намуна: `src/main/jte/purchase/bills.jte:21`).
- **Сарлавҳа тэглари канони (Arbitr-122)** - preflight ўлчам бермайди, ҳар сарлавҳага класс ёзилади: `h1 → text-2xl font-bold text-on-surface-strong dark:text-on-surface-dark-strong`; `h2 → text-xl font-bold` (+ ўша ранглари); `h3 → text-lg font-semibold` (+); `h4 → text-base font-semibold` (+). Оралиқ керак бўлса ёнига `mb-* / mt-*`.
- **Боди/контент зонаси (Arbitr-122; оқ канвас - Arbitr-123 қўшимча, фойдаланувчи қарори):** `main.jte` (ва `form.jte`) `body = bg-surface text-on-surface dark:bg-surface-dark dark:text-on-surface-dark` (+ `main`'да `print:bg-white print:text-black`) - light канвас ОҚ, ажралиш бордер/thead/alt фонлар орқали; `.main` - услубсиз зона маркери + `min-w-0 flex-1 p-4 md:px-8 md:py-6 print:p-0`. Тўқ режимда бутун саҳифа тўқ; Аралашда контент ОЧ (dark: жуфтлар фақат `html.dark`'да ёнади - `app.css variant`).
- **Иккиламчи матн** (эски muted): `text-current/60`, кичик ўлчами `text-sm text-current/60` - жорий матн рангининг 60%-и (color-mix, қўлламайдиган браузерда тўлиқ рангга тушади). `currentColor` меросдан олингани учун ҳар қандай Penguin сиртда dark жуфти автоматик: контейнернинг `dark:text-on-surface-dark` 'идан 60% олинади. Учинчи поғона (жуда хира - муддат/техник изоҳ): `text-current/50`.
- **Матн ҳаволаси канони:** `text-primary underline dark:text-primary-dark` (жадвал катаги ичида эса фрагмент `[&_td>a]` варианты - 1-бўлим).
- **(?) ёрдам тугмаси:** `helpbtn` - JS delegation МАРКЕРИ (`helpDialog.jte`), кўриниши тугманинг ўзида: майдон даражаси `shared/help.jte` (size-5), саҳифа даражаси layout'ларда (size-[26px] float-right); иккисида ҳам `border-current/40 text-current/60 hover:bg-primary hover:text-on-primary` оиласи.
- **Қидирув натижалари** (`search/group.jte`): гуруҳлараро чизик `[&+&]:border-t` variant'ида; `search-hit / search-hit-label` - JS маркер класслари (палитра клавиатура навигацияси), услуб ёнидаги утилиталарда; танланган сатр `[&.on]:bg-primary/5`.
- **Чоп этиш:** элементда `print:hidden` (экран-фақат) / `hidden print:block` (чоп-фақат) / `print:p-0` ва ҳ.к. Глобал print нормализацияси (жадвал фонлари, `a` ранги, `@page`) - `main.jte` минимал `<style>` блокада (элементга ёзиб бўлмайдиганлар).

5. Кўрсатиш қоидалари (Fmt)

Ҳамма сон экранга ФАҚАТ `shared/web/Fmt.java` орқали чиқади - хом `BigDecimal` тақиқ. Ўнлик ажратгич вергул, минг ажратгич NBSP. Тўлиқ қоидалар: `docs/modules/ui-navigation-display.md` В/С қисмлари.

Helper	Қачон	Мисол чиқиш	Манба
<code>Fmt.money(Money)</code>	Хужжат суммаси - сумма + валюта коди	12 600,505 USD	<code>Fmt.java:83</code>
<code>Fmt.money(BigDecimal)</code>	Валюта контексти аниқ жой (ҳисобот катаги, home устун); қатъий 3 хона	12 600,505	<code>Fmt.java:71</code> , <code>MONEY_DISPLAY_SCALE :28</code>
<code>Fmt.qty(qty, unit)</code>	Миқдор доим бирлиги билан	10 дона , 5,5 кг	<code>Fmt.java:104</code>
<code>Fmt.qty(qty)</code>	Бирлиги маълум бўлмаган миқдор (макс 4 хона, trailing нолсиз)	5,5	<code>Fmt.java:92</code>
<code>Fmt.rate(rate)</code>	Валюта курси: >= 1 → қатъий 2 хона; < 1 → макс 8 хона, trailing нолсиз (Arbitr-135)	12 090.45 , 0.00008334	<code>Fmt.java:138</code>
<code>Fmt.n(value)</code>	ФАҚАТ форма prefill - хом кўриниш, серверга қайтиб parse бўлади	2.5	<code>Fmt.java:55</code>
<code>Fmt.dt(instant, zone)</code>	UTC вақтни компания минтақасида кўрсатиш	2026-07-05 21:45	<code>Fmt.java:125</code>

Қўшимча конвенциялар: - `BigDecimal` + алоҳида `Currency` entity бўлса код қўлда ёзилади:

`#{Fmt.money(bill.getTotal())} #{bill.getCurrency().getCode()}` (`src/main/jte/purchase/bills.jte:87-88`). - Ҳисоботлар тепасида битта ёзув: `report.allAmountsIn` («Барча суммалар {0} да») - катакларга код ёзилмайди (`src/main/jte/ledger/trialBalance.jte:26`). - Жадвал устуни бир хил валютада бўлса код сарлавҳага чиқади: (`#{homeCurrency}`) (`src/main/jte/inventory/balances.jte` , `src/main/jte/item/list.jte:67`). - Чет валютали хужжат кўринишида валюта + курс қатори: `src/main/jte/purchase/billView.jte:56-59` ; home эквиваленти tfoot'да (`billView.jte:129-135`).

6. Мобил (375px) ечимлари

- **Drawer sidebar:** lg'дан пастда мобил бар (буреп, `layout/main.jte` header) + sidebar fixed drawer + overlay - Alpine `nav` ҳолати; кўриниш тўлиқ Tailwind утилиталарда (`layout/sidebar.jte`).
- **Иконка-рейл** (десктоп): sidebar 64px'га йиғилади, группалар hover'да flyout (`layout/sidebar.jte` , `in-[.sb-rail]` variant'лари), ҳолат `localStorage.sbRail` .
- **iOS zoom олдини олиш:** мобилда `input/select` га `font-size:16px` (иккала layout'нинг минимал `<style>` блоки; button рўйхатда йўқ - Arbitr-118).
- **Жадваллар:** `shared/table.jte` ўрами (`overflow-x-auto`) + `cls = "min-w-[NNNpx]"` (1-бўлим) - экран эмас, жадвал скролл бўлади.
- **Формалар/сарлавҳалар:** `flex-wrap:wrap` - майдонлар тор экранда пастга тушади; кўриш карталари `auto-fit,minmax(180px,1fr)` билан ўзи йиғилади (2-бўлим).

7. Навигация

- **Sidebar группалари:** аккордеон - фақат қўлда очилади/ёпилади, ҳолат `localStorage.sbGrps` (`layout/sidebar.jte` , `data-g` группалар). Янги модул - янги `data-g` группа шу қолипда.

- **Жорий саҳифа белгиси:** энг узун мос `href` ютади - скрипт фақат `aria-current` қўяди, ажралиш sidebar'даги `aria-[current=page]:` variant'ларида (`layout/main.jte` пастки скрипти).
- **Row-click (T0):** қатор `data-href` олади - глобал JS ўтказади (`layout/main.jte` T0 скрипти), қатор ичидаги `a/button/input/select/label/textarea/[data-rowmenu]` босилганда ишламайди; `cursor+hover` канон фрагмент variant'ларида (1-бўлим). Шартли қатор: `data-href="{шарт ? манзил : null}"` - JTE null атрибутни бутунлай ташлаб юборади (`src/main/jte/item/list.jte:76`). Қайси экран қаерга боради - spec T1-T11 жадвали. Мисоллар:
- ҳужжат рўйхати, DRAFT'га форма: `src/main/jte/purchase/bills.jte:83`
- ҳисоботдан drill-down (давр филтри билан): `src/main/jte/ledger/trialBalance.jte:66`
- филтрли рўйхатга ўтиш: `src/main/jte/purchase/apAging.jte:62` ,
`src/main/jte/inventory/balances.jte:67`
- ҳужжатга шартли ўтиш (BILL кирими): `src/main/jte/inventory/movements.jte:73`
- **Қатор ичидаги link'лар қолади:** row-click мавжуд Edit/пақам ҳаволаларини бекор қилмайди (`src/main/jte/item/list.jte:89`) - QBO услуги.
- **Тил алмаштиргич:** sidebar пастида `?lang=uz|ru|en` (`layout/sidebar.jte`).

UI FRAMEWORK (доимий қоида: янги экран фақат Tailwind+Penguin билан)

Йўналиш специ: **docs/modules/ui-framework.md (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-16)** - Tailwind CSS 4.3+ + Penguin UI (компонент қолипларининг ягона манбаси) + Alpine 3 плагинлар + Tabler Icons, икки mode (light/dark). ҚОИДА: янги экранда inline style ТАҚИҚ - фақат Penguin қолиплари; йўқ компонент аввал фойдаланувчи билан келишилади. Бу гид пилот босқичида «Penguin қолиплар каталоги» сифатида қайта ёзилади - унганча қуйидаги эски қолиплар фақат МАВЖУД экранларни ўқишга хизмат қилади (янги экранга андоза ЭМАС).

Компонент	Чақирув	Нима учун
pagination	@template.shared.pagination(...)	Рўйхат саҳифалаш (Page<>)
listFilter	@template.shared.listFilter(...)	Рўйхат филтр қатори
help	@template.shared.help(key, msg)	(?) ёрдам тугмаси
docIcon	@template.shared.docIcon(...)	Ҳужжат тури иконаси
rowMenu	@template.shared.rowMenu(...)	Қатор амаллар менюси
classSelect	@template.shared.classSelect(...)	TxnClass танлагич
rateBlock	@template.shared.rateBlock(...)	Валюта+курс блоки (097)
attachments	@template.shared.attachments(...)	Иловалар блоки
csrf	@template.shared.csrf(csrf = csrf)	ҲАР POST форма бошидаги CSRF hidden input (098)
badge	@template.shared.badge(value = st.name(), msg = msg)	Статус чипи (Penguin, 4a-бўлим); ранг харитаси фрагмент ичида БИР жойда; family параметри - i18n оиласи: status (default) / paystatus / est.status / po.status / rcn.status
alert	@template.shared.alert(message = message, error = error)	Флеш хабар жуфти (Penguin success/danger, 4a-бўлим), сарлавҳадан кейин
reverseForm	@template.shared.reverseForm(action, confirmKey, today, csrf, msg [, labelPrefix])	Сторно формаси (сана+сабаб+confirm); labelPrefix - label калит префикси, default "bt.view" (098)
jeLink	@template.shared.jeLink(sourceType, id, msg)	Ҳужжат view'идан GL (JE) га ҳавола; POSTED/REVERSED шартини чақирувчи текширади (098)
money-input.js	class="money"	Пул киритиш (формат+калькулятор)
combobox	@template.shared.combobox(...)	Қидирувли танлагич (+Янги) - 2a-бўлим; мантиқ penguin-combobox.js (pgCombo)
comboOption / comboGroup / comboAccountOptions	@template.shared.comboOption(...)	Combobox бандлари: оддий / гуруҳ сарлавҳаси / сёт дарахти
rate-block.js	data-rate-block	Курс prefill/кўрсатиш

UI-LIB утилита класслари ва семантик ранглар (098, main.jte style блоки)

Семантик ранг ўзгарувчилари: `--ok` #15803d (яшил), `--danger` #b91c1c (қизил), `--warn` #b45309 (сарик), `--muted` #64748b (кулранг матн), `--muted2` #94a3b8 (очроқ кулранг). Экранда хом hex ёзилмайди - var() ишлатилади. Улар фақат ҚОЛГАН эски inline услублар ва search/menu бўлимлари учун туради; muted/badge/alert MATH класслари Penguin'да (4a-бўлим).

Класс	Қиймати	Қачон
матн ҳаволаси	<code>class="text-primary underline dark:text-primary-dark"</code>	Оддий матн ҳаволаси («Орқага», drill-down) - жадвалдан ташқарида (4а-бўлим)
погона	<code>class="pl-4!" / "pl-7!"</code>	Ҳисобот дарахти погоналари (important - канон катак паддингидан устун)

Жадвал атомиклари (.r/.c/.num) Arbitr-120 свипида Tailwind утилталарига ўтган (1-бўлим канони). Badge / alert / card / саҳифа сарлавҳаси / иккиламчи матн - Penguin utility йиғимларида, 4а-бўлимга қаранг (Arbitr-119).

Форма контроллари фрагмент эмас - тўғридан-тўғри Penguin utility йиғимларида ёзилади (Arbitr-121 қарори, 2-бўлим канони; эски .form-control/.fgrid режалари бекор - Тугмалар (118) услуби танланди).

Четлашишлар (Arbitr-007/008 номзодлари - бу ерда ФАҚАТ қайд)

1. ~~Такрор локал zebra~~ - Arbitr-120 свипида ҳал: zebra фақат shared/table.jte канонида, локал `<style>.zebra` блоклари ва `class="zebra"` ўчирилган.
2. **Import'сиз Fmt:** `ledger/accounts.jte:110` - Fmt тўлиқ package йўли билан чақирилган, бошқа ҳамма экранда `@import` бор.
3. **inv.form.unitCost матни ғализ:** калитнинг ўзида қавсли изоҳ бор («... (пусто - текущая стоимость)»), ёнига U4 валюта спани қўшилгач (`inventory/adjustmentForm.jte:76`) ўқилиши оғирлашди - калит матнини соддалаштириш керак.
4. **ТЗ тўлиқ эмас:** спес бўйича journalEntries'да DRAFT қатор формага бориши керак, лекин JE'da draft таҳрир формаси/route умуман йўқ - ҳозирча DRAFT ҳам view'га боради (`ledger/journalEntries.jte:71-74` изоҳида қайд этилган). Backend (PostingService draft update) кутилмоқда - Ғайрат ҳудуди.
5. **Сарлавҳа h1 ораликлари бир хил эмас:** кўпчилик экранда `mb-4`, report'ларда `mb-1.5` (остида изоҳ қатори бор) - қоида сифатида шуни танладик: изоҳ қатори бўлса `mb-1.5`, бўлмаса `mb-4`.