

`ProductListForm`。它使用了 `React Hooks (useState)` 來管理狀態。

首先，我們使用 `useState` 建了四個狀態變數：

`products`：用於存儲產品清單的陣列。

`name`、`price`、`description`：用於存儲表單輸入的產品名稱、價格和描述。

接著，我們定義了一些輔助函式：

1. `handleAddProduct`：在表單提交時被呼叫，用於新增產品到清單中。它先呼叫 `preventDefault` 防止表單的預設行為（重新載入頁面），然後建一個新的產品物件，使用當前的 `name`、`price` 和 `description` 值。透過展開運算符 `...` 將新產品加入到 `products` 陣列中，並使用 `setProducts` 更新狀態。
 2. `handleRemoveProduct`：用於從產品清單中移除指定索引的產品。它先創建一個 `updatedProducts` 陣列，使用展開運算符 `...` 複製 `products`，然後使用 `splice` 方法刪除指定索引位置的產品。最後，使用 `setProducts` 更新狀態。
- 接著，我們綁定了表單元素的 `value` 和 `onChange` 事件處理函式，以便更新輸入框的值和相應的狀態變數。

最後，在渲染部分，我們根據 `products` 陣列的長度來顯示產品清單或一條訊息。如果有產品，則使用 `map` 方法將每個產品轉換為列表項目，並顯示產品名稱、價格、描述和「移除產品」按鈕。按鈕的點擊事件連結到 `handleRemoveProduct` 函式，並傳遞該產品的索引。如果沒有產品，則顯示一條訊息說明目前沒有任何產品。

請確保正確地將這段程式碼添加到你的 `React` 專案中，並在使用時適當地管理狀態和呼叫函式。這樣，你就能夠輸入產品資料並將其顯示在清單中，同時還能夠移除產品。

```
import React, { useState } from 'react';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

const ProductListForm = () => {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [name, setName] = useState("");
  const [price, setPrice] = useState("");
  const [description, setDescription] = useState("");

  const handleAddProduct = (e) => {
```

```

    e.preventDefault();
    const newProduct = {
      id: Date.now(),
      name: name,
      price: price,
      description: description
    };

    setProducts([...products, newProduct]);
    console.log(products);
  };

  const handleRemoveProduct = (index) => {
    const updatedProducts = [...products];
    updatedProducts.splice(index, 1);
    setProducts(updatedProducts);
  };

  const handleNameChange = (e) => {
    setName(e.target.value);
  };

  const handlePriceChange = (e) => {
    setPrice(e.target.value);
  };

  const handleDescriptionChange = (e) => {
    setDescription(e.target.value);
  };

  return (
    <div className="container">
      <form onSubmit={handleAddProduct}>
        <div className="mb-3">
          <label htmlFor="productName" className="form-label">產品名稱:</label>
          <input type="text" className="form-control"
            id="productName" value={name} onChange={handleNameChange} />
        </div>
        <div className="mb-3">
          <label htmlFor="productPrice" className="form-label">價格:</label>
          <input type="number" className="form-control"

```

```

id="productPrice" value={price} onChange={handlePriceChange} />
      </div>
      <div className="mb-3">
        <label htmlFor="productDescription"
className="form-label">描述:</label>
        <textarea className="form-control"
id="productDescription" value={description} onChange={handleDescriptionChange}
/>
      </div>
      <button type="submit" className="btn btn-primary">新增產品
</button>
    </form>
    {products.length > 0 ? (
      <ul className="list-group">
        {products.map((product, index) => (
          <li className="list-group-item" key={product.id}>
            <h5>{product.name}</h5>
            <p>價格： {product.price}</p>
            <p>描述： {product.description}</p>
            <button className="btn btn-danger" onClick={()
=> handleRemoveProduct(index)}>移除產品</button>
          </li>
        ))}
      </ul>
    ) : (
      <p>目前沒有任何產品。 </p>
    )}
  </div>

);
};
export default ProductListForm;

```

ContactForm 這個元件使用了 **React Hooks** 中的 **useState**，以維護表單的輸入狀態和聯絡人清單的狀態。

在表單方面，我們使用了三個狀態變數 **name**、**email** 和 **message**，分別表示姓名、電子郵件和訊息。透過 **handleNameChange**、**handleEmailChange** 和 **handleMessageChange** 這些函式，我們監聽表單輸入框的變化，並更新對應的狀態變數。

當使用者提交表單時，**handleSubmit** 函式被呼叫。在這個函式中，我們建立一個新的聯絡人物件 **newContact**，並使用 **Date.now()** 來產生唯一的 **ID**。接著，我們使用 **setContacts** 函式將新的聯絡人物件加入到原本的聯絡人清單中。

在渲染方面，我們首先顯示表單，其中的輸入框和按鈕使用了 **Bootstrap** 的樣式類別。當有聯絡人資料時，我們使用 **<table>** 元素建立一個表格，並使用 **Bootstrap** 的 **.table** 和 **.table-striped** 類別套用表格樣式。聯絡人資料以 **<tbody>** 元素包裹，使用 **<tr>** 和 **<td>** 元素來建立表格的每一列和每一個儲存格。如果沒有聯絡人資料，則顯示一個相應的訊息。

```
import React, { useState } from 'react';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

const ContactForm = () => {
  const [contacts, setContacts] = useState([]);
  const [name, setName] = useState("");
  const [email, setEmail] = useState("");
  const [message, setMessage] = useState("");

  const handleNameChange = (e) => {
    setName(e.target.value);
  };

  const handleEmailChange = (e) => {
    setEmail(e.target.value);
  };

  const handleMessageChange = (e) => {
    setMessage(e.target.value);
  };
}
```

```
const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();

  const newContact = {
    id: Date.now(),
    name: name,
    email: email,
    message: message,
  };
  setContacts([...contacts, newContact]);
};

return (
  <div className="container">
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <div className="mb-3">
        <label htmlFor="name">姓名:</label>
        <input
          type="text"
          id="name"
          className="form-control"
          value={name}
          onChange={handleNameChange}
        />
      </div>
      <div className="mb-3">
        <label htmlFor="email">電子郵件:</label>
        <input
          type="email"
          id="email"
          className="form-control"
          value={email}
          onChange={handleEmailChange}
        />
      </div>
      <div className="mb-3">
        <label htmlFor="message">訊息:</label>
        <textarea
```

```

        id="message"
        className="form-control"
        value={message}
        onChange={handleMessageChange}
      />
    </div>
    <button type="submit" className="btn btn-primary">送出
  </button>
</form>

{contacts.length > 0 ? (
  <table className="table table-striped mt-3">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">姓名</th>
        <th scope="col">電子郵件</th>
        <th scope="col">訊息</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {contacts.map((contact) => (
        <tr key={contact.id}>
          <td>{contact.name}</td>
          <td>{contact.email}</td>
          <td>{contact.message}</td>
        </tr>
      ))}
    </tbody>
  </table>
) : (
  <p className="mt-3">目前沒有任何聯絡人。</p>
)}
</div>
);
};

export default ContactForm;

```

localhost:3000

姓名:

Asus ZenPhone

電子郵件:

test@ms.com

訊息:

456

送出

姓名	電子郵件	訊息
Asus ZenPhone	test@ms.com	123
Asus ZenPhone	test@ms.com	456