

React 和 Bootstrap 建立的表格組件，用於顯示預先定義的產品資料。它使用了 Bootstrap 的 CSS 樣式來美化表格外觀。

這個組件的實作非常簡單。它首先宣告了一個陣列 `products`，其中包含了幾個產品的物件。每個產品物件都有 `id`、`name` 和 `price` 屬性，代表產品的唯一識別符、名稱和價格。

然後，在 JSX 中，我們使用了 `<table>`、`<thead>`、`<tbody>` 和 `<tr>` 等元素來建立表格的骨架。在 `<thead>` 中，我們定義了表格的標題列，包含了 `ID`、`Name` 和 `Price` 三個欄位。

在 `<tbody>` 中，我們使用 `products.map` 方法來迭代產品陣列，並根據每個產品物件建立一個表格行 `<tr>`。在每個表格行中，我們顯示了產品的 `id`、`name` 和 `price`。

最後，我們將整個表格放在一個 `<div>` 容器中，並給容器添加 `container` 類別，這是 Bootstrap 的網格系統的一部分，用於對內容進行簡單的排列和對齊。

您可以將這個組件添加到您的 React 應用程式中，並將其渲染到適當的位置。確保已安裝並引入了 Bootstrap 的 CSS 檔案，以使樣式正確套用到表格。

```

import React from 'react';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

const BootstrapTable = () => {
  const products = [
    { id: 1, name: 'Product 1', price: 10 },
    { id: 2, name: 'Product 2', price: 20 },
    { id: 3, name: 'Product 3', price: 30 },
    { id: 4, name: 'Product 4', price: 40 },
    { id: 5, name: 'Product 5', price: 50 }
  ];

  return (
    <div className="container">
      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Name</th>
            <th>Price</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {products.map((product) => (
            <tr key={product.id}>
              <td>{product.id}</td>
              <td>{product.name}</td>
              <td>${product.price}</td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
};

export default BootstrapTable;

```

網路版:

Products.txt

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Product 1",
    "price": 10
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Product 2",
    "price": 20
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Product 3",
    "price": 30
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "Product 4",
    "price": 40
  },
  {
    "id": 5,
    "name": "Product 5",
    "price": 50
  }
]
```

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

const BootstrapTableFetch = () => {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  useEffect(() => {
```

```

// 使用非同步函式從網路獲取產品資料
const fetchProducts = async () => {
  try {
    const response = await
fetch('http://localhost:3000/products.txt');
    const data = await response.json();
    setProducts(data);
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching products:', error);
  }
};

fetchProducts();
}, []);
return (
  <div className="container">
    <table className="table table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>Name</th>
          <th>Price</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {products.map((product) => (
          <tr key={product.id}>
            <td>{product.id}</td>
            <td>{product.name}</td>
            <td>${product.price}</td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>
);
};

```

```
export default BootstrapTableFetch;
```