

在這個例子中，我們定義了一個 **App** 元件，使用 **BrowserRouter** 作為 **Router**，裡面包含了 **nav** 元素，其中有兩個 **Link** 元素，對應著兩個 **user profiles**，每個 **Link** 的 **to** 屬性都有一個動態的參數，**username**。當點擊其中一個 **Link** 時，**React Router** 會將路由設為 **/user/:username**，其中的 **username** 會是點擊的 **Link** 的 **to** 屬性中的值。

在 **App** 的 **Routes** 中，我們定義了兩個 **Route**，分別是 **/user/:username** 和 **/**，使用 **element** 屬性來指定對應的組件，即 **User** 和 **Home**。在 **User** 組件中，我們使用 **useParams()** 來取得路由中的動態參數 **username**，並使用它來 **render** 使用者的 **profile**。

```
import { useParams } from 'react-router-dom';
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
```

```
function User() {
  const { username } = useParams();

  return (
    <div>
      <h1>Welcome, {username}!</h1>
      <p>Here's your profile:</p>
      {/* render user profile */}
    </div>
  );
}
```

```
function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Welcome to My Home</h1>
    </div>
  );
}
```

```
function Users() {
  return (
    <Router>
      <div>
```

```

    <nav>
      <ul>
        <li>
          <Link to="/user/john">John's Profile</Link>
        </li>
        <li>
          <Link to="/user/jane">Jane's Profile</Link>
        </li>
      </ul>
    </nav>

    <Routes>
      <Route path="/user/:username" element={<User />} />
      <Route path="/" element={<Home />} />
    </Routes>
  </div>
</Router>
);
}

export default Users;

```