

A form with the following elements: a text input field labeled 'name:', two radio buttons labeled 'male:' and 'female:', a dropdown menu labeled 'skills:' with options 'react', 'vuejs', and 'angular', and a 'submit' button.

表單，具有輸入框、單選按鈕和下拉選擇框等元素。下面對它進行詳細說明：

在建構函式中，我們初始化了組件的狀態，包括 `inputValue`（輸入框的值）、`radioValue`（單選按鈕的值）和 `skills`（下拉選擇框的選中值）。

`handleInputChange` 方法用於處理輸入框的變化事件，當輸入框的值改變時，它會更新組件的狀態，將新的值轉換為大寫並存儲在 `inputValue` 中。

`handleRadioChange` 方法用於處理單選按鈕的變化事件，當單選按鈕的值改變時，它會更新組件的狀態，將新的值存儲在 `radioValue` 中。

`handleSelectChange` 方法用於處理下拉選擇框的變化事件，當下拉選擇框的選項改變時，它會更新組件的狀態，將選中的值存儲在 `skills` 中。

`handleSubmit` 方法用於處理表單提交事件，它將目前組件的狀態輸出到控制台。

在 `render` 方法中，我們使用 JSX 語法構建了表單的 UI。輸入框的值綁定到 `inputValue`，單選按鈕的值和選中狀態綁定到 `radioValue`，下拉選擇框的選中值綁定到 `skills`。

輸入框使用 `<input type="text" value={inputValue} onChange={this.handleInputChange}/>`，當值改變時調用 `handleInputChange` 方法。

單選按鈕使用 `<input type="radio" value="male" checked={radioValue === 'male'} onChange={this.handleRadioChange}/>`，根據 `radioValue` 的值來決定是否選中。

下拉選擇框使用 `<select multiple={true} value={skills} onChange={this.handleSelectChange}>`，選中值綁定到 `skills`，多選模式設置為 `true`，選項的值和文本分別為 `"react"`、`"vuejs"`和`"angular"`。

提交按鈕使用 `<input type="submit" value="submit" />`，點擊時觸發 `handleSubmit` 方法。

```
import React, { Component } from 'react';

class FrontEndForm extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
    this.handleRadioChange = this.handleRadioChange.bind(this);
    this.handleSelectChange = this.handleSelectChange.bind(this);
    this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
    this.state = {
      inputValue: "",
      radioValue: "",
      skills: []
    };
  }

  handleChange(e) {
    this.setState({inputValue: e.target.value.toUpperCase()});
  }

  handleRadioChange(e) {
    this.setState({radioValue: e.target.value});
  }

  handleSelectChange(e) {
    const {options} = e.target;
    const skills = Object.keys(options)
      .filter(i => options[i].selected === true)
      .map(i => options[i].value);
    this.setState({skills: skills});
  }

  handleSubmit(e) {
    console.log(this.state);
    e.preventDefault();
  }
}
```

```

render() {
  const {inputValue, radioValue, skills} = this.state;
  return (
    <form onSubmit={this.handleSubmit}>
      <p>
        <label>
          name:
          <input type="text" value={inputValue}
onChange={this.handleInputChange}/>
        </label>
      </p>
      <p>
        gender
        <br/>
        <label>
          male:
          <input type="radio" value="male" checked={radioValue === 'male'}
onChange={this.handleRadioChange}/>
        </label>
        <label>
          female:
          <input type="radio" value="female" checked={radioValue ===
'female'}
onChange={this.handleRadioChange}/>
        </label>
      </p>
      <p>
        skills:
        <select multiple={true} value={skills}
onChange={this.handleSelectChange}>
          <option value="react">react</option>
          <option value="vuejs">vuejs</option>
          <option value="angular">angular</option>
        </select>
      </p>
      <input type="submit" value="submit" />
    </form>
  );
}

```

```
    }  
  }
```

```
export default FrontEndForm;
```