

Отчёт по лабораторной работе №14

Дисциплина: Операционные системы

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Ответы на контрольные вопросы	14
6	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Создание файлов	9
4.2	Первый скрипт	10
4.3	Содержимое каталога /usr/share/man/man1	10
4.4	Второй скрипт	11
4.5	Третий скрипт	11
4.6	Изменение прав доступа	12
4.7	Запуск первого файла	12
4.8	Запуск второго файла	13
4.9	Запуск третьего файла	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.
2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.
3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что `$RANDOM` выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до


32767.

3 Теоретическое введение

Командный процессор (командная оболочка, интерпретатор команд shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера. В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек: - оболочка Борна (Bourne shell или sh) — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций; - C-оболочка (или csh) — надстройка на оболочке Борна, использующая C-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд; - оболочка Корна (или ksh) — напоминает оболочку C, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна; - BASH — сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек C и Корна (разработка компании Free Software Foundation). POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) — набор стандартов описания интерфейсов взаимодействия операционной системы и прикладных программ. Стандарты POSIX разработаны комитетом IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) для обеспечения совместимости различных UNIX/Linux-подобных операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки разработаны на базе оболочки Корна.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Создаю три файла .sh для скриптов и открываю mc для редактирования(рис. 4.1).



```
zypanina@zypanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
zypanina@zypanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ touch lab14-1.sh
zypanina@zypanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ touch lab14-2.sh
zypanina@zypanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ touch lab14-3.sh
zypanina@zypanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ mc
zypanina@zypanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$
```

Рис. 4.1: Создание файлов

2. Пишу командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом) (рис. 4.2).



```
mc [zvanina@zvanina]:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
lab14-1.sh [-M--] 4 L: [ 1+17 18/ 18] *(246 / 246b) <EOF>[+] [X]
#!/bin/bash


lockfile="./lock.file"
exec {fn}>$lockfile

while test -f "$lockfile"
do
if flock -n ${fn}
then
echo "File is blocked"
sleep 5
echo "File is unlocked"
flock -u ${fn}
else
echo "File is blocked"
sleep 5
fi
done

1По-щъ 2Со-ан 3Блок 43а-на 5Копия 6Пе-ть 7Поиск 8Уд-ть 9МенюМС10Выход
```

Рис. 4.2: Первый скрипт

3. Изучаю содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд (рис. 4.3).




```
zvanina@zvanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
zvanina@zvanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ls /usr/share/man/
man1
:1.gz
'.1.gz'
a2ping.1.gz
ab.1.gz
abrt.1.gz
abrt-action-analyze-backtrace.1.gz
abrt-action-analyze-c.1.gz
abrt-action-analyze-ccpp-local.1.gz
abrt-action-analyze-java.1.gz
abrt-action-analyze-oops.1.gz
abrt-action-analyze-python.1.gz
abrt-action-analyze-vmcore.1.gz
abrt-action-analyze-vulnerability.1.gz
abrt-action-analyze-xorg.1.gz
abrt-action-check-oops-for-hw-error.1.gz
abrt-action-find-bodhi-update.1.gz
abrt-action-generate-backtrace.1.gz
abrt-action-generate-core-backtrace.1.gz
abrt-action-list-dsos.1.gz
abrt-action-notify.1.gz
```

Рис. 4.3: Содержимое каталога `/usr/share/man/man1`

4. Реализую команду `man` с помощью командного файла. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об


отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге man1 (рис. 4.4).



```
mc [zvpanina@zvpanina]~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
lab14-2.sh [-M--] 2 L: [ 1+ 7 8/ 8] *(136 / 136b) <EOF> [?] [X]
#!/bin/bash
a=$1
if test -f "/usr/share/man/man1/$a.1.gz"
then less /usr/share/man/man1/$a.1.gz
else
echo "There is no such command"
fi
```

Рис. 4.4: Второй скрипт


- Используя встроенную переменную \$RANDOM, пишу командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита (рис. 4.5).



```
mc [zvpanina@zvpanina]~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
lab14-3.sh [-M--] 4 L: [ 1+16 17/ 17] *(538 / 538b) <EOF> [?] [X]
#!/bin/bash
a=$1
for ((i=0; i<$a; i++))
do
((char=$RANDOM%26+1))
case $char in
1) echo -n a;; 2) echo -n b;; 3) echo -n c;; 4) echo -n d;; 5) echo -n e;;
6) echo -n f;; 7) echo -n g;; 8) echo -n h;; 9) echo -n i;; 10) echo -n j;;
11) echo -n k;; 12) echo -n l;; 13) echo -n m;; 14) echo -n n;; 15) echo -n o;;
16) echo -n p;; 17) echo -n q;; 18) echo -n r;; 19) echo -n s;; 20) echo -n t;;
21) echo -n u;; 22) echo -n v;; 23) echo -n w;; 24) echo -n x;; 25) echo -n y;;
26) echo -n z;;
esac
done
echo
```

Рис. 4.5: Третий скрипт


- Добавляю права на исполнение для всех трёх файлов (рис. 4.6).



```
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ chmod +x lab14-1.sh
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ chmod +x lab14-2.sh
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ chmod +x lab14-3.sh
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$
```

Рис. 4.6: Изменение прав доступа

7. Поочерёдно запускаю файлы. Так выглядит результат работы первого файла (рис. 4.7).



```
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
bs/lab14$ ./lab14-1.sh
File is blocked

File is unlocked
File is blocked
File is unlocked
File is blocked
File is unlocked
File is blocked
File is unlocked
File is blocked

```

Рис. 4.7: Запуск первого файла

- Запускаю второй файл с аргументом kill. Он выводит справку о данной команде (рис. 4.8).

```
zspanina@zspanina:/home/zspanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
ESC[4mKILLESC[24m(1) User Commands
ESC[4mKILLESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
kill - terminate a process

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mkill ESC[22mESC[1m-ESC[4mESC[22msignalESC[24mESC[1m-s ESC[
[4mESC[22msignalESC[24mESC[1m-pESC[22mESC[1m-q ESC[4mESC[22mvalueESC[
[24m] ESC[1m-aESC[22m] ESC[1m--timeoutESC[0m
ESC[4mmillisecondsESC[24mESC[4msignalESC[24m] ESC[1m--ESC[22m
ESC[4mpidESC[24mESC[4mnameESC[24m...

ESC[1mkill -l ESC[22mESC[4mnumberESC[24m] | ESC[1m-LESC[0m

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
The command ESC[1mkill ESC[22msends the specified ESC[4msignalESC[
24m to the specified
processes or process groups.

If no signal is specified, the ESC[1mTERM ESC[22msignal is sent. T
he default
action for this signal is to terminate the process. This signal
should be used in preference to the ESC[1mKILL ESC[22msignal (numb
er 9),
:

```

Рис. 4.8: Запуск второго файла

Запускаю третий файл с указанием длины строки. Он выводит случайную последовательность букв латинского алфавита (рис. 4.9).

```
zspanina@zspanina:/home/zspanina/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./lab14-2.sh kill
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./lab14-3.sh 51\
wczbtbskenpljodogaxipzkofptxaznrcogefzdxrcovvtjbmwhk
zspanina@zspanina:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$
```

Рис. 4.9: Запуск третьего файла

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: `1 while [$1 != "exit"]`
 - В данной строчке допущены следующие ошибки: не хватает пробелов после первой скобки `[` и перед второй скобкой `]` выражение `$1` необходимо взять в `"`, потому что эта переменная может содержать пробелы. Таким образом, правильный вариант должен выглядеть так: `while [ "$1" != "exit" ]`
2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну?
 - Чтобы объединить несколько строк в одну, можно воспользоваться несколькими способами: Первый: `VAR1="Hello," VAR2=" World" VAR3="$VAR1VAR2"`
`echo "$VAR3" : Hello, World : VAR1 = "Hello,"VAR1+ = "World"echo"VAR1"`
Результат: Hello, World
3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на `bash`?
 - Команда `seq` в Linux используется для генерации чисел от ПЕРВОГО до ПОСЛЕДНЕГО шага INCREMENT. Параметры: `seq LAST`: если задан только один аргумент, он создает числа от 1 до LAST с шагом шага, равным 1. Если LAST меньше 1, значение `is` не выдает. `seq FIRST LAST`: когда заданы два аргумента, он генерирует числа от FIRST до LAST с шагом 1, равным 1. Если LAST меньше FIRST, он не выдает никаких выходных данных. `seq FIRST INCREMENT LAST`: когда заданы три аргумента, он генерирует числа от FIRST до LAST на шаге INCREMENT. Если LAST меньше, чем FIRST, он не

производит вывод. `seq -f «FORMAT» FIRST INCREMENT LAST`: эта команда используется для генерации последовательности в форматированном виде. `FIRST` и `INCREMENT` являются необязательными. `seq -s «STRING» ПЕРВЫЙ ВКЛЮЧЕНО`: Эта команда используется для `STRING` для разделения чисел. По умолчанию это значение равно `/n`. `FIRST` и `INCREMENT` являются необязательными. `seq -w FIRST INCREMENT LAST`: эта команда используется для выравнивания ширины путем заполнения начальными нулями. `FIRST` и `INCREMENT` являются необязательными.

4. Какой результат даст вычисление выражения $\$(10/3)$?
 - Результатом данного выражения $\$(10/3)$ будет 3, потому что это целочисленное деление без остатка.
5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки `zsh` от `bash`.
 - Отличия командной оболочки `zsh` от `bash`: В `zsh` более быстрое автодополнение для `cd` с помощью `Tab` В `zsh` существует калькулятор `zcalc`, способный выполнять вычисления внутри терминала В `zsh` поддерживаются числа с плавающей запятой В `zsh` поддерживаются структуры данных «хэш» В `zsh` поддерживается раскрытие полного пути на основе неполных данных В `zsh` поддерживается замена части пути В `zsh` есть возможность отображать разделенный экран, такой же как разделенный экран `vim`
6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции: `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`
 - Синтаксис данной конструкции верен, потому что, используя двойные круглые скобки, можно не писать `$` перед переменными `()`.
7. Сравните язык `bash` с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у `bash` по сравнению с ними? Какие недостатки?

- Преимущества и недостатки скриптового языка bash:
- Один из самых распространенных и ставится по умолчанию в большинстве дистрибутивах Linux, MacOS
- Удобное перенаправление ввода/вывода
- Большое количество команд для работы с файловыми системами Linux
- Можно писать собственные скрипты, упрощающие работу в Linux
- Недостатки скриптового языка bash:
- Дополнительные библиотеки других языков позволяют выполнить больше действий
- Bash не является языком общего назначения
- Утилиты, при выполнении скрипта, запускают свои процессы, которые, в свою очередь, отражаются на скорости выполнения этого скрипта
- Скрипты, написанные на bash, нельзя запустить на других операционных системах без дополнительных действий

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Список литературы