

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 可能有错漏，欢迎补充。wangchyz(wangchyz@gmail.com) -->
<Controls>
  <Window parent="">
    <Attribute name="size" default="0,0" type="SIZE" comment="窗口的初始化大小,如(800,600)"/>
    <Attribute name="sizebox" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="窗口可拖动改变窗口大小的边距,如(4,4,6,6)"/>
    <Attribute name="caption" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="窗口可拖动的标题栏大小的边距,最后一个参数是指离上边框的距离,如(0,0,0,28)"/>
    <Attribute name="roundcorner" default="0,0" type="SIZE" comment="窗口圆角大小,如(4,4)"/>
    <Attribute name="mininfo" default="0,0" type="SIZE" comment="窗口最小大小,如(320,240)"/>
    <Attribute name="maxinfo" default="0,0" type="SIZE" comment="窗口最大大小,如(1600,1200)"/>
    <Attribute name="alpha" default="255" type="BYTE" comment="窗口的alpha值(0-255),如(100)"/>
    <Attribute name="bktrans" default="false" type="BOOL" comment="窗口是否使用静态透明背景,如(false)"/>
    <Attribute name="disabledfontcolor" default="0xFFA7A6AA" type="DWORD" comment="默认的disabled字体颜色,如(0xFFA7A6AA)"/>
    <Attribute name="defaultfontcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="默认的字体颜色,如(0xFF000000)"/>
    <Attribute name="linkfontcolor" default="0xFF0000FF" type="DWORD" comment="默认的link字体颜色,如(0xFF0000FF)"/>
    <Attribute name="linkhoverfontcolor" default="0xFFD3215F" type="DWORD" comment="默认的linkhoverfont字体颜色,如(0xFFD3215F)"/>
    <Attribute name="selectedcolor" default="0xFFBAE4FF" type="DWORD" comment="默认的selected字体颜色,如(0xFFBAE4FF)"/>
    <Attribute name="showdirty" default="false" type="BOOL" comment="绘制脏矩形(屏幕上更新的区域被称为脏矩形)"/>
  </Window>
  <ChildLayout parent="Container" >
    <Attribute name="xmlfile" default="" type="STRING" comment="子窗体XML布局文件"/>
  </ChildLayout>
  <Control parent="" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">
    <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字，同一窗口内必须唯一，如(testbtn)"/>
    <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置，如果为float控件则指定位置和大小，否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
    <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
    <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>
    <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
    <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
    <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>
    <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
    <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>
    <Attribute name="bordersize" default="0" type="INT | RECT" comment="可以设置INT或RECT类型的值。当值为ING时则左、上、右、下都用该值作为宽。值为RECT类型时则分别设置左、上、右、下的边框"/>
    <Attribute name="leftbordersize" default="0" type="INT" comment="左边边框大小，如(1)，设置该值大于0，则将忽略bordersize属性的设置"/>
    <Attribute name="topbordersize" default="0" type="INT" comment="顶部边框大小，如(1)，

```

设置该值大于0, 则将忽略borderstyle属性的设置"/>
 如(1), 设置该值大于0, 则将忽略borderstyle属性的设置"/>
 如(1), 设置该值大于0, 则将忽略borderstyle属性的设置"/>
 <Attribute name="borderstyle" default="0" type="INT" comment="边框样式的设置,数值范围0-5"/>
 <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>
 <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
 <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
 <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>
 <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
 <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>
 <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>
 <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
 <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>
 <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
 <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>
 <Attribute name="keyboard" default="true" type="BOOL" comment="非CButtonUI类忽略该值, 为false时不支持TAB_STOP,且该对象不处理键盘信息"/>
 </Control>
 <Container parent="Control" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">
 <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>
 <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
 <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
 <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
 <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
 <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>
 <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>
 <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
 <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>
 <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment=""

```

片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res=" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
  <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
  <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
  <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
  <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
  <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
  <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
  <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
  <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
  <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
  <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
  <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
  <Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
  <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
  <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
  <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
  <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
  <Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边
距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动
条,如(true)"/>
  <Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动
条,如(true)"/>
  <Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距
离,如(4)"/>
</Container>
<VerticalLayout parent="Container" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">
  <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
  <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
  <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
  <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
  <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色,如(0xFF000000)"/>
  <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
  <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
  <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
  <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
, (bk.bmp file='aaa.jpg' res=" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'

```

```

片如 或
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')/>
  <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
  <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
  <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
  <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
  <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
  <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
  <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
  <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
  <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
  <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
  <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
  <Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
  <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
  <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
  <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
  <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
  <Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边
距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动
条,如(true)"/>
  <Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动
条,如(true)"/>
  <Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距
离,如(4)"/>
  <Attribute name="sepheight" default="0" type="INT" comment="分隔符高度,正负表示分隔符
在顶部还是底部,如(4)"/>
  <Attribute name="sepimm" default="false" type="BOOL" comment="拖动分隔符是否立即改
变大小,如(false)"/>
</VerticalLayout>
<HorizontalLayout parent="Container" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">
  <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
  <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
  <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
  <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
  <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色,如(0xFF000000)"/>
  <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
  <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
  <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="

```

径,如(2,2)"/>

<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res=" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>

<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,

如(100)"/>

<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,

如(30)"/>

<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,

如(100)"/>

<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,

如(30)"/>

<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>

<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>

<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>

<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>

<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>

<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定

位,如(true)"/>

<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>

<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜

单,如(true)"/>

<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边

距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动

条,如(true)"/>

<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动

条,如(true)"/>

<Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距

离,如(4)"/>

<Attribute name="sepwidth" default="0" type="INT" comment="分隔符宽,正负表示分隔符在左边还是右边,如(-4)"/>

<Attribute name="sepimm" default="false" type="BOOL" comment="拖动分隔符是否立即改变大小,如(false)"/>

</HorizontalLayout>

<TileLayout parent="Container" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">

<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>

<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>

<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>

<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>

<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment=""

口的hsl变化而变化,如(false)"/>

<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>

<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半

径,如(2,2)"/>

<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图

片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>

<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,

如(100)"/>

<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,

如(30)"/>

<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,

如(100)"/>

<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,

如(30)"/>

<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>

<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>

<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>

<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>

<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>

<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定

位,如(true)"/>

<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>

<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜

单,如(true)"/>

<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边

距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动

条,如(true)"/>

<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动

条,如(true)"/>

<Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距

离,如(4)"/>

<Attribute name="columns" default="1" type="INT" comment="列数,如(4)"/>

<Attribute name="itemsiz" default="0,0" type="SIZE" comment="子项固定大小,

如(128,128)"/>

</TileLayout>

<TabLayout parent="Container" notifies="setfocus killfocus timer menu tabselect windowinit(root)"/>

<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>

<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>

<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜

色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变

色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变

色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜

, (0xFF000000)"/>

色 如

```
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtiled='false' ytilde='false')"/>
<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边
距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="childpadding" default="0" type="DWORD" comment="子控件之间的额外距
离,如(4)"/>
<Attribute name="selectedid" default="0" type="INT" comment="默认选中的页面id,如(0)"/>
</TabLayout>
<ActiveX parent="Control" notifies="setfocus killfocus timer menu showactivex windowinit(root)">
<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色, (0xFF000000)"/>
```

色 如

```
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtiled='false' ytilde='false')"/>
<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
<Attribute name="clsid" default="" type="STRING" comment="activex的clsid,如({8856F961-
340A-11D0-A96B-00C04FD705A2})"/>
<Attribute name="modulename" default="" type="STRING" comment="activex从指定位置加
载,如(flash/flash.ocx)"/>
<Attribute name="delaycreate" default="true" type="BOOL" comment="是否需要延迟创
建activex,如(false)"/>
</ActiveX>
<WebBrowser parent="ActiveX" >
  <Attribute name="homepage" default="" type="STRING" comment="默认首页" />
  <Attribute name="autonavi" default="false" type="BOOL" comment="是否打开默认首页" />
</WebBrowser>
<Combo parent="Container" notifies="setfocus killfocus timer menu dropdown itemselect
windowinit(root)">
  <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
  <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
  <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
  <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
3, bkcolor bkcolor2
, (0xFFFF00FF)"/>
```


色 和 配合使用 如

```

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>
<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>
<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动条,如(true)"/>
<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动条,如(true)"/>
<Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距离,如(4)"/>
<Attribute name="textpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="文字显示的边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="normalimage" default="" type="STRING" comment="普通状态图片"/>
<Attribute name="hotimage" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮的状态图片"/>
<Attribute name="pushedimage" default="" type="STRING" comment="鼠标按下的状态图片"/>
<Attribute name="focusedimage" default="" type="STRING" comment="获得焦点时的状态图片"/>
<Attribute name="disabledimage" default="" type="STRING" comment="禁用的状态图片"/>
<Attribute name="dropboxsize" default="0,150" type="STRING" comment="弹出框大小设置"/>
<Attribute name="itemfont" default="-1" type="INT" comment="item的字体id,如(0)"/>
<Attribute name="itemalign" default="center" type="STRING" comment="item对齐方式,取left right center (center)"/>

```

值、如
全是否使用...代替,如(true)"/>
<Attribute name="itemtextpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="item文字显示的边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="itemtextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="item字体颜色"/>
<Attribute name="itembkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item背景颜色"/>
<Attribute name="itembkimage" default="" type="STRING" comment="item背景图片"/>
<Attribute name="itemaltbk" default="false" type="BOOL" comment="item是否使用隔行交替背景"/>
<Attribute name="itemselectedtextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="item被选中时的字体颜色"/>
<Attribute name="itemselectedbkcolor" default="0xFFC1E3FF" type="DWORD" comment="item被选中时的背景颜色"/>
<Attribute name="itemselectedimage" default="" type="STRING" comment="item被选中时的背景图片"/>
<Attribute name="itemhottextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="item鼠标悬浮时的字体颜色"/>
<Attribute name="itemhotbkcolor" default="0xFFE9F5FF" type="DWORD" comment="item鼠标悬浮时的背景颜色"/>
<Attribute name="itemhotimage" default="" type="STRING" comment="item鼠标悬浮时的背景图片"/>
<Attribute name="itemdisabledtextcolor" default="0xFFCCCCCC" type="DWORD" comment="item禁用时的字体颜色"/>
<Attribute name="itemdisabledbkcolor" default="0xFFFFFFFF" type="DWORD" comment="item禁用时的背景颜色"/>
<Attribute name="itemdisabledimage" default="" type="STRING" comment="item禁用时的背景图片"/>
<Attribute name="itemlinecolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item行分割线颜色"/>
<Attribute name="itemshowhtml" default="false" type="BOOL" comment="item是否使用类html富文本绘制,如(false)"/>
<Attribute name="multiexpanding" default="false" type="BOOL" comment="是否支持多个item同时打开,如(false)"/>
</Combo>
<Label parent="Control" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">
<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字,同一窗口内必须唯一,如(testbtn)"/>
<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置,如果为float控件则指定位置和大小,否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFFFFFF)"/>
<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小,如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res='' restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtiled='false' ytilde='false')"/>

```

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
<Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字对齐方式,取
值left、right、center、top、bottom, 如(center)"/>
<Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不全是否使
用...代替,如(true)"/>
<Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>
<Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="字体颜
色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="disabledtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD"
comment="disabled字体颜色, 0表示使用默认disabled字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="textpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="文字显示的边
距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本
绘制,如(false)"/>
<Attribute name="enabledeffect" default="false" type="BOOL" comment="是否使用字体特
效, 使用下面文字特效属性必须该属性设置为true方有效"/>
<Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字横向对齐方式,取
值left、center、right"/>
<Attribute name="valign" default="center" type="STRING" comment="文字纵向对齐方式,取
值top、center、bottom"/>
<Attribute name="rhaa" default="0" type="STRING" comment="字体质量0-5"/>
<Attribute name="enabledstroke" default="false" type="BOOL" comment="是否使用描边效
果"/>
<Attribute name="strokecolor" default="0x00000000" type="STRING" comment="字体描边的
颜色"/>
<Attribute name="transstroke" default="255" type="STRING" comment="字体描边的颜色透
明度 0-255"/>
<Attribute name="enabledshadow" default="false" type="BOOL" comment="是否使用阴影效
果"/>
<Attribute name="gradientangle" default="0" type="INT" comment="渐变色渲染角度"/>
<Attribute name="gradientlength" default="0" type="INT" comment="渐变距离"/>
<Attribute name="textcolor1" default="0x00000000" type="STRING" comment="字体渐变
色"/>
<Attribute name="textshadowcolora" default="0xff000000" type="STRING" comment="字体
阴影渐变色"/>
<Attribute name="textshadowcolorb" default="0xff000000" type="STRING" comment="字体
阴影渐变色"/>
<Attribute name="transshadow" default="100" type="INT" comment=""/>

```

```

        <Attribute name="transshadow1" default="100" type="INT" comment="阴影透明度"/>
        <Attribute name="transtext" default="100" type="INT" comment="字体色彩透明度"/>
        <Attribute name="transtext1" default="100" type="INT" comment="字体色彩透明度"/>
    </Label>
    <Button parent="Label" notifies="setfocus killfocus timer menu click windowinit(root)">
        <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字，同一窗口内必须
唯一，如(testbtn)"/>
        <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置，如果为float控件则
指定位置和大小，否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
        <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
        <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
        <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
        <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
        <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色,如(0xFF000000)"/>
        <Attribute name="hotbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标悬
浮时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
        <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
        <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
        <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小，如(1)"/>
        <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
        <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
        <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度，如(100)"/>
        <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度，如(30)"/>
        <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度，
如(100)"/>
        <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度，
如(30)"/>
        <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度，
如(100)"/>
        <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度，
如(30)"/>
        <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
        <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
        <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
        <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
        <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
        <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
        <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
        <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
        <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
        <Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字对齐方式,取
值left、right、center、top、button，如(center)"/>
        <Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不完是否使
用...代替,如(true)"/>
        <Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>
        <Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment=""

```

色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)/>

<Attribute name="disabledtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD"

comment="disabled字体颜色, 0表示使用默认disabled字体颜色,如(0xFFFF0000)/>

<Attribute name="textpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="文字显示的边距,如(2,2,2,2)/>

<Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本绘制,如(false)/>

<Attribute name="normalimage" default="" type="STRING" comment="普通状态图片"/>

<Attribute name="hotimage" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮的状态图片"/>

<Attribute name="pushedimage" default="" type="STRING" comment="鼠标按下的状态图

片"/>

<Attribute name="focusedimage" default="" type="STRING" comment="获得焦点时的状态图

片"/>

<Attribute name="disabledimage" default="" type="STRING" comment="禁用的状态图片"/>

<Attribute name="hottextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标悬浮

字体颜色, 0表示不使用此颜色,如(0xFFFF0000)/>

<Attribute name="pushedtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标

按下字体颜色, 0表示不使用此颜色,如(0xFFFF0000)/>

<Attribute name="focusedtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得

焦点字体颜色, 0表示不使用此颜色,如(0xFFFF0000)/>

</Button>

<Option parent="Button" notifies="setfocus killfocus timer menu click selectchanged windowinit(root)">

<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)/>

<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)/>

<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)/>

<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)/>

<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)/>

<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)/>

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)/>

<Attribute name="hotbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标悬浮时边框的颜色,如(0xFFFF0000)/>

<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)/>

<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)/>

<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)/>

<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)/>

<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')/>

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)/>

<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)/>

<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)/>

<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)/>

<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)/>

<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)/>

<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)/>

<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment=" , (

输入你的密码)"/>

<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>

<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>

<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>

<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>

<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>

<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>

<Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字对齐方式,取值left、right、center、top、bottom, 如(center)"/>

<Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不完是否使用...代替,如(true)"/>

<Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>

<Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="字体颜色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="disabledtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="disabled字体颜色, 0表示使用默认disabled字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="textpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="文字显示的边距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本绘制,如(false)"/>

<Attribute name="normalimage" default="" type="STRING" comment="普通状态图片"/>

<Attribute name="hotimage" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮的状态图片"/>

<Attribute name="pushedimage" default="" type="STRING" comment="鼠标按下的状态图

片"/>

<Attribute name="focusedimage" default="" type="STRING" comment="获得焦点时的状态图

片"/>

<Attribute name="disabledimage" default="" type="STRING" comment="禁用的状态图片"/>

<Attribute name="selectedimage" default="" type="STRING" comment="选中的状态图片"/>

<Attribute name="foreimage" default="" type="STRING" comment="前景图片"/>

<Attribute name="hottextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标悬浮字体颜色, 0表示不使用此颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="pushedtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标按下字体颜色, 0表示不使用此颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="focusedtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点字体颜色, 0表示不使用此颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="selectedtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="选中状态字体颜色, 0表示不使用此颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="group" default="" type="STRING" comment="所属组的名称, 可不设"/>

<Attribute name="selected" default="false" type="BOOL" comment="是否选中"/>

</Option>

<Text parent="Label" notifies="setfocus killfocus timer menu link windowinit(root)">

<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>

<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>

<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>

<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>

<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="

焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>

<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>

<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>

<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>

<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)"/>

<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)"/>

<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>

<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>

<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>

<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>

<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>

<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>

<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>

<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>

<Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字对齐方式,取值left、right、center、top、bottom, 如(center)"/>

<Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不完是否使用...代替,如(true)"/>

<Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>

<Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="字体颜色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="disabledtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="disabled字体颜色, 0表示使用默认disabled字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="textpadding" default="2,0,2,0" type="RECT" comment="文字显示的边距,如(2,0,2,0)"/>

<Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本绘制,如(false)"/>

</Text>

<Progress parent="Label" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">

<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>

<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>

<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>

<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="

色,如(0xFF000000)"/>

<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>

<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>

<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>

<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>

<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>

<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>

<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>

<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>

<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>

<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>

<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>

<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>

<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>

<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>

<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>

<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>

<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>

<Attribute name="align" default="center" type="STRING" comment="文字对齐方式,取
值left、right、center、top、bottom, 如(center)"/>

<Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不完是否使
用...代替,如(true)"/>

<Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>

<Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="字体颜
色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="disabledtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD"
comment="disabled字体颜色, 0表示使用默认disabled字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="textpadding" default="2,0,2,0" type="RECT" comment="文字显示的边
距,如(2,0,2,0)"/>

<Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本
绘制,如(false)"/>

<Attribute name="foreimage" default="" type="STRING" comment="前景图片"/>

<Attribute name="hor" default="true" type="BOOL" comment="水平或垂直,如(true)"/>

<Attribute name="min" default="0" type="INT" comment="进度最小值, 如(0)"/>

<Attribute name="max" default="100" type="INT" comment="进度最大值, 如(100)"/>

<Attribute name="value" default="0" type="INT" comment="进度值, 如(50)"/>

<Attribute name="isstretchfore" default="TRUE" type="BOOL" comment="指定前景图片是否
缩放显示"/>

</Progress>

<Slider parent="Progress" notifies="setfocus killfocus timer menu valuechanged windowinit(root)">

<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>

<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="" float

位置, 如果为 控件则

指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>

<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>

<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>

<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>

<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>

<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>

<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res=' restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>

<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)"/>

<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)"/>

<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>

<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>

<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>

<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>

<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>

<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>

<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>

<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>

<Attribute name="align" default="center" type="STRING" comment="文字对齐方式,取值left、right、center、top、bottom, 如(center)"/>

<Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不完是否使用...代替,如(true)"/>

<Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>

<Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="字体颜色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="disabledtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="disabled字体颜色, 0表示使用默认disabled字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="textpadding" default="2,0,2,0" type="RECT" comment="文字显示的边距,如(2,0,2,0)"/>

<Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本绘制,如(false)"/>

<Attribute name="foreimage" default="" type="STRING" comment="前景图片"/>

<Attribute name="hor" default="true" type="BOOL" comment="水平或垂直,如(true)"/>

<Attribute name="min" default="0" type="INT" comment=" (0)"/>

进度最小值, 如
 <Attribute name="max" default="100" type="INT" comment="进度最大值, 如(100)"/>
 <Attribute name="value" default="0" type="INT" comment="进度值, 如(50)"/>
 <Attribute name="thumbimage" default="" type="STRING" comment="拖动滑块普通状态图
 片"/>
 <Attribute name="thumbhotimage" default="" type="STRING" comment="拖动滑块鼠标悬浮
 状态图片"/>
 <Attribute name="thumbpushedimage" default="" type="STRING" comment="拖动滑块鼠标
 按下状态图片"/>
 <Attribute name="thumbsize" default="10,10" type="SIZE" comment="拖动滑块大
 小,如(10,10)"/>
 <Attribute name="step" default="1" type="INT" comment="进度步长, 如(1)"/>
 </Slider>
 <Edit parent="Label" notifies="setfocus killfocus timer menu return textchanged windowinit(root)">
 <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
 唯一, 如(testbtn)"/>
 <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
 指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
 <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
 <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
 色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
 色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
 <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
 色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
 <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
 色,如(0xFF000000)"/>
 <Attribute name="hotbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标悬
 浮时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
 焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
 口的hsl变化而变化,如(false)"/>
 <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
 <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
 径,如(2,2)"/>
 <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
 片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
 mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
 <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
 如(100)"/>
 <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
 如(30)"/>
 <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
 如(100)"/>
 <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
 如(30)"/>
 <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
 <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
 输入你的密码)"/>
 <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
 <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
 作,如(true)"/>
 <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
 操作,如(true)"/>
 <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
 <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
 位,如(true)"/>
 <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment=" , (P)"/>

对应的快捷键 如
 <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>
 <Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字对齐方式,取值left、right、center、top、button, 如(center)"/>
 <Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不完是否使用...代替,如(true)"/>
 <Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>
 <Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="字体颜色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="disabledtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="disabled字体颜色, 0表示使用默认disabled字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="textpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="文字显示的边距,如(2,2,2,2)"/>
 <Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本绘制,如(false)"/>
 <Attribute name="readonly" default="false" type="BOOL" comment="是否只读,如(false)"/>
 <Attribute name="password" default="false" type="BOOL" comment="是否显示密码字符,如(false)"/>
 <Attribute name="maxchar" default="255" type="INT" comment="输入字符最大长度,如(100)"/>
 <Attribute name="normalimage" default="" type="STRING" comment="普通状态图片"/>
 <Attribute name="hotimage" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮状态图片"/>
 <Attribute name="focusedimage" default="" type="STRING" comment="获得焦点状态图片"/>
 <Attribute name="disabledimage" default="" type="STRING" comment="禁用状态图片"/>
 <Attribute name="nativebkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="windows原生edit控件的背景颜色,如(0xFFFFFFFF)"/>
 </Edit>
 <ScrollBar parent="Control" notifies="timer menu scrolled windowinit(root)">
 <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>
 <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
 <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
 <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
 <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
 <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>
 <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>
 <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
 <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>
 <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
 <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,如(100)"/>
 <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,如(30)"/>
 <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,如(100)"/>

滚动位置, 如
 <Attribute name="showbutton1" default="true" type="BOOL" comment="是否显示左或上按钮,如(true)"/>
 <Attribute name="showbutton2" default="true" type="BOOL" comment="是否显示右或下按钮,如(true)"/>
 </ScrollBar>
 <List parent="VerticalLayout" notifies="setfocus killfocus timer menu itemselect windowinit(root)">
 <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>
 <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
 <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
 <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
 <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
 <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>
 <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
 <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>
 <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
 <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>
 <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
 <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)"/>
 <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)"/>
 <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
 <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>
 <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
 <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>
 <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>
 <Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否可以响应用户操作,如(true)"/>
 <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
 <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>
 <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
 <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>
 <Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边距,如(2,2,2,2)"/>
 <Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动条,如(true)"/>
 <Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动条,如(true)"/>

```

条,如(true)"/>
  <Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距
离,如(4)"/>
  <Attribute name="sepheight" default="0" type="INT" comment="分隔符高度,正负表示分隔符
在顶部还是底部,如(4)"/>
  <Attribute name="sepimm" default="false" type="BOOL" comment="拖动分隔符是否立即改
变大小,如(false)"/>
  <Attribute name="header" default="true" type="BOOL" comment="是否显示表头,如(true)"/>
  <Attribute name="headerbkimage" default="" type="STRING" comment="表头背景图片"/>
  <Attribute name="scrollselect" default="false" type="BOOL" comment="是否随滚动改变选中
项,如(false)"/>
  <Attribute name="itemfont" default="-1" type="INT" comment="item的字体id,如(0)"/>
  <Attribute name="itemalign" default="center" type="STRING" comment="item对齐方式,取
值left、right、center, 如(center)"/>
  <Attribute name="itemendellipsis" default="false" type="BOOL" comment="item句末显示不
全是否使用...代替,如(true)"/>
  <Attribute name="itemtextpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="item文字显示
的边距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="itemtextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="item字体
颜色"/>
  <Attribute name="itembkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item背景
颜色"/>
  <Attribute name="itembkimage" default="" type="STRING" comment="item背景图片"/>
  <Attribute name="itemaltbk" default="false" type="BOOL" comment="item是否使用隔行交替
背景"/>
  <Attribute name="itemselectedtextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD"
comment="item被选中时的字体颜色"/>
  <Attribute name="itemselectedbkcolor" default="0xFFC1E3FF" type="DWORD"
comment="item被选中时的背景颜色"/>
  <Attribute name="itemselectedimage" default="" type="STRING" comment="item被选中时的
背景图片"/>
  <Attribute name="itemhottextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD"
comment="item鼠标悬浮时的字体颜色"/>
  <Attribute name="itemhotbkcolor" default="0xFFE9F5FF" type="DWORD" comment="item鼠
标悬浮时的背景颜色"/>
  <Attribute name="itemhotimage" default="" type="STRING" comment="item鼠标悬浮时的背
景图片"/>
  <Attribute name="itemdisabledtextcolor" default="0xFFCCCC" type="DWORD"
comment="item禁用时的字体颜色"/>
  <Attribute name="itemdisabledbkcolor" default="0xFFFFFFFF" type="DWORD"
comment="item禁用时的背景颜色"/>
  <Attribute name="itemdisabledimage" default="" type="STRING" comment="item禁用时的背
景图片"/>
  <Attribute name="itemlinecolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item行分
割线颜色"/>
  <Attribute name="itemshowhtml" default="false" type="BOOL" comment="item是否使用
类html富文本绘制,如(false)"/>
  <Attribute name="multiexpanding" default="false" type="BOOL" comment="是否支持多
个item同时打开,如(false)"/>
</List>
<ListHeader parent="HorizontalLayout" notifies="setfocus killfocus timer windowinit(root)">
  <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
  <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
  <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFFFFFF)"/>
  <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
2, bkcolor , (0xFFFFFFFF00)"/>

```

色 和 配合使用 如
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)/>
色,如(0xFF000000)/>
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)/>
口的hsl变化而变化,如(false)/>
径,如(2,2)/>
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res=" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
如(100)/>
如(30)/>
如(100)/>
如(30)/>
输入你的密码)/>
作,如(true)/>
作,如(true)/>
可以响应用户操作,如(true)/>
位,如(true)/>
单,如(true)/>
距,如(2,2,2,2)/>
条,如(true)/>
条,如(true)/>
离,如(4)/>
左边还是右边,如(-4)/>
变大小,如(false)/>
</ListHeader>
唯一, 如(testbtn)/>
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)/>
<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="

色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>

<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>

<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>

<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>

<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>

<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>

<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtiled='false' ytilde='false')"/>

<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>

<Attribute name="minwidth" default="16" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)"/>

<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)"/>

<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)"/>

<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>

<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>

<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>

<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>

<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>

<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>

<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>

<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>

<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>

<Attribute name="draggable" default="true" type="BOOL" comment="是否可拖动改变大小,如(true)"/>

<Attribute name="sepwidth" default="4" type="INT" comment="分隔符宽,如(4)"/>

<Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字对齐方式,取值left、right、cente, 如(center)"/>

<Attribute name="endellipsis" default="false" type="BOOL" comment="句末显示不全是否使用...代替,如(true)"/>

<Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>

<Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="字体颜色, 0表示使用默认字体颜色,如(0xFFFF0000)"/>

<Attribute name="textpadding" default="2,0,2,0" type="RECT" comment="文字显示的边距,如(2,2,2,2)"/>

<Attribute name="showhtml" default="false" type="BOOL" comment="是否使用类html富文本绘制,如(false)"/>

<Attribute name="normalimage" default="" type="STRING" comment="普通状态图片"/>

<Attribute name="hotimage" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮的状态图片"/>

<Attribute name="pushedimage" default="" type="STRING" comment="鼠标按下的状态图片"/>

<Attribute name="focusedimage" default="" type="STRING" comment=""


```

片"/>
    <Attribute name="sepimage" default="" type="STRING" comment="拖动条图片"/>
</ListHeaderItem>
<ListLabelElement parent="Control" notifies="setfocus killfocus timer itemactivate itemclick
windowinit(root)">
    <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字，同一窗口内必须
唯一，如(testbtn)"/>
    <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置，如果为float控件则
指定位置和大小，否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
    <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
    <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
    <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
    <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
    <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色,如(0xFF000000)"/>
    <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
    <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
    <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小，如(1)"/>
    <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
    <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
    <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度，如(100)"/>
    <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度，如(30)"/>
    <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度，
如(100)"/>
    <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度，
如(30)"/>
    <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度，
如(100)"/>
    <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度，
如(30)"/>
    <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
    <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
    <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
    <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
    <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
    <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
    <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
    <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
    <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
    <Attribute name="selected" default="false" type="BOOL" comment="是否选中,如(true)"/>
</ListLabelElement>
<ListTextElement parent="ListLabelElement" notifies="setfocus killfocus timer itemactivate itemclick
link windowinit(root)">
    <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字，同一窗口内必须
唯一，如(testbtn)"/>
    <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置，如果为float控件则
, (0,0,100,100)"/>

```

指定位置和大小, 否则只指定大小 如

```
<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色,如(0xFF000000)"/>
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0' mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度, 如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度, 如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜单,如(true)"/>
<Attribute name="selected" default="false" type="BOOL" comment="是否选中,如(true)"/>
</ListTextElement>
<ListContainerElement parent="Container" notifies="setfocus killfocus timer itemactivate itemclick itemexpanded itemcollapsed windowinit(root)">
<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须唯一, 如(testbtn)"/>
<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜色, (0xFF000000)"/>
```

色 如

```
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtiled='false' ytilde='false')"/>
<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边
距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距
离,如(4)"/>
<Attribute name="selected" default="false" type="BOOL" comment="是否选中,如(true)"/>
</ListContainerElement>
<RichEdit parent="Container" notifies="setfocus killfocus timer menu return windowinit(root)">
  <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
  <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
  <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
  <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
  <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色, (0xFF000000)"/>
```

色 如

```
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="0" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bordervisible" default="false" type="BOOL" comment="是否显示边框"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边
距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="autovscroll" default="false" type="BOOL" comment="是否随输入竖向滚
动,如(true)"/>
<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="autohscroll" default="false" type="BOOL" comment="是否随输入横向滚
动,如(true)"/>
<Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距
离,如(4)"/>
<Attribute name="wanttab" default="true" type="BOOL" comment="是否接受tab按键消
息,如(true)"/>
<Attribute name="wantreturn" default="true" type="BOOL" comment="是否接受return按键消
息,如(true)"/>
<Attribute name="wantctrlreturn" default="true" type="BOOL" comment="是否接
受ctrl+return按键消息,如(true)"/>
<Attribute name="transparent" default="true" type="BOOL" comment="是否背景透
明,如(true)"/>
<Attribute name="rich" default="true" type="BOOL" comment="是否使用富格式,如(true)"/>
<Attribute name="multiline" default="true" type="BOOL" comment="是否使用多
, (true)"/>
```

行如

```
<Attribute name="readonly" default="false" type="BOOL" comment="是否只读,如(false)"/>
<Attribute name="password" default="false" type="BOOL" comment="是否显示密码
符,如(true)"/>
<Attribute name="align" default="left" type="STRING" comment="文字对齐方式,取
值left、right、cente, 如(center)"/>
<Attribute name="font" default="-1" type="INT" comment="字体id,如(0)"/>
<Attribute name="textcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="字体颜色,
如(0xFFFF0000)"/>
</RichEdit>
<TreeView parent="List" notifies="selectchanged setfocus killfocus timer menu itemselect
windowinit(root)">
  <Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
  <Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
  <Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
  <Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
  <Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
  <Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色,如(0xFF000000)"/>
  <Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
  <Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
  <Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
  <Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
  <Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtiled='false' ytilde='false')"/>
  <Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
  <Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
  <Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
  <Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
  <Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
  <Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
  <Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
  <Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
  <Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
  <Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
  <Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
操作,如(true)"/>
  <Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
  <Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
  <Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
  <Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
  <Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
, (true)"/>
```

单如

```
<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动条,如(true)"/>
<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动条,如(true)"/>
<Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距离,如(4)"/>
<Attribute name="sepheight" default="0" type="INT" comment="分隔符高度,正负表示分隔符在顶部还是底部,如(4)"/>
<Attribute name="sepimm" default="false" type="BOOL" comment="拖动分隔符是否立即改变大小,如(false)"/>
<Attribute name="header" default="true" type="BOOL" comment="是否显示表头,如(true)"/>
<Attribute name="headerbkimage" default="" type="STRING" comment="表头背景图片"/>
<Attribute name="scrollselect" default="false" type="BOOL" comment="是否随滚动改变选中项,如(false)"/>
<Attribute name="itemfont" default="-1" type="INT" comment="item的字体id,如(0)"/>
<Attribute name="itemalign" default="center" type="STRING" comment="item对齐方式,取值left、right、center, 如(center)"/>
<Attribute name="itemendellipsis" default="false" type="BOOL" comment="item句末显示不全是否使用...代替,如(true)"/>
<Attribute name="itemtextpadding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="item文字显示的边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="itemtextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="item字体颜色"/>
<Attribute name="itembkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item背景颜色"/>
<Attribute name="itembkimage" default="" type="STRING" comment="item背景图片"/>
<Attribute name="itemaltbk" default="false" type="BOOL" comment="item是否使用隔行交替背景"/>
<Attribute name="itemselectedtextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="item被选中时的字体颜色"/>
<Attribute name="itemselectedbkcolor" default="0xFFC1E3FF" type="DWORD" comment="item被选中时的背景颜色"/>
<Attribute name="itemselectedimage" default="" type="STRING" comment="item被选中时的背景图片"/>
<Attribute name="itemhottextcolor" default="0xFF000000" type="DWORD" comment="item鼠标悬浮时的字体颜色"/>
<Attribute name="itemhotbkcolor" default="0xFFE9F5FF" type="DWORD" comment="item鼠标悬浮时的背景颜色"/>
<Attribute name="itemhotimage" default="" type="STRING" comment="item鼠标悬浮时的背景图片"/>
<Attribute name="itemdisabledtextcolor" default="0xFFCCCCCC" type="DWORD" comment="item禁用时的字体颜色"/>
<Attribute name="itemdisabledbkcolor" default="0xFFFFFFFF" type="DWORD" comment="item禁用时的背景颜色"/>
<Attribute name="itemdisabledimage" default="" type="STRING" comment="item禁用时的背景图片"/>
<Attribute name="itemlinecolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item行分割线颜色"/>
<Attribute name="itemshowhtml" default="false" type="BOOL" comment="item是否使用类html富文本绘制,如(false)"/>
<Attribute name="multiexpanding" default="false" type="BOOL" comment="是否支持多个item同时打开,如(false)"/>
<!--TreeView 私有属性-->
<Attribute name="multipleitem" default="true" type="BOOL" comment="是否允许item多选"/>
<Attribute name="itemcheckimgsize" default="0,0" type="SIZE" comment="Item的复选框图片大小,如(2,2)"/>
<Attribute name="itemiconimgsize" default="0,0" type="SIZE" comment="Item
```

小,如(2,2)"/>

```

<Attribute name="visiblefolderbtn" default="true" type="BOOL" comment="是否显示展开与
收缩按钮对象"/>
<Attribute name="visiblecheckboxbtn" default="false" type="BOOL" comment="是否显示复选框
对象"/>
<Attribute name="itemminwidth" default="0" type="UINT" comment="设置Item的最小宽
度, 当hscrollbar为真且itemminwidth大于TreeView宽度时才会显示横向滚动条"/>
<Attribute name="itemtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item文本
颜色"/>
<Attribute name="itemhottextcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标
进入item时文本颜色"/>
<Attribute name="selitemtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD"
comment="item被选中时文本颜色"/>
<Attribute name="selitemhottextcolor" default="0x00000000" type="DWORD"
comment="item被选中时且鼠标进入时的文本颜色"/>
</TreeView>
<TreeNode parent="ListContainerElement" notifies="setfocus killfocus timer itemactivate itemclick
itemexpanded itemcollapsed windowinit(root)">
<Attribute name="name" default="" type="STRING" comment="控件名字, 同一窗口内必须
唯一, 如(testbtn)"/>
<Attribute name="pos" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="位置, 如果为float控件则
指定位置和大小, 否则只指定大小,如(0,0,100,100)"/>
<Attribute name="padding" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="外边距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="bkcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景颜
色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="bkcolor2" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色2,和bkcolor配合使用,如(0xFFFFFFFF00)"/>
<Attribute name="bkcolor3" default="0x00000000" type="DWORD" comment="背景渐变
色3,和bkcolor、bkcolor2配合使用,如(0xFFFF00FF)"/>
<Attribute name="bordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="边框颜
色,如(0xFF000000)"/>
<Attribute name="focusbordercolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="获得
焦点时边框的颜色,如(0xFFFF0000)"/>
<Attribute name="colorhsl" default="false" type="BOOL" comment="本控件的颜色是否随窗
口的hsl变化而变化,如(false)"/>
<Attribute name="bordersize" default="1" type="INT" comment="边框大小, 如(1)"/>
<Attribute name="borderround" default="0,0" type="SIZE" comment="边框圆角半
径,如(2,2)"/>
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="背景图
片,如(bk.bmp或file='aaa.jpg' res="" restype='0' dest='0,0,0,0' source='0,0,0,0' corner='0,0,0,0'
mask='#FF0000' fade='255' hole='false' xtilde='false' ytilde='false')"/>
<Attribute name="width" default="0" type="INT" comment="控件预设的宽度, 如(100)"/>
<Attribute name="height" default="0" type="INT" comment="控件预设的高度, 如(30)"/>
<Attribute name="minwidth" default="0" type="INT" comment="控件的最小宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="minheight" default="0" type="INT" comment="控件的最小高度,
如(30)"/>
<Attribute name="maxwidth" default="9999" type="INT" comment="控件的最大宽度,
如(100)"/>
<Attribute name="maxheight" default="9999" type="INT" comment="控件的最大高度,
如(30)"/>
<Attribute name="text" default="" type="STRING" comment="显示文本,如(测试文本)"/>
<Attribute name="tooltip" default="" type="STRING" comment="鼠标悬浮提示,如(请在这里
输入你的密码)"/>
<Attribute name="userdata" default="" type="STRING" comment="自定义标识"/>
<Attribute name="enabled" default="true" type="BOOL" comment="是否可以响应用户操
作,如(true)"/>
<Attribute name="mouse" default="true" type="BOOL" comment="本控件是否可以响应鼠标
, (true)"/>

```

操作 如
可以响应用户操作,如(true)"/>
位,如(true)"/>
单,如(true)"/>
距,如(2,2,2,2)"/>
条,如(true)"/>
条,如(true)"/>
离,如(4)"/>
与收缩、文本按钮等对象容器属性设置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
属性设置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
设置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
格式参考Default元素的属性设置"/>
色"/>
comment="item被选中时文本颜色"/>
comment="item被选中时且鼠标进入时的文本颜色"/>
</TreeNode>
<GifAnim parent="Control" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">
支持source等属性设置)"/>
画"/>
控件大小(开启后width和height属性失效)"/>
</GifAnim>
</Controls>

```
<Attribute name="mousechild" default="true" type="BOOL" comment="本控件的子控件是否
可以响应用户操作,如(true)"/>
<Attribute name="visible" default="true" type="BOOL" comment="是否可见,如(true)"/>
<Attribute name="float" default="false" type="BOOL" comment="是否使用绝对定
位,如(true)"/>
<Attribute name="shortcut" default="" type="CHAR" comment="对应的快捷键,如(P)"/>
<Attribute name="menu" default="false" type="BOOL" comment="是否需要右键菜
单,如(true)"/>
<Attribute name="inset" default="0,0,0,0" type="RECT" comment="容器的内边
距,如(2,2,2,2)"/>
<Attribute name="vscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用竖向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="hscrollbar" default="false" type="BOOL" comment="是否使用横向滚动
条,如(true)"/>
<Attribute name="childpadding" default="0" type="INT" comment="子控件之间的额外距
离,如(4)"/>
<Attribute name="selected" default="false" type="BOOL" comment="是否选中,如(true)"/>
<!--TreeNode 私有属性-->
<Attribute name="horizattr" default="" type="STRING" comment="item虚线、复选框、展开
与收缩、文本按钮等对象容器属性设置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
<Attribute name="dotlineattr" default="" type="STRING" comment="item虚线对象属性设
置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
<Attribute name="folderattr" default="" type="STRING" comment="item展开与收缩按钮对象
属性设置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
<Attribute name="checkboxattr" default="" type="STRING" comment="item复选框对象属性
设置, 格式参考Default元素的属性设置"/>
<Attribute name="itemattr" default="" type="STRING" comment="item按钮对象属性设置,
格式参考Default元素的属性设置"/>
<Attribute name="textcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="item文本颜
色"/>
<Attribute name="texthotcolor" default="0x00000000" type="DWORD" comment="鼠标进
入item时文本颜色"/>
<Attribute name="selitemtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD"
comment="item被选中时文本颜色"/>
<Attribute name="selhotitemtextcolor" default="0x00000000" type="DWORD"
comment="item被选中时且鼠标进入时的文本颜色"/>
</TreeNode>
<GifAnim parent="Control" notifies="setfocus killfocus timer menu windowinit(root)">
<Attribute name="bkimage" default="" type="STRING" comment="Gif动画图片路径(不支
持source等属性设置)"/>
<Attribute name="autoplay" default="true" type="BOOL" comment="是否自动播放GIF动
画"/>
<Attribute name="autosize" default="false" type="BOOL" comment="是否根据图片自动设置
控件大小(开启后width和height属性失效)"/>
</GifAnim>
</Controls>
```