7.【P45】以下关于单模光纤的说法中, 正确的是 (　)

A. 光纤越粗, 数据传输速率越高

B. 光纤的直径减小到只有光的一个波长大小时, 光沿直线传播

C. 光源是发光二极管或激光

D. 光纤是中空的

8.【P45】下面关于卫星通信的说法, 错误的是 (　)

A. 卫星通信的距离长, 覆盖的范围广

B. 使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信

C. 卫星通信的好处在于不受气候的影响, 误码率很低

D. 通信费用高、延时较大是卫星通信的不足之处

9.【P45】某网络在物理层规定, 信号的电平用 +10V ~ +15V 表示二进制 0, 用 −10V ~ −15V 表示二进制 1, 电线长度限于 15m 以内, 这体现了物理层接口的 (　)

A. 机械特性　　B. 功能特性　　C. 电气特性　　D. 规程特性

10.【P45】当描述一个物理层接口引脚处于高电平时的含义时, 该描述属于 (　)

A. 机械特性　　B. 电气特性　　C. 功能特性　　D. 规程特性

11.【P46】【2012 统考真题】在物理层接口特性中, 用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是 (　)

A. 机械特性　　B. 功能特性　　C. 过程特性　　D. 电气特性

12.【P46】【2018 统考真题】下列选项中, 不属于物理层接口规范定义范畴的是 (　)

A. 接口形状　　B. 引脚功能　　C. 物理地址　　D. 信号电平

2.3 物理层设备

1.【P48】下列关于物理层设备的叙述中, 错误的是 (　)

A. 中继器仅作用于信号的电气部分

B. 利用中继器来扩大网络传输距离的原理是将衰减的信号进行放大

C. 集线器实质上相当于一个多端口的中继器

D. 物理层设备连接的几个网段仍是一个局域网

2.【P48】为了使数字信号传输得更远, 可采用的设备是 (　)

A. 中继器　　B. 放大器　　C. 网桥　　D. 路由器

3.【P48】以太网遵循 IEEE 802.3 标准, 用粗缆组网时每段的长度不能大于 500m, 超过 500m 时就要分段, 段间相连利用的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 网络适配器　　B. 中继器　　C. 调制解调器　　D. 网关

4.【P48】由集线器连接多台设备构成的网络在物理上和逻辑上的结构分别是 (　)

A. 总线形、环形　　B. 网状、星形　　C. 总线形、星形　　D. 星形、总线形

5.【P48】用集线器连接的工作站集合 (　)

A. 同属一个冲突域, 也同属一个广播域　　B. 不同属一个冲突域, 但同属一个广播域

C. 不同属一个冲突域, 也不同属一个广播域　　D. 同属一个冲突域, 但不同属一个广播域

6.【P48】中继器可以用来连接 (　)

A. 不同类型的局域网　　B. 广域网和局域网　　C. 不同介质的局域网　　D. 不同协议的局域网

7.【P48】若有 5 台计算机连接到一台 10Mb/s 的集线器上, 则每台计算机分得的平均带宽为 (　)

A. 2Mb/s　　B. 5Mb/s　　C. 10Mb/s　　D. 50Mb/s

8.【P48】当集线器的一个端口收到数据后, 将其 (　)

A. 从所有端口广播出去　　B. 从除输入端口外的所有端口广播出去

C. 根据目的地址从合适的端口转发出去　　D. 随机选择一个端口转发出去

9.【P48】下列关于中继器和集线器的说法中, 不正确的是 (　)

A. 二者都工作在 OSI 参考模型的物理层

B. 二者都可以对信号进行放大和整形

C. 通过中继器或集线器互连的网段数量不受限制

D. 中继器通常只有 2 个端口, 而集线器通常有 4 个或更多端口