第 3 章　数据链路层

3.1 数据链路层的功能

1.【P53】下列选项中, 不属于数据链路层功能的是 (　)

A. 帧定界　　B. 电路管理　　C. 差错控制　　D. 流量控制

2.【P53】下列选项中, 不属于数据链路层功能的是 (　)

A. 透明传输　　B. 差错检测　　C. 可靠传输　　D. 拥塞控制

3.【P53】下列选项中, 不属于数据链路层协议功能的是 (　)

A. 定义数据格式　　B. 提供节点之间的可靠传输

C. 控制对物理传输介质的访问　　D. 为终端节点隐蔽物理传输的细节

4.【P53】为了避免传输过程中帧的丢失, 数据链路层采用的方法是 (　)

A. 帧编号机制　　B. 循环冗余检验码　　C. 海明码　　D. 计时器超时重发

5.【P53】对于信道比较可靠且对实时性要求高的网络, 数据链路层采用 (　) 比较合适。

A. 无确认的无连接服务　　B. 有确认的无连接服务

C. 无确认的面向连接服务　　D. 有确认的面向连接服务

6.【P53】流量控制实际上是对 (　) 的控制。

A. 发送方的数据流量　　B. 接收方的数据流量

C. 发送、接收方的数据流量　　D. 链路上任意两结点间的数据流量

3.2 组帧

1.【P55】【2013 统考真题】HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后, 对应的比特串为 (　) (注: HDLC 协议已从最新大纲中删除)

A. 01111100 00111110 10　　B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0　　D. 01111100 01111110 01111101

3.3 差错控制

1.【P60】下列有关数据链路层差错控制的叙述中, 错误的是 (　)

A. 数据链路层只能提供差错检测, 而不提供对差错的纠正

B. 奇偶检验码只能检测出错误而无法对其进行修正, 也无法检测出双位错误

C. CRC 检验码可以检测出所有的单比特错误

D. 海明码可以纠正一位差错

2.【P60】下列关于奇偶检验码特征的描述中, 正确的是 (　)

A. 只能检查出奇数个比特错误　　B. 能检查出任意个比特的错误

C. 比 CRC 检验更可靠　　D. 只能检查出偶数个比特的错误

3.【P60】字符 S 的 ASCII 编码从低到高依次为 1100101, 采用奇检验, 在下述收到的传输后字符中, 错误 (　) 不能检测。

A. 11000011　　B. 11001010　　C. 11001100　　D. 11010011

4.【P60】为纠正 2 比特错误, 编码的码距至少应为 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5