3.【P211】以太网多播 IP 地址 224.215.145.230 应该映射到的多播 MAC 地址是 (　)

A. 01-00-5E-57-91-E6　　B. 01-00-5E-D7-91-E6　　C. 01-00-5E-5B-91-E6　　D. 01-00-5E-55-91-E6

4.【P211】在下列 4 个地址中, (　) 只能用于 IP 数据报的目的地址而不能用于源地址。

A. 11.255.255.100　　B. 192.168.1.100　　C. 228.1.1.100　　D. 0.0.0.0

4.6 移动 IP

1.【P213】下列关于移动 IP 工作原理的描述中, 错误的是 (　)

A. 移动 IP 的基本工作过程可以分为代理发现、注册、分组路由与注销 4 个阶段

B. 节点在使用移动 IP 进行通信时, 归属代理和外部代理之间需要建立一条隧道

C. 移动节点到达新的网络后, 通过注册过程把自己新的可达信息通知外部代理

D. 移动 IP 的分组路由可以分为单播、广播与多播

2.【P214】移动 IP 为移动主机设置了两个 IP 地址: 归属地址和转交地址, (　)

A. 这两个地址都是固定的　　B. 这两个地址随主机的移动而动态改变

C. 归属地址固定, 转交地址动态改变　　D. 归属地址动态改变, 转交地址固定

3.【P214】若一台主机的 IP 地址为 160.80.40.20/16, 则当它移动到了另一个不属于 160.80/16 子网的网络时, 它将 (　) (能否通过被访网络的路由器直接发送/接收数据报)

A. 可以直接接收和直接发送数据报, 没有任何影响

B. 既不可以直接接收数据报, 又不可以直接发送数据报

C. 不可以直接发送数据报, 但可以直接接收数据报

D. 可以直接发送数据报, 但不可以直接接收数据报

4.7 网络层设备

1.【P219】要控制网络上的广播风暴, 可以采用的方法是 (　)

A. 用交换机将网络分段

B. 用路由器将网络分段

C. 将网络转接成 10Base-T

D. 用网络分析仪跟踪正在发送广播信息的计算机

2.【P219】下列关于冲突域的叙述中, 正确的是 (　)

A. 能接收到同一广播帧的所有设备的集合　　B. 能发送同一广播帧的所有设备的集合

C. 能产生冲突的所有设备的集合　　D. 能隔离冲突的所有设备的集合

3.【P219】下列设备中, 能够分隔广播域的是 (　)

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 中继器

4.【P219】一个局域网与在远处的另一个局域网互联, 则需要用到 (　)

A. 物理通信介质和集线器　　B. 网间连接器和集线器

C. 路由器和广域网技术　　D. 广域网技术

5.【P219】路由器主要实现 (　) 的功能。

A. 数据链路层、网络层与应用层　　B. 网络层与传输层

C. 物理层、数据链路层与网络层　　D. 物理层与网络层