第 5 章　传输层

5.1 传输层提供的服务

1.【P228】在 OSI 参考模型中, 提供端到端的透明传输服务、差错控制和流量控制的层是 (　)

A. 物理层　　B. 网络层　　C. 传输层　　D. 会话层

2.【P228】传输层为 (　) 之间提供逻辑通信。

A. 主机　　B. 进程　　C. 路由器　　D. 操作系统

3.【P228】下列关于传输层的面向连接服务特性的说法中, 正确的是 (　)

A. 不保证可靠和顺序交付　　B. 不保证可靠但保证顺序交付

C. 保证可靠但不保证顺序交付　　D. 保证可靠和顺序交付

4.【P228】在 TCP/IP 参考模型中, 传输层的主要作用是在互联网的源主机和目的主机对等实体之间建立用于会话的 (　)

A. 操作连接　　B. 点到点连接　　C. 控制连接　　D. 端到端连接

5.【P228】可靠传输协议中的“可靠”指的是 (　)

A. 使用面向连接的会话　　B. 使用尽力而为的传输

C. 使用滑动窗口来维持可靠性　　D. 使用确认机制来确保传输的数据不丢失

6.【P228】下列选项中, (　) 能够唯一确定一个在互联网上通信的进程

A. 主机名　　B. IP 地址及 MAC 地址

C. MAC 地址及端口号　　D. IP 地址及端口号

7.【P228】在 (　) 范围内的端口号被称为“熟知端口号”并限制使用, 这些端口号是为常用的应用层协议如 FTP、HTTP 等保留的。【微信公众号: 研七七】

A. 0 ~ 127　　B. 0 ~ 255　　C. 0 ~ 511　　D. 0 ~ 1023

8.【P228】下列哪个 TCP 熟知端口号是错误的? (　)

A. TELNET: 23　　B. SMTP: 25　　C. HTTP: 80　　D. FTP: 24

9.【P228】下列关于 TCP 和 UDP 端口的说法中, 正确的是 (　)

A. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号, 它们互不干扰, 可以共存于同一台主机

B. TCP 和 UDP 分别拥有自己的端口号, 但它们不能共存于同一台主机

C. TCP 和 UDP 的端口没有本质区别, 但它们不能共存于同一台主机

D. 当一个 TCP 连接建立时, 它们互不干扰, 不能共存于同一台主机

10.【P228】下列关于传输层及相关协议的说法中, 错误的是 (　)

A. 传输层是 OSI 参考模型的第四层

B. 传输层提供的是主机间的点到点数据传输

C. TCP 是面向连接的, UDP 是无连接的

D. TCP 进行流量控制和拥塞控制, 而 UDP 既不进行流量控制, 又不进行拥塞控制

5.2 UDP

1.【P233】使用 UDP 的网络应用, 其数据传输的可靠性由 (　) 负责。

A. 传输层　　B. 应用层　　C. 数据链路层　　D. 网络层