第 6 章　应用层

6.1 网络应用模型

1.【P269】在客户/服务器模型中, 客户指的是 (　)

A. 请求方　　B. 响应方　　C. 硬件　　D. 软件

2.【P269】用户提出服务请求, 网络将用户请求传送到服务器; 服务器执行用户请求, 完成所要求的操作并将结果送回用户, 这种工作模式称为 (　)

A. C/S 模型　　B. P2P 模型　　C. CSMA/CD 模式　　D. 令牌环模式

3.【P269】下面关于客户/服务器模型的描述, (　) 存在错误。

I.　客户端必须提前知道服务器的地址, 而服务器则不需要提前知道客户端的地址

II.　客户端主要实现如何显示信息与收集用户的输入, 而服务器主要实现数据的处理

III. 浏览器显示的内容来自服务器

IV. 客户端是请求方, 即使连接建立后, 服务器也不能主动发送数据

A. I、IV　　B. III、IV　　C. 仅 IV　　D. 仅 III

4.【P269】下列关于客户/服务器模型的说法中, 错误的是 (　)

A. 服务器专用于完成某些服务, 而客户机则作为这些服务的使用者

B. 客户机通常位于前端, 服务器通常位于后端

C. 客户机和服务器通过网络实现协同计算任务

D. 客户机是面向任务的, 服务器是面向用户的

5.【P270】以下关于 P2P 概念的描述中, 错误的是 (　)

A. P2P 是网络节点之间采取对等方式直接交换信息的工作模式

B. P2P 通信模式是指 P2P 网络中对等节点之间的直接通信能力

C. P2P 网络是指与互联网并行建设的、由对等节点组成的物理网络

D. P2P 实现技术是指为实现对等节点之间直接通信的功能所需要设计的协议、软件等

6.【P270】【2019 统考真题】下列关于网络应用模型的叙述中, 错误的是 (　)

A. 在 P2P 模型中, 节点之间具有对等关系

B. 在客户/服务器 (C/S) 模型中, 客户与客户之间可以直接通信

C. 在 C/S 模型中, 主动发起通信的是客户, 被动通信的是服务器

D. 在向多用户分发一个文件时, P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

6.2 域名系统

1.【P275】域名与 (　) 具有一一对应的关系。

A. IP 地址　　B. MAC 地址　　C. 主机　　D. 以上都不是

2.【P275】下列说法错误的是 (　)

A. Internet 上提供客户访问的主机一定要有域名

B. 同一域名在不同时间可能解析出不同的 IP 地址

C. 多个域名可以指向同一台主机 IP 地址

D. IP 子网中的主机可以由不同的域名服务器来维护其映射

3.【P275】DNS 是基于 (　) 模型的分布式系统。

A. C/S　　B. B/S　　C. P2P　　D. 以上均不正确

4.【P275】域名系统 (DNS) 的组成不包括 (　)

A. 域名空间

B. 分布式数据库

C. 域名服务器

D. 从内部 IP 地址到外部 IP 地址的翻译程序

5.【P276】互联网中域名解析依赖于由域名服务器组成的逻辑树。在域名解析过程中, 主机上请求域名解析的软件不需要知道 (　) 信息。

I.　本地域名服务器的 IP

II.　本地域名服务器父节点的 IP

III. 域名服务器树根节点的 IP

A. I 和 II　　B. I 和 III　　C. II 和 III　　D. I、II 和 III

6.【P276】在 DNS 的递归查询中, 由 (　) 给客户端返回地址。

A. 最开始连接的服务器　　B. 最后连接的服务器

C. 目的地址所在服务器　　D. 不确定

7.【P276】当本地域名服务器向根域名服务器查询一个域名时, 根域名服务器返回一个负责该域名的顶级域名服务器的 IP 地址, 让本地域名服务器再向该域名服务器查询, 这种查询方式称为 (　)

A. 递归查询　　B. 迭代查询　　C. 重定向查询　　D. 广播查询

8.【P276】一台主机要解析 www.cskaoyan.com 的 IP 地址, 若这台主机配置的域名服务器为 202.120.66.68, 因特网顶级域名服务器为 11.2.8.6, 而存储 www.cskaoyan.com 的 IP 地址对应关系的域名服务器为 202.113.16.10, 则这台主机解析该域名通常首先查询 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 202.120.66.68 域名服务器　　B. 11.2.8.6 域名服务器

C. 202.113.16.10 域名服务器　　D. 可以从这 3 个域名服务器中任选一个

9.【P276】(　) 可以将其管辖的主机名转换为主机的 IP 地址。

A. 本地域名服务器　　B. 根域名服务器　　C. 授权域名服务器　　D. 代理域名服务器

10.【P276】若本地域名服务器无缓存, 用户主机采用递归查询向本地域名服务器查询另一网络某主机域名对应的 IP 地址, 而本地域名服务器采用迭代查询向其他域名服务器进行查询, 则用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为 (　)

A. 1 条, 1 条　　B. 1 条, 多条　　C. 多条, 1 条　　D. 多条, 多条

11.【P276】【2010 统考真题】若本地域名服务器无缓存, 则在采用递归方法解析另一网络某主机域名时, 用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为 (　)

A. 1 条, 1 条　　B. 1 条, 多条　　C. 多条, 1 条　　D. 多条, 多条

12.【P276】【2016 统考真题】假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时, 本地域名服务器在完成该域名解析的过程中, 可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是 (　)

A. 0, 3　　B. 1, 3　　C. 0, 4　　D. 1, 4

13.【P276】【2018 统考真题】下列 TCP/IP 应用层协议中, 可以使用传输层无连接服务的是 (　)

A. FTP　　B. DNS　　C. SMTP　　D. HTTP