第 3 章　存储系统

3.1 存储器概述

1.【P81】磁盘属于 (　) 类型的存储器。

A. 随机存储器 (RAM)　　B. 只读存储器 (ROM)

C. 顺序存取存储器 (SAM)　　D. 直接存取存储器 (DAM)

2.【P81】存储器的存取周期是指 (　)

A. 存储器的读出时间

B. 存储器的写入时间

C. 存储器进行连续读或写操作所允许的最短时间间隔

D. 存储器进行一次读或写操作所需的平均时间

3.【P81】相联存储器是一种特殊的存储器，其主要特点是 (　)

A. 通过地址总线指定存储单元进行读/写　　B. 按照“后进先出”原则访问数据

C. 根据存储内容进行并行匹配查找　　D. 仅用于实现高速缓存中的直接映射结构

4.【P81】在下列几种存储器中, CPU 不能直接访问的是 (　)

A. 硬盘　　B. 内存　　C. Cache　　D. 寄存器

5.【P81】计算机的存储器采用分级方式是为了 (　)

A. 方便编程　　B. 解决容量、速度、价格三者之间的矛盾

C. 保存大量数据方便　　D. 操作方便

6.【P81】计算机的存储系统是指 (　)

A. RAM　　B. ROM

C. 主存储器　　D. 寄存器、Cache、主存储器和外存储器

7.【P81】在计算机系统中，关于 MAR 和 MDR 的位数，以下说法正确的是 (　)

A. MAR 的位数等于地址总线的宽度，MDR 的位数等于数据总线的宽度

B. MAR 的位数等于数据总线的宽度，MDR 的位数等于地址总线的宽度

C. MAR 和 MDR 的位数都等于地址总线的宽度

D. MAR 和 MDR 的位数都等于数据总线的宽度

8.【P81】在多级存储体系中, “Cache - 主存”结构的作用是解决 (　) 的问题。

A. 主存容量不足　　B. 主存与辅存速度不匹配

C. 辅存与 CPU 速度不匹配　　D. 主存与 CPU 速度不匹配

9.【P82】存储器分层体系结构中, 存储器从速度最快到最慢的排列顺序是 (　)

A. 寄存器 - 主存 - Cache - 辅存　　B. 寄存器 - 主存 - 辅存 - Cache

C. 寄存器 - Cache - 辅存 - 主存　　D. 寄存器 - Cache - 主存 - 辅存

10.【P82】下列关于多级存储系统的说法中, 正确的有 (　)

I.　多级存储系统是为了降低存储成本

II.　虚拟存储器中主存和辅存之间的数据调动对任何程序员是透明的

III. CPU 只能与 Cache 直接交换信息, CPU 与主存交换信息也需要经过 Cache

A. 仅 I　　B. 仅 I 和 II　　C. I、II 和 III　　D. 仅 II