11.【P188】下列有关调用指令 (转子指令) 的叙述中, 错误的是 (　)

A. 与高级语言源程序中的过程调用相对应, 一次过程调用对应一条调用指令

B. 指令执行时必须保留返回地址, 调用指令随后一条指令的地址是返回地址

C. 嵌套调用时返回地址通常保存在栈中, 非嵌套调用时可保存在特定寄存器中

D. 指令执行时将无条件转移到目标地址处, 转移目标地址无须在指令中明显给出

12.【P188】假设 P 为调用过程, Q 为被调用过程, 程序在 32 位 x86 处理器上执行, 以下是 C 语言程序中过程调用所涉及的操作:

① 过程 Q 保存 P 的现场, 并为非静态局部变量分配空间

② 过程 P 将实参存放到 Q 能访问到的地方

③ 过程 P 将返回地址存放到特定处, 并转跳到 Q 执行

④ 过程 Q 取出返回地址, 并转跳回到过程 P 执行

⑤ 过程 Q 恢复 P 的现场, 并释放局部变量所占空间

⑥ 执行过程 Q 的函数体

过程调用的正确执行步骤是 (　)

A. ②→③→④→①→⑤→⑥　　B. ②→③→①→④→⑥→⑤

C. ②→③→①→⑥→⑤→④　　D. ②→③→①→⑤→⑥→④

4.4 CISC 和 RISC 的基本概念

1.【P193】下列关于 RISC 的叙述中, 正确的是 (　)

A. RISC 机一定采用流水技术　　B. 采用流水技术的机器一定是 RISC 机

C. RISC 机的兼容性优于 CISC 机　　D. CPU 配备很少的通用寄存器

2.【P193】下列描述中, 不符合 RISC 指令系统特点的是 (　)

A. 指令长度固定, 指令种类少

B. 寻址方式种类尽量减少, 指令功能尽可能强

C. 增加寄存器的数目, 以尽量减少访存次数

D. 选取使用频率最高的一些简单指令, 以及很有用但不复杂的指令

3.【P193】以下有关 RISC 的描述中, 正确的是 (　)

A. 为了实现兼容, 新设计的 RISC 是从原来 CISC 系统的指令系统中挑选一部分实现的

B. 采用 RISC 技术后, 计算机的体系结构又恢复到了早期的情况

C. RISC 的主要目标是减少指令数, 因此允许以增加每条指令的功能的方法来减少指令系统所包含的指令数

D. 以上说法都不对

4.【P193】下列关于 RISC 和 CISC 的说法中, 不正确的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. RISC 指令格式种类少, 寻址方式少, 指令长度固定, 更容易用硬布线电路实现

B. CISC 指令功能强大, 寻址方式多, 便于汇编程序员编程

C. CISC 指令格式种类多, 所以更有利于编译优化

D. RISC 多数指令能够在一个时钟周期内完成, 特别适合流水线工作

5.【P193】【2009 统考真题】下列关于 RISC 的说法中, 错误的是 (　)

A. RISC 普遍采用微程序控制器

B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成

C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多

D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

6.【P193】【2025 统考真题】下列关于 RISC 的叙述中，错误的是 (　)

A. 多采用硬连线方式实现控制器

B. 通常采用 LOAD/STORE 指令设计风格

C. 难以采用流水线数据通路实现微架构

D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数