第 2 章　线性表

2.1 线性表的定义和基本操作

1.【P14】线性表是具有 n 个 (　) 的有限序列。

A. 数据表　　B. 字符　　C. 数据元素　　D. 数据项

2.【P15】下列几种描述中, (　) 是一个线性表。

A. 由 n 个实数组成的集合

B. 由 100 个字符组成的序列

C. 所有整数组成的序列

D. 邻接表

3.【P15】在线性表中, 除开始元素外, 每个元素 (　)

A. 只有唯一的前驱元素

B. 只有唯一的后继元素

C. 有多个前驱元素

D. 有多个后继元素

4.【P15】若非空线性表中的元素既没有直接前驱, 又没有直接后继, 则该表中有 (　) 个元素。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. n

2.2 线性表的顺序表示

1.【P21】下列叙述中, (　) 是顺序存储结构的优点。

A. 存储密度大

B. 插入运算方便

C. 删除运算方便

D. 方便地运用于各种逻辑结构的存储表示

2.【P21】下列关于顺序表的叙述中, 正确的是 (　)

A. 顺序表可以利用一维数组表示, 因此顺序表与一维数组在逻辑结构上是相同的

B. 在顺序表中, 逻辑上相邻的元素物理位置上不一定相邻

C. 顺序表和一维数组一样, 都可以进行随机存取

D. 在顺序表中, 每个元素的类型不必相同

3.【P21】通常说顺序表具有随机存取的特性, 指的是 (　)

A. 查找值为 x 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 无关

B. 查找值为 x 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 有关

C. 查找序号为 i 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 无关

D. 查找序号为 i 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 有关

4.【P21】一个顺序表所占用的存储空间大小与 (　) 无关。

A. 表的长度

B. 元素的存放顺序

C. 元素的类型

D. 元素中各字段的类型

5.【P22】若线性表最常用的操作是存取第 i 个元素及其前驱和后继元素的值, 为了提高效率, 应采用 (　) 的存储方式。

A. 单链表　　B. 双向链表　　C. 循环单链表　　D. 顺序表

6.【P22】一个线性表最常用的操作是存取任意一个指定序号的元素并在最后进行插入、删除操作, 则利用 (　) 存储方式可以节省时间。【微信公众号: 研七七】

A. 顺序表

B. 双链表

C. 带头结点的循环双链表

D. 循环单链表