第13章 轮播插件

学习要点:

1.轮播插件

讲师: xxy

本节课我们主要学习一下 Bootstrap 中的轮播插件。

一. 轮播

```
轮播插件就是将几张同等大小的大图,按照顺序依次播放。
//基本实例。
<div id="myCarousel" class="carousel slide">
    data-target="#myCarousel" data-slide-to="1">
       data-target="#myCarousel" data-slide-to="2">
    <div class="carousel-inner">
        <div class="item active">
           <img src="img/slide1.png" alt="第一张">
       </div>
        <div class="item">
           <img src="img/slide2.png" alt="第二张">
        </div>
        <div class="item">
           <img src="img/slide3.png" alt="第三张">
       </div>
    </div>
     <a href="#myCarousel" data-slide="prev" class="carousel-control left">
              <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
    </a>
    <a href="#myCarousel" data-slide="next" class="carousel-control right">
              <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
    </a>
</div>
```

data 属性解释:

- 1.data-slide 接受关键字 prev 或 next, 用来改变幻灯片相对于当前位置的位置;
- 2.data-slide-to 来向轮播底部创建一个原始滑动索引,data-slide-to="2"将把滑动块移动到一个特定的索引,索引从 0 开始计数。
 - 3.data-ride="carousel"属性用户标记轮播在页面加载时开始动画播放。

轮播插件有三个自定义属性:

属性名称	描述
data-interval	默认值 5000, 幻灯片的等待时间(毫秒)。如果为 false, 轮播将不会自动开始循环。
data-pause	默认鼠标停留在幻灯片区域(hover)即暂停轮播,鼠标离开即启动轮播。
data-wrap	默认值 true,轮播是否持续循环。

如果在 JavaScript 调用就直接使用键值对方法,并去掉 data-;
//设置自定义属性
\$('#myCarousel').carousel({
 //设置自动播放/2 秒
 interval: 2000,
 //设置暂停按钮的事件
 pause: 'hover',
 //只播一次
 wrap: false,
});

轮播插件还提供了一些方法,如下:

方法名称	描述
cycle	循环各帧(默认从左到右)
pause	停止轮播
number	轮播到指定的图片上(小标从 Ø 开始,类似数组)
prev	循环轮播到上一个项目
next	循环轮播到下一个项目

```
//点击按钮执行
$('button').on('click', function () {
    //点击后,自动播放
    $('#myCarousel').carousel('cycle');
    //其他雷同
```

}

方法名称	描述
slide.bs.carousel	当调用 slide 实例方式时立即触发该事件。
slid.bs.carousel	当轮播完成一个幻灯片触发该事件。

```
//事件
$('#myCarousel').on('slide.bs.carousel', function () {
    alert('当调用 slide 实例方式时立即触发');
});
$('#myCarousel').on('slid.bs.carousel', function () {
    alert('当轮播完成一个幻灯片触发');
});
```