

## 第 2 章 排版样式

学习要点：

### 1. 页面排版

讲师：xxy

本节课我们主要学习一下 Bootstrap 全局 CSS 样式中的排版样式，包括了标题、页面主体、对齐、列表等常规内容。

#### 一. 页面排版

Bootstrap 提供了一些常规设计好的页面排版的样式供开发者使用。

##### 1. 页面主体

Bootstrap 将全局 font-size 设置为 14px，line-height 行高设置为 1.428(即 20px)；<p>段落元素被设置等于 1/2 行高(即 10px)；颜色被设置为#333。

//创建包含段落突出的文本, 处理一个段落的文字，让其显示效果显著。

```
<p>Bootstrap 框架</p>
<p class="lead">Bootstrap 框架</p>
<p>Bootstrap 框架</p>
<p>Bootstrap 框架</p>
<p>Bootstrap 框架</p>
```

##### 2. 标题

//从 h1 到 h6

<h1>Bootstrap 框架</h1>	//36px
<h2>Bootstrap 框架</h2>	//30px
<h3>Bootstrap 框架</h3>	//24px
<h4>Bootstrap 框架</h4>	//18px
<h5>Bootstrap 框架</h5>	//14px
<h6>Bootstrap 框架</h6>	//12px

我们从 Firebug 查看元素了解到，Bootstrap 分别对 h1~h6 进行了 CSS 样式的重构，并且还支持普通内联元素定义 class=(.h1 ~ h6)来实现相同的功能。

//内联元素使用标题字体

```
<span class="h1">Bootstrap</span>
```

注：通过 Firebug 查看元素还看到，字体颜色、字体样式、行高均被固定了，从而保证了统一性

在 h1 ~ h6 元素之间，还可以嵌入一个 small 元素作为副标题，

//在标题元素内插入 small 元素

```
<h1>Bootstrap 框架 <small>Bootstrap 小标题</small></h1>
<h2>Bootstrap 框架 <small>Bootstrap 小标题</small></h2>
<h3>Bootstrap 框架 <small>Bootstrap 小标题</small></h3>
```

<h4>Bootstrap 框架 <small>Bootstrap 小标题</small></h4>

<h5>Bootstrap 框架 <small>Bootstrap 小标题</small></h5>

<h6>Bootstrap 框架 <small>Bootstrap 小标题</small></h6>

通过 Firebug 查看，我们发现 h1 ~ h3 下 small 元素的大小只占父元素的 65%;h1 ~ h3 下 small 元素的大小只占父元素的 75%。

在 h1 ~ h6 下的 small 样式也进行了改变，颜色变成淡灰色：#777，行高为 1，粗度为 400。

### 3.内联文本元素

//添加标记，<mark>元素或.mark 类

<p>Bootstrap<mark>框架</mark></p>

//各种加线条的文本

<del>Bootstrap 框架</del>

//删除的文本

<s>Bootstrap 框架</s>

//无用的文本

<ins>Bootstrap 框架</ins>

//插入的文本

<u>Bootstrap 框架</u>

//效果同上，下划线文本

//各种强调的文本

<small>Bootstrap 框架</small>

//标准字号的 85%

<strong>Bootstrap 框架</strong>

//加粗 700

<em>Bootstrap 框架</em>

//倾斜

### 4.对齐

//设置文本对齐

<p class="text-left">Bootstrap 框架</p> //居左

<p class="text-center">Bootstrap 框架</p> //居中

<p class="text-right">Bootstrap 框架</p> //居右

<p class="text-nowrap">Bootstrap 框架</p> //不换行

### 5.大小写

//设置英文文本大小写

<p class="text-lowercase">Bootstrap 框架</p> //小写

<p class="text-uppercase">Bootstrap 框架</p> //大写

<p class="text-capitalize">Bootstrap 框架</p> //首字母大写

### 6.缩略语

//缩略语 title 属性会有下虚线

Bootstrap<abbr title="Bootstrap" class="initialism">框架</abbr>

## 7.地址文本

//设置地址，去掉了倾斜，设置了行高，底部 20px

```
<address>
  <strong>Twitter, Inc.</strong><br>
  795 Folsom Ave, Suite 600<br>
  San Francisco, CA 94107<br>
  <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>
```

## 8.列表排版

//移出默认样式

```
<ul class="list-unstyled">
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
</ul>
```

//设置成内联

```
<ul class="list-inline">
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
  <li>Bootstrap 框架</li>
</ul>
```

//水平排列描述列表

```
<dl class="dl-horizontal">
  <dt>Bootstrap</dt>
  <dd>Bootstrap 提供了一些常规设计好的页面排版的样式供开发者使用。</dd>
</dl>
```

## 9.代码

//内联代码

```
<code>&lt;section&gt;</code>
```

//用户输入

```
press <kbd>ctrl + ,</kbd>
```

//代码块

```
<pre>&lt;p&gt;Please input...&lt;/p&gt;</pre>
```