



【STM32最小系统】

MPU6050

【电机驱动】

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2016/1/5	Sheet of
File:	FA	U\TJY SchDocDrawn By:

# Bill of Materials

<Parameter Title not found>

Source Data From:	TJY六轴原理图和PCB.PrjPcb
Project:	TJY六轴原理图和PCB.PrjPcb
Variant:	None

Creation Date:	2016/1/5	19:42:09
Print Date:	42374	42374.82122

Footprint	Comment	LibRef	Designator	Description	Quantity
662K	3.3V	662K	662k	Capacitor	1
PH-2.0_2PIN	PH2.0	PH-2.0_2PIN	BAT, M1, M2, M3, M4		5
0603	Cap	Cap	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13		12
0603	10u	0603电容	C11	Default Diode	1
D5817W	B5817W	Diode	D1		1
JST-SH6pin	JST-SH	JST-SH6pin	GPIO, GPS		2
0603	LED0805	LED0805	LED	JST-SH 8-pin Side Entry Socket	1
JST SH 8 Pin	NRF	JST-SH 8-pin	NRF		1
Side Entry		Side Entry Socket			
0603	Res2	Res2	R1, R2, R3, R4, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16	Resistor	13
0603	22	0603电阻	R5, R6		2
0603	10K	0603电阻	R7		1
JST SH 8 Pin	RC Input	JST-SH 8-pin	RC	JST-SH 8-pin Side Entry Socket	1
Side Entry		Side Entry Socket			
JST SH 4 Pin	SWD	JST-SH 4-pin	SWD		1
Side Entry		Side Entry Socket			
stm32f103c8t6lqfp48	STM32F101C8T6	STM32F101C8T6	U1	STM32 ARM-based 32-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 48-pin LQFP, Industrial Temperature	1
MPU6050	MPU6050	MPU6050	U2		1
33UH	33UH	33UH	U3		1
microUSB	microUSB	microUSB	U4	贴片电感	1
MS5611	MS5611	MS5611	U5		1
BAT54C	BAT54C	BAT54C	U6, U7		2
SI2302	SI2303	SI2302	U8, U9, U10, U11		4
5032晶振	5032	8MHz	Y1		1
					54

Approved	Notes