ZX LAB
AI OPERATING SYSTEM

SETUP ZX LAB

# ZX Control 7

## Setup 17 · Manual de instalação

Instalação guiada pelo Claude Code, em 8 etapas. Você responde, o Claude configura, e no fim um teste confere se ficou tudo de pé.

**Edição** outubro de 2026
**Demo** zxcontrol7-demo.zxlab.com.br
**Suporte** suporte.zxlab.com.br/hub · contato@zxlab.com.br

# Antes de começar

Crie as contas e instale as ferramentas abaixo antes de iniciar. O Setup confere Node.js, Docker e Python sozinho e para se algo estiver faltando.

> VEJA ANTES DE INSTALAR
> A demonstração oficial do ZX Control 7 · Setup 17 está em **https://zxcontrol7-demo.zxlab.com.br/**, com dados fictícios.

## Contas necessárias

| Conta | Onde criar | Para que serve |
|---|---|---|
| **Claude Pro ou Max** | claude.ai | Qualifica os leads e escreve as mensagens. Sem esse plano o kit não funciona. |
| **Conta Apify** | apify.com | Fonte dos datasets de leads. O plano gratuito tem créditos mensais pra começar; o custo de cada lote depende do Actor escolhido, veja o preço na página do Actor antes de rodar. |

## Software necessário

| Ferramenta | Versão mínima | Como instalar |
|---|---|---|
| **Git ou GitHub CLI** | qualquer | git-scm.com/downloads ou cli.github.com. Serve para baixar o setup. |
| **Claude Code** | qualquer | App Claude para Desktop (claude.ai/download, Windows e Mac), que já vem com o Code. No Linux, ou se preferir o terminal: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` e depois `claude login`. O comando `claude` também é **obrigatório para ligar o modo automático**. |
| **Node.js** | 18 ou superior | nodejs.org, baixe a versão LTS (Windows, Mac e Linux). No Mac também serve `brew install node`. No Linux, pelo gerenciador da distribuição, conferindo que a versão seja 18 ou maior. |
| **Docker** | qualquer | **Windows e Mac:** Docker Desktop em docker.com/products/docker-desktop. No Windows, aceite a instalação do WSL2 quando o instalador pedir, e abra o programa depois de instalar. **Linux:** Docker Engine com o plugin Compose (docs.docker.com/engine/install). |
| **Python** | 3.10 ou superior | **Windows:** python.org/downloads, marcando "Add python.exe to PATH". **Mac:** python.org/downloads ou `brew install python@3.11`. **Linux:** `sudo apt install python3 python3-pip` (Debian e Ubuntu) ou o equivalente da sua distribuição. |
| **ffmpeg** (opcional) | qualquer | Só para transcrever áudio de lead (`docs/transcricao-audio.md`). |

ATENÇÃO

- Instalar o setup não pede terminal além do `git clone` do Passo 1: depois disso o Claude roda os comandos por você.
- No Windows e no Mac, o Docker Desktop precisa estar **aberto** (ícone da baleia na barra de tarefas ou na barra de menus) antes de começar. No Linux, o serviço do Docker precisa estar ativo: `sudo systemctl start docker`.
- Use um número de WhatsApp **dedicado à prospecção**, de preferência um chip separado do pessoal.

### Quando você vai precisar do terminal

Na **instalação, nunca**: o Claude roda os comandos por você, dentro do app. Na rotina do dia a dia o terminal serve pra deixar o dispatcher (envio) e o CRM rodando, e para os scripts de enriquecimento, que são opcionais.

**Windows:** Win + R, digite `cmd` e Enter (ou busque "Prompt de Comando" ou "PowerShell"). **Mac:** Cmd + Espaço, digite `Terminal` e Enter. **Linux:** Ctrl + Alt + T (ou busque "Terminal").

# Como funciona o Setup ZX LAB

A instalação é uma conversa. O Claude abre com o quadro "ZX LAB · ZX Control 7 · Setup 17", faz uma pergunta por vez em linguagem simples e roda os comandos por você. Você não precisa saber programar.

## As 8 etapas

| # | Etapa | O que acontece | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Boas-vindas e pré-requisitos | Confere Node.js, Docker e Python. | 2 min |
| 2 | Seu negócio | Agência de marketing ou outro B2B, e a sua identidade (nome, nicho, posicionamento). | 3 min |
| 3 | Briefing do nicho | Só B2B: cliente ideal, dores e objeções, com as suas palavras. | 15 a 20 min |
| 4 | Recursos opcionais | Modo automático, qualificação antes de agendar e transcrição de áudio. | 3 min |
| 5 | Contas e credenciais | Apify e chave do WhatsApp. Horários e limites já vêm com padrão. | 5 min |
| 6 | Instalação | Gera os arquivos do seu kit e instala as dependências. | 3 a 5 min |
| 7 | Conexões | WhatsApp (QR), Instagram, Google Calendar e primeiro lote de leads. | cerca de 10 min |
| 8 | Teste final | Um teste que só lê e confere se ficou tudo de pé. | 1 min |

Com Node.js, Docker e Python já instalados, a primeira vez leva de 45 a 90 minutos (estimativa). A conversa das etapas 1 a 6 leva de 10 a 20 minutos na agência, e no B2B soma o briefing da etapa 3

(15 a 20 minutos). A etapa 7 leva de 10 a 15 minutos. **Se você ainda não tem nada instalado, reserve de 2 a 3 horas**: o Docker Desktop no Windows inclui o WSL2 e pode pedir reinício.

### Como o Claude conduz

- Antes de cada etapa aparece uma linha como `— ZX LAB · ZX Control 7 · Setup 17 · Etapa 5 de 8 — Contas e credenciais —`.
- Ao terminar, ele diz "Etapa N concluída" e anuncia a próxima. Não pula etapa sem fechar a anterior.
- Quando uma etapa não se aplica a você (o briefing, na agência), ele avisa e segue.
- Ele **só configura**: não mexe no código do kit. Se algo parecer faltar, ele avisa e você reporta ao suporte.

> SE A CONVERSA CAIR NO MEIO
> Abra o Code de novo na mesma pasta e diga **"continuar a instalação"**. O Claude confere o que já está pronto e retoma da etapa certa, sem refazer nada.

# Passo 1. Baixar o setup

O setup fica num repositório público da ZX LAB. Escolha uma **pasta permanente** (não a pasta Downloads, que o sistema pode limpar), abra o terminal nela e rode:

TERMINAL (WINDOWS, MAC E LINUX)

```
gh repo clone zxmarketingdigital/zx-control-setup17-bdr-kit
cd zx-control-setup17-bdr-kit
```

Sem o GitHub CLI (`gh`), use o Git:
`git clone https://github.com/zxmarketingdigital/zx-control-setup17-bdr-kit.git`.

> INFORMAÇÃO
> - O caminho da pasta não pode ter acentos nem caracteres especiais. Evite pastas com espaço no nome.
> - Não mova a pasta depois de instalar: o sistema guarda o caminho do projeto.

# Passo 2. Abrir o Claude Code na pasta

1. **Pelo terminal:** dentro da pasta, rode `claude`. Na primeira vez, faça `claude login` com o seu plano Claude.

2. **Pelo app Claude para Desktop (Windows e Mac):** clique em **</> Code**, no canto inferior esquerdo, e escolha a pasta `zx-control-setup17-bdr-kit`.

> SÓ PELO APP, SEM TERMINAL
> No chat do Code, escreva
> `instale o setup do repositório github.com/zxmarketingdigital/zx-control-setup17-bdr-kit`.
> O Code baixa e instala por você.

# Passo 3. Dar a partida no Setup

No chat do Code, escreva:

NO CHAT DO CODE

```
instale esse setup
```

O Claude abre com o quadro ZX LAB, mostra o mapa das 8 etapas e começa. As próximas páginas mostram o que ele pergunta em cada uma e o que você responde.

## ETAPA 1 DE 8 Boas-vindas e pré-requisitos

2 min

O Claude se apresenta, explica o kit em três linhas e confere no seu computador:

O CLAUDE RODA POR VOCÊ

```
node --version     # precisa ser 18+
docker --version   # Windows e Mac: com o Docker Desktop aberto. Linux: com o
serviço ativo
python --version   # 3.10+ (no Mac e no Linux o comando costuma ser python3)
```

Se faltar alguma ferramenta, ele explica o que instalar e **espera você confirmar** antes de seguir.

ETAPA 2 DE 8

## Seu negócio

3 min

A primeira pergunta decide o caminho: o kit é pra uma **agência de marketing** (setup já validado) ou pra **outro negócio B2B** (software, contabilidade, consultoria, indústria, distribuidora, serviços pra empresas)? Depois ele pergunta sua identidade, uma de cada vez:

| O que ele pergunta | Exemplo (agência) |
|---|---|
| **Seu primeiro nome** | Lucas. É como você assina a mensagem. |
| **Nicho e região** | clínicas de estética em Vitória-ES |
| **Posicionamento** | estrategista de growth para clínicas de estética |
| **Frase que resume sua visão** | Post bonito não enche agenda. Processo enche. |
| **O que você NÃO é** | social media, videomaker |
| **O que você É** | estrategista de aquisição, integrador de marketing |

ETAPA 3 DE 8

## Briefing do nicho (só B2B)

15 a 20 min

Na agência o Claude avisa que a etapa não se aplica e pula. No B2B é aqui que nasce tudo o que o agente sabe sobre o seu nicho: o ranking dos leads, a copy e a condução da conversa saem deste briefing. Ele conduz como uma conversa, em quatro blocos:

| Bloco | O que você conta |
|---|---|
| **A. Oferta** | O que você vende em uma frase e o que o cliente ganha (sem número que você não consiga provar). |
| **B. Cliente ideal** | Que tipo de empresa é seu melhor cliente (em categorias do Google Maps), tamanho mínimo, quem decide e quem influencia. |
| **C. Dores (até 3)** | Para cada uma: o problema, como o cliente fala dele, se dá pra perceber de fora (sinal público) e o que ele custa. |
| **D. Conversa e qualificação** | As perguntas que você faz pra saber se vale a call, o que faz você desistir de um lead, as objeções mais comuns e como você responde, um caso real que pode ser citado e como é sua call. |

REGRAS DO BRIEFING

- **O agente não inventa.** Nada de dor, número, caso ou objeção que você não tenha dito.
- **"Não sei" é resposta válida.** O campo fica vazio e aparece como **lacuna** na skill: o agente não preenche com suposição. Você completa depois (`docs/personalizando-skill.md`).
- Ele grava com as **suas palavras** e, antes de gravar, mostra um resumo pra você corrigir.

ETAPA 4 DE 8

## Recursos opcionais

3 min

Ele apresenta três recursos, nessa ordem, e você decide cada um. Todos podem ser ligados ou desligados depois.

| Recurso | O que é |
|---|---|
| **Modo automático** | O próprio BDR continua a conversa depois que o lead responde e agenda a call sozinho. Antes de responder ele espera **9 segundos**, porque lead costuma emendar várias mensagens: ele lê todas juntas e responde uma vez só. Vem **desligado**; você liga na aba Prospecção Fria do CRM. Precisa do Claude Code CLI (`docs/modo-automatico.md`). |
| **Qualificar antes de agendar** | Só vale dentro do modo automático. O BDR só marca call depois de saber o faturamento do negócio e se está falando com quem decide. Você define o faturamento mínimo, se quiser. |
| **Áudio dos leads** | O kit transcreve os áudios no seu computador, pra você ler no CRM. Cerca de 500 MB de download no primeiro uso (`docs/transcricao-audio.md`). |

INFORMAÇÃO

Nenhum áudio vai pra serviço externo. O áudio é apagado logo depois de transcrito e só o texto fica salvo.

ETAPA 5 DE 8

## Contas e credenciais

5 min

O Claude pede uma credencial por vez e diz onde pegar:

| Credencial | Onde pegar |
|---|---|
| **ID do Actor da Apify** | Console da Apify: abra o Actor que você vai usar. O ID fica na URL da página dele. |
| **Token da API da Apify** | Console da Apify, Settings, API & Integrations (em algumas contas aparece só como Integrations), token pessoal. Começa com `apify_api_`. É secreto. |
| **Chave da Evolution API** | Você **não pergunta nada**: o Claude gera uma chave aleatória de 32 caracteres. É a senha da API do WhatsApp local e fica só no seu computador. |
| **Nome da instância** | Opcional. O padrão é `bdr-instance`. |

Horários e limites já vêm com padrão e ele só pergunta se você quiser mudar:

| Ajuste | Padrão |
|---|---|
| **Janela de envio** | 10h às 18h, em dias úteis |
| **Leads novos por dia** | 10 |
| **Intervalo entre mensagens** | 120 a 180 segundos |

ETAPA 6 DE 8

## Instalação

3 a 5 min

1. O Claude mostra um **resumo** de tudo o que você respondeu (sem repetir o token) e pede pra você confirmar ou corrigir.
2. Ele grava as respostas num arquivo temporário e roda o instalador.
3. O instalador gera os arquivos do seu kit e instala as dependências do dispatcher e do CRM (`npm install` automático).
4. No fim, o Claude **apaga o arquivo temporário**, porque ele guarda o token da Apify em texto puro.

| Arquivo gerado | Para que serve |
|---|---|
| `.claude/contexto-local.md` | Contexto do projeto com os seus dados, importado pelo `CLAUDE.md`. Fica fora do git. O Code lê na operação diária. |
| `.claude/skills/bdr-{slug}/SKILL.md` | Skill de prospecção configurada pro seu nicho. |
| `pipeline/followup-templates.json` | Templates dos toques 2 a 6 (um jogo pro modo manual e outro pro automático). |
| `pipeline/icp-config.json` | Tipo de negócio e categorias-alvo, usados no ranking do pool. |
| `pipeline/booking-rules.json` | Regra de qualificação antes de agendar. |
| `dispatcher/.env` e `crm/.env` | Configuração e chave do WhatsApp. |
| `pipeline/leads-master.json` | Base de leads, começa vazia. |
| `docs/comandos-diarios.md` | Referência rápida dos comandos do dia, já com os seus dados. |

**NÃO COMPARTILHE**

`docs/comandos-diarios.md` contém o seu token da Apify e `dispatcher/.env` contém a chave do WhatsApp. Não envie esses arquivos pra ninguém.

ETAPA 7 DE 8

## Conexões

cerca de 10 min

O Claude guia uma conexão de cada vez e confirma cada uma antes de seguir.

### 1. WhatsApp (QR code)

1. O Claude sobe o container da Evolution API (`docker compose up -d`) e espera uns 10 segundos.
2. Você abre `http://localhost:8080/manager` no navegador e entra com a chave da Evolution API que o Claude gerou.
3. Clique em **New Instance** e use o nome exato da instância (ex.: `bdr-instance`).
4. Clique em **Connect**: o QR code aparece na tela.
5. No celular: WhatsApp, Dispositivos vinculados, Vincular dispositivo. Aponte a câmera pro QR.
6. Espere o status virar **Connected**. O Claude confirma com `npm run setup`.

> INFORMAÇÃO
> A sessão fica salva no Docker: você não escaneia toda vez. Se o WhatsApp desconectar, basta clicar em Connect de novo no painel.

### 2. Instagram (opcional em B2B)

Para os scripts de enriquecimento, o Claude abre um navegador pra você fazer login no Instagram uma vez. Se preferir não instalar nada, ele pode enriquecer pelo próprio navegador dele (`docs/operacao-diaria.md`).

### 3. Google Calendar

Opcional no modo manual, **obrigatório** se você for ligar o modo automático, que agenda sozinho. Passo a passo em `docs/crm-calendar-setup.md`.

### 4. Primeiro lote de leads

No console da Apify, abra o último run do seu Actor e exporte o dataset como **JSON**. Salve na pasta `pipeline/` e o Claude roda:

O CLAUDE RODA POR VOCÊ

```
python scripts/build-pool.py pipeline/dataset-2026-10-15.json
```

Isso é por lote, não por dia. O script avisa quando o pool cair abaixo de 30 leads pendentes.

## ETAPA 8 DE 8 Teste final

1 min

Antes de dar a instalação por concluída, o Claude roda sempre:

O CLAUDE RODA POR VOCÊ

```
node setup/smoke.mjs
```

O teste **só lê**: não altera nem envia nada. Ele confere os arquivos gerados, as chaves, as dependências, se o arquivo temporário foi apagado, se a Evolution API responde e se o WhatsApp está conectado.

| Resultado | O que significa |
|---|---|
| ✓ **tudo certo** | Fecha com "Setup ZX LAB concluído" e você segue pra operação. |
| **!** **aviso** | Pendência ou item opcional (ex.: Claude Code CLI ausente sem modo automático ligado). O Claude explica cada um. **WhatsApp sem conexão não é opcional**: sem ele o kit não envia nada, então volte à conexão do WhatsApp. |
| ✗ **problema** | O Claude **para e mostra o erro**. Resolve e roda de novo. A instalação não é entregue quebrada. |

# Depois do Setup

## Teste com um lead fictício (recomendado)

Antes de rodar com leads reais, veja se a skill está bem calibrada pro seu nicho. No chat do Code, cole o comando abaixo trocando pelos dados de um perfil típico do seu nicho. Ele pede só pra **mostrar** a copy e a ata, sem gravar nada na fila, então nenhuma mensagem sai.

NO CHAT DO CODE

```
cria um lead de teste com esses dados e roda o pipeline, mas só me mostra
a copy e a ata. Não grava nada na fila.
nome: [nome do decisor típico do seu nicho]
empresa: [nome de empresa típica]
celular: +5511999990000
instagram: @[handle fictício]
site: www.[domínio fictício].com.br
contexto: [ex.: Instagram parado há 45 dias, sem pixel no site]
```

O Code roda os checks de qualificação e, se o lead passar, gera a copy do toque 1 e a **ata pré-ligação** (sinais observados, pontos de melhoria e direção sugerida pra call, nunca enviada ao lead). Avalie:

- O ângulo escolhido faz sentido pro contexto que você descreveu?
- A copy soa como você escreveria, no seu tom de voz?
- A ata captura os gargalos observados?
- O toque 1 termina com convite pra uma ligação curta?

Se algo não estiver bom, ajuste a seção correspondente em `.claude/skills/bdr-{slug}/SKILL.md`. Instruções em `docs/personalizando-skill.md`.

## Sua primeira rotina diária

Com tudo instalado e testado, siga o **Manual de uso**. Em resumo: enriquecer os leads do dia, dizer **"roda o pipeline"** no Code pra aprovar as copies, iniciar o dispatcher e atender as respostas no CRM.

> NÃO ESQUEÇA: MARCAR QUEM RESPONDEU
> No modo manual o kit **não detecta sozinho** quando um lead responde. Quem respondeu e não foi marcado continua recebendo os próximos toques da cadência. Abra o lead no CRM (aba Prospecção Fria) e clique em **"Puxar conversa do WhatsApp"**: isso registra a resposta e cancela o próximo toque. O Manual de uso explica em detalhe.

## Primeiras semanas

| Semana | Foco |
|---|---|
| 1 | Rode o pipeline com 5 a 7 leads por dia. |
| 2 | Avalie a qualidade das copies antes de aprovar e ajuste a skill se algo não estiver no tom certo. |
| 3 em diante | Veja quais ângulos geraram mais resposta e acrescente os toques que funcionaram aos exemplos da skill. Aumente aos poucos pra 10 leads por dia e ajuste os follow-ups ao padrão do seu nicho. |

## Documentação de referência

| Arquivo | O que tem |
|---|---|
| `docs/operacao-diaria.md` | Ritual completo, com dicas e variações. |
| `docs/modo-automatico.md` | Como o modo automático decide, travas de segurança e limitações. |
| `docs/transcricao-audio.md` | Transcrição local dos áudios dos leads. |
| `docs/crm-calendar-setup.md` | Conectar o Google Calendar ao CRM. |
| `docs/personalizando-skill.md` | Ajustar ICP, ângulos e exemplos de copy. |
| `docs/troubleshooting.md` | Soluções para os problemas mais comuns. |
| `docs/Contingencia-WhatsApp-Setup17.pdf` | O que fazer quando o número cai: sessão, restrição, banimento. |

## Suporte

Dúvidas, problemas fora do troubleshooting ou pedidos de atualização: fale com o suporte oficial da ZX LAB em **https://suporte.zxlab.com.br/hub** ou por **contato@zxlab.com.br**. Inclua no chamado a saída de `node setup/smoke.mjs` e de `npm run status` (na pasta `dispatcher`), que agilizam o atendimento.