Algoritmo 1 Destilación por alineación tabular mediante incrustaciones de momentos (TAME)

Requiere: Conjunto de entrenamiento $\mathcal{T}$, clases C, presupuesto IPC, tasa de aprendizaje η, iteraciones K, tamaño del lote real B, distribución de embedders $P(\vartheta)$

Inicializar $\mathcal{S}$ con IPC muestras por clase, tomadas de $\mathcal{T}$
para $k = 1$ hasta K **hacer**
    Muestrear parámetros congelados $\vartheta \sim P(\vartheta)$. Generar f_ϑ^k
    $L \leftarrow 0$
    para $c = 0$ hasta $C - 1$ **hacer**
        Muestrear un lote real $B_c^{\mathcal{T}} \subset \mathcal{T}$ de tamaño B de la clase c
        Sea $B_c^{\mathcal{S}} = \{\tilde{s} \in \mathcal{S} : \tilde{y} = c\}$
        Calcular $Z_c^{\mathcal{T}} = f_\vartheta^k(B_c^{\mathcal{T}}), \quad Z_c^{\mathcal{S}} = f_\vartheta^k(B_c^{\mathcal{S}})$
        Calcular $\mu_c^{\mathcal{T}}, \Sigma_c^{\mathcal{T}}$ y $\mu_c^{\mathcal{S}}, \Sigma_c^{\mathcal{S}}$
        $L \leftarrow L + \|\mu_c^{\mathcal{T}} - \mu_c^{\mathcal{S}}\|_2^2 + \lambda \|\Sigma_c^{\mathcal{T}} - \Sigma_c^{\mathcal{S}}\|_F^2$
    fin para
    $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} - \eta \nabla_{\mathcal{S}} L$
fin para
devolver $\mathcal{S}$