

Análisis y Diseño de Algoritmos

Dr. José Martínez Carranza

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Introducción al Curso	2
2. Funciones asintóticas	6
3. Continuación de funciones asintóticas	14
4. Anexo: caracterización por límites	20
5. Recurrencias	23
6. Métodos para resolver recurrencias	25
7. Heaps	32

1. Introducción al Curso

18 de agosto de 2026

Resumen rápido. Sesión inicial: temario, criterios de evaluación y datos de contacto. El profesor comparó bubble sort contra quick sort a partir del video de Obama y de ahí saltó a por qué sigue valiendo la pena estudiar estructuras de datos y algoritmos en la era de la IA. Cerró con computable, decidible e indecidible, y con P contra NP.

Info general

Temario:

1. Introducción
2. Notación asintótica
3. Recurrencias
4. Ordenamiento
5. Algoritmos voraces
6. Divide y vencerás
7. Programación dinámica
8. *(falta anotar este tema)*
9. Algoritmos aleatorizados
10. Teoría de complejidad

Criterios de evaluación:

- 90 % exámenes, tres parciales de 30 % cada uno
- 10 % asistencia

Contacto y material:

- Sitio del curso: <http://ccc.inaoep.mx/~carranza/alg.html>
- Correo: carranza@inaoep.mx

Ojito...

Todo correo al profesor lleva ALG2026 en el asunto. Si no, se pierde en el SPAM.

El objetivo del curso es desarrollar pensamiento computacional para resolver problemas. No se trata tanto de programar sino de analizar y diseñar algoritmos eficientes.

Ordenamiento (por arribita)

A raíz del vídeo de Obama, en el cual le preguntan cómo ordenar un millón de enteros, se da una embarradita de algoritmos de ordenamiento. Son los dos ejemplos con los que el profesor mostró que dos algoritmos correctos para el mismo problema no cuestan lo mismo.

Bubble sort

La idea es ir burbujeando los elementos. Se recorre el arreglo comparando pares vecinos y se intercambian cuando están en desorden, así que en cada pasada el mayor de los que quedan sube hasta su posición final. Se caracteriza por usar 2 ciclos anidados, lo que denota su complejidad cuadrática.

Mejor caso, caso promedio y peor caso son los tres $\mathcal{O}(n^2)$. La versión simple recorre los dos ciclos anidados completos sin importar cómo venga el arreglo, así que un arreglo ya ordenado le cuesta lo mismo que uno al revés.

Quick sort

Parte el problema. Elige un pivote, acomoda a la izquierda lo menor y a la derecha lo mayor, y se llama a sí mismo sobre cada mitad. Como las dos mitades ya no dependen una de la otra, el algoritmo es paralelizable.

Algoritmo	Mejor	Promedio	Peor	Memoria
Bubble sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Quick sort	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(\log n)$

Tabla 1: Costo de los dos algoritmos vistos en clase.

Idea clave

Dos algoritmos igual de correctos para el mismo problema pueden diferir en órdenes de magnitud. Escoger el algoritmo es una decisión de diseño, no un detalle de implementación.

Por qué estudiar DSA

Saber como funcionan los algoritmos y como usar las estructuras de datos nos permite

- Romper problemas en pasos pequeños.
- Elegir la estructura de datos correcta.
- Analizar la complejidad en tiempo y en memoria, porque siempre se busca la solución óptima.
- Comparar diseños y sus trade-offs.

Se espera que al terminar el curso uno pueda determinar la estrategia correcta para resolver un problema y dar soluciones óptimas, escalables y eficientes en tiempo y espacio.

Conceptos clave

- **Algoritmo:** secuencia finita y no ambigua de pasos que, a partir de una entrada, produce una salida en un número finito de operaciones.
- **Problema computable:** el problema para el que sí se puede estructurar un programa que obtenga un resultado. Saber cuál es el último número natural no lo es: no hay tal número, así que no hay programa que lo devuelva.
- **Problema decidable:** existe un algoritmo que, para cualquier entrada, se detiene y entrega una respuesta.
- **Problema indecidible:** no existe tal algoritmo. Ninguna solución general lo resuelve.

Verificación

Si desarrollo un algoritmo que va a resolver un problema, la pregunta inmediata es cómo sé que esa solución es válida. Esa es la verificación, y es un paso aparte de escribir el código.

DSA en tiempos de la IA

Conocer estructuras de datos y algoritmos sirve para analizar el código que la IA genera. El vibe coding sirve para prototipar rápido, pero *abstraction eventually leaks*: tarde o temprano hay que bajar al detalle que la abstracción escondía. Los dos sirven mejor en conjunto.

Ojito...

El código generado siempre lo juzga un humano, para detectar áreas de oportunidad y cosas por optimizar. Sin ese criterio no hay forma de saber si lo que salió es bueno.

Cómo convertirse en experto en DSA

Antes era a la antigua: tirar código hasta que la intuición apareciera sola y uno supiera qué estructura de datos usar en cada caso. Eso ya cambió. Ahora se aprende la teoría primero, se entienden los fundamentos, se estudian las matemáticas detrás de DSA y luego se practica con ejemplos.

El ciclo de trabajo que espera el profesor:

1. Intentarlo por mi cuenta.
2. Pedir una pista, no la solución.

3. Implementar y probar.
4. Preguntarle a la IA por mi razonamiento.
5. Explicarle la solución a la IA.
6. Resolver un problema similar sin IA.

Idea clave

La práctica hace al maestro. La IA entra como quien revisa, no como quien resuelve.

El santo grial: P contra NP

P es la clase de los problemas que se resuelven en tiempo polinomial. NP es la de los problemas cuya solución propuesta se *verifica* en tiempo polinomial, aunque encontrarla parezca costar tiempo exponencial. Todo problema de P está en NP, porque resolverlo ya es una forma de verificarlo. La pregunta abierta es la contraria: si algo se verifica rápido, ¿también se resuelve rápido?

Demostrar $P = NP$ implicaría que miles de problemas que hoy se atacan por aproximación tienen algoritmo eficiente y nadie lo ha encontrado. Demostrar $P \neq NP$ cerraría la puerta de una vez. Nadie ha hecho ninguna de las dos.

La IA agentica vamos para allá... (La IA que resuelve problemas por sí misma, es decir, puede fijar metas, planificar y ejecutar tareas de forma humana para alcanzar un objetivo específico, con poca supervisión humana) pero eso nos podría hacer tratar todo como una caja negra... pero eso no es lo ideal. Siempre queremos entender cómo funcionan las cosas, y el estudio de DSA nos da esas herramientas.

2. Funciones asintóticas

20 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta clase vimos una intro a la notación asintótica y a las funciones de crecimiento, así como un ejemplo/técnica de cómo se puede analizar la complejidad de un algoritmo. Finalizamos la clase con un poco de historia, hablando sobre el Debate Lighthill de 1973, "The general purpose robot is a mirage"

Qué es una función?

Definición 2.1. Una función es una relación entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto (*dominio*) le corresponde un único elemento del segundo conjunto (*codominio*). conjunto.

Conceptos importantes:

- Dominio: conjunto de entrada, todos los valores de entrada permitidos, por ejemplo, los reales.
- Codominio: conjunto de llegada, donde viven las salidas.
- Imagen: conjunto de llegada que realmente se obtiene. Subconjunto del codominio.

Ojito...

Rango y recorrido son sinónimos de imagen.




Figura 1: El elemento c pertenece al codominio pero no a la imagen.

Una función de los reales a los reales por ejemplo se denota con

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

que básicamente dice que es una función que toma un real y devuelve un real. Si esta función se define como $f(x) = x^2$, entonces el dominio es $\mathbb{R}$, el codominio es $\mathbb{R}$ y la imagen es $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

Analisis Asintotico

Supongamos que tenemos un arreglo con n elementos desordenados y queremos ordenarlos, como ya sabemos tenemos varias opciones que hacen la misma tarea, pero se comportaran diferente dependiendo del tamaño del arreglo.

Ordenamiento Burbuja

El arreglo va creciendo y como se observa en la grafica de abajo, el tiempo que tarda en ordenarse tambien




Figura 2: Tiempo de bubble sort sobre arreglos aleatorios de 2^1 a 2^{18} elementos.

Estos datos son discretos, no son continuos pero podemos aproximar una funcion, interpolar, usar alguna tecnica de algoritmos evolutivos o hasta con intuicion




Figura 3: Tiempos medidos de bubble sort contra la curva cn^2 .

Se puede ver que la curva cn^2 está encima de los puntos medidos, así que podemos decir que el tiempo de bubble sort es $\mathcal{O}(n^2)$.

Pendiente por resolver

La curva cn^2 es una cota superior, pero no es la mejor. ¿Cómo encontrar la mejor cota?... LO digo pq como que no acota todos los puntos y ademas se ve como una linea recta pero quiza sea por la escala

UPDATE: No toca los puntos por lo dicho abajo, para valores pequeños es irrelevante, el problema es que no se eligio un buen n_0 pero le pregunto al profe.

Quick sort

Ahora el mismo experimento con quick sort, los datos (resultados) se muestran a continuacion:




Figura 4: Tiempo de quick sort sobre arreglos aleatorios de 2^1 a 2^{25} elementos.

Al tratar de determinar la función analítica a ojo de buen cubero...




Figura 5: Tiempos medidos de quick sort contra la curva $cn \log_2 n$.

La curva $cn \log_2 n$ acota mas o menos bien los puntos medidos, asi que podemos decir que el tiempo de quick sort es $\mathcal{O}(n \log n)$.

Pendiente por resolver

Igual que en burbuja, por que no acota todos los puntos??

UPDATE: No toca los puntos por lo dicho abajo, para valores pequeños es irrelevante, el problema es que no se eligio un buen n_0 pero le pregunto al profe.

Brubuja vs Quick

Al comparar ambos algoritmos en la sig grafica...




Figura 6: Bubble sort contra quick sort sobre los mismos arreglos. segundos.

Se puede ver que quick sort es mucho mas rapido que burbuja, y la diferencia se hace mas evidente a medida que el tamaño del arreglo crece. Por ejemplo, burbuja lo detuve en 2^{18} elementos porque ya tardaba demasiado, mientras que quick sort lo corrí hasta 2^{25} elementos y seguía siendo razonable. Entonces podemos concluir que quick sort es mucho mas eficiente que burbuja.

Ojito...

Se puede hacer esta comparacion ya que los arreglos que se usan para probar ambos algoritmos fueron los mismos y se testeo en la misma PC. El codigo se encuentra en <https://github.com/zxxz456/inaoe/tree/main/ada/dummy/ComparaOrdenamientos.c>

Notacion Big O

En los ejemplos de arriba mencione que el tiempo de bubble sort es $\mathcal{O}(n^2)$ y el tiempo de quick sort es $\mathcal{O}(n \log n)$.

Lo que quiere decir esto es que la funcion empirica encontrada del ALGORITMO de ordenamiento burbuja $f(n)$, pertenece al conjunto de funciones o a la familia de funciones $\mathcal{O}(n^2)$

Y analogamente la funcion empirica encontrada del ALGORITMO de ordenamiento quick sort $f(n)$, pertenece al conjunto de funciones o a la familia de funciones $\mathcal{O}(n \log n)$

De forma mas general, nuestra funcion empirica $f(n)$ la queremos modelar como una funcion continua $c \cdot g(n)$ y dada esta funcion $g(n)$ denotamos $\mathcal{O}(g(n))$ al conjunto de funciones tales que existen constntes positivas c y n_0 tales que para todo $n \geq n_0$ se cumple que $f(n) \leq c \cdot g(n)$

Definición 2.2. Sea $g(n)$ una función positiva. Decimos que una función $f(n)$ pertenece a $\mathcal{O}(g(n))$ si existen constantes positivas c y n_0 tales que

$$0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Equivalentemente,

$$\mathcal{O}(g(n)) = \{ f(n) : \exists c > 0, \exists n_0 > 0 \text{ tales que } 0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0 \}.$$

Y lo que dice basicamente es que $f(n)$ esta en el conjunto de funciones $\mathcal{O}(g(n))$ y que crece a lo mucho como esa $g(n)$

Ejemplo 2.3. Sean $f(n) = 2n^2 + 3n + 1$ y $g(n) = n^2$. Tomando $c = 6$ y $n_0 = 1$ se cumple

$$2n^2 + 3n + 1 \leq 6n^2 \iff 4n^2 - 3n - 1 \geq 0 \iff (4n + 1)(n - 1) \geq 0,$$

lo cual es cierto para todo $n \geq 1$. Por lo tanto $f(n) \in \mathcal{O}(n^2)$.

El par (c, n_0) no es único: con $c = 3$ la desigualdad $2n^2 + 3n + 1 \leq 3n^2$ equivale a $n^2 - 3n - 1 \geq 0$, que se satisface a partir de $n \geq \frac{3+\sqrt{13}}{2} \approx 3.30$, de modo que $n_0 = 4$ también funciona. La definición solo exige que *exista* al menos un par de constantes.




Figura 7: Para $n \geq 1$ la curva $6n^2$ domina a $f(n)$; a partir de $n \geq 4$ basta con $3n^2$.

Ojito...

El "para todo $n \geq n_0$ " es lo que hace que la def sea asintótica. El comportamiento en entradas chiquitas es irrelevante, la curva f puede estar por encima de $cg(n)$ tanto como sea antes del umbral.

Ojito...

La Big O da una cota superior q no tiene que ser ajustada. Es perfectamente cierto que $n = \mathcal{O}(n^5)$, aunque sea una cota muy floja. Cuando quieres afirmar que la cota es ajustada por arriba y por abajo, usas $\Theta(g(n))$, definida con dos constantes: $0 \leq c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$.

Ojito...

Como $\mathcal{O}(g(n))$ es un conjunto, lo correcto sería escribir $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$. La costumbre de escribir $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ es un abuso de notación establecido, y por eso el signo no es simétrico: puedes escribir $2n^2 = \mathcal{O}(n^3)$, pero nunca $\mathcal{O}(n^3) = 2n^2$.

Crecimiento de funciones

Determinar la eficiencia asintótica de un algoritmo pasa por modelarlo: encontrar la función que describe su costo y ver contra qué se puede acotar. Muchas funciones admiten cota asintótica, y en la práctica casi todo termina comparándose contra tres familias: polinomios, logaritmos y exponenciales.

Operación elemental

Definición 2.4. Una operación elemental es aquella cuyo tiempo de ejecución está acotado por una constante que no depende del tamaño de la entrada. Una comparación, una asignación o una suma cuentan como una sola, sin importar qué tan grande sea n .

Un algoritmo casi nunca ejecuta un solo tipo de operación. Sumar dos matrices de $n \times n$ hace sumas, pero también compara índices, incrementa contadores y accede a memoria. Se escoge una operación representativa, la que se ejecuta al menos tan seguido como cualquier otra, y se cuenta esa nada más: las demás quedan absorbidas por un factor constante

Principio de invarianza

Dos implementaciones del mismo algoritmo, en lenguajes distintos o sobre máquinas distintas, no tardan lo mismo, pero sus tiempos difieren a lo mucho por un factor constante. Esa es la razón de que la constante se descarte: lo que cambia al cambiar de máquina es ella, mientras que la clase asintótica es propiedad del algoritmo y sobrevive al cambio

Mejor caso, peor caso y caso promedio

El costo no depende solo de n , también de cómo venga la entrada, así que se analizan tres escenarios. Quick sort es el ejemplo de la tabla 1: en promedio cuesta $\mathcal{O}(n \log n)$, pero si el pivote cae siempre en un extremo las particiones quedan desbalanceadas y degenera a $\mathcal{O}(n^2)$. La burbuja simple no distingue, sus tres casos son $\mathcal{O}(n^2)$ porque recorre los ciclos completos sin importar cómo venga el arreglo

Idea clave

Siempre conviene optimizar. Es la única forma de llegar a los límites de lo que las arquitecturas actuales pueden dar

3. Continuación de funciones asintóticas

25 de agosto de 2026

Resumen rápido. Continuación de la clase anterior. Las propiedades de las tres notaciones, con la regla del límite que las decide de un jalón. $\Omega(\cdot)$ como cota inferior, $\Theta(\cdot)$ como las dos a la vez y el teorema que las relaciona. Cerramos con las notaciones chicas, los órdenes de complejidad y los consejos para contar operaciones elementales.

Propiedades de $\mathcal{O}(\cdot)$

Sean f, g, h, f_1 y f_2 funciones positivas.

1. Para cualquier función f se tiene $f \in \mathcal{O}(f)$.
2. $f \in \mathcal{O}(g) \Rightarrow \mathcal{O}(f) \subset \mathcal{O}(g)$.
3. $\mathcal{O}(f) = \mathcal{O}(g) \iff f \in \mathcal{O}(g)$ y $g \in \mathcal{O}(f)$.
4. Si $f \in \mathcal{O}(g)$ y $g \in \mathcal{O}(h) \Rightarrow f \in \mathcal{O}(h)$.
5. Si $f \in \mathcal{O}(g)$ y $f \in \mathcal{O}(h) \Rightarrow f \in \mathcal{O}(\min(g, h))$.
6. **Regla de la suma:** si $f_1 \in \mathcal{O}(g)$ y $f_2 \in \mathcal{O}(h) \Rightarrow f_1 + f_2 \in \mathcal{O}(\max(g, h))$.
7. **Regla del producto:** si $f_1 \in \mathcal{O}(g)$ y $f_2 \in \mathcal{O}(h) \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in \mathcal{O}(g \cdot h)$.
8. Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k$, entonces según el valor de k :
 - Si $k \neq 0$ y $k < \infty$, entonces $\mathcal{O}(f) = \mathcal{O}(g)$.
 - Si $k = 0$, entonces $f \in \mathcal{O}(g)$, es decir $\mathcal{O}(f) \subset \mathcal{O}(g)$, pero se verifica que $g \notin \mathcal{O}(f)$.

Idea clave

La propiedad del límite es la herramienta práctica. En lugar de buscar c y n_0 a mano, se calcula el cociente f/g y se ve a dónde tiende: si tiende a una constante distinta de cero, las dos funciones son del mismo orden; si tiende a cero, f crece estrictamente más despacio.

Notación Omega

$f(n) = \Omega(g(n))$ quiere decir que $g(n)$ es una cota asintótica inferior de $f(n)$.

Definición 3.1. Sea $g(n)$ una función positiva. Decimos que una función $f(n)$ pertenece a $\Omega(g(n))$ si existen constantes positivas c y n_0 tales que

$$0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Equivalentemente,

$$\Omega(g(n)) = \{ f(n) : \exists c > 0, \exists n_0 > 0 \text{ tales que } 0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n) \quad \forall n \geq n_0 \}.$$

Ojito...

$f(n) \in \Omega(g(n))$ si y solo si $g(n) \in \mathcal{O}(f(n))$. Las dos notaciones son la misma relación vista desde cada lado.

Propiedades de $\Omega(\cdot)$

1. Para cualquier función f se tiene $f \in \Omega(f)$.
2. $f \in \Omega(g) \Rightarrow \Omega(f) \subset \Omega(g)$.
3. $\Omega(f) = \Omega(g) \iff f \in \Omega(g) \text{ y } g \in \Omega(f)$.
4. Si $f \in \Omega(g)$ y $g \in \Omega(h) \Rightarrow f \in \Omega(h)$.
5. Si $f \in \Omega(g)$ y $f \in \Omega(h) \Rightarrow f \in \Omega(\max(g, h))$.
6. **Regla de la suma:** si $f_1 \in \Omega(g)$ y $f_2 \in \Omega(h) \Rightarrow f_1 + f_2 \in \Omega(g + h)$.
7. **Regla del producto:** si $f_1 \in \Omega(g)$ y $f_2 \in \Omega(h) \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in \Omega(g \cdot h)$.
8. Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k$, entonces según el valor de k :
 - Si $k \neq 0$ y $k < \infty$, entonces $\Omega(f) = \Omega(g)$.
 - Si $k = 0$, entonces $g \in \Omega(f)$, es decir $\Omega(g) \subset \Omega(f)$, pero se verifica que $f \notin \Omega(g)$.

Ojito...

En $\mathcal{O}(\cdot)$ la propiedad 5 usa el mínimo y la regla de la suma el máximo. En $\Omega(\cdot)$ la 5 usa el máximo y la suma da $g + h$. No son simétricas, conviene no copiarlas de memoria.

Por qué importan las cotas inferiores

Una cota inferior dice cuándo ya no se puede mejorar dentro de un modelo de cómputo. El ejemplo canónico es el ordenamiento por comparaciones: en el modelo general de comparaciones, cualquier algoritmo de ordenamiento necesita del orden de $n \log n$ comparaciones en el peor caso, o sea $\Omega(n \log n)$.

Idea clave

Si un algoritmo ya logra $\mathcal{O}(n \log n)$ y el problema tiene cota inferior $\Omega(n \log n)$, entonces ese algoritmo es asintóticamente óptimo en ese modelo. $\Omega(\cdot)$ contesta cuál es el trabajo mínimo que hay que hacer.

Notación Theta

$f(n) = \Theta(g(n))$ quiere decir que $c_2 g(n)$ y $c_1 g(n)$ son las cotas asintóticas de $f(n)$, superior e inferior respectivamente. Diremos que $f(n) \in \Theta(g(n))$ si $f(n)$ pertenece tanto a $\mathcal{O}(g(n))$ como a $\Omega(g(n))$.

Definición 3.2. Sea $g(n)$ una función positiva. Decimos que una función $f(n)$ pertenece a $\Theta(g(n))$ si existen constantes positivas c_1 , c_2 y n_0 tales que

$$0 < c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Equivalentemente,

$$\Theta(g(n)) = \{ f(n) : \exists c_1 > 0, \exists c_2 > 0, \exists n_0 > 0 \text{ tales que } 0 < c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0 \}.$$

Propiedades de $\Theta(\cdot)$

1. Para cualquier función f se tiene $f \in \Theta(f)$.
2. $f \in \Theta(g) \Rightarrow \Theta(f) \subset \Theta(g)$.
3. $\Theta(f) = \Theta(g) \iff f \in \Theta(g) \text{ y } g \in \Theta(f)$.
4. Si $f \in \Theta(g)$ y $g \in \Theta(h) \Rightarrow f \in \Theta(h)$.
5. **Regla de la suma:** si $f_1 \in \Theta(g)$ y $f_2 \in \Theta(h) \Rightarrow f_1 + f_2 \in \Theta(\max(g, h))$.
6. **Regla del producto:** si $f_1 \in \Theta(g)$ y $f_2 \in \Theta(h) \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in \Theta(g \cdot h)$.
7. Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k$, entonces según el valor de k :
 - Si $k \neq 0$ y $k < \infty$, entonces $\Theta(f) = \Theta(g)$.
 - Si $k = 0$, entonces los órdenes exactos de f y g son distintos.

Teorema 3.3. $f(n) = \Theta(g(n))$ si y solo si $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ y $f(n) = \Omega(g(n))$.

Demostración. De ida es inmediato: la definición de $\Theta(\cdot)$ contiene las dos desigualdades, así que c_2 y n_0 sirven de testigo para $\mathcal{O}(\cdot)$, y c_1 y n_0 para $\Omega(\cdot)$.

De regreso, si $f \in \mathcal{O}(g)$ existen c_2 y n_1 con $f(n) \leq c_2 g(n)$ para $n \geq n_1$, y si $f \in \Omega(g)$ existen c_1 y n_2 con $c_1 g(n) \leq f(n)$ para $n \geq n_2$. Tomando $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ las dos valen a la vez a partir de n_0 , que es justo la definición de $\Theta(g(n))$. $\square$

Una cota puede ser correcta y a la vez imprecisa

Sea $T(n) = 3n^2 + 7n + 20$. Todas estas afirmaciones son matemáticamente ciertas:

$$T(n) \in \mathcal{O}(n^2), \quad T(n) \in \mathcal{O}(n^3), \quad T(n) \in \mathcal{O}(n^4), \quad T(n) \in \mathcal{O}(2^n).$$

Cada una de esas funciones se puede escalar por alguna constante positiva de modo que termine quedando por encima de $T(n)$. Por eso Big O por sí sola no identifica la verdadera tasa de crecimiento. $\Theta(n^2)$ sí: dice que el crecimiento cuadrático es el orden asintótico correcto, salvo factores constantes.

Ojito...

$\mathcal{O}(\cdot)$ no es sinónimo de peor caso, ni $\Omega(\cdot)$ de mejor caso. Son relaciones matemáticas de acotamiento. Primero se elige qué función de tiempo se está analizando y después se le aplica la notación que sea. Se puede decir $T_{\text{mejor}}(n) = \Theta(n)$, o $T_{\text{peor}}(n) = \Omega(n \log n)$, sin ninguna contradicción.

Notaciones chicas

$f(n) = o(g(n))$ quiere decir que $g(n)$ es una cota superior de $f(n)$ que no es asintóticamente justa (*tight*). Y $f(n) = \omega(g(n))$, que $g(n)$ es una cota inferior de $f(n)$ que tampoco lo es.

Definición 3.4. Sea $g(n)$ una función positiva. Decimos que una función $f(n)$ pertenece a $o(g(n))$ si para toda constante positiva c existe $n_0 > 0$ tal que

$$0 \leq f(n) < c \cdot g(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Equivalentemente,

$$o(g(n)) = \{ f(n) : \forall c > 0, \exists n_0 > 0 \text{ tales que } 0 \leq f(n) < c \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0 \}.$$

Definición 3.5. Sea $g(n)$ una función positiva. Decimos que una función $f(n)$ pertenece a $\omega(g(n))$ si para toda constante positiva c existe $n_0 > 0$ tal que

$$0 \leq c \cdot g(n) < f(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Equivalentemente,

$$\omega(g(n)) = \{ f(n) : \forall c > 0, \exists n_0 > 0 \text{ tales que } 0 \leq c \cdot g(n) < f(n) \quad \forall n \geq n_0 \}.$$

La distinción precisa no es tanto lo justo o no justo, sino el cuantificador sobre la constante:

- $f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \iff \exists c > 0, \exists n_0 : f(n) \leq c g(n), \forall n \geq n_0.$
- $f(n) = o(g(n)) \iff \forall c > 0, \exists n_0 : f(n) < c g(n), \forall n \geq n_0.$

Con $\Omega(\cdot)$ y $\omega(\cdot)$ pasa lo mismo, volteando la desigualdad. Las grandes permiten que las dos funciones sean del mismo orden; las chicas lo prohíben.

Propiedad	$\mathcal{O}(g(n))$	$o(g(n))$
Tipo de cota superior	No estricta	Estricta
Condición sobre c	$\exists c > 0$	$\forall c > 0$
Permite el mismo orden	Sí	No
Puede ser $\Theta(g(n))$	Sí	No
Cociente $f(n)/g(n)$	Acotado basta	Tiende a 0

Tabla 2: Big O contra o chica.

El punto de vista del límite

Cuando el límite existe, el cociente deja la distinción clarísima:

$$f = o(g) \iff \frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow 0, \quad f = \Theta(g) \iff \frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow L \text{ con } 0 < L < \infty, \quad f = \omega(g) \iff \frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow \infty.$$

$\mathcal{O}(\cdot)$ y $\Omega(\cdot)$ son relaciones más amplias: solo piden una cota por factor constante, no un límite específico. Por ejemplo $n^2 \neq o(n^2)$, porque el cociente vale 1 y no 0; en cambio $n = o(n^2)$, porque $n/n^2 = 1/n \rightarrow 0$.

Jerarquía de crecimiento

$$1 \ll \log n \ll n \ll n \log n \ll n^2 \ll n^3 \ll 2^n$$

Leída con o chica: $n = o(n \log n)$, $n \log n = o(n^2)$, $n^2 = o(n^3)$. Y al revés con omega chica: $n \log n = \omega(n)$, $n^2 = \omega(n \log n)$, $n^3 = \omega(n^2)$.

Idea clave

$o(\cdot) < \mathcal{O}(\cdot) - \Theta(\cdot) - \Omega(\cdot) < \omega(\cdot)$. Las grandes admiten crecimiento del mismo orden, las chicas lo prohíben. Esa es toda la diferencia.

Notación	Crecimiento	Tipo de cota
$o(g(n))$	Estrictamente más lento	Superior estricta
$\mathcal{O}(g(n))$	No más rápido	Superior
$\Theta(g(n))$	Del mismo orden	Ajustada
$\Omega(g(n))$	No más lento	Inferior
$\omega(g(n))$	Estrictamente más rápido	Inferior estricta

Tabla 3: Las cinco relaciones asintóticas de un vistazo.

Orden de complejidad

La familia $\mathcal{O}(f(n))$, $\Omega(f(n))$, $\Theta(f(n))$ define un orden de complejidad, y como representante del orden se elige la función $f(n)$ más sencilla de la familia. Se identifican diferentes familias:

Orden	Nombre
$\mathcal{O}(c)$	Constante
$\mathcal{O}(\log n)$	Logarítmico
$\mathcal{O}(n)$	Lineal
$\mathcal{O}(n \log n)$	Casi lineal
$\mathcal{O}(n^2)$	Cuadrático
$\mathcal{O}(n^3)$	Cúbico
$\mathcal{O}(n^c)$	Polinómico de grado c
$\mathcal{O}(2^n)$	Exponencial
$\mathcal{O}(n!)$	Factorial

Tabla 4: Órdenes de complejidad.

Consejos para identificar $f(n)$

Son los consejos para dar con la $f(n)$ que representa el número de operaciones elementales (OE) de un algoritmo.

Consejo 1: la base

Se asume que el tiempo de una OE es de orden 1, o sea que la constante c del principio de invarianza se toma como 1 por fines prácticos. El tiempo de ejecución de una secuencia de instrucciones, elementales o no, se obtiene sumando los tiempos de cada instrucción.

Instrucción case

Para `switch(n)` con casos $S_1, \dots, S_k$:

$$f(n) = f(c) + \max\{f(S_1), \dots, f(S_k)\},$$

donde $f(c)$ considera el tiempo de comparar n contra cada uno de los casos.

Instrucción if

Para `if C then  $S_1$  else  $S_2$` :

$$f(n) = f(C) + \max\{f(S_1), f(S_2)\}.$$

```
1 if (n == 0)
2     for (i = 0; i < n; i++)
3         r += i;
4 else
5     r = 2;
```

Instrucción while

Para while (c) { S }:

$$f(n) = f(c) + (\#iteraciones) \cdot (f(c) + f(S)).$$

Ojito...

Las instrucciones for, repeat y loop son equivalentes a un while, así que se analizan con la misma fórmula.

Llamado a funciones no recursivas

El tiempo de una llamada $F(A_1, \dots, A_s)$ es 1 por el llamado, más el tiempo de evaluar los parámetros, más el tiempo de ejecutar el cuerpo de la función:

$$f(A_1, \dots, A_s) = 1 + f(A_1) + \dots + f(A_s) + f(S).$$

Funciones recursivas

El tiempo de ejecución de una función recursiva se calcula a través de la solución de funciones de recurrencia, que es el tema que sigue.

4. Anexo: caracterización por límites

Herramienta de diagnóstico para $\mathcal{O}(\cdot)$, $\Omega(\cdot)$, $\Theta(\cdot)$, $o(\cdot)$ y $\omega(\cdot)$.

La idea que hay detrás

Todas estas notaciones comparan el tamaño de dos funciones, y la manera natural de comparar tamaños es dividir. Si f y g son positivas para n suficientemente grande, toda la información relevante está en el cociente $f(n)/g(n)$.

Traducción de cada notación al cociente

$f \in \mathcal{O}(g)$ significa que el cociente está *acotado por arriba* en la cola. $f \in \Omega(g)$ significa que está *acotado lejos de cero*. $f \in \Theta(g)$ significa ambas cosas. Las versiones minúsculas son las variantes estrictas: $o(\cdot)$ pide que el cociente *colapse* a cero, y $\omega(\cdot)$ que *explote* a infinito.

Conviene ver por qué la definición de $\mathcal{O}(\cdot)$ es exactamente un enunciado de acotación. La condición $f(n) \leq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$ equivale, dividiendo entre $g(n) > 0$, a $f(n)/g(n) \leq c$ para todo $n \geq n_0$. Es decir: la constante c de la definición es literalmente una cota superior del cociente, y el umbral n_0 es el permiso para ignorar un tramo inicial finito. Esa lectura es la que hace transparente todo lo demás.

Criterio con el límite ordinario

Este es el caso cómodo y cubre la gran mayoría de los ejercicios, porque polinomios, logaritmos y exponenciales son funciones bien portadas cuyos cocientes convergen.

Supóngase que existe

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$$

admitiendo el valor $+\infty$. Entonces se tiene la clasificación siguiente.

Valor de L	Relación más fuerte	Relaciones implicadas
$L = 0$	$f \in o(g)$	$f \in \mathcal{O}(g)$
$0 < L < \infty$	$f \in \Theta(g)$	$f \in \mathcal{O}(g)$ y $f \in \Omega(g)$
$L = \infty$	$f \in \omega(g)$	$f \in \Omega(g)$

Tabla 5: Clasificación según el límite del cociente.

En el primer renglón fallan $\Omega(\cdot)$, $\Theta(\cdot)$ y $\omega(\cdot)$. En el segundo fallan $o(\cdot)$ y $\omega(\cdot)$. En el tercero fallan $\mathcal{O}(\cdot)$, $\Theta(\cdot)$ y $o(\cdot)$. Y si el límite no existe, el criterio no dice nada y hay que pasar a la sección siguiente.

Observación. El primer renglón es la fuente de un error frecuente. Que $L = 0$ no excluye a $\mathcal{O}(\cdot)$: como $o(g) \subsetneq \mathcal{O}(g)$, la afirmación $n \in \mathcal{O}(n^2)$ es perfectamente cierta, solo que floja. Simétricamente, $L = \infty$ no excluye a $\Omega(\cdot)$.

Criterio general: límite superior e inferior

Cuando el cociente oscila, el límite ordinario no existe y hace falta una herramienta que siempre esté definida. Esa herramienta es el par $\limsup$, $\liminf$.

Definición

Dada una sucesión a_n , para cada entero N se considera el supremo de la cola que empieza en N :

$$s_N = \sup \{ a_n : n \geq N \}, \quad i_N = \inf \{ a_n : n \geq N \}.$$

Al aumentar N se le quitan elementos al conjunto, de modo que su supremo no puede crecer y su ínfimo no puede decrecer: la sucesión s_N es no creciente y la sucesión i_N es no decreciente. Toda sucesión monótona tiene límite en la recta extendida, y por eso las dos definiciones siguientes tienen sentido siempre, sin hipótesis adicionales:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} s_N, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} i_N.$$

Lectura informal

El límite superior es el valor más alto al que la sucesión regresa infinitas veces; el límite inferior, el más bajo. Coinciden si y solo si la sucesión converge, y en ese caso su valor común es el límite ordinario.

Los criterios

Con $f, g > 0$ eventualmente y $a_n = f(n)/g(n)$:

Relación	Criterio equivalente
$f \in \mathcal{O}(g)$	$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n < \infty$
$f \in \Omega(g)$	$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$
$f \in \Theta(g)$	$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$ y $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n < \infty$
$f \in o(g)$	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
$f \in \omega(g)$	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

Tabla 6: Criterios con límite superior e inferior.

Nótese la asimetría de los dos últimos renglones: ahí aparece el límite ordinario y no el superior o el inferior. La razón está en la forma de las definiciones. Las de $\mathcal{O}(\cdot)$ y $\Omega(\cdot)$ empiezan con *existe* una constante, y basta con controlar la cola por un lado, lo cual es justamente lo que mide un $\limsup$ o un $\liminf$. Las de $o(\cdot)$ y $\omega(\cdot)$ empiezan con *para toda* constante, y esa cuantificación universal obliga a que la cola entera se comprima, no solo una subsucesión. Comprimirse entera es exactamente converger.

Relaciones estructurales

Las inclusiones siguientes son útiles para no reportar una relación más débil de la que se tiene.

- $o(g) \subsetneq \mathcal{O}(g)$ y $\omega(g) \subsetneq \Omega(g)$: las minúsculas son las cotas estrictas.
- $\Theta(g) = \mathcal{O}(g) \cap \Omega(g)$.
- $f \in \mathcal{O}(g)$ si y solo si $g \in \Omega(f)$; la misma dualidad relaciona $o(\cdot)$ con $\omega(\cdot)$.
- $\mathcal{O}(\cdot)$ y $\Omega(\cdot)$ pueden fallar ambos a la vez, y entonces las funciones son incomparables.
- $o(\cdot)$ y $\omega(\cdot)$ nunca se cumplen simultáneamente.

Un ejemplo donde el límite ordinario no sirve

Sea $f(n) = n^2$ y sea

$$g(n) = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ es impar,} \\ n^3 & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

El cociente vale n en los impares y $1/n$ en los pares. Fijado cualquier N , la cola contiene impares arbitrariamente grandes, de modo que no está acotada superiormente y $s_N = \infty$; y contiene pares con $1/n$ tan pequeño como se quiera, todos positivos, de modo que $i_N = 0$. Por lo tanto

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0,$$

y aplicando los criterios se concluye que $f \notin \mathcal{O}(g)$ y $f \notin \Omega(g)$. Las dos funciones son incomparables.

El punto que conviene retener del cálculo anterior es que quitar una cantidad finita de términos iniciales no cambia nada, porque siempre sobran infinitos impares e infinitos pares. Esa es la misma idea que expresa el umbral n_0 de la definición original: n_0 concede el derecho a ignorar el principio de la sucesión, y aquí se ve que ejercer ese derecho no ayuda.

Señal de alarma

Una función definida por casos, típicamente por paridad o por rangos, casi siempre está construida para romper la monotonía. El reflejo correcto ante ella es evaluar cada rama por separado antes de intentar probar nada, porque el desenlace habitual es la incomparabilidad.

5. Recurrencias

10 de septiembre de 2026

Resumen rápido. El tema que quedó abierto al final de la clase pasada. Qué es una recurrencia y de dónde sale, el caso de quick sort que explica por qué el mismo algoritmo aparece con dos complejidades distintas en la tabla, y los cuatro métodos para resolverlas: sustitución, iteración, árboles de recursión y el método maestro.

De dónde salen

Las recurrencias se dan cuando un algoritmo se llama a sí mismo. El trabajo que hace sobre una entrada de tamaño n se parte en dos piezas: lo que cuesta acomodar el problema en este nivel, y lo que cuestan las llamadas sobre entradas más chicas. Esa segunda parte no se puede contar directamente, porque es la misma función otra vez. Entonces el tiempo de ejecución no queda como una fórmula cerrada, queda definido en términos de sí mismo.

Definición 5.1. Una recurrencia es una ecuación o desigualdad que describe una función en términos de su valor para entradas más pequeñas.

Ojito...

Una recurrencia sin caso base no define nada. La ecuación sola se desdobla para siempre; es el caso base el que detiene el descenso y le da un valor a todo lo demás. Cuando se omite, como se hace seguido, se sobreentiende que $T(n)$ es constante para n suficientemente chico.

Ejemplo: quick sort

Quick sort escoge un pivote, particiona el arreglo alrededor de él y se llama a sí mismo sobre cada lado. La partición recorre el arreglo una vez, así que cuesta $\mathcal{O}(n)$. Lo que cambia todo es cómo queda el corte, y eso depende del pivote.

Si el pivote parte el arreglo por la mitad, cada llamada genera dos subproblemas de tamaño $n/2$:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n).$$

Si el pivote resulta ser el mínimo o el máximo, un lado se queda vacío y el otro con todo menos el pivote:

$$T(n) = T(n-1) + \mathcal{O}(n).$$

Idea clave

Son dos recurrencias del mismo algoritmo, y resuelven a $\mathcal{O}(n \log n)$ y $\mathcal{O}(n^2)$ respectivamente. Ahí está la explicación del renglón de quick sort en la tabla 1: la diferencia entre el caso promedio y el peor caso no está en el código, está en qué tan parejo queda el corte.

Los cuatro métodos, de un vistazo

Resolver una recurrencia es encontrarle una forma cerrada, o al menos una cota asintótica. Se nombraron cuatro caminos, que se desarrollan en la clase siguiente.

Método	En qué consiste
Sustitución	Adivinar una cota y probarla por inducción matemática
Iteración	Expandir la recurrencia hasta expresarla como una sumatoria en términos de n y las condiciones iniciales
Árbol	Convertir la recurrencia en un árbol cuyos nodos son los costos de los distintos niveles de la recursión
Maestro	Receta para las recurrencias de la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$. Requiere memorizar tres casos

6. Métodos para resolver recurrencias

15 de septiembre de 2026

Resumen rápido. Los cuatro métodos de la clase pasada, ahora cada uno con un ejemplo resuelto paso a paso. Sustitución con su prueba por inducción fuerte y el problema de las condiciones de frontera, iteración desenrollando hasta una serie geométrica, árboles de recursión sumando por niveles, y el teorema maestro con sus tres casos y el hueco que dejan.

Método de sustitución

Consta de dos pasos, en este orden:

1. **Adivinar** la forma de la solución.
2. **Sustituir** en la recursión donde n decrece, asumir de manera inductiva que la cota es cierta ahí, y probarla para el siguiente valor de n .

Es un método poderoso, pero solo se aplica cuando es fácil adivinar la forma de la respuesta. Sirve tanto para cotas superiores como para inferiores.

Ejemplo resuelto

Ejemplo 6.1. Resolver $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$.

Paso 1. Adivinamos $T(n) = \mathcal{O}(n \lg n)$. Escrito como lo va a usar la inducción, por probar que existe $c > 0$ con

$$T(n) \leq cn \lg n.$$

Paso 2. Supongamos que la cota vale para $\lfloor n/2 \rfloor$, o sea

$$T(\lfloor n/2 \rfloor) \leq c \lfloor n/2 \rfloor \lg(\lfloor n/2 \rfloor).$$

Sustituyendo en la recurrencia:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 2(c \lfloor n/2 \rfloor \lg(\lfloor n/2 \rfloor)) + n \\ &\leq cn \lg(n/2) + n && \text{quitando el piso, que solo achica} \\ &= cn \lg n - cn \lg 2 + n && \lg(n/2) = \lg n - \lg 2 \\ &= cn \lg n - cn + n && \lg 2 = 1 \\ &\leq cn \lg n. \end{aligned}$$

El último paso pide que $-cn + n \leq 0$, es decir $\boxed{c \geq 1}$.

Idea clave

Fíjate en de dónde sale todo el trabajo: el $-cn$ aparece solo porque $\lg 2 = 1$, y es justo lo que se come el $+n$ que la recurrencia agrega en cada nivel. Si el término suelto fuera n^2 en vez de n , ese $-cn$ ya no alcanzaría y la conjetura $\mathcal{O}(n \lg n)$ se caería.

Las condiciones de frontera

La inducción no está completa hasta probar que la cota vale en la frontera. Y ahí aparece un detalle que tumba la prueba si se pasa por alto.

Ojito...

Con $T(1) = 1$, la cota exige $T(1) \leq c \cdot 1 \cdot \lg 1 = 0$, o sea $1 \leq 0$, que es falso **para cualquier** c . La recurrencia no funciona para $T(1)$.

La salida es que la notación asintótica solo exige que la desigualdad valga de un n_0 en adelante, así que se escoge $n_0 = 2$ y se verifican $n = 2$ y $n = 3$ como casos base:

Valor	De la recurrencia	Lo que pide la cota
$T(2)$	$2T(1) + 2 = 4$	$c 2 \lg 2 = 2c \geq 4 \Rightarrow c \geq 2$
$T(3)$	$2T(1) + 3 = 5$	$c 3 \lg 3 = 4.755c \geq 5$

Con $c \geq 2$ los dos se cumplen, y como el paso inductivo solo pedía $c \geq 1$, esa misma constante sirve para toda la prueba.

Ojito...

La constante c tiene que ser **una sola** para toda la prueba. No se vale escoger una para el paso inductivo y otra para cada caso base: se elige la más exigente de todas y se usa en todos lados.

Por qué la inducción tiene que ser fuerte

Hay una razón de fondo para que aquí no sirva la inducción ordinaria. La recurrencia manda de $n + 1$ a $\lfloor (n + 1)/2 \rfloor$, que no es n sino un valor mucho más chico. Suponer la cota solo para n no sirve de nada.

Definición 6.2. En la **inducción fuerte** la hipótesis no es que la propiedad vale para n , sino que vale para *todos* los valores desde el caso base hasta n . Con eso se puede aplicar a cualquier tamaño menor que aparezca.

Ejemplo 6.3. La misma recurrencia, escrita con la hipótesis fuerte.

Hipótesis. Para todo k con $2 \leq k \leq n$,

$$T(k) \leq c k \log_2 k.$$

Por demostrar. $T(n + 1) \leq c(n + 1) \log_2(n + 1)$.

Paso inductivo. Sea $m = \lfloor (n + 1)/2 \rfloor$. Para $n + 1 \geq 4$ se cumple $2 \leq m \leq n$, así que la hipótesis aplica a $T(m)$:

$$\begin{aligned}
 T(n + 1) &= 2T(m) + (n + 1) \\
 &\leq 2cm \log_2 m + (n + 1) && \text{por la hipótesis} \\
 &\leq c(n + 1) \log_2 \left(\frac{n+1}{2} \right) + (n + 1) && \text{porque } 2m \leq n + 1 \\
 &= c(n + 1) [\log_2(n + 1) - 1] + (n + 1) \\
 &= c(n + 1) \log_2(n + 1) + (n + 1)(1 - c).
 \end{aligned}$$

Si $c \geq 1$ entonces $(n + 1)(1 - c) \leq 0$, y por lo tanto

$$T(n + 1) \leq c(n + 1) \log_2(n + 1).$$

Idea clave

Los casos base $n = 2$ y $n = 3$ no son un capricho. Se necesita $m \geq 2$ para poder aplicar la hipótesis, y $m = 1$ ocurre justo cuando $n + 1 = 3$. Cubrir 2 y 3 a mano deja el paso general trabajando siempre con m dentro del rango.

Cómo adivinar la cota

Es la debilidad del método: **no hay una manera general** de adivinar la solución correcta. Requiere experiencia y creatividad. Dos heurísticas que sí ayudan:

- Dibujar un árbol de recursión para generar un buen valor inicial, y luego probarlo con sustitución.
- Si la recurrencia se parece a otra ya resuelta, probar con una solución parecida.

Método de iteración

No requiere adivinar la respuesta, y esa es toda su gracia. Se expande la recurrencia dentro de sí misma una y otra vez hasta expresarla como una sumatoria de términos que dependen solo de n y de las condiciones iniciales. Después se acota esa sumatoria.

El costo es el álgebra: puede ponerse pesado rápido. A veces se itera solo lo suficiente para intuir la forma de la solución y de ahí se sigue con sustitución.

Ejemplo 6.4. Resolver $T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n$.

Paso 1. Desenrollar.

$$\begin{aligned} T(n) &= n + 3T(\lfloor n/4 \rfloor) \\ &= n + 3(\lfloor n/4 \rfloor + 3T(\lfloor n/16 \rfloor)) \\ &= n + 3(\lfloor n/4 \rfloor + 3(\lfloor n/16 \rfloor + 3T(\lfloor n/64 \rfloor))) \\ &= n + 3\lfloor n/4 \rfloor + 9\lfloor n/16 \rfloor + 27T(\lfloor n/64 \rfloor). \end{aligned}$$

Paso 2. Leer el patrón. El término i -ésimo de la serie es $3^i \lfloor n/4^i \rfloor$.

Paso 3. Saber dónde parar. La iteración llega al caso base cuando $\lfloor n/4^i \rfloor = 1$, o sea cuando i alcanza $\log_4 n$.

Paso 4. Acotar la suma. Usando $\lfloor n/4^i \rfloor \leq n/4^i$:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq n + \frac{3n}{4} + \frac{9n}{16} + \frac{27n}{64} + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1) \\ &\leq n \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^i + \Theta(n^{\log_4 3}) \\ &= 4n + o(n) \\ &= \mathcal{O}(n). \end{aligned}$$

Idea clave

Los dos pasos que hacen el truco. Primero, la serie $\sum (3/4)^i$ es geométrica decreciente, así que converge a $1/(1 - 3/4) = 4$ aunque se extienda al infinito: acotar de más no cuesta nada y ahorra manejar el límite exacto. Segundo, $n^{\log_4 3} \approx n^{0.79}$ crece más lento que n , así que es $o(n)$ y desaparece dentro del $\mathcal{O}(n)$.

Árboles de recursión

Es la iteración, pero dibujada. Cada nodo representa el costo de un subproblema dentro del conjunto de llamadas recursivas. Se suman los costos por nivel y luego se suman los niveles. Sirve sobre todo para **generar una buena conjetura**, que después se comprueba con sustitución.

Ejemplo 6.5. Resolver $T(n) = 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + \Theta(n^2)$. Se trabaja con $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$, con $c > 0$, y se supone que n es potencia exacta de 4 para no cargar con los pisos.

Paso 1. Cuántos niveles hay. El subproblema a profundidad i tiene tamaño $n/4^i$. Llega a 1 cuando $n/4^i = 1$, o sea $i = \log_4 n$. El árbol tiene entonces $\log_4 n + 1$ niveles, contando el 0.

Paso 2. Cuánto cuesta cada nivel. Cada nodo se abre en tres, así que a profundidad i hay 3^i nodos, y cada uno cuesta $c(n/4^i)^2$. Multiplicando:

$$3^i \cdot c \left(\frac{n}{4^i} \right)^2 = \frac{3^i c n^2}{16^i} = \left(\frac{3}{16} \right)^i c n^2.$$

Nivel	Nodos	Tamaño	Costo del nivel
0	1	n	cn^2
1	3	$n/4$	$(3/16)cn^2$
2	9	$n/16$	$(3/16)^2cn^2$
i	3^i	$n/4^i$	$(3/16)^i cn^2$

Paso 3. Las hojas. El último nivel, a profundidad $\log_4 n$, tiene $3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$ hojas, cada una con costo $T(1)$, para un total de $\Theta(n^{\log_4 3})$.

Paso 4. Sumar todo.

$$\begin{aligned}
 T(n) &= \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{16} \right)^i c n^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \\
 &< \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{16} \right)^i c n^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \\
 &= \frac{1}{1 - 3/16} c n^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \\
 &= \frac{16}{13} c n^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) = \mathcal{O}(n^2).
 \end{aligned}$$

Y como la raíz sola ya cuesta cn^2 , la cota inferior también es n^2 , así que $T(n) = \Theta(n^2)$.

La identidad del exponente

En el paso 3 se usó $3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$, que parece un truco y no lo es. Es un caso de $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$, y sale de escribir los dos lados como exponenciales:

$$3^{\log_4 n} = 3^{\frac{\ln n}{\ln 4}} = \left(e^{\ln 3} \right)^{\frac{\ln n}{\ln 4}} = e^{\frac{(\ln 3)(\ln n)}{\ln 4}}, \quad n^{\log_4 3} = e^{\frac{(\ln n)(\ln 3)}{\ln 4}}.$$

Los exponentes son iguales porque la multiplicación es conmutativa.

La serie geométrica finita

La otra pieza que se usó. Para $S = 1 + r + r^2 + \dots + r^{k-1}$:

$$\begin{aligned} S &= 1 + r + r^2 + \dots + r^{k-1} \\ rS &= r + r^2 + \dots + r^{k-1} + r^k. \end{aligned}$$

Restando la segunda de la primera se cancelan todos los términos de en medio y queda $S - rS = 1 - r^k$, de donde

$$S = \frac{1 - r^k}{1 - r}.$$

Cuando $|r| < 1$ y la suma es infinita, $r^k \rightarrow 0$ y se llega a $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = 1/(1 - r)$, que es la forma que se usó arriba.

Idea clave

Que $r = 3/16 < 1$ es lo que decide el resultado: el costo baja geoméricamente conforme se descende, así que **manda la raíz**. Si r fuera mayor que 1 mandarían las hojas, y si fuera exactamente 1 todos los niveles costarían lo mismo y habría que multiplicar por el número de niveles. Esos tres escenarios son exactamente los tres casos del método maestro.

Método maestro

Es una receta, sin inducción ni desenrollado. Aplica a las recurrencias de la forma

$$T(n) = aT(n/b) + f(n), \quad a \geq 1, \quad b > 1,$$

con a y b constantes y $f(n)$ asintóticamente positiva. Describe un algoritmo que parte un problema de tamaño n en a subproblemas de tamaño n/b , los resuelve recursivamente en tiempo $T(n/b)$, y paga $f(n)$ por dividir y combinar. Da igual si n/b se lee como $\lfloor n/b \rfloor$ o como $\lceil n/b \rceil$.

Teorema 6.6 (Teorema maestro). Con $T(n) = aT(n/b) + f(n)$:

1. Si $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a - \epsilon})$ para alguna constante $\epsilon > 0$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
2. Si $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$.
3. Si $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ para alguna constante $\epsilon > 0$, y además $a f(n/b) \leq c f(n)$ para alguna constante $c < 1$ y todo n suficientemente grande, entonces $T(n) = \Theta(f(n))$.

Idea clave

Los tres casos son la misma pregunta: comparar $f(n)$, que es lo que cuesta la raíz, contra $n^{\log_b a}$, que es lo que cuestan las hojas. **Gana la mayor de las dos**. Si empatan, todos los niveles cuestan lo mismo y se multiplica por el factor logarítmico, que no es otra cosa que el número de niveles.

La letra chica

Ojito...

En los casos 1 y 3 no basta con que una función sea mayor que la otra: tiene que serlo **polinómicamente**, o sea por un factor de n^ϵ con $\epsilon > 0$. Y el caso 3 pide además la condición de regularidad $a f(n/b) \leq c f(n)$, que se cumple para casi cualquier polinomio pero hay que verificarla.

La consecuencia es que **los tres casos no cubren todas las posibilidades**. Hay recurrencias que caen en los huecos y para las que el teorema simplemente no dice nada.

Los cuatro ejemplos

Ejemplo 6.7 (Caso 1). $T(n) = 9T(n/3) + n$. Aquí $a = 9$, $b = 3$, $f(n) = n$, y $n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$. Como $f(n) = n = \mathcal{O}(n^{2-\epsilon})$ con $\epsilon = 1$, las hojas dominan:

$$T(n) = \Theta(n^2).$$

Ejemplo 6.8 (Caso 2). $T(n) = T(2n/3) + 1$. Aquí $a = 1$, $b = 3/2$, $f(n) = 1$, y $n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$. Como $f(n) = \Theta(1)$ empatamos con $n^{\log_b a}$, todos los niveles cuestan lo mismo:

$$T(n) = \Theta(\lg n).$$

Ejemplo 6.9 (Caso 3). $T(n) = 3T(n/4) + n \lg n$. Aquí $a = 3$, $b = 4$, $f(n) = n \lg n$, y $n^{\log_4 3} = \mathcal{O}(n^{0.793})$. Como $f(n) = \Omega(n^{\log_4 3 + \epsilon})$ con $\epsilon \approx 0.2$, falta verificar la regularidad:

$$a f(n/b) = 3 \frac{n}{4} \lg \frac{n}{4} \leq \frac{3}{4} n \lg n = c f(n) \quad \text{con } c = 3/4 < 1.$$

Se cumple, así que manda la raíz:

$$T(n) = \Theta(n \lg n).$$

Ejemplo 6.10 (Ninguno de los tres). $T(n) = 2T(n/2) + n \lg n$. Tiene la forma correcta, con $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = n \lg n$ y $n^{\log_2 2} = n$.

Parecería el caso 3, porque $n \lg n$ sí es asintóticamente mayor que n . El problema es que **no lo es polinómicamente**: el cociente

$$\frac{f(n)}{n^{\log_b a}} = \frac{n \lg n}{n} = \lg n$$

es asintóticamente *menor* que n^ϵ para cualquier $\epsilon > 0$ positivo. La recurrencia cae en el hueco entre el caso 2 y el caso 3, y el teorema maestro no la resuelve.

Ojito...

Ese último ejemplo es el que hay que tener presente: que una recurrencia tenga la forma $aT(n/b) + f(n)$ **no garantiza** que el método maestro aplique. Siempre hay que comprobar cuál de los tres casos se cumple, y aceptar que a veces ninguno lo hace. Ahí toca volver a los árboles de recursión y a la sustitución.

Cuál usar

Método	Qué pide	Qué entrega
Sustitución	Una conjetura previa	Prueba formal
Iteración	Aguante algebraico	La forma cerrada
Árbol	Dibujar y sumar niveles	Una conjetura
Maestro	Que encaje en un caso	La cota, directo

Idea clave

En la práctica se usan en pareja. El árbol da la conjetura, la sustitución la prueba. El maestro se intenta primero porque si aplica ahorra todo el trabajo, pero hay que verificar el caso, no suponerlo.

7. Heaps

17 de septiembre de 2026

Resumen rápido. Se cerró el método maestro y arrancó ordenamiento. El heap: qué es, cómo se guarda un árbol binario en un arreglo plano, la propiedad que lo define y su altura. Luego las operaciones, con HEAPIFY como la pieza central, y la construcción del heap, que resulta costar $\mathcal{O}(n)$ y no $\mathcal{O}(n \lg n)$ como parecería.

Qué es un heap

Definición 7.1. Un **heap** es una estructura de datos binaria: un arreglo que representa un árbol binario **completo**, o sea lleno en todos sus niveles salvo tal vez el último, que se llena de izquierda a derecha.

Cada nodo del árbol es un elemento del arreglo y guarda su valor. El arreglo lleva dos atributos:

$length[A]$	Número de elementos del arreglo A
$heap-size[A]$	Número de elementos que de verdad forman parte del heap

Siempre se cumple $heap-size[A] \leq length[A]$, y la raíz del árbol es $A[1]$.

Ojito...

Los dos atributos no son lo mismo y la diferencia importa. El arreglo puede ser más grande que el heap que contiene, y en heapsort esa diferencia es justo el mecanismo: el heap se va encogiendo dentro del mismo arreglo mientras la parte de atrás guarda lo ya ordenado.

Navegar el árbol con aritmética

Lo que hace útil al heap es que no necesita apuntadores. Dado el índice i de un nodo:

$PADRE(i)$	devolver $\lfloor i/2 \rfloor$
$IZQ(i)$	devolver $2i$
$DER(i)$	devolver $2i + 1$

Idea clave

Estas tres fórmulas funcionan **porque** el árbol es completo. Al recorrer por niveles, el nivel k ocupa las posiciones 2^k a $2^{k+1} - 1$, así que los hijos de i caen siempre en $2i$ y $2i + 1$ sin dejar huecos. Si el árbol tuviera agujeros, la cuenta se rompería y habría que volver a los apuntadores.

Ejemplo 7.2. Sobre el arreglo $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$ con $heap-size = 10$:

i	$A[i]$	Padre	Izq	Der
1	16	—	$A[2] = 14$	$A[3] = 10$
2	14	$A[1] = 16$	$A[4] = 8$	$A[5] = 7$
5	7	$A[2] = 14$	$A[10] = 1$	no existe
8	2	$A[4] = 8$	no existe	no existe

El índice 5 solo tiene hijo izquierdo porque $2 \cdot 5 + 1 = 11 > 10$. Los índices del 6 en adelante son hojas.

La propiedad de heap

Definición 7.3. Un **MAX-HEAP** cumple $A[\text{PADRE}(i)] \geq A[i]$ para todo nodo i distinto de la raíz. Un **MIN-HEAP** cumple lo contrario, $A[\text{PADRE}(i)] \leq A[i]$.

Ojito...

La propiedad solo relaciona a cada nodo con su **padre**. No dice nada entre hermanos ni entre ramas distintas, así que un heap **no es** un árbol binario de búsqueda y recorrerlo en orden no da la secuencia ordenada. Lo único garantizado es que el máximo está en la raíz.

Altura

La **altura de un nodo** es el número de arcos de la ruta simple más larga que baja de ese nodo a una hoja. La **altura del árbol** es la de su raíz.

Como el árbol es completo, cada nivel duplica al anterior, así que con x niveles caben

$$n = \underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_x = 2^x \quad \implies \quad x = \log_2 n.$$

Por lo tanto la altura del árbol es $\Theta(\lg n)$, y ese logaritmo es el que va a aparecer en el costo de casi todas las operaciones.

Operaciones sobre un MAX-HEAP

Máximo

Está en la raíz por definición, así que se lee $A[1]$ y ya: $\mathcal{O}(1)$.

Inserción

Primero hay que **respetar la forma** del heap, o sea que siga siendo un árbol completo. Eso obliga a meter el elemento nuevo en la única posición que no abre huecos: al final del arreglo.

1. Insertar al final del arreglo: $\mathcal{O}(1)$.
2. Verificar si se mantiene la propiedad de heap: $\mathcal{O}(1)$, es una sola comparación contra el padre.
3. Si no se mantiene, intercambiar con el padre y repetir hacia arriba, hasta la raíz si hace falta.

El paso 3 sube a lo más la altura del árbol, así que la inserción cuesta $\mathcal{O}(\lg n)$.

Eliminación de la raíz

Eliminar el último nodo es $\mathcal{O}(1)$. Eliminar la raíz, que es lo que de verdad se necesita, se resuelve con un truco:

1. Intercambiar el último nodo con la raíz: $\mathcal{O}(1)$.
2. Eliminar el último nodo, que ahora contiene el valor que queríamos sacar: $\mathcal{O}(1)$.
3. La raíz quedó con un valor que probablemente viola la propiedad. Hay que restaurarla, y para eso está **HEAPIFY**.

Heapify

Es la operación central. El escenario es muy específico:

- **Entrada:** un arreglo A y un índice i .
- **Supuesto:** los subárboles con raíz en $\text{IZQ}(i)$ y $\text{DER}(i)$ *ya son heaps* válidos.
- **Problema:** $A[i]$ puede ser menor que alguno de sus hijos, y eso viola la propiedad de MAX-HEAP.

La solución es buscar el mayor de los dos hijos e intercambiarlo con el padre. Pero el hijo que recibió el valor viejo puede ahora violar la propiedad en su propio subárbol, así que se repite el procedimiento ahí, con ese hijo como raíz.

Algoritmo 7.1 MAX-HEAPIFY(A, i)

```

1:  $l \leftarrow \text{IZQ}(i)$ 
2:  $r \leftarrow \text{DER}(i)$ 
3: si  $l \leq \text{heap-size}[A]$  y  $A[l] > A[i]$  entonces
4:    $\text{mayor} \leftarrow l$ 
5: si no
6:    $\text{mayor} \leftarrow i$ 
7: fin si
8: si  $r \leq \text{heap-size}[A]$  y  $A[r] > A[\text{mayor}]$  entonces
9:    $\text{mayor} \leftarrow r$ 
10: fin si
11: si  $\text{mayor} \neq i$  entonces
12:   intercambiar  $A[i] \leftrightarrow A[\text{mayor}]$ 
13:   MAX-HEAPIFY( $A, \text{mayor}$ )
14: fin si
```

Ejemplo 7.4. Sobre $A = [16, 4, 10, 14, 7, 9, 3, 2, 8, 1]$ con $\text{heap-size} = 10$, llamando MAX-HEAPIFY($A, 2$). El nodo $A[2] = 4$ es menor que sus hijos, así que viola la propiedad.

Paso	i	Hijos	Acción
1	2	$A[4] = 14, A[5] = 7$	mayor es 14, intercambiar con $A[2]$
2	4	$A[8] = 2, A[9] = 8$	mayor es 8, intercambiar con $A[4]$
3	9	sin hijos	es hoja, se detiene

El arreglo queda $A = [16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1]$. El 4 bajó dos niveles, de la posición 2 a la 9, empujando hacia arriba a los mayores.

Costo de Heapify

En un subárbol de tamaño n con raíz en i , el trabajo son dos cosas: comparar $A[i]$ contra sus dos hijos, que es $\Theta(1)$, más la llamada recursiva sobre uno de los hijos. La recurrencia es

$$T(n) = T(n/2) + \Theta(1),$$

que por el método maestro cae en el caso 2 con $a = 1$, $b = 2$, $n^{\log_2 1} = n^0 = 1$, y da

$$T(n) = \mathcal{O}(\lg n).$$

Dicho de otro modo, HEAPIFY sobre un nodo de altura h cuesta $\mathcal{O}(h)$: baja un nivel por llamada y no puede bajar más que la altura.

Observación. La cota fina es $T(n) \leq T(2n/3) + \Theta(1)$, no $T(n/2)$. El peor caso ocurre cuando el último nivel está lleno exactamente a la mitad, y ahí el subárbol izquierdo alcanza $2n/3$ nodos en vez de $n/2$. El resultado no cambia, porque $n^{\log_{3/2} 1} = 1$ igual y el caso 2 sigue dando $\mathcal{O}(\lg n)$, pero conviene saber de dónde sale ese $2/3$ cuando aparezca en el libro.

Construcción del heap

La forma obvia es insertar los elementos uno por uno: meter al final, verificar la propiedad, subir si hace falta. Son n inserciones de $\mathcal{O}(\lg n)$ cada una, o sea $\mathcal{O}(n \lg n)$.

Se puede mejor. La idea es aplicar HEAPIFY de abajo hacia arriba sobre la mitad de los nodos, apoyándose en dos observaciones:

- Los elementos $A[\lfloor n/2 \rfloor + 1 \dots n]$ son **hojas** del árbol, y una hoja ya es un heap válido de un solo nodo. No hay nada que hacer con ellas.
- Si se recorren los nodos **en orden decreciente** de índice, cuando le toca a i los subárboles de sus hijos ya fueron procesados y son heaps. Eso es exactamente el supuesto que HEAPIFY necesita.

Algoritmo 7.2 BUILD-MAX-HEAP(A)

```

1:  $heap-size[A] \leftarrow length[A]$ 
2: para  $i \leftarrow \lfloor length[A]/2 \rfloor$  bajando hasta 1 hacer
3:   MAX-HEAPIFY( $A, i$ )
4: fin para
```

Ejemplo 7.5. Construir el heap sobre $A = [4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8, 7]$, con $n = 10$. El ciclo va de $i = \lfloor 10/2 \rfloor = 5$ hasta 1.

i	Qué pasa	Arreglo después
5	$A[5] = 16$ contra su hijo $A[10] = 7$. Ya cumple, no se mueve nada.	4 1 3 2 16 9 10 14 8 7
4	$A[4] = 2$ contra 14 y 8. Sube el 14.	4 1 3 14 16 9 10 2 8 7
3	$A[3] = 3$ contra 9 y 10. Sube el 10.	4 1 10 14 16 9 3 2 8 7
2	$A[2] = 1$ contra 14 y 16. Sube el 16; el 1 sigue bajando y cambia con el 7.	4 16 10 14 7 9 3 2 8 1
1	$A[1] = 4$ contra 16 y 10. Sube el 16; el 4 baja hasta la posición 9.	16 14 10 8 7 9 3 2 4 1

Fíjate en los renglones de $i = 2$ y $i = 1$: ahí HEAPIFY no hizo un solo intercambio sino una cadena de ellos, porque el valor desplazado siguió violando la propiedad más abajo.

Por qué cuesta $\mathcal{O}(n)$ y no $\mathcal{O}(n \lg n)$

La cuenta rápida dice: hay $\mathcal{O}(n)$ llamadas a HEAPIFY y cada una cuesta $\mathcal{O}(\lg n)$, así que $\mathcal{O}(n \lg n)$. Esa cota es **correcta pero no justa**, y el motivo es que casi todas las llamadas son sobre nodos bajitos, donde HEAPIFY apenas trabaja.

La cota fina sale de contar por altura, apoyándose en una propiedad del árbol completo: en un heap de n elementos hay a lo más $\lceil n/2^{h+1} \rceil$ nodos de altura h . Como HEAPIFY en un nodo de altura h cuesta $\mathcal{O}(h)$, el total es

$$\sum_{h=0}^{\lfloor \lg n \rfloor} \left\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \right\rceil \mathcal{O}(h) = \mathcal{O}\left(n \cdot \frac{1}{2} \sum_{h=0}^{\lfloor \lg n \rfloor} \frac{h}{2^h}\right).$$

Falta evaluar esa sumatoria, y el truco es derivar la serie geométrica. Partiendo de $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1/(1-x)$ para $|x| < 1$, se derivan los dos lados:

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) \implies \sum_{k=0}^{\infty} k x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Multiplicando ambos lados por x :

$$\sum_{k=0}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

En nuestro caso $k = h$ y $x = 1/2$, así que

$$\sum_{h=0}^{\infty} \frac{h}{2^h} = \frac{1/2}{(1-1/2)^2} = \frac{1/2}{1/4} = 2.$$

Sustituyendo, el costo de BUILD-MAX-HEAP es

$$\mathcal{O}\left(n \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\right) = \mathcal{O}(n).$$

Idea clave

De dónde sale la ganancia: la mitad de los nodos son hojas y cuestan cero, un cuarto tiene altura 1 y cuesta uno, un octavo tiene altura 2, y así. Los nodos caros son poquitos, y la serie $\sum h/2^h$ converge a 2 en vez de crecer con $\lg n$. Por eso construir el heap de golpe es $\mathcal{O}(n)$, mientras que construirlo insertando uno por uno es $\mathcal{O}(n \lg n)$.

Resumen

Operación	Costo
Encontrar el máximo	$\mathcal{O}(1)$
Insertar	$\mathcal{O}(\lg n)$
Eliminar la raíz, vía HEAPIFY	$\mathcal{O}(\lg n)$
HEAPIFY en un nodo de altura h	$\mathcal{O}(h)$
Construir insertando uno por uno	$\mathcal{O}(n \lg n)$
BUILD-MAX-HEAP	$\mathcal{O}(n)$