

Análisis y Diseño de Algoritmos

Dr. José Martínez Carranza

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Introducción al Curso	2
1.1. Info general	2
1.2. Ordenamiento (por arribita)	3
1.3. Por qué estudiar DSA	4
1.4. Conceptos clave	4
1.5. DSA en tiempos de la IA	4
1.6. Cómo convertirse en experto en DSA	4
1.7. El santo grial: P contra NP	5

1. Introducción al Curso

18 de agosto de 2026

Resumen rápido. Sesión inicial: temario, criterios de evaluación y datos de contacto. El profesor comparó bubble sort contra quick sort a partir del video de Obama y de ahí saltó a por qué sigue valiendo la pena estudiar estructuras de datos y algoritmos en la era de la IA. Cerró con computable, decidible e indecidible, y con P contra NP.

1.1. Info general

Temario:

1. Introducción
2. Notación asintótica
3. Recurrencias
4. Ordenamiento
5. Algoritmos voraces
6. Divide y vencerás
7. Programación dinámica
8. *(falta anotar este tema)*
9. Algoritmos aleatorizados
10. Teoría de complejidad

Criterios de evaluación:

- 90 % exámenes, tres parciales de 30 % cada uno
- 10 % asistencia

Contacto y material:

- Sitio del curso: <http://ccc.inaoep.mx/~carranza/alg.html>
- Correo: carranza@inaoep.mx

Ojito...

Todo correo al profesor lleva ALG2026 en el asunto. Si no, se pierde en el SPAM.

El objetivo del curso es desarrollar pensamiento computacional para resolver problemas. No se trata tanto de programar sino de analizar y diseñar algoritmos eficientes.

1.2. Ordenamiento (por arribita)

A raíz del vídeo de Obama, en el cual le preguntan cómo ordenar un millón de enteros, se da una embarradita de algoritmos de ordenamiento. Son los dos ejemplos con los que el profesor mostró que dos algoritmos correctos para el mismo problema no cuestan lo mismo.

Bubble sort

La idea es ir burbujeando los elementos. Se recorre el arreglo comparando pares vecinos y se intercambian cuando están en desorden, así que en cada pasada el mayor de los que quedan sube hasta su posición final. Se caracteriza por usar 2 ciclos anidados, lo que denota su complejidad cuadrática.

Mejor caso, caso promedio y peor caso son los tres $\mathcal{O}(n^2)$. La versión simple recorre los dos ciclos anidados completos sin importar cómo venga el arreglo, así que un arreglo ya ordenado le cuesta lo mismo que uno al revés.

Quick sort

Parte el problema. Elige un pivote, acomoda a la izquierda lo menor y a la derecha lo mayor, y se llama a sí mismo sobre cada mitad. Como las dos mitades ya no dependen una de la otra, el algoritmo es paralelizable.

Algoritmo	Mejor	Promedio	Peor	Memoria
Bubble sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Quick sort	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n \log n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(\log n)$

Tabla 1: Costo de los dos algoritmos vistos en clase.

Idea clave

Dos algoritmos igual de correctos para el mismo problema pueden diferir en órdenes de magnitud. Escoger el algoritmo es una decisión de diseño, no un detalle de implementación.

1.3. Por qué estudiar DSA

Saber como funcionan los algoritmos y como usar las estructuras de datos nos permite

- Romper problemas en pasos pequeños.
- Elegir la estructura de datos correcta.
- Analizar la complejidad en tiempo y en memoria, porque siempre se busca la solución óptima.
- Comparar diseños y sus trade-offs.

Se espera que al terminar el curso uno pueda determinar la estrategia correcta para resolver un problema y dar soluciones óptimas, escalables y eficientes en tiempo y espacio.

1.4. Conceptos clave

- **Algoritmo:** secuencia finita y no ambigua de pasos que, a partir de una entrada, produce una salida en un número finito de operaciones.
- **Problema computable:** el problema para el que sí se puede estructurar un programa que obtenga un resultado. Saber cuál es el último número natural no lo es: no hay tal número, así que no hay programa que lo devuelva.
- **Problema decidable:** existe un algoritmo que, para cualquier entrada, se detiene y entrega una respuesta.
- **Problema indecidible:** no existe tal algoritmo. Ninguna solución general lo resuelve.

Verificación

Si desarrollo un algoritmo que va a resolver un problema, la pregunta inmediata es cómo sé que esa solución es válida. Esa es la verificación, y es un paso aparte de escribir el código.

1.5. DSA en tiempos de la IA

Conocer estructuras de datos y algoritmos sirve para analizar el código que la IA genera. El vibe coding sirve para prototipar rápido, pero *abstraction eventually leaks*: tarde o temprano hay que bajar al detalle que la abstracción escondía. Los dos sirven mejor en conjunto.

Ojito...

El código generado siempre lo juzga un humano, para detectar áreas de oportunidad y cosas por optimizar. Sin ese criterio no hay forma de saber si lo que salió es bueno.

1.6. Cómo convertirse en experto en DSA

Antes era a la antigua: tirar código hasta que la intuición apareciera sola y uno supiera qué estructura de datos usar en cada caso. Eso ya cambió. Ahora se aprende la teoría primero, se entienden los fundamentos, se estudian las matemáticas detrás de DSA y luego se practica con ejemplos.

El ciclo de trabajo que espera el profesor:

1. Intentarlo por mi cuenta.
2. Pedir una pista, no la solución.

3. Implementar y probar.
4. Preguntarle a la IA por mi razonamiento.
5. Explicarle la solución a la IA.
6. Resolver un problema similar sin IA.

Idea clave

La práctica hace al maestro. La IA entra como quien revisa, no como quien resuelve.

1.7. El santo grial: P contra NP

P es la clase de los problemas que se resuelven en tiempo polinomial. NP es la de los problemas cuya solución propuesta se *verifica* en tiempo polinomial, aunque encontrarla parezca costar tiempo exponencial. Todo problema de P está en NP, porque resolverlo ya es una forma de verificarlo. La pregunta abierta es la contraria: si algo se verifica rápido, ¿también se resuelve rápido?

Demostrar $P = NP$ implicaría que miles de problemas que hoy se atacan por aproximación tienen algoritmo eficiente y nadie lo ha encontrado. Demostrar $P \neq NP$ cerraría la puerta de una vez. Nadie ha hecho ninguna de las dos.