FIR 定点系数表：第 1 / 28 组

LPF_1000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0     -1     -1     -2     -2     -3     -4     -4     -4
010:      -4     -4     -4     -3     -2     -1      0      2      3      5
020:       7      9     10     12     13     13     13     13     11      9
030:       7      4      0     -4     -9    -13    -17    -22    -25    -28
040:     -30    -31    -30    -29    -25    -21    -15     -8      0      9
050:      18     27     36     44     51     57     60     62     60     56
060:      50     41     29     15      0    -17    -34    -51    -68    -83
070:     -96   -105   -112   -113   -111   -104    -91    -75    -53    -28
080:       0     30     62     93    123    150    173    191    202    206
090:     201    189    167    136     98     52      0    -56   -115   -175
100:    -233   -286   -333   -371   -397   -409   -406   -385   -346   -288
110:    -211   -114      0    131    277    434    601    774    949   1123
120:    1291   1451   1598   1728   1840   1930   1995   2035   2049   2035
130:    1995   1930   1840   1728   1598   1451   1291   1123    949    774
140:     601    434    277    131      0   -114   -211   -288   -346   -385
150:    -406   -409   -397   -371   -333   -286   -233   -175   -115    -56
160:       0     52     98    136    167    189    201    206    202    191
170:     173    150    123     93     62     30      0    -28    -53    -75
180:     -91   -104   -111   -113   -112   -105    -96    -83    -68    -51
190:     -34    -17      0     15     29     41     50     56     60     62
200:      60     57     51     44     36     27     18      9      0     -8
210:     -15    -21    -25    -29    -30    -31    -30    -28    -25    -22
220:     -17    -13     -9     -4      0      4      7      9     11     13
230:      13     13     13     12     10      9      7      5      3      2
240:       0     -1     -2     -3     -4     -4     -4     -4     -4     -4
250:      -3     -2     -2     -1     -1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 2 / 28 组

LPF_2000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0     -1     -2     -2     -3     -3     -2     -1      0      2
010:       3      5      6      6      5      3      0     -3     -6     -9
020:     -10    -10     -8     -5      0      5     10     14     16     16
030:      13      7      0     -8    -16    -22    -25    -24    -19    -11
040:       0     12     23     32     36     35     28     16      0    -17
050:     -33    -45    -51    -49    -39    -22      0     24     46     63
060:      71     68     54     30      0    -33    -63    -85    -96    -92
070:     -73    -41      0     44     85    115    129    124     98     55
080:       0    -59   -114   -155   -174   -167   -132    -74      0     80
090:     154    209    236    227    181    102      0   -111   -213   -291
100:    -329   -318   -255   -145      0    160    311    428    490    479
110:     390    224      0   -257   -511   -722   -850   -860   -726   -438
120:       0    566   1223   1920   2602   3208   3686   3992   4097   3992
130:    3686   3208   2602   1920   1223    566      0   -438   -726   -860
140:    -850   -722   -511   -257      0    224    390    479    490    428
150:     311    160      0   -145   -255   -318   -329   -291   -213   -111
160:       0    102    181    227    236    209    154     80      0    -74
170:    -132   -167   -174   -155   -114    -59      0     55     98    124
180:     129    115     85     44      0    -41    -73    -92    -96    -85
190:     -63    -33      0     30     54     68     71     63     46     24
200:       0    -22    -39    -49    -51    -45    -33    -17      0     16
210:      28     35     36     32     23     12      0    -11    -19    -24
220:     -25    -22    -16     -8      0      7     13     16     16     14
230:      10      5      0     -5     -8    -10    -10     -9     -6     -3
240:       0      3      5      6      6      5      3      2      0     -1
250:      -2     -3     -3     -2     -2     -1      0
```

FIR 定点系数表：第 3 / 28 组

LPF_3000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:      0    -1    -2    -2    -2    -1     1     3     4     4
010:      2    -1    -4    -6    -6    -4     0     4     8     9
020:      7     2    -4   -10   -13   -11    -5     3    11    17
030:     17    11     0   -12   -21   -23   -17    -5    10    24
040:     30    26    13    -7   -25   -37   -36   -23     0    25
050:     43    48    36    10   -21   -48   -60   -52   -25    13
060:     50    72    71    44     0   -48   -82   -91   -68   -19
070:     40    89   111    96    46   -24   -91  -132  -129   -80
080:      0    86   149   164   123    35   -72  -162  -202  -174
090:    -83    44   167   241   236   148     0  -161  -279  -309
100:   -233   -67   138   314   397   347   168   -90  -346  -509
110:   -509  -326     0   373   668   766   601   182  -393  -952
120:  -1291 -1230  -662   405  1840  3406  4816  5795  6145  5795
130:   4816  3406  1840   405  -662 -1230 -1291  -952  -393   182
140:    601   766   668   373     0  -326  -509  -509  -346   -90
150:    168   347   397   314   138   -67  -233  -309  -279  -161
160:      0   148   236   241   167    44   -83  -174  -202  -162
170:    -72    35   123   164   149    86     0   -80  -129  -132
180:    -91   -24    46    96   111    89    40   -19   -68   -91
190:    -82   -48     0    44    71    72    50    13   -25   -52
200:    -60   -48   -21    10    36    48    43    25     0   -23
210:    -36   -37   -25    -7    13    26    30    24    10    -5
220:    -17   -23   -21   -12     0    11    17    17    11     3
230:     -5   -11   -13   -10    -4     2     7     9     8     4
240:      0    -4    -6    -6    -4    -1     2     4     4     3
250:      1    -1    -2    -2    -2    -1     0
```

FIR 定点系数表：第 4 / 28 组

LPF_4000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0     -1     -2     -2      0      2      3      3      0     -3
010:      -5     -4      0      4      6      5      0     -6     -9     -7
020:       0      7     11      8      0    -10    -14    -11      0     12
030:      18     13      0    -15    -22    -17      0     18     27     20
040:       0    -22    -33    -24      0     27     39     29      0    -32
050:     -47    -35      0     38     55     41      0    -44    -65    -48
060:       0     52     76     56      0    -61    -89    -65      0     70
070:     103     76      0    -82   -120    -88      0     95    139    102
080:       0   -110   -161   -118      0    127    187    137      0   -148
090:    -218   -160      0    173    255    188      0   -204   -302   -223
100:       0    243    361    267      0   -295   -439   -328      0    367
110:     551    415      0   -475   -723   -553      0    658   1027    809
120:       0  -1046  -1729  -1469      0   2455   5213   7375   8193   7375
130:    5213   2455      0  -1469  -1729  -1046      0    809   1027    658
140:       0   -553   -723   -475      0    415    551    367      0   -328
150:    -439   -295      0    267    361    243      0   -223   -302   -204
160:       0    188    255    173      0   -160   -218   -148      0    137
170:     187    127      0   -118   -161   -110      0    102    139     95
180:       0    -88   -120    -82      0     76    103     70      0    -65
190:     -89    -61      0     56     76     52      0    -48    -65    -44
200:       0     41     55     38      0    -35    -47    -32      0     29
210:      39     27      0    -24    -33    -22      0     20     27     18
220:       0    -17    -22    -15      0     13     18     12      0    -11
230:     -14    -10      0      8     11      7      0     -7     -9     -6
240:       0      5      6      4      0     -4     -5     -3      0      3
250:       3      2      0     -2     -2     -1      0
```

FIR 定点系数表：第 5 / 28 组

LPF_5000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0     -2     -2      0      2      3      1     -2     -4     -2
010:       2      5      4     -1     -6     -6      0      7      8      2
020:      -7    -10     -4      7     13      8     -5    -15    -11      3
030:      17     16      0    -18    -21     -5     17     25     10    -16
040:     -30    -17     13     34     25     -7    -36    -34      0     37
050:      43     10    -36    -52    -21     32     60     35    -25    -67
060:     -50     14     71     66      0    -71    -82    -18     68     98
070:      40    -60   -111    -64     46    122     91    -26   -129   -120
080:       0    129    149     33   -123   -177    -72    108    202    117
090:     -83   -222   -167     48    236    221      0   -240   -279    -61
100:     233    338    138   -210   -397   -232    168    455    346   -101
110:    -509   -488      0    558    668    152   -601   -913   -393    636
120:    1291    822   -662  -2038  -1839    677   4816   8672  10241   8672
130:    4816    677  -1839  -2038   -662    822   1291    636   -393   -913
140:    -601    152    668    558      0   -488   -509   -101    346    455
150:     168   -232   -397   -210    138    338    233    -61   -279   -240
160:       0    221    236     48   -167   -222    -83    117    202    108
170:     -72   -177   -123     33    149    129      0   -120   -129    -26
180:      91    122     46    -64   -111    -60     40     98     68    -18
190:     -82    -71      0     66     71     14    -50    -67    -25     35
200:      60     32    -21    -52    -36     10     43     37      0    -34
210:     -36     -7     25     34     13    -17    -30    -16     10     25
220:      17     -5    -21    -18      0     16     17      3    -11    -15
230:      -5      8     13      7     -4    -10     -7      2      8      7
240:       0     -6     -6     -1      4      5      2     -2     -4     -2
250:       1      3      2      0     -2     -2      0
```

FIR 定点系数表：第 6 / 28 组

LPF_6000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:      0     -2     -2      1      3      1     -2     -3      0      4
010:      3     -2     -6     -2      5      6      0     -7     -6      4
020:     10      4     -8    -11      0     12     10     -6    -16     -7
030:     13     18      0    -19    -16      9     25     10    -19    -26
040:      0     29     23    -13    -36    -14     28     38      0    -42
050:    -33     19     51     20    -39    -53      0     58     46    -26
060:    -71    -28     54     73      0    -79    -63     35     96     38
070:    -73    -99      0    107     85    -48   -129    -51     98    133
080:      0   -144   -114     64    174     69   -132   -180      0    194
090:    154    -87   -236    -94    181    246      0   -267   -213    120
100:    329    132   -255   -349      0    385    311   -177   -490   -199
110:    389    542      0   -620   -511    299    850    356   -726  -1057
120:      0   1366   1222   -795  -2601  -1329   3686   9636  12289   9636
130:   3686  -1329  -2601   -795   1222   1366      0  -1057   -726    356
140:    850    299   -511   -620      0    542    389   -199   -490   -177
150:    311    385      0   -349   -255    132    329    120   -213   -267
160:      0    246    181    -94   -236    -87    154    194      0   -180
170:   -132     69    174     64   -114   -144      0    133     98    -51
180:   -129    -48     85    107      0    -99    -73     38     96     35
190:    -63    -79      0     73     54    -28    -71    -26     46     58
200:      0    -53    -39     20     51     19    -33    -42      0     38
210:     28    -14    -36    -13     23     29      0    -26    -19     10
220:     25      9    -16    -19      0     18     13     -7    -16     -6
230:     10     12      0    -11     -8      4     10      4     -6     -7
240:      0      6      5     -2     -6     -2      3      4      0     -3
250:     -2      1      3      1     -2     -2      0
```

FIR 定点系数表：第 7 / 28 组

LPF_7000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0     -2     -1      2      2     -2     -3      1      4      1
010:      -4     -3      4      5     -2     -7      0      8      3     -8
020:      -7      6     10     -2    -13     -3     13      8    -11    -14
030:       7     19      0    -21     -9     19     17    -14    -25      6
040:      30      6    -30    -19     25     31    -15    -40      0     44
050:      18    -41    -36     30     51    -11    -60    -12     60     38
060:     -50    -61     29     78      0    -84    -34     77     68    -55
070:     -96     21    111     23   -111    -69     91    111    -53   -142
080:       0    152     62   -139   -123    100    173    -38   -202    -41
090:     201    126   -167   -204     98    261      0   -283   -115    262
100:     233   -191   -333     74    397     81   -406   -257    346    431
110:    -211   -575      0    658    276   -650   -601    517    949   -223
120:   -1291   -288   1597   1155  -1839  -2887   1995  10229  14337  10229
130:    1995  -2887  -1839   1155   1597   -288  -1291   -223    949    517
140:    -601   -650    276    658      0   -575   -211    431    346   -257
150:    -406     81    397     74   -333   -191    233    262   -115   -283
160:       0    261     98   -204   -167    126    201    -41   -202    -38
170:     173    100   -123   -139     62    152      0   -142    -53    111
180:      91    -69   -111     23    111     21    -96    -55     68     77
190:     -34    -84      0     78     29    -61    -50     38     60    -12
200:     -60    -11     51     30    -36    -41     18     44      0    -40
210:     -15     31     25    -19    -30      6     30      6    -25    -14
220:      17     19     -9    -21      0     19      7    -14    -11      8
230:      13     -3    -13     -2     10      6     -7     -8      3      8
240:       0     -7     -2      5      4     -3     -4      1      4      1
250:      -3     -2      2      2     -1     -2      0
```

FIR 定点系数表：第 8 / 28 组

LPF_8000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:      0     -2      0      2      0     -3      0      4      0     -4
010:      0      5      0     -6      0      7      0     -8      0      9
020:      0    -11      0     12      0    -14      0     15      0    -17
030:      0     19      0    -21      0     23      0    -26      0     29
040:      0    -31      0     34      0    -38      0     41      0    -45
050:      0     49      0    -53      0     58      0    -63      0     68
060:      0    -73      0     79      0    -86      0     92      0   -100
070:      0    107      0   -116      0    125      0   -134      0    144
080:      0   -155      0    167      0   -180      0    194      0   -210
090:      0    227      0   -245      0    266      0   -289      0    315
100:      0   -344      0    378      0   -417      0    463      0   -519
110:      0    586      0   -671      0    781      0   -930      0   1144
120:      0  -1479      0   2078      0  -3472      0  10429  16385  10429
130:      0  -3472      0   2078      0  -1479      0   1144      0   -930
140:      0    781      0   -671      0    586      0   -519      0    463
150:      0   -417      0    378      0   -344      0    315      0   -289
160:      0    266      0   -245      0    227      0   -210      0    194
170:      0   -180      0    167      0   -155      0    144      0   -134
180:      0    125      0   -116      0    107      0   -100      0     92
190:      0    -86      0     79      0    -73      0     68      0    -63
200:      0     58      0    -53      0     49      0    -45      0     41
210:      0    -38      0     34      0    -31      0     29      0    -26
220:      0     23      0    -21      0     19      0    -17      0     15
230:      0    -14      0     12      0    -11      0      9      0     -8
240:      0      7      0     -6      0      5      0     -4      0      4
250:      0     -3      0      2      0     -2      0
```

FIR 定点系数表：第 9 / 28 组

LPF_9000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0     -2      1      2     -2     -2      3      1     -4      1
010:       4     -3     -4      5      2     -7      0      8     -3     -8
020:       7      6    -10     -2     13     -3    -13      8     11    -14
030:      -7     19      0    -21      9     19    -17    -14     25      6
040:     -30      6     30    -19    -25     31     15    -40      0     44
050:     -18    -41     36     30    -51    -11     60    -12    -60     38
060:      50    -61    -29     78      0    -84     34     77    -68    -55
070:      96     21   -111     23    111    -69    -91    111     53   -142
080:       0    152    -62   -139    123    100   -173    -38    202    -41
090:    -201    126    167   -204    -98    261      0   -283    115    262
100:    -233   -191    333     74   -397     81    406   -257   -346    431
110:     211   -575      0    658   -276   -650    601    517   -949   -223
120:    1291   -288  -1597   1154   1839  -2887  -1995  10229  18433  10229
130:   -1995  -2887   1839   1154  -1597   -288   1291   -223   -949    517
140:     601   -650   -276    658      0   -575    211    431   -346   -257
150:     406     81   -397     74    333   -191   -233    262    115   -283
160:       0    261    -98   -204    167    126   -201    -41    202    -38
170:    -173    100    123   -139    -62    152      0   -142     53    111
180:     -91    -69    111     23   -111     21     96    -55    -68     77
190:      34    -84      0     78    -29    -61     50     38    -60    -12
200:      60    -11    -51     30     36    -41    -18     44      0    -40
210:      15     31    -25    -19     30      6    -30      6     25    -14
220:     -17     19      9    -21      0     19     -7    -14     11      8
230:     -13     -3     13     -2    -10      6      7     -8     -3      8
240:       0     -7      2      5     -4     -3      4      1     -4      1
250:       3     -2     -2      2      1     -2      0
```

FIR 定点系数表：第 10 / 28 组

LPF_10000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0     -2      2      1     -3      1      2     -3      0      4
010:      -3     -2      6     -2     -5      6      0     -7      6      4
020:     -10      4      8    -11      0     12    -10     -6     16     -7
030:     -13     18      0    -19     16      9    -25     10     19    -26
040:       0     29    -23    -13     36    -14    -28     38      0    -42
050:      33     19    -51     20     39    -53      0     58    -46    -26
060:      71    -28    -54     73      0    -79     63     35    -96     38
070:      73    -99      0    107    -85    -48    129    -51    -98    133
080:       0   -144    114     64   -174     69    132   -180      0    194
090:    -154    -87    236    -94   -181    246      0   -267    213    120
100:    -329    132    255   -349      0    385   -311   -177    490   -198
110:    -389    542      0   -620    511    299   -850    356    726  -1057
120:       0   1366  -1222   -795   2601  -1329  -3686   9635  20481   9635
130:   -3686  -1329   2601   -795  -1222   1366      0  -1057    726    356
140:    -850    299    511   -620      0    542   -389   -198    490   -177
150:    -311    385      0   -349    255    132   -329    120    213   -267
160:       0    246   -181    -94    236    -87   -154    194      0   -180
170:     132     69   -174     64    114   -144      0    133    -98    -51
180:     129    -48    -85    107      0    -99     73     38    -96     35
190:      63    -79      0     73    -54    -28     71    -26    -46     58
200:       0    -53     39     20    -51     19     33    -42      0     38
210:     -28    -14     36    -13    -23     29      0    -26     19     10
220:     -25      9     16    -19      0     18    -13     -7     16     -6
230:     -10     12      0    -11      8      4    -10      4      6     -7
240:       0      6     -5     -2      6     -2     -3      4      0     -3
250:       2      1     -3      1      2     -2      0
```

FIR 定点系数表：第 11 / 28 组

BPF_1000_2000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0     -1     -1     -1      0      1      2      4      6
010:       8      9      9      9      7      4      0     -5     -9    -14
020:     -17    -19    -18    -16    -13     -8     -3      1      5      6
030:       6      4      0     -4     -7     -9     -7     -2      6     17
040:      30     43     54     60     62     56     43     24      0    -26
050:     -51    -72    -87    -93    -91    -79    -60    -37    -14      6
060:      21     27     25     15      0    -16    -29    -34    -28     -9
070:      22     64    111    158    196    219    221    198    152     83
080:       0    -90   -176   -248   -296   -316   -305   -265   -202   -125
090:     -47     21     69     90     83     50      0    -54    -98   -116
100:     -96    -32     78    226    397    569    717    814    836    767
110:     600    339      0   -388   -787  -1156  -1451  -1633  -1675  -1560
120:   -1291   -885   -375    192    762   1279   1691   1957   2048   1957
130:    1691   1279    762    192   -375   -885  -1291  -1560  -1675  -1633
140:   -1451  -1156   -787   -388      0    339    600    767    836    814
150:     717    569    397    226     78    -32    -96   -116    -98    -54
160:       0     50     83     90     69     21    -47   -125   -202   -265
170:    -305   -316   -296   -248   -176    -90      0     83    152    198
180:     221    219    196    158    111     64     22     -9    -28    -34
190:     -29    -16      0     15     25     27     21      6    -14    -37
200:     -60    -79    -91    -93    -87    -72    -51    -26      0     24
210:      43     56     62     60     54     43     30     17      6     -2
220:      -7     -9     -7     -4      0      4      6      6      5      1
230:      -3     -8    -13    -16    -18    -19    -17    -14     -9     -5
240:       0      4      7      9      9      9      8      6      4      2
250:       1      0     -1     -1     -1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 12 / 28 组

BPF_2000_3000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0      0      1      2      4      4      4      2
010:      -2     -6     -9    -11    -11     -7      0      8     14     18
020:      17     12      4     -5    -13    -16    -16    -11     -5      1
030:       4      3      0     -4     -5     -1      7     19     30     35
040:      30     14    -11    -39    -62    -72    -64    -39      0     42
050:      77     93     87     60     18    -26    -60    -76    -71    -49
060:     -21      4     17     14      0    -15    -19     -5     28     73
070:     113    130    111     52    -39   -139   -221   -255   -227   -135
080:       0    146    263    319    296    202     61    -87   -202   -255
090:    -238   -165    -69     14     55     46      0    -50    -65    -18
100:      96    251    393    459    397    187   -143   -519   -836   -988
110:    -898   -550      0    630   1179   1488   1451   1041    333   -514
120:   -1291  -1796  -1884  -1515   -762    198   1130   1803   2048   1803
130:    1130    198   -762  -1515  -1884  -1796  -1291   -514    333   1041
140:    1451   1488   1179    630      0   -550   -898   -988   -836   -519
150:    -143    187    397    459    393    251     96    -18    -65    -50
160:       0     46     55     14    -69   -165   -238   -255   -202    -87
170:      61    202    296    319    263    146      0   -135   -227   -255
180:    -221   -139    -39     52    111    130    113     73     28     -5
190:     -19    -15      0     14     17      4    -21    -49    -71    -76
200:     -60    -26     18     60     87     93     77     42      0    -39
210:     -64    -72    -62    -39    -11     14     30     35     30     19
220:       7     -1     -5     -4      0      3      4      1     -5    -11
230:     -16    -16    -13     -5      4     12     17     18     14      8
240:       0     -7    -11    -11     -9     -6     -2      2      4      4
250:       4      2      1      0      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 13 / 28 组

BPF_3000_4000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0      1      2      3      2      0     -4     -7
010:      -7     -3      4     10     12      9      0    -10    -17    -16
020:      -7      5     16     18     13      2     -9    -14    -11     -5
030:       1      3      0     -3     -2      6     17     23     17     -4
040:     -30    -48    -45    -18     25     64     76     52      0    -57
050:     -90    -83    -36     27     77     89     60      8    -40    -61
060:     -50    -20      6     12      0    -13     -7     25     68     90
070:      64    -13   -111   -178   -166    -64     91    226    268    182
080:       0   -196   -310   -282   -123     92    259    299    202     26
090:    -135   -204   -167    -67     19     40      0    -44    -23     86
100:     233    311    223    -47   -397   -642   -608   -237    346    876
110:    1060    740      0   -848  -1390  -1319   -601    476   1420   1761
120:    1291    184  -1067  -1875  -1840   -950    397   1581   2048   1581
130:     397   -950  -1840  -1875  -1067    184   1291   1761   1420    476
140:    -601  -1319  -1390   -848      0    740   1060    876    346   -237
150:    -608   -642   -397    -47    223    311    233     86    -23    -44
160:       0     40     19    -67   -167   -204   -135     26    202    299
170:     259     92   -123   -282   -310   -196      0    182    268    226
180:      91    -64   -166   -178   -111    -13     64     90     68     25
190:      -7    -13      0     12      6    -20    -50    -61    -40      8
200:      60     89     77     27    -36    -83    -90    -57      0     52
210:      76     64     25    -18    -45    -48    -30     -4     17     23
220:      17      6     -2     -3      0      3      1     -5    -11    -14
230:      -9      2     13     18     16      5     -7    -16    -17    -10
240:       0      9     12     10      4     -3     -7     -7     -4      0
250:       2      3      2      1      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 14 / 28 组

BPF_4000_5000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0      1      2      1     -2     -5     -4      1
010:       7      9      4     -5    -12    -11      0     12     17      8
020:      -7    -18    -16     -2     13     17      9     -4    -11     -9
030:      -1      2      0     -3      2     12     17      7    -17    -36
040:     -30      5     45     58     25    -34    -76    -63      0     69
050:      90     44    -36    -90    -77     -9     60     79     40    -19
060:     -50    -38     -6     10      0    -11      7     47     68     27
070:     -64   -136   -111     18    166    210     91   -121   -268   -222
080:       0    239    310    151   -123   -304   -259    -29    202    265
090:     135    -62   -167   -126    -19     33      0    -36     23    161
100:     233     94   -223   -477   -397     63    608    782    346   -468
110:   -1060   -902      0   1033   1390    705   -601  -1571  -1420   -173
120:    1291   1867   1067   -569  -1840  -1778   -397   1297   2048   1297
130:    -397  -1778  -1840   -569   1067   1867   1291   -173  -1420  -1571
140:    -601    705   1390   1033      0   -902  -1060   -468    346    782
150:     608     63   -397   -477   -223     94    233    161     23    -36
160:       0     33    -19   -126   -167    -62    135    265    202    -29
170:    -259   -304   -123    151    310    239      0   -222   -268   -121
180:      91    210    166     18   -111   -136    -64     27     68     47
190:       7    -11      0     10     -6    -38    -50    -19     40     79
200:      60     -9    -77    -90    -36     44     90     69      0    -63
210:     -76    -34     25     58     45      5    -30    -36    -17      7
220:      17     12      2     -3      0      2     -1     -9    -11     -4
230:       9     17     13     -2    -16    -18     -7      8     17     12
240:       0    -11    -12     -5      4      9      7      1     -4     -5
250:      -2      1      2      1      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 15 / 28 组

BPF_5000_6000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0      1      1     -2     -4     -1      4      6
010:       2     -7     -9     -1     11     12      0    -14    -14      2
020:      17     14     -4    -18    -13      5     16      9     -5    -10
030:      -4      2      0     -2      5     14      7    -15    -30    -11
040:      30     46     11    -47    -62     -7     64     72      0    -79
050:     -77      9     87     73    -18    -86    -60     23     71     41
060:     -21    -42    -17      7      0     -8     19     53     28    -60
070:    -113    -40    111    171     39   -170   -221    -25    227    253
080:       0   -273   -263     31    296    246    -61   -288   -202     77
090:     238    136    -69   -142    -55     25      0    -27     65    182
100:      96   -206   -393   -139    397    617    143   -632   -836    -97
110:     898   1029      0  -1178  -1179    147   1451   1269   -333  -1693
120:   -1291    545   1884   1243   -762  -2006  -1130    964   2048    964
130:   -1130  -2006   -762   1243   1884    545  -1291  -1693   -333   1269
140:    1451    147  -1179  -1178      0   1029    898    -97   -836   -632
150:     143    617    397   -139   -393   -206     96    182     65    -27
160:       0     25    -55   -142    -69    136    238     77   -202   -288
170:     -61    246    296     31   -263   -273      0    253    227    -25
180:    -221   -170     39    171    111    -40   -113    -60     28     53
190:      19     -8      0      7    -17    -42    -21     41     71     23
200:     -60    -86    -18     73     87      9    -77    -79      0     72
210:      64     -7    -62    -47     11     46     30    -11    -30    -15
220:       7     14      5     -2      0      2     -4    -10     -5      9
230:      16      5    -13    -18     -4     14     17      2    -14    -14
240:       0     12     11     -1     -9     -7      2      6      4     -1
250:      -4     -2      1      1      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 16 / 28 组

BPF_6000_7000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      1      1     -1     -3     -1      4      4     -3
010:      -8     -1      9      7     -7    -13      0     15      9    -11
020:     -17      2     18      9    -13    -15      3     14      5     -8
030:      -6      1      0     -1      7     11     -7    -24     -6     32
040:      30    -23    -54     -6     62     46    -43    -78      0     86
050:      51    -59    -87      9     91     42    -60    -70     14     64
060:      21    -33    -25      5      0     -5     29     41    -28    -94
070:     -22    120    111    -84   -196    -22    221    163   -152   -275
080:       0    296    176   -203   -296     31    305    142   -202   -235
090:      47    213     69   -110    -83     15      0    -16     98    141
100:     -96   -323    -78    423    397   -304   -717    -80    836    630
110:    -600  -1117      0   1279    787   -949  -1451    161   1675    834
120:   -1291  -1655    375   1950    762  -1558  -1691    594   2048    594
130:   -1691  -1558    762   1950    375  -1655  -1291    834   1675    161
140:   -1451   -949    787   1279      0  -1117   -600    630    836    -80
150:    -717   -304    397    423    -78   -323    -96    141     98    -16
160:       0     15    -83   -110     69    213     47   -235   -202    142
170:     305     31   -296   -203    176    296      0   -275   -152    163
180:     221    -22   -196    -84    111    120    -22    -94    -28     41
190:      29     -5      0      5    -25    -33     21     64     14    -70
200:     -60     42     91      9    -87    -59     51     86      0    -78
210:     -43     46     62     -6    -54    -23     30     32     -6    -24
220:      -7     11      7     -1      0      1     -6     -8      5     14
230:       3    -15    -13      9     18      2    -17    -11      9     15
240:       0    -13     -7      7      9     -1     -8     -3      4      4
250:      -1     -3     -1      1      1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 17 / 28 组

BPF_7000_8000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      1      0     -2     -1      3      3     -4     -5
010:       4      8     -4    -11      2     14      0    -16     -3     17
020:       7    -16    -10     14     13    -11    -13      7     11     -3
030:      -7      0      0      0      9      4    -17    -11     25     23
040:     -30    -37     30     54    -25    -69     15     82      0    -89
050:     -18     90     36    -83    -51     69     60    -50    -60     30
060:      50    -12    -29      2      0     -2     34     16    -68    -44
070:      96     86   -111   -138    111    194    -91   -246     53    286
080:       0   -308    -62    306    123   -280   -173    232    202   -169
090:    -201    101    167    -41    -98      5      0     -6    115     53
100:    -233   -153    333    304   -397   -499    406    721   -346   -950
110:     211   1162      0  -1330   -277   1431    601  -1448   -949   1368
120:    1291  -1190  -1597    924   1840   -585  -1995    200   2048    200
130:   -1995   -585   1840    924  -1597  -1190   1291   1368   -949  -1448
140:     601   1431   -277  -1330      0   1162    211   -950   -346    721
150:     406   -499   -397    304    333   -153   -233     53    115     -6
160:       0      5    -98    -41    167    101   -201   -169    202    232
170:    -173   -280    123    306    -62   -308      0    286     53   -246
180:     -91    194    111   -138   -111     86     96    -44    -68     16
190:      34     -2      0      2    -29    -12     50     30    -60    -50
200:      60     69    -51    -83     36     90    -18    -89      0     82
210:      15    -69    -25     54     30    -37    -30     23     25    -11
220:     -17      4      9      0      0      0     -7     -3     11      7
230:     -13    -11     13     14    -10    -16      7     17     -3    -16
240:       0     14      2    -11     -4      8      4     -5     -4      3
250:       3     -1     -2      0      1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 18 / 28 组

BPF_8000_9000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      1      0     -2      1      3     -3     -4      5
010:       4     -8     -4     11      2    -14      0     16     -3    -17
020:       7     16    -10    -14     13     11    -13     -7     11      3
030:      -7      0      0      0      9     -4    -17     11     25    -23
040:     -30     37     30    -54    -25     69     15    -82      0     89
050:     -18    -90     36     83    -51    -69     60     50    -60    -30
060:      50     12    -29     -2      0      2     34    -16    -68     44
070:      96    -86   -111    138    111   -194    -91    246     53   -286
080:       0    308    -62   -306    123    280   -173   -232    202    169
090:    -201   -101    167     41    -98     -5      0      6    115    -53
100:    -233    153    333   -304   -397    499    406   -721   -346    950
110:     211  -1162      0   1330   -277  -1431    601   1448   -949  -1368
120:    1291   1190  -1597   -924   1840    585  -1995   -200   2048   -200
130:   -1995    585   1840   -924  -1597   1190   1291  -1368   -949   1448
140:     601  -1431   -277   1330      0  -1162    211    950   -346   -721
150:     406    499   -397   -304    333    153   -233    -53    115      6
160:       0     -5    -98     41    167   -101   -201    169    202   -232
170:    -173    280    123   -306    -62    308      0   -286     53    246
180:     -91   -194    111    138   -111    -86     96     44    -68    -16
190:      34      2      0     -2    -29     12     50    -30    -60     50
200:      60    -69    -51     83     36    -90    -18     89      0    -82
210:      15     69    -25    -54     30     37    -30    -23     25     11
220:     -17     -4      9      0      0      0     -7      3     11     -7
230:     -13     11     13    -14    -10     16      7    -17     -3     16
240:       0    -14      2     11     -4     -8      4      5     -4     -3
250:       3      1     -2      0      1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 19 / 28 组

BPF_9000_10000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      1     -1     -1      3     -1     -4      4      3
010:      -8      1      9     -7     -7     13      0    -15      9     11
020:     -17     -2     18     -9    -13     15      3    -14      5      8
030:      -6     -1      0      1      7    -11     -7     24     -6    -32
040:      30     23    -54      6     62    -46    -43     78      0    -86
050:      51     59    -87     -9     91    -42    -60     70     14    -64
060:      21     33    -25     -5      0      5     29    -41    -28     94
070:     -22   -120    111     84   -196     22    221   -163   -152    275
080:       0   -296    176    203   -296    -31    305   -142   -202    235
090:      47   -213     69    110    -83    -15      0     16     98   -141
100:     -96    323    -78   -423    397    304   -717     80    836   -630
110:    -600   1117      0  -1279    787    949  -1451   -161   1675   -834
120:   -1291   1655    375  -1950    762   1558  -1691   -594   2048   -594
130:   -1691   1558    762  -1950    375   1655  -1291   -834   1675   -161
140:   -1451    949    787  -1279      0   1117   -600   -630    836     80
150:    -717    304    397   -423    -78    323    -96   -141     98     16
160:       0    -15    -83    110     69   -213     47    235   -202   -142
170:     305    -31   -296    203    176   -296      0    275   -152   -163
180:     221     22   -196     84    111   -120    -22     94    -28    -41
190:      29      5      0     -5    -25     33     21    -64     14     70
200:     -60    -42     91     -9    -87     59     51    -86      0     78
210:     -43    -46     62      6    -54     23     30    -32     -6     24
220:      -7    -11      7      1      0     -1     -6      8      5    -14
230:       3     15    -13     -9     18     -2    -17     11      9    -15
240:       0     13     -7     -7      9      1     -8      3      4     -4
250:      -1      3     -1     -1      1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 20 / 28 组

BRF_1000_2000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      1      1      1      0     -1     -2     -4     -6
010:      -8     -9     -9     -9     -7     -4      0      5      9     14
020:      17     19     18     16     13      8      3     -1     -5     -6
030:      -6     -4      0      4      7      9      7      2     -6    -17
040:     -30    -43    -54    -60    -62    -56    -43    -24      0     26
050:      51     72     87     93     91     79     60     37     14     -6
060:     -21    -27    -25    -15      0     16     29     34     28      9
070:     -22    -64   -111   -158   -196   -219   -221   -198   -152    -83
080:       0     90    176    248    296    316    305    265    202    125
090:      47    -21    -69    -90    -83    -50      0     54     98    116
100:      96     32    -78   -226   -397   -569   -717   -814   -836   -767
110:    -600   -339      0    388    787   1156   1451   1633   1675   1560
120:    1291    885    375   -192   -762  -1279  -1691  -1957  30725  -1957
130:   -1691  -1279   -762   -192    375    885   1291   1560   1675   1633
140:    1451   1156    787    388      0   -339   -600   -767   -836   -814
150:    -717   -569   -397   -226    -78     32     96    116     98     54
160:       0    -50    -83    -90    -69    -21     47    125    202    265
170:     305    316    296    248    176     90      0    -83   -152   -198
180:    -221   -219   -196   -158   -111    -64    -22      9     28     34
190:      29     16      0    -15    -25    -27    -21     -6     14     37
200:      60     79     91     93     87     72     51     26      0    -24
210:     -43    -56    -62    -60    -54    -43    -30    -17     -6      2
220:       7      9      7      4      0     -4     -6     -6     -5     -1
230:       3      8     13     16     18     19     17     14      9      5
240:       0     -4     -7     -9     -9     -9     -8     -6     -4     -2
250:      -1      0      1      1      1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 21 / 28 组

BRF_2000_3000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0      0     -1     -2     -4     -4     -4     -2
010:       2      6      9     11     11      7      0     -8    -14    -18
020:     -17    -12     -4      5     13     16     16     11      5     -1
030:      -4     -3      0      4      5      1     -7    -19    -30    -35
040:     -30    -14     11     39     62     72     64     39      0    -42
050:     -77    -93    -87    -60    -18     26     60     76     71     49
060:      21     -4    -17    -14      0     15     19      5    -28    -73
070:    -113   -130   -111    -52     39    139    221    255    227    135
080:       0   -146   -263   -319   -296   -202    -61     87    202    255
090:     238    165     69    -14    -55    -46      0     50     65     18
100:     -96   -251   -393   -459   -397   -187    143    519    836    988
110:     898    550      0   -630  -1178  -1488  -1451  -1041   -333    514
120:    1291   1795   1884   1514    762   -198  -1130  -1803  30722  -1803
130:   -1130   -198    762   1514   1884   1795   1291    514   -333  -1041
140:   -1451  -1488  -1178   -630      0    550    898    988    836    519
150:     143   -187   -397   -459   -393   -251    -96     18     65     50
160:       0    -46    -55    -14     69    165    238    255    202     87
170:     -61   -202   -296   -319   -263   -146      0    135    227    255
180:     221    139     39    -52   -111   -130   -113    -73    -28      5
190:      19     15      0    -14    -17     -4     21     49     71     76
200:      60     26    -18    -60    -87    -93    -77    -42      0     39
210:      64     72     62     39     11    -14    -30    -35    -30    -19
220:      -7      1      5      4      0     -3     -4     -1      5     11
230:      16     16     13      5     -4    -12    -17    -18    -14     -8
240:       0      7     11     11      9      6      2     -2     -4     -4
250:      -4     -2     -1      0      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 22 / 28 组

BRF_3000_4000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0     -1     -2     -3     -2      0      4      7
010:       7      3     -4    -10    -12     -9      0     10     17     16
020:       7     -5    -16    -18    -13     -2      9     14     11      5
030:      -1     -3      0      3      2     -6    -17    -23    -17      4
040:      30     48     45     18    -25    -64    -76    -52      0     57
050:      90     83     36    -27    -77    -89    -60     -8     40     61
060:      50     20     -6    -12      0     13      7    -25    -68    -90
070:     -64     13    111    178    166     64    -91   -226   -268   -182
080:       0    196    310    282    123    -92   -259   -299   -202    -26
090:     135    204    167     67    -19    -40      0     44     23    -86
100:    -233   -311   -223     47    397    642    607    237   -346   -876
110:   -1060   -740      0    848   1390   1319    601   -476  -1420  -1761
120:   -1291   -184   1067   1875   1839    950   -397  -1580  30721  -1580
130:    -397    950   1839   1875   1067   -184  -1291  -1761  -1420   -476
140:     601   1319   1390    848      0   -740  -1060   -876   -346    237
150:     607    642    397     47   -223   -311   -233    -86     23     44
160:       0    -40    -19     67    167    204    135    -26   -202   -299
170:    -259    -92    123    282    310    196      0   -182   -268   -226
180:     -91     64    166    178    111     13    -64    -90    -68    -25
190:       7     13      0    -12     -6     20     50     61     40     -8
200:     -60    -89    -77    -27     36     83     90     57      0    -52
210:     -76    -64    -25     18     45     48     30      4    -17    -23
220:     -17     -6      2      3      0     -3     -1      5     11     14
230:       9     -2    -13    -18    -16     -5      7     16     17     10
240:       0     -9    -12    -10     -4      3      7      7      4      0
250:      -2     -3     -2     -1      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 23 / 28 组

BRF_4000_5000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0     -1     -2     -1      2      5      4     -1
010:      -7     -9     -4      5     12     11      0    -12    -17     -8
020:       7     18     16      2    -13    -17     -9      4     11      9
030:       1     -2      0      3     -2    -12    -17     -7     17     36
040:      30     -5    -45    -58    -25     34     76     63      0    -69
050:     -90    -44     36     90     77      9    -60    -79    -40     19
060:      50     38      6    -10      0     11     -7    -47    -68    -27
070:      64    136    111    -18   -166   -210    -91    121    268    222
080:       0   -239   -310   -151    123    304    259     29   -202   -265
090:    -135     62    167    126     19    -33      0     36    -23   -161
100:    -233    -94    223    477    397    -63   -607   -782   -346    468
110:    1060    902      0  -1033  -1390   -705    601   1570   1420    173
120:   -1291  -1867  -1067    569   1839   1778    397  -1297  30721  -1297
130:     397   1778   1839    569  -1067  -1867  -1291    173   1420   1570
140:     601   -705  -1390  -1033      0    902   1060    468   -346   -782
150:    -607    -63    397    477    223    -94   -233   -161    -23     36
160:       0    -33     19    126    167     62   -135   -265   -202     29
170:     259    304    123   -151   -310   -239      0    222    268    121
180:     -91   -210   -166    -18    111    136     64    -27    -68    -47
190:      -7     11      0    -10      6     38     50     19    -40    -79
200:     -60      9     77     90     36    -44    -90    -69      0     63
210:      76     34    -25    -58    -45     -5     30     36     17     -7
220:     -17    -12     -2      3      0     -2      1      9     11      4
230:      -9    -17    -13      2     16     18      7     -8    -17    -12
240:       0     11     12      5     -4     -9     -7     -1      4      5
250:       2     -1     -2     -1      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 24 / 28 组

BRF_5000_6000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0      0     -1     -1      2      4      1     -4     -6
010:      -2      7      9      1    -11    -12      0     14     14     -2
020:     -17    -14      4     18     13     -5    -16     -9      5     10
030:       4     -2      0      2     -5    -14     -7     15     30     11
040:     -30    -46    -11     47     62      7    -64    -72      0     79
050:      77     -9    -87    -73     18     86     60    -23    -71    -41
060:      21     42     17     -7      0      8    -19    -53    -28     60
070:     113     40   -111   -171    -39    170    221     25   -227   -253
080:       0    273    263    -31   -296   -246     61    288    202    -77
090:    -238   -136     69    142     55    -25      0     27    -65   -182
100:     -96    206    393    139   -397   -617   -143    632    836     97
110:    -898  -1029      0   1178   1178   -147  -1451  -1269    333   1693
120:    1291   -545  -1884  -1243    762   2006   1130   -964  30721   -964
130:    1130   2006    762  -1243  -1884   -545   1291   1693    333  -1269
140:   -1451   -147   1178   1178      0  -1029   -898     97    836    632
150:    -143   -617   -397    139    393    206    -96   -182    -65     27
160:       0    -25     55    142     69   -136   -238    -77    202    288
170:      61   -246   -296    -31    263    273      0   -253   -227     25
180:     221    170    -39   -171   -111     40    113     60    -28    -53
190:     -19      8      0     -7     17     42     21    -41    -71    -23
200:      60     86     18    -73    -87     -9     77     79      0    -72
210:     -64      7     62     47    -11    -46    -30     11     30     15
220:      -7    -14     -5      2      0     -2      4     10      5     -9
230:     -16     -5     13     18      4    -14    -17     -2     14     14
240:       0    -12    -11      1      9      7     -2     -6     -4      1
250:       4      2     -1     -1      0      0      0
```

FIR 定点系数表：第 25 / 28 组

BRF_6000_7000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0     -1     -1      1      3      1     -4     -4      3
010:       8      1     -9     -7      7     13      0    -15     -9     11
020:      17     -2    -18     -9     13     15     -3    -14     -5      8
030:       6     -1      0      1     -7    -10      7     24      6    -32
040:     -30     23     54      6    -62    -46     43     78      0    -86
050:     -51     59     87     -9    -91    -42     60     70    -14    -64
060:     -21     33     25     -5      0      5    -29    -41     28     94
070:      22   -120   -111     84    196     22   -221   -163    152    275
080:       0   -296   -176    203    296    -31   -305   -142    202    235
090:     -47   -213    -69    110     83    -15      0     16    -98   -141
100:      96    323     78   -423   -397    304    717     80   -836   -630
110:     600   1117      0  -1279   -787    949   1451   -161  -1675   -834
120:    1291   1655   -375  -1950   -762   1558   1691   -593  30720   -593
130:    1691   1558   -762  -1950   -375   1655   1291   -834  -1675   -161
140:    1451    949   -787  -1279      0   1117    600   -630   -836     80
150:     717    304   -397   -423     78    323     96   -141    -98     16
160:       0    -15     83    110    -69   -213    -47    235    202   -142
170:    -305    -31    296    203   -176   -296      0    275    152   -163
180:    -221     22    196     84   -111   -120     22     94     28    -41
190:     -29      5      0     -5     25     33    -21    -64    -14     70
200:      60    -42    -91     -9     87     59    -51    -86      0     78
210:      43    -46    -62      6     54     23    -30    -32      6     24
220:       7    -10     -7      1      0     -1      6      8     -5    -14
230:      -3     15     13     -9    -18     -2     17     11     -9    -15
240:       0     13      7     -7     -9      1      8      3     -4     -4
250:       1      3      1     -1     -1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 26 / 28 组

BRF_7000_8000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0     -1      0      2      1     -3     -3      4      5
010:      -4     -8      4     11     -2    -14      0     16      3    -17
020:      -7     16     10    -14    -13     11     13     -7    -11      3
030:       7      0      0      0     -9     -4     17     11    -25    -23
040:      30     37    -30    -54     25     69    -15    -82      0     89
050:      18    -90    -36     83     51    -69    -60     50     60    -30
060:     -50     12     29     -2      0      2    -34    -16     68     44
070:     -96    -86    111    138   -111   -194     91    246    -53   -286
080:       0    308     62   -306   -123    280    173   -232   -202    169
090:     201   -101   -167     41     98     -5      0      6   -115    -53
100:     233    153   -333   -304    397    499   -406   -721    346    950
110:    -211  -1161      0   1330    276  -1431   -601   1447    949  -1368
120:   -1291   1190   1597   -924  -1839    585   1995   -200  30720   -200
130:    1995    585  -1839   -924   1597   1190  -1291  -1368    949   1447
140:    -601  -1431    276   1330      0  -1161   -211    950    346   -721
150:    -406    499    397   -304   -333    153    233    -53   -115      6
160:       0     -5     98     41   -167   -101    201    169   -202   -232
170:     173    280   -123   -306     62    308      0   -286    -53    246
180:      91   -194   -111    138    111    -86    -96     44     68    -16
190:     -34      2      0     -2     29     12    -50    -30     60     50
200:     -60    -69     51     83    -36    -90     18     89      0    -82
210:     -15     69     25    -54    -30     37     30    -23    -25     11
220:      17     -4     -9      0      0      0      7      3    -11     -7
230:      13     11    -13    -14     10     16     -7    -17      3     16
240:       0    -14     -2     11      4     -8     -4      5      4     -3
250:      -3      1      2      0     -1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 27 / 28 组

BRF_8000_9000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0     -1      0      2     -1     -3      3      4     -5
010:      -4      8      4    -11     -2     14      0    -16      3     17
020:      -7    -16     10     14    -13    -11     13      7    -11     -3
030:       7      0      0      0     -9      4     17    -11    -25     23
040:      30    -37    -30     54     25    -69    -15     82      0    -89
050:      18     90    -36    -83     51     69    -60    -50     60     30
060:     -50    -12     29      2      0     -2    -34     16     68    -44
070:     -96     86    111   -138   -111    194     91   -246    -53    286
080:       0   -308     62    306   -123   -280    173    232   -202   -169
090:     201    101   -167    -41     98      5      0     -6   -115     53
100:     233   -153   -333    304    397   -499   -406    721    346   -950
110:    -211   1161      0  -1330    276   1431   -601  -1447    949   1368
120:   -1291  -1190   1597    924  -1839   -585   1995    200  30720    200
130:    1995   -585  -1839    924   1597  -1190  -1291   1368    949  -1447
140:    -601   1431    276  -1330      0   1161   -211   -950    346    721
150:    -406   -499    397    304   -333   -153    233     53   -115     -6
160:       0      5     98    -41   -167    101    201   -169   -202    232
170:     173   -280   -123    306     62   -308      0    286    -53   -246
180:      91    194   -111   -138    111     86    -96    -44     68     16
190:     -34     -2      0      2     29    -12    -50     30     60    -50
200:     -60     69     51    -83    -36     90     18    -89      0     82
210:     -15    -69     25     54    -30    -37     30     23    -25    -11
220:      17      4     -9      0      0      0      7     -3    -11      7
230:      13    -11    -13     14     10    -16     -7     17      3    -16
240:       0     14     -2    -11      4      8     -4     -5      4      3
250:      -3     -1      2      0     -1      0      0
```

FIR 定点系数表：第 28 / 28 组

BRF_9000_10000

采样率 32000 Hz；抽头数 257；实际系数 = 下列整数 / 32768。

每行格式：起始抽头序号：接下来十个抽头；抽头从 0 开始。

系数与 v61/tables.c 一致；浮点设计值另见 CSV。

```
000:       0      0     -1      1      1     -3      1      4     -4     -3
010:       8     -1     -9      7      7    -13      0     15     -9    -11
020:      17      2    -18      9     13    -15     -3     14     -5     -8
030:       6      1      0     -1     -7     10      7    -24      6     32
040:     -30    -23     54     -6    -62     46     43    -78      0     86
050:     -51    -59     87      9    -91     42     60    -70    -14     64
060:     -21    -33     25      5      0     -5    -29     41     28    -94
070:      22    120   -111    -84    196    -22   -221    163    152   -275
080:       0    296   -176   -203    296     31   -305    142    202   -235
090:     -47    213    -69   -110     83     15      0    -16    -98    141
100:      96   -323     78    423   -397   -304    717    -80   -836    630
110:     600  -1117      0   1278   -787   -949   1451    161  -1675    834
120:    1291  -1655   -375   1950   -762  -1558   1691    593  30720    593
130:    1691  -1558   -762   1950   -375  -1655   1291    834  -1675    161
140:    1451   -949   -787   1278      0  -1117    600    630   -836    -80
150:     717   -304   -397    423     78   -323     96    141    -98    -16
160:       0     15     83   -110    -69    213    -47   -235    202    142
170:    -305     31    296   -203   -176    296      0   -275    152    163
180:    -221    -22    196    -84   -111    120     22    -94     28     41
190:     -29     -5      0      5     25    -33    -21     64    -14    -70
200:      60     42    -91      9     87    -59    -51     86      0    -78
210:      43     46    -62     -6     54    -23    -30     32      6    -24
220:       7     10     -7     -1      0      1      6     -8     -5     14
230:      -3    -15     13      9    -18      2     17    -11     -9     15
240:       0    -13      7      7     -9     -1      8     -3     -4      4
250:       1     -3      1      1     -1      0      0
```