# 发起一次对话

## 接口概述

以Running方式提出一个问题，智能体会异步处理并通过已建立的SSE连接推送结果。调用顺序第4步：使用createTaskAndSolution返回的taskId和sessionId发起对话。

## 前提条件

sessionId参数必填；messages参数必填；前端只需传sessionId，taskId由系统自动补充。

## 接口调用地址

```
POST http://10.128.203.200:80/sfm-agent-studio/sfm-api-gateway/gateway/agent/auto/new/open/run
```

**入参描述**

Header传参

| 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Authorization | String | 是 | APP_KEY | Bearer YOUR_APP_KEY |
| Content-Type | String | 是 | Content-Type | application/json |

Body传参

| 字段 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sessionId | string | 是 | 会话ID | de454297-c547-440f-ae55-057a83a2d121 |
| taskId | string | 否 | 任务ID | 4bcaa882-9c54-4b78-9057-54db58591b5b 系统会自动通过sessionId查找 |
| messages | List<Object> | 是 | 消息列表 | [{"content":"帮我订一张明天从上海去苏黎世的机票","role":"user"}] |
| content | string | 是 | 消息内容 | 帮我订一张明天从上海去苏黎世的机票 |
| role | string | 否 | 角色 | user |
| attachments | List<Object> | 否 | 附件信息 | [] |
| id | string | 否 | 附件ID | 1 |
| name | string | 否 | 附件名称 | file.pdf |
| url | string | 是 | 附件地址 | https://example.com/file.pdf |
| type | string | 否 | 附件类型 | pdf |
| size | Long | 否 | 附件大小 | 1024 |
| desc | string | 否 | 附件描述 | 附件描述 |

**出参描述**

| 字段 | 数据类型 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| success | boolean | 是否成功 | true |
| metadata | Map | 扩展信息 | {} |
| data | string | 返回数据 | "" |
| errorCode | string | 错误码 | |
| data | JSONObject | 数据对象 | {} |
| errorMsg | string | 错误信息 | |
| channelId | string | 通道ID | 4bcaa882-9c54-4b78-9057-54db58591b5b |

**请求示例**

curl命令示例

```
curl -X 'POST' http://10.128.203.200:80/sfm-agent-studio/sfm-api-gateway/gateway/agent/auto/new/open/run \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_APP_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"sessionId": "de454297-c547-440f-ae55-057a83a2d121",
"taskId": "4bcaa882-9c54-4b78-9057-54db58591b5b",
"messages": [{
"content": "帮我订一张明天从上海去苏黎世的机票",
"role": "user"
}],
"channelId": "4bcaa882-9c54-4b78-9057-54db58591b5b"
}'
```

**响应示例**

非流式输出

```
{
"success": true,
"data": "",
"errorCode": null,
"errorMsg": null
}
```

**状态码说明**

| Http状态返回码 | 错误描述 | 错误释义 |
| --- | --- | --- |
| 401 | GATEWAY APP_KEY MISSING! | 网关必填参数缺失 |
| 401 | GATEWAY APP_KEY WRONG! | 鉴权失败,无效 APP_KEY |
| 401 | GATEWAY APP_KEY ALREADY EXPIRED! | 鉴权失败,APP_KEY 已过期 |
| 401 | GATEWAY ROLE NOT MATCH! | 鉴权失败,当前 APP_KEY 归属用户对应的角色不匹配 |
| 401 | GATEWAY ROLE HAS EXPIRED! | 鉴权失败,当前 APP_KEY 归属用户对应的角色已过期 |
| 403 | GATEWAY APP_PATH NOT FOUND! | 无效的服务调用路径 |
| 403 | GATEWAY APP_PATH NOT REGISTER! | 当前服务调用路径未注册 |
| 429 | GATEWAY LIMIT ! | 服务触发限流,请稍后再试 |
| 429 | GATEWAY LIMIT CURRENT CALL TYPE ! | 服务触发限流,请稍后再试 |
| 403 | GATEWAY HEADER PARAMETER MISSING! | 业务所需必填参数缺失 |
| 403 | GATEWAY PARAMETER WORKSPACE NO MATCH! | 传递的工作空间编码与APP_KEY归属用户关联的工作空间编码不匹配 |
| 401 | GATEWAY AUTH_TYPE WRONG! | 鉴权失败,不支持的鉴权方式 |
| 401 | GATEWAY AUTH_USER NOT MATCH WRONG! | 鉴权失败,AK用户信息不匹配 |
| 401 | GATEWAY AUTH_USER_ROLE WRONG! | 鉴权失败,用户角色不匹配 |
| 404 | GATEWAY ROUTE URL NOT FOUND! | 无效的目标服务地址 |
| 401 | GATEWAY LIMIT ! | 服务链接已达上限,请稍后再试 |
| 500 | TARGET_SERVICE_ERROR_CONNECTION_REFUSE_EXCEPTION | 目标服务拒绝连接 |
| 500 | TARGET_SERVICE_ERROR_NO_RESPONSE_EXCEPTION | 目标服务无响应 |