知识库检索

接口概述

知识库通用检索能力,包括文档知识库、自定义知识库、图文知识库

前提条件

按照知识库的kbSubmodels.kbIndexes 字段用户可实现针对特定字段的通用检索能力。可以通过查看请求示例，点击 curl 命令示例右侧的调试按钮验证业务接口调用效果。

接口调用地址

```
POST http://10.128.203.200:80/sfm-agent-studio/sfm-api-gateway/gateway/kortex/api/kb/mono/retrieve
```

入参描述

Header传参

字段	数据类型	是否必填	描述	示例
Authorization	String	是	APP_KEY	Bearer YOUR_APP_KEY
x-sfm-workspacecode	String	是	目标工作空间	your_workspace_code
Content-Type	String	是	Content-Type	application/json

Body传参

字段	数据类型	是否必填	描述	示例
kbIndexCode	String	是	知识库索引code,见知识库详情返回结构kbSubmodels[0].kbIndexes[0].kbIndexCode	tttbnz21diense89
kbIndexRetrieveFieldName	String	是	检索字段	见知识库详情返回结构kbSubmodels部分; 文档知识库固定传递 chunk_representation; 图文知识库可传递 image_path 或者 text; 自定义知识库库 见知识库详情响应体中的kbSubmodels[0].kbIndexes 中Retrieve类型字段;
query	String	是	查询内容	字符串
filters	JSONObject	否	查询内容	扩展过滤项, 例如图文知识库,支持针对特定文档进行检索, 例如 {"file_code":["8a58578fce264cd3a648162ea94d2686"]}
score	Double	是	最小分值	0.01
limit	Integer	是	返回条目	10
advancedRules	Object	否	高级规则配置，支持复杂的AND/OR逻辑组合过滤条件	{"operator":"AND","conditions":[{"type":"simple","simpleRule":{"fileName":"plan_code","ruleTypeEnum":"EQ","fileValue":"YCJ2024100"}},{"type":"nested","advancedRules":{"operator":"AND","conditions":[{"type":"simple","simpleRule":{"fileName":"plan_name","ruleTypeEnum":"LIKE","fileValu

				e":"江南区"}},{"type":"simple","simpleRule":{"fileName":"area_name","ruleTypeEnum":"IN","fileValueList":["江北区","江南区"]}}]}]}
operator	String	是	逻辑操作符，可选值: AND(与), OR(或)	AND
conditions	Array	是	条件列表，每个条件可以是简单条件(type=simple)或嵌套条件(type=nested)	[{"type":"simple",...},{"type":"nested",...}]
type	String	是	条件类型，可选值: simple(简单条件), nested(嵌套条件)	simple
simpleRule	Object	否	简单规则定义(type=simple时必填)	{"fileName":"plan_code","ruleTypeEnum":"EQ","fileValue":"YWC34520000"}
fileName	String	是	匹配的字段名	plan_code
ruleTypeEnum	String	是	规则类型，可选值: EQ(等于), IN(包含), IS_NOT_NULL(非空), LIKE(模糊匹配)	EQ
fileValue	Object	否	单个匹配值，ruleTypeEnum为EQ/LIKE时使用	YCJ2024520000
fileValueList	Array	否	多个匹配值列表，ruleTypeEnum为IN时使用	["江南区","江北区"]
advancedRules	Object	否	嵌套的高级检索规则(type=nested时必填)，支持递归嵌套	{"operator":"AND","conditions":[{"type":"simple",...},{"type":"simple",...}]}
operator	String	是	嵌套逻辑操作符，可选值: AND, OR	AND

出参描述

字段	数据类型	描述	示例
conditions	Array	是 嵌套条件列表 [...]	
success	Boolean	是否成功	true
data	List<Object>	返回数据,按照预先定义的kbSubmodels结构返回	[]
score	String	得分	true
sys_source_ids	String	数据附加信息	true
sys_data_id	String	数据唯一ID;	true
sys_create_time	String	创建时间	true
****	String	动态的自定义召回字段;例如图文知识库召回的file_code、image_path、text; 文档知识库召回的file_code、chunk_bboxs、show_content、chunk_upload_type、chunk_content 、chunk_sort_number、start_page	
metrics	Object	性能指标	{}
kbCode	String	知识库编码	xxx
totalTime	Long	检索总耗时(ms)	150
chunksCount	Integer	返回的chunk数量	10
retrievalDetails	List<Object>	详细检索指标	[{"kbIndexCode":"yyy","engineType":"builtin_vector","embeddingTime":50,"vectorRecallTime":80,"retrievedChunksCount":10}]
kbIndexCode	String	索引编码	ozqn95a5936ycwkl
engineType	String	引擎类型	builtin_vector
embedding	Long	向量嵌入耗时(ms)	50

请求示例

curl命令示例

```
curl -X 'POST' 'http://10.128.203.200:80/sfm-agent-studio/sfm-api-gateway/gateway/kortex/api/kb/mono/retrieve' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_APP_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-sfm-workspacecode: baseline' \
-d '{
"kbIndexCode":"qdqsajkhjn6xpn7z",
"kbIndexRetrieveFieldName":"text",
"query":"草莓",
"score":0.01,
"limit":10
}'
```

响应示例

返回数据

```
{"success":true,"data":[{"score":0.529308557510376,"file_code":"adaf2a92995b4e439f68ebe3222de9a1","sys_sourcesids":"{\"kb_submodel\": \"true\", \"kb_submodel.sys_data_id\": \"82aab26d-b1ff-40da-a3fc-bbadb5b3b439\"}","error_msg":"错误描述","image_path":"apsara/kortex/kb/visual/file/wjtir7kmqhr/SglptjTkqA35r12MoUOVxE91rWSEonTg/891af9cbaa9d9aee17a0c0bd944ef662.jpeg","sys_data_id":"82aab26d-b1ff-40da-a3fc-bbadb5b3b439","text":"这是一张草莓的特写照片，草莓表面有水珠，背景是绿色的叶子。","sys_create_time":"2025-07-04T13:28:58.122+00:00"}],"ext":"metrics":"{\'chunksCount\':3,\'retrievalDetails\':[{\'embeddingTime\':161,\'engineType\':\'builtin_vector\',\'kbCode\':\'ozqn95a5936y\',\'kbIndexCode\':\'ozqn95a5936ycwkl\',\'retrievedChunksCount\':3,\'vectorRecallTime\':40}],\'totalTime\':234}","errorCode":null,"errorMsg":null}
```

vectorRecallTime	Long	向量召回耗时(ms)	80
textQueryTime	Long	全文检索耗时(ms)	60
retrievedChunksCount	Integer	该引擎实际召回的chunk数量	10
errorCode	String	错误码	true
errorMsg	String	错误描述	true

状态码说明

Http状态返回码	错误描述	错误释义
401	GATEWAY APP_KEY MISSING!	网关必填参数缺失
401	GATEWAY APP_KEY WRONG!	鉴权失败,无效 APP_KEY
401	GATEWAY APP_KEY ALREADY EXPIRED!	鉴权失败,APP_KEY 已过期
401	GATEWAY ROLE NOT MATCH!	鉴权失败,当前 APP_KEY 归属用户对应的角色不匹配
401	GATEWAY ROLE HAS EXPIRED!	鉴权失败,当前 APP_KEY 归属用户对应的角色已过期
403	GATEWAY APP_PATH NOT FOUND!	无效的服务调用路径
403	GATEWAY APP_PATH NOT REGISTER!	当前服务调用路径未注册
429	GATEWAY LIMIT !	服务触发限流,请稍后再试
429	GATEWAY LIMIT CURRENT CALL TYPE !	服务触发限流,请稍后再试
403	GATEWAY HEADER PARAMETER MISSING!	业务所需必填参数缺失
403	GATEWAY PARAMETER WORKSPACE NO MATCH!	传递的工作空间编码与APP_KEY归属用户关联的工作空间编码不匹配
401	GATEWAY AUTH_TYPE WRONG!	鉴权失败,不支持的鉴权方式
401	GATEWAY AUTH_USER NOT MATCH WRONG!	鉴权失败,AK用户信息不匹配
401	GATEWAY AUTH_USER_ROLE WRONG!	鉴权失败,用户角色不匹配
404	GATEWAY ROUTE URL NOT FOUND!	无效的目标服务地址
401	GATEWAY LIMIT !	服务链接已达上限,请稍后再试
500	TARGET_SERVICE_ERROR_CONNECTION_REFUSE_EXCEPTION	目标服务拒绝连接
500	TARGET_SERVICE_ERROR_NO_RESPONSE_EXCEPTION	目标服务无响应