微博Gephi关系图生成

自动爬取微博转发关系,用于生成Gephi下的节点图

Powered By zy150 (一只懒虫)

repository: <u>zy150/-Weibo</u>

配置文件

配置文件在properties.json中,以下为样例

```
"url": "https://weibo.com/ajax/statuses/repostTimeline",
  "topic": "#哈利波特海格扮演者去世",
  "sleep_time":2,
  "mid": "POKULo1yE",
  "id": "5101803435725864",
  "limit": 1000,
  "pages":1000,
  "save_path": "./WeiBo_data/",
  "headers": {
    "authority": "weibo.com",
    "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
    "sec-ch-ua-mobile": "?0",
    "cookie": "SCF=Alud207aglV5oX5tsYzdMHaF2Yiu47pn0-acCQPKtDFngGTuz2R2B4is-
OtxnqfDKfaIXKdvDcWH_sucdfrRux8.; SINAGLOBAL=3888515822091.3584.1731225435266;
ULV=1731225435330:1:1:1:3888515822091.3584.1731225435266:; PC_TOKEN=17d705145c;
ALF=1734591982; SUB=_2A25K0Ei-DeRhGeFL7FUT9inLyT-
IHXVpNMR2rDV8PUJbkNANLU3gkw1NfblupkR04qq-q1Rw3DmgfGiw2KzzkJG0;
SUBP=0033WrSXqPxfM725Ws9jqgMF55529P9D9W5Sfa8yDsmSxFC631qWQAwb5JpX5KMhUgL.FoMfS0ME
SoMNeoe2dJLoIp7LxKML1KBLBKnLxKqL1hnLBoMNSKMNeoqNS0z0; XSRF-
TOKEN=_Pxmi327oXRJpVAsm29156JB; WBStorage=fcc86192|undefined;
WBPSESS=NI5tmsiRcfXGnErssJsJXLa9deUK-
ry1_A8i1HVR0hPF7cvvSTq_CGe4vpzTUPZ2Vxem_E38mu-
7qo_jyMxOPbtDNIaTk8bKsKwvXgZE6zIdzBdmemr7CXHtcuERgVgGwTmLci1MD4K-e4QhRUbSOQ==",
    "user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36",
    "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
    "accept": "*/*",
    "sec-fetch-site": "same-origin",
    "sec-fetch-mode": "cors",
    "sec-fetch-dest": "empty",
    "referer": "https://weibo.com/1192329374/KnnG78Yf3?
filter=hot&root_comment_id=0&type=comment",
    "accept-language": "zh-CN,zh;q=0.9,en-CN;q=0.8,en;q=0.7,es-MX;q=0.6,es;q=0.5"
  },
  "params": {
    "moduleID": "feed"
  }
}
```

必须填写

• id: 必须填写

- mid: 必须填写
- topic: 必须填写
- headers: 请求头,必须填写,里面有cookie参数,这里可以用下面的网站一键复制

无需填写


- sleep_time: 爬取间隔 默认为3
- pages: 爬取多少页 默认为500 每页大概15条数据,爬虫已经自动判断最大有多少页,到最大页就会停止
- result_file: 结果保存路径 默认为 ./WeiBo_data/mid+id.csv
- params: 请求参数 无需填写
- url: 请求url *无需填写*

参数获取



id&header:

第一步:



第二步:



Convert <u>curl</u> commands to Python, JavaScript and more

```
curl command
                                                                                                                                                               Examples: <u>GET</u> - <u>POST</u> - <u>JSON</u> - <u>Basic Auth</u> - <u>Files</u> - <u>Form</u>
    -H sec-Tetcn-mode: cors \
-H 'sec-fetch-site: same-origin' \
-H 'server-version: v2024.11.18.1' \
 ... Set version: v2024.11.18.1'\
-H 'user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0'\
-H 'x-requested-with: YMLHttp2-out-f''
                                                                                     复制到这里即可
     -H 'x-xsrf-token: _Pxmi327oXRJpVAsm29156JB'
  Ansible C C# ColdFusion Clojure Dart Elixir Go HAR HTTP HTTPie Java ▼ JavaScript ▼ Julia JSON Kotlin Lua MATLAB
  Node.js▼ Objective-C OCaml Perl PHP▼ PowerShell▼ Python▼ R▼ Ruby▼ Rust Swift Wget 可以自行转换代码
 import requests
cookies = {
    'SCF': 'Alud2Q7aqlV5oX5tsYzdMHaF2Yiu47pn0-acCQPKtDFngGTuz2R2B4is-OtXnqfDKfaIXKdvDcWH_sucdfrRux8.',
    'SINAGLOBAL': '3888515822991.3584.1731225435266',
    'XSR-TOKEN': '_Pxmi3270XR)PAWR2915G18',
    'WBPSESS': 'NIStmsiRcfXGnErssJsJXLa9deUK-ry1_A8i1HVR0hPF7cvvSTq_CGe4vpzTUPZ2Vxem_E38mu-7qo_jyMxOPbtDNIaTk8bKsKwvXgZE6zIdzBdmemr7CXHtcuERgVgGWT
    'ALF': 1734592970',
    'SUB': '2A25KGCyJaDeRhGeFL7FUT9inLyT-IHXVpNMBsrDV8PUJbkNANLRTnkW1Nfb1upjKhyKLtVyn-3q2gRxvJz0WYJQ8_',
    'SUBP': '0433MrSXqbxfM7258499jqgMF55529P9D9WS5f38yDsmSxFC631qWQAwb5JpX5K-hUgL.F0MfS0MES0MNeoe2dJLoIp7LxKML1KBLBKnLxKqL1hnLB0MNSKMNeoqNS0z0',
    'stenty'. 'washbo com'
        '_s_tentry': 'weibo.com',
'Apache': '2729769732574.885.1732002333753',
'ULV': '1732022333806:2:2:1:2729769732574.885.1732002333753:1731225435330',
headers = {
    'accept': 'application/json, text/plain, */*',
    'accept-language': 'zh-Ch,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6',
    'client-version': 'v2.46.33',
    # 'cookie': 'SCF=Alud2Q7aqlV5oX5tsVzdMHaF2Viu47pnO-acCQPktDFngGTUz2R2B4is-OtXnqfDKfaIXKdVDcWH_sucdfrRux8.; SINAGLOBAL=3888515822091.3584.17312
       ,
ws NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0',
     id在这里
```

用法说明

更改id, mid, cookie之后, 直接跑就行

- crawl()方法为爬取并存为csv
- process()方法为处理crawl生成的csv,转为供Gephi使用的csv,保存路径默认为 ./WeiBo_data/mid+id+_nodes.csv
- 将最终的_nodes.csv导入到Gephi即可
- 注意: 建议数据量少时auto_direct_topic设置为true, 代码有具体解释, 默认为true