

xiangmu

v1.0.0

Base URLs:

- 正式环境: <http://prod-cn.your-api-server.com>

LoginApi

POST login

POST /api/loginInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	query	string	否	none
password	query	integer	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "username": "string",
  "password": 11
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» username	string	false	none		none
» password	integer	false	none		none

MqttController

POST fan_level

POST /mqtt/fan_level

Body 请求参数

```
{
  "state": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» state	body	integer	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "ok": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» ok	string	true	none		none

DataShow

GET DataShow

GET /data/DataShow

Body 请求参数

```
{}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "swu2_temp": 0,
  "swu2hum": 0,
  "fan_level": 0,
  "room_state": 0,
  "light_state": 0,
  "intensity": 0,
  "time": "string",
  "gasalarm": 0,
  "gas": 0,
  "fire_state": 0,
  "fire_alarm": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» swu2_temp	integer	false	none		none
» swu2hum	integer	false	none		none
» fan_level	integer	false	none		none
» room_state	integer	false	none		none
» light_state	integer	false	none		none
» intensity	integer	false	none		none
» time	string	false	none		none
» gasalarm	integer	false	none		none
» gas	integer	false	none		none
» fire_state	integer	true	none		none
» fire_alarm	integer	true	none		none

UserController

POST addUser

POST /UserService/addUser

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "id": 0,
  "email": "string",
  "telephone": "string",
  "address": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	none
» password	body	string	是	none
» id	body	integer	是	none
» email	body	string	否	none
» telephone	body	string	否	none
» address	body	string	否	none

返回示例

成功

```
{
  "success": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

POST DeleteUser

POST /UserService/DeleteUser

Body 请求参数

```
{
  "id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

POST ChangeUser

POST /UserService/ChangeUser

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "email": "string",
  "telephone": "string",
  "address": "string",
  "id": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	none
» password	body	string	是	none
» email	body	string	是	none
» telephone	body	string	是	none
» address	body	string	是	none
» id	body	integer	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

POST SearchUser

POST /UserService/SearchUser

Body 请求参数

```
{
  "id": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» id	body	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

Error

GET ErrorShow

GET /data/ErrorShow

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET ErrorTime

GET /data/ErrorTime

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET GasError

GET /data/GasError

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

User

GET user

GET /api/uer

返回示例

200 Response

```
{}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

TimeShow

GET TimeShow

GET /data/TimeShow

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

数据模型

Object

```
{}
```

属性

None