BP6边坡断面图 1:100
(DK2+630)



说 明

1、本图尺寸均以mm计。

2、BP6位于铁路专用线DK2+500m至DK3+045m段，全长约545m，其中DK2+500m至DK2+700m段断续分为3个小型边坡，其余为自然地形；

3、坡体坡脚排水沟目前存在淤堵，清淤后可正常排水，清除截排水沟内淤泥，总长度160m，淤泥厚度0.2m，宽度0.5m。

4、坡体后缘排水沟垮塌，将边坡后缘排水沟全部拆除，重新砌筑：

①拆除后缘排水沟全长153m，拆除断面1m×1m；

②重新采用400mm厚MU30浆砌片石M10水泥砂浆砌筑排水沟，排水沟断面1m×1m，壁厚0.4m。

山西文龙中美环能科技股份有限公司
技术专用章

标记	数量	修改者	批准者	日期	太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程		
设计		项目负责			资质等级 铁路专用线	证书编号	S1424-1951(6)-03
检查		煤炭行业工程师			BP6（DK2+500至DK3+045）		共 3 页 规格 A1 比例 1:100 第 3 页
审定		总经理			乙级 A214001459		
		建筑行业工程师			乙级 A214001459	DK2+630边坡断面图	山西文龙中美环能科技股份有限公司（原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司）

2025年10月编制