

EVB Pin

Port Bit

Bit Addresses & Labels

Software Initializations

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	60

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	0xA0	SS
30.		
31.	0xB6	LED0
32.	0xB7	BUZZER
33.	0xB4	BILED2
34.	0xB5	LED1
35.		
36.	0xB3	BILED1
37.	0xB1	PB2
38.	0xB0	PB1
39.		
40.		

A) Port I/O

```
P3MDOUT |= 0xFB;
P3MDOUT &= 0xFC;
P3 |= ~0xFC;
```

```
P2MDOUT &= 0xFE;
P2 |= ~0xFE;
```

B) Timers

```
CLKCON |= 0x08;
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x02;
TRO = 0;
TMRO = 0;
```

C) Interrupts

```
IE |= 0x02;
EA = 1;
```

D) A/D

E) PCA

F) XBAR

G) I2C