

Documentation

/utilisateur.php

Get:

Récupère la totalité des informations utilisateurs sous forme de tableau contenant pour chaque utilisateur les attributs “numUtilisateur, nom, prenom, email, mdp”

Exemple de requête :

GET localhost/API/utilisateur.php

Exemple de résultat :

```
[{"numUtilisateur": "1", "nom": "Melenchon", "prenom": "JL", "email": "JL@gmail.com", "mdp": "parlementaire"}, {"numUtilisateur": "2", "nom": "Dupont", "prenom": "Jean", "email": "Inspiration@gmail.com", "mdp": "1234"}]
```

Post:

Permet d’insérer les données d’un nouvel utilisateur à partir des attributs “numUtilisateur, nom, prenom, email, mdp”

Exemple de requête :

POST localhost/API/utilisateur.php

Body : { "nom" : "A", "prenom" : "B", "email" : "AB@C.com", "mdp" : "abcd" }

Le code de réponse sera 201 si les données ont pu être insérées.

/modele.php

Get:

Permet de récupérer les données relatives aux modeles publics:

Exemple de requête:

GET localhost/API/modele.php

Exemple de résultat:

```
[{"numModele": "3",  
  "demandeExport": "0",  
  "dateDemande": "2021-02-10 13:22:32",  
  "numTypeBiere": "1",  
  "margeErreur": "5",  
  "valeurs": ["0", "2", "2", "8", "10", "18", "20"],  
  "temps": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6"]}]
```

(Il faut parcourir les tableaux 'valeurs' et 'temps' en même temps)

/typemesure.php

Get :

Permet de récupérer tous les types de mesures présents dans la base.

Exemple de requête:

GET localhost/API/typemesure.php

Exemple de résultat:

```
[{"numTypeMesure": "1",  
  "nomTypeMesure": "Temperature",  
  "Unite": "°C"}]
```

Post :

Permet de créer un type de mesure.

Exemple de requête :

POST localhost/API/utilisateur.php

Body :

```
{ "nomTypeMesure" : "A",  
  "Unite" : "B"}
```

Le code de réponse sera 201 si le type de mesure a put être créé.

/typebiere.php

Get :

Permet de récupérer les données relatives aux types de mesure.

Exemple de requête:

GET localhost/API/typemesure.php

Exemple de résultat:

```
[{"NumTypeBiere": "1",  
  "nomTypeBiere": "Ale"},  
 {"NumTypeBiere": "2",  
  "nomTypeBiere": "Lager"}]
```

Post :

Permet de créer un type de mesure.

Exemple de requête :

POST localhost/API/utilisateur.php

Body :

```
{ "nomTypeBiere" : "A" }
```

Le code de réponse sera 201 si le type de mesure a put être créé.