| 1. Linux环境中,使用命令"gcc test.c"编译生成的可执行文件,其缺省名字为。 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 单选题 (10 分) 10分 | | | | |
| A. a.out | | | | |
| B. test | | | | |
| C. test.exe | | | | |
| D. test.com | | | | |
| 正确答案: A | | | | |
| 2. 下面哪条命令可以把f1.txt复制到f2.txt? | | | | |
| 单选题 (10 分) 10分 | | | | |
| A. cp f1.txt f2.txt | | | | |
| B. cat f1.txt > f2.txt | | | | |
| C. cat f1.txt f2.txt | | | | |
| D. op f2.txt f1.txt | | | | |
| 正确答案: B | | | | |
| 3. 下面的哪一个是标准错误输出的文件描述符? | | | | |
| 单选题 (10 分) 10分 | | | | |
| A. 0 | | | | |
| B. 1 | | | | |
| C. 2 | | | | |
| D. 3 | | | | |
| 正确答案: C | | | | |
| 4. 若在超级权限下,对当前目录的linux-5.17.1子目录建立一个符号链接文件,该符号链接文件名为/usr/src/linux,应该 执行哪个指令? | | | | |
| 单选题 (10 分) 10分 | | | | |
| A. In –s /usr/src/linux ./linux-5.17.1/ | | | | |
| B. In ./linux-5.17.1/ /usr/src/linux | | | | |
| C. In –s ./linux-5.17.1/ /usr/src/linux | | | | |
| D. In /uer/src/linux /linux-5 17 1/ | | | | |

A. fork-> sys_fork -> do_fork

B. sys_fork -> fork -> do_fork

C. sys_fork-> do_fork -> fork

D. do_fork-> sys_fork -> fork

| 例,系统使用作为缺省的文件系统类型是。 |
|--|
| 单选题 (10 分) 10分 |
| A. FAT32 |
| B. NTFS |
| C. ext3 |
| D. ext4 |
| |
| 正确答案: D |
| |
| 6. CPU调度算法没有在 <mark>Linux的2.6</mark> 以后版中使用。 |
| 单选题 (10 分) 10分 |
| A. SJF |
| B. FCFS |
| C. ROUND ROBIN |
| D. PRIORITY |
| |
| 正确答案: A |
| |
| 7. 在 |
| 7. 在 ext2 文件系统中,下面的说法,是错误的。 单选题 (10 分) 10分 |
| A. 每个文件都有一个inode节点 |
| B. 目录文件有inode节点 |
| C. 磁盘设备有inode节点 |
| D. 打印机设备文件没有inode节点 |
| |
| 正确答案: D |
| |
| |
| 8. 在系统调用处理过程中,下面的哪一个是最合适的流程? 单选题 (10 分) 10分 |
| |

5. 在安装Linux操作系统时,需要对硬盘分区格式化为特定类型的文件系统,以2020年发布的各种Linux系统发行版本为

| 9. | 下面的哪一 | -个结构是描述 <mark>VFS的一个文件对象</mark> ? |
|----|----------|-----------------------------------|
| 单选 | 题 (10 分) | 10分 |

- A. struct inode
- B. struct file
- C. struct dentry
- D. struct mm_struct

正确答案: B

10. Linux内核定义了很多宏,其中current宏在内核源代码中经常可以看到,current表示_。 回答错误单选题 (10 分) 0分

- A.当前进程的task_struct的指针
- B.内核堆栈的指针
- C.当前正在运行的进程
- D. 当前正在打开文件的指针

正确答案: A