```
文件
             rm XXX.XX
                mkdir XXX
文件夹
                rm -r XXX
             git init
                              创建仓库
            git clone
             git status =
             git init ≡
             git remote add origin XXX \equiv
                                               git remote -v =
             git status红色
                             撤销操作
                            git rm - -cached XXX.xx ≡
             git add .
                            git restore XXX \equiv
                                                    git restore --stage XXX \equiv
                                                                                    git commit -m""
             git status绿色
             git commit -m "日志的内容"
             git status (nothing to commit)
             git push -u origin master \equiv
             git remote -v =
             git remote rm origin ≡
             git branch ≡
             git diff XX \equiv
                                git diff HEAD -- second.cpp ≡
              版本控制
                                                git reset --hard HEAD^ =
             git reset --hard (commit id) =
             git log =
                             --pretty=oneline ≡
             git reflog ≡
                                 git restore XXX ≡
             git rm XXX ≡
git
             git Is-files ≡
                                                                                                                                                           git pull --rebase origin master \equiv
                                                                                                        [rejected]
             git pull --rebase origin master ≡
             git branch XX =
                                                                                                                      git remote -v
             git switch XX =
                                                                                                                      git fetch origin master \equiv
             git branch ≡
                                                                                                                                  git log -p ≡
                                                                                                                                                     git log -p master.. origin/master ≡
                                                                                                                      git log
             git branch -d XX ≡
                                                                                                                      git merge origin/master ≡
             git merge XX ≡
                                   git merge --no-ff -m "merge with no-ff" dev ≡
             git log --graph ≡
                                                                                                                      git fetch origin master:temp \equiv
                                             git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit
             git --abbrev-commit ≡
                                                                                                                                           git diff XXX.XX \equiv
                                                                                                                      git diff temp \equiv
                                                                                                                      git merge temp =
              创建分支解决紧急情况
             git stash ≡
                                                                                                                      git branch -d temp \equiv
             git stash list ≡
             git stash apply stash@\{X\} \equiv
                                                    git stash pop
             git stash drop stash@\{X\}
             git cherry-pick comit id ≡
             git branch -D XX ≡
             git push origin master(也可是其他分支名)
             拉取库中的文件
             git branch --set-upstream-to=origin/dev dev \equiv
             git pull =
             git rm -rf --cached name ≡
```

touch XXX.XX

Git

.gitignore \equiv