




C24 – Inteligência Artificial: *Regressor Softmax*





Casos multiclases



- Até agora, nós vimos como classificar utilizando a **regressão logística**.
 - Classificação binária.
- Mas e quando o problema possuir mais de 2 classes (i.e., $Q > 2$)?
- Por exemplo
 - Reconhecimento de dígitos: 10 dígitos.
 - Classificação de sentimentos: Neutro, Positivo, Negativo.
 - Classificação de texto: Esportes, Economia, Política, Entretenimento, etc.

Casos multiclases



- Quando $Q > 2$, chamamos o problema de classificação **multiclases**.
- Podemos resolver estes problemas com o regressor ***softmax***, que é uma **generalização do regressor logístico**.



Regressor *softmax*

- A regressão *softmax* é também conhecida como **regressão logística multinomial**.
 - Pois as saídas do regressor podem ser interpretadas como as **probabilidades condicionais das Q classes, dado um exemplo de entrada e os pesos**.
 - Ou seja, a regressão ***softmax* estima a probabilidade de um exemplo de entrada pertencer a cada uma das Q possíveis classes**.
- O regressor *softmax* tem Q saídas, onde cada saída representa a **probabilidade** de um exemplo pertencer a uma das Q classes.
 - Por exemplo, para um problema com 4 classes, teremos um classificador com 4 saídas.

Regressor *softmax*

- Ele **prediz apenas uma classe por classificação**, portanto, ele deve ser usado apenas com **classes mutuamente exclusivas**.
 - **Classes mutuamente exclusivas** são classes que **não podem ocorrer simultaneamente para o mesmo exemplo**.
 - Suponham que queremos classificar uma imagem em Cachorro, Gato e Coelho.
 - Se estamos fazendo **classificação de uma única classe**, uma determinada imagem só pode receber **uma dessas classes**.
- O regressor *softmax* **possui uma função hipótese de classificação**, $h_a^q(\mathbf{x}(n))$, e, conseqüentemente, **uma função discriminante**, $g_q(\mathbf{x}(n))$, **para cada classe** q .
 - Por exemplo, se temos 4 classes, teremos 4 funções discriminantes, $g_q(\mathbf{x}(n))$.
- Cada função discriminante tem seu próprio vetor de pesos, $\mathbf{a}_q$.

Regressor *softmax*

- A **função hipótese de classificação** associada à q -ésima classe, $h_a^q(\mathbf{x}(n))$, é obtida passando-se sua **função discriminante**, $g_q(\mathbf{x}(n))$, através da **função (de ativação) *softmax***,

$$P(C_q \mid \mathbf{x}(n), \mathbf{A}) = h_a^q(\mathbf{x}(n)) = \frac{e^{g_q(\mathbf{x}(n))}}{\sum_{j=0}^{Q-1} e^{g_j(\mathbf{x}(n))}} \forall q,$$

onde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{K+1 \times Q}$ é a matriz contendo todos os Q vetores de pesos, $\mathbf{a}_q = [a_0^q \quad a_1^q \quad \cdots \quad a_K^q]^T \in \mathbb{R}^{K+1 \times 1}$ é o **vetor de pesos** da q -ésima **função discriminante**, $g_q(\mathbf{x}(n))$, e n indica o número da amostra.

- Além do regressor *softmax*, essa função de ativação é usada na **camada de saída** de **redes neurais** empregadas em tarefas de **classificação**.


Função de ativação *softmax*

- É uma **generalização** da função sigmoide.
- O somatório de termos exponenciais no denominador **normaliza** o valor de cada uma das Q saídas, fazendo com que elas fiquem no intervalo $[0, 1]$.

$$P(C_q | \mathbf{x}(n), \mathbf{A}) = h_a^q(\mathbf{x}(n)) = \frac{e^{g_q(\mathbf{x}(n))}}{\sum_{j=0}^{Q-1} e^{g_j(\mathbf{x}(n))}} \in \mathbb{R} [0, 1] \forall q.$$

- Ela transforma os **valores das Q funções discriminantes (chamados de pontuações) em probabilidades**.
- Assim, ela **atribui** uma **probabilidade condicional** $P(C_q | \mathbf{x}(n), \mathbf{A}) \in [0, 1]$ **a cada uma** das Q classes dado um exemplo de entrada e os pesos.

Função de ativação *softmax*




$Q = 5$ (número de classes)

- A função *softmax* opera da seguinte maneira.
- Dado um **vetor com os valores das Q funções discriminantes**, ela
 - calcula a exponencial de cada função discriminante,
 - normaliza essas exponenciais dividindo-as pela soma das exponenciais de todas as funções discriminantes, gerando uma **distribuição de probabilidades das classes**.

Função de ativação *softmax*

- Além de fazer com que as **saídas estejam no intervalo entre 0 e 1**, ela **garante que soma de todas as saídas sempre seja igual a 1**, tornando-as interpretáveis como uma **função massa de probabilidade multinomial**.

$$P(C_0 | \mathbf{x}(n), \mathbf{A}) + P(C_1 | \mathbf{x}(n), \mathbf{A}) + \cdots + P(C_{Q-1} | \mathbf{x}(n), \mathbf{A}) = 1.$$



$Q = 5$ (número de classes)

Função de ativação *softmax*

Saída da função de ativação *softmax* (probabilidades)

$$\begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.9 \\ 0.05 \\ 0.01 \\ 0.02 \end{bmatrix}$$

Função de erro

Vetor *one-hot* com a probabilidade real de cada classe.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Assim como com o regressor logístico, podemos usar **hiperplanos** ou **polinômios** como **funções discriminantes**.
- Nosso objetivo é encontrar um **modelo** (i.e., a **equação** e os respectivos **pesos** das Q funções discriminantes) que
 - **atribua uma alta probabilidade para a classe alvo**
 - e, consequentemente, **uma baixa probabilidade para as demais classes**.
- Por isso usamos vetores ***one-hot*** como a **representação dos rótulos**.

Função de erro

- Para atingir o objetivo, devemos definir uma **função de erro** a ser **minimizada**.
- Para isso, usamos a **generalização da função da entropia cruzada**, chamada de **entropia cruzada categórica**, a qual é dada por

$$J_e(\mathbf{A}) = -\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{Q-1} 1\{y(n) == q\} \log \left(\underbrace{h_a^q(\mathbf{x}(n))}_{\hat{y}_q(n)} \right),$$

onde $1\{\cdot\}$ é a **função indicadora** ($1\{\text{condição verdadeira}\} = 1$ e $1\{\text{condição falsa}\} = 0$), $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{K+1 \times Q}$ é a matriz com os **pesos** das Q **funções hipótese**, $y(n)$ é o **rótulo escalar** da n -ésima amostra e $h_a^q(\mathbf{x}(n))$ é a q -ésima saída do modelo para a n -ésima amostra.

- **OBS.:** O erro tende a 0 quando $h_a^q(\mathbf{x}(n))$ tende a 1, caso contrário, ele aumenta.

Função de erro

Saída da função de ativação *softmax* (probabilidades)

$$\begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.9 \\ 0.05 \\ 0.01 \\ 0.02 \end{bmatrix}$$

Função de erro

Vetor *one-hot* com a probabilidade real de cada classe.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_e(\mathbf{A}) = -\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{Q-1} 1\{y(n) == q\} \log(\hat{y}_q(n))$$

- A matriz $\mathbf{A}$ contém em suas colunas os vetores de pesos, $\mathbf{a}_q$, de cada uma das Q **funções discriminantes**.
- A **entropia cruzada categórica** mede a **diferença média** entre as distribuições de probabilidade da saída do modelo e a do **vetor de rótulos** correspondente.

Função de erro

- Usando a codificação **one-hot**, a equação pode ser re-escrita como

$$J_e(\mathbf{A}) = -\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{y}(n)^T \log(\hat{\mathbf{y}}(n)),$$

onde $\mathbf{y}(n) = \left[\underbrace{1\{y(n) == 0\}}_{y_0(n)}, \dots, \underbrace{1\{y(n) == Q - 1\}}_{y_{Q-1}(n)} \right]^T \in \mathbb{R}^{Q \times 1}$ é o vetor

one-hot do n -ésimo rótulo e $\hat{\mathbf{y}}(n) = [\hat{y}_0(n), \dots, \hat{y}_{Q-1}(n)]^T \in \mathbb{R}^{Q \times 1}$ é o vetor com as Q saídas do modelo para a n -ésima amostra de entrada.


- Durante o **treinamento** do modelo, o **objetivo é minimizar a entropia cruzada categórica**, ou seja, fazer com que as **probabilidades preditas pelo modelo se aproximem ao máximo dos rótulos dos exemplos**.

Função de erro

$$J_e(\mathbf{A}) = -\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \underbrace{1\{y(n) == 0\}}_{(1-y(n))} \log(\hat{y}_0(n)) + \underbrace{1\{y(n) == 1\}}_{y(n)} \log(\hat{y}_1(n)).$$

- Quando existem apenas duas classes ($Q = 2$), a **função da entropia cruzada categórica** é equivalente à **função da entropia cruzada do regressor logístico**.
- Ou seja, mesmo tendo sido pensado para o caso onde $Q > 2$, o regressor *softmax* também pode ser usado quando $Q = 2$.
 - Porém, ao invés de uma única saída escalar, ele apresenta duas saídas, uma para a classe negativa e outra para a positiva.
- Entretanto, existe um problema com essa função de erro.

Função de erro



- Essa **função de erro não é linear** e, portanto, **não existe uma forma fechada** para encontrarmos os pesos.
- Porém, ela é **convexa** e **contínua**.
- Assim, **o algoritmo do gradiente descendente (qualquer versão) pode ser usado para encontrar o mínimo global**.
- Vejamos como fica o GD.

Gradiente descendente

- A **equação de atualização dos pesos** da **q -ésima função discriminante**, $g_q(\mathbf{x}(n))$, é dada por

$$\mathbf{a}_q = \mathbf{a}_q - \alpha \frac{\partial J_e(\mathbf{A})}{\partial \mathbf{a}_q}, \forall q.$$

- Considerando o **hiperplano** como **função discriminante**, a derivada da **função de erro**, $J_e(\mathbf{A})$, com relação ao vetor de pesos, $\mathbf{a}_q$, é dada por

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{A})}{\partial \mathbf{a}_q} = -\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [1\{y(n) == q\} - h_a^q(\mathbf{x}(n))] \mathbf{x}(n) = -\frac{1}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y}_q - \hat{\mathbf{y}}_q) \in \mathbb{R}^{K+1 \times 1},$$

onde $\mathbf{y}_q$ e $\hat{\mathbf{y}}_q \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ são vetores contendo os q -ésimos elementos dos vetores *one-hot* e de saída do regressor *softmax* para todos os N vetores de atributos, respectivamente.

Regressor *softmax*

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{A})}{\partial \mathbf{a}_q} = -\frac{1}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y}_q - \hat{\mathbf{y}}_q).$$


- Notem que essa expressão do vetor gradiente é **idêntica** àquela obtida para o caso da **regressão logística**.
- **Levando-se em consideração todos os Q vetores de peso**, passamos a ter uma **matriz de vetores gradiente**

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{A})}{\partial \mathbf{A}} = -\frac{1}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{Y} - \hat{\mathbf{Y}}) \in \mathbb{R}^{K+1 \times Q},$$

onde $\mathbf{Y}$ e $\hat{\mathbf{Y}} \in \mathbb{R}^{N \times Q}$ são matrizes contendo em cada linha os vetores $\mathbf{y}(n)^T$ e $\hat{\mathbf{y}}(n)^T$ para todos os N exemplos, respectivamente.

- Esse resultado é diretamente estendido para polinômios.

Regressor *softmax*




- Após o treinamento, durante a **fase de inferência**, o regressor atribui ao exemplo de entrada, $\mathbf{x}(n)$, a classe, q , com a **maior probabilidade**, ou seja, atribui a classe, q , da função hipótese com maior valor

$$C_q = \arg. \max_q h_a^q(\mathbf{x}(n)).$$

- A arquitetura de um **regressor softmax** para um problema com três classes (i.e., $Q = 3$) e dois atributos (x_1 e x_2) é mostrada ao lado.

Regressor *softmax*



- Em resumo, a ideia por trás da **regressão *softmax*** é bastante simples:
 - dado um exemplo de entrada, $\mathbf{x}(n)$,
 - o regressor *softmax* calcula uma “**pontuação**”, para cada classe q , i.e., as saídas das Q funções discriminantes $g_q(\mathbf{x}(n))$, $\forall q$.
 - e, em seguida, estima a probabilidade de cada classe aplicando a função *softmax* às “**pontuações**”.

Exemplo

- [Exemplo: regressão softmax.ipynb](#)



Lista de exercícios

[Lista #7 – Regressão *softmax*](#)

Perguntas?

Obrigado!

Figuras

Saídas das Q funções
discriminantes

$$\begin{matrix} g_0(x) \\ g_1(x) \\ g_2(x) \\ g_3(x) \\ g_4(x) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1.3 \\ 5.1 \\ 2.2 \\ 0.7 \\ 1.1 \end{bmatrix}$$

Função de ativação
softmax

$$\frac{e^{g_i(x)}}{\sum_{j=0}^{Q-1} e^{g_j(x)}}$$

Probabilidades

$$\begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.9 \\ 0.05 \\ 0.01 \\ 0.02 \end{bmatrix}$$

Saída da função de
ativação *softmax*
(probabilidades)

$$\begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.9 \\ 0.05 \\ 0.01 \\ 0.02 \end{bmatrix}$$

Função
de erro

Vetor *one-hot* com
a probabilidade
real de cada classe.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$