


T320 - Introdução ao Aprendizado de Máquina II: *Classificação (Parte I)*



Inatel



Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
felipe.figueiredo@inatel.br

A disciplina

- Continuação de ***T319 - Introdução ao Aprendizado de Máquina I.***
- ***Curso introdutório*** onde veremos os conceitos básicos de funcionamento dos seguintes algoritmos de ***machine learning*** (ML):
 - Classificadores
 - Regressão logística
 - Regressão softmax
 - Redes Neurais
 - Clustering
 - k-Means
- O curso terá sempre uma parte ***expositiva*** e outra ***prática*** para fixação dos conceitos introduzidos.
 - Quizzes e laboratórios envolvendo os conceitos discutidos.

Objetivo do curso


- O objetivo principal do curso é apresentar
 - os ***conceitos fundamentais*** da teoria do aprendizado de máquina.
 - um ***conjunto de ferramentas*** (i.e., algoritmos, métricas, técnicas) de aprendizado de máquina para solução de problemas.
- Ao final do curso vocês devem ser capazes de
 - Entender e discutir sobre os principais algoritmos de ML.
 - Compreender a terminologia utilizada na área.
 - Entender o funcionamento de novos algoritmos de ML.
 - Aplicar algoritmos de ML para a resolução de problemas.



Critérios de Avaliação



- **Dois (2) trabalhos em grupo** com peso de 85% cada.
 - Envolvem questões práticas e/ou teóricas.
 - **Uma parte de cada trabalho será feita presencialmente.**
- Dois (2) conjuntos de exercícios (**quizzes e laboratórios**) com peso de 15% cada.
 - Podem ser resolvidos em grupos de no máximo 3 alunos.
 - Exercícios serão atribuídos e entregues através do MS Teams.
- Extra: 10% da nota da FETIN na segunda nota.
 - O trabalho precisa usar IA.
- **Frequência**
 - Gerada automaticamente pelo Teams.
 - Por favor, acompanhem suas frequências no portal.



Cronograma

Aula	Data	Dia	Horário	Atividade
1	1/8/2026	Sábado	10:00 às 11:40	Introdução ao Aprendizado de Máquina
2	8/8/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
3	15/8/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
4	22/8/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
5	29/8/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
6	5/9/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
7	12/9/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
8	19/9/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
9	26/9/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
10	3/10/2026			Avaliação Presencial I (Projeto I) (Sala ??)
11	10/10/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
12	17/10/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
13	24/10/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
14	31/10/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
15	7/11/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
16	14/11/2026			Avaliação Presencial II (Projeto II) (Sala ??)
17	21/11/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
18	28/11/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
19	5/12/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
20	12/12/2026			NP3 (via Teams)

Referências


- [1] Stuart Russell e Peter Norvig, *“Artificial Intelligence: A Modern Approach,”* Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 3rd ed., 2015.
- [2] Aurélien Géron, *“Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems,”* 1st ed., O'Reilly Media, 2017.
- [3] Levy Boccato, “Notas de aula do curso Tópicos em Sistemas Inteligentes II - Aprendizado de Máquina” (IA006), disponíveis em https://www.dca.fee.unicamp.br/~lboccato/ia006_2s2019.html (2019).
- [4] Joseph Misiti, *“Awesome Machine-Learning,”* on-line data base with several free and/or open-source books (<https://github.com/josephmisiti/awesome-machine-learning>).
- [5] C. M. Bishop, *“Pattern Recognition and Machine Learning,”* Springer, 1st ed., 2006.
- [6] Coleção de livros, <https://tinyurl.com/mp64ksye>

Avisos

- Toda nossa comunicação será feita via Teams.
- Todas as aulas serão gravadas e ficarão disponíveis na pasta “Recordings”.
- Todo material do curso está disponível no GitHub:
 - https://github.com/zz4fap/t320_aprendizado_de_maquina
- Entregas de laboratórios e quizzes devem ser feitas através do Teams.
 - Se atentem às datas e horários de entrega das atividades.
- Vídeos do minicurso de Python e de como usar o Colab estão na pasta "Recordings".
- Horários de atendimento
 - Professor: terças-feiras das 10:00 às 11:00 e das 17:30 às 18:30.
 - Monitor (João Gabriel: joao.g@get.inatel.br): segundas-feiras das 17:30 às 19:30.
 - **Atendimento remoto via Teams.**


Classificação

- Tarefa (ou problema) de **aprendizado supervisionado**.
 - As saídas esperadas (rótulos) são conhecidas.
- Envolve encontrar uma função, $f(x)$, que *mapeie* os atributos de entrada em um *conjunto finito de valores discretos*, ou seja, em classes.



$f(x)$ captura o *comportamento geral* dos dados.






$f(x)$ *aproxima* o comportamento dos dados.



$f(x)$ forma uma *fronteira de decisão*.


$f(x)$ *classifica* os dados.

Tarefas de classificação




- Classificação de emails entre *spam* e *ham* (legítimo).
- Classificação de objetos em imagens ou vídeos.
- Detecção ou classificação de símbolos de modulações digitais.
- Classificação de modulações (QPSK, AM, FM, etc.).

Tarefas de classificação



- Reconhecimento de texto.
- Classificação de texto (e.g., notícias).
- Classificação de sentimentos.
- Classificação do doenças (e.g., pulmonares).



Definição do problema de classificação

- **Problema:** encontrar uma função, $f(\mathbf{x})$, que atribua a um **exemplo de entrada**, $\mathbf{x}$, uma de Q classes possíveis, as quais denotaremos como $C_q, q = 1, \dots, Q$.
 - Por exemplo, as classes podem ser
 - *Spam* e *ham* (legítimo): $Q = 2$.
 - Dígitos de 0 a 9: $Q = 10$.
 - Símbolos de uma modulação específica (e.g., QPSK: $Q = 4$).
 - Objetos (carros, barcos, cães, gatos, etc.)
- Semelhante ao problema da **regressão linear**, existe um conjunto de treinamento com N pares de **vetores de atributos** e **rótulos** $\{\mathbf{x}(i); y(i)\}_{i=0}^{N-1}$ que é utilizado para treinar um **classificador**, onde
 - $\mathbf{x}(i) = [x_1(i) \ \cdots \ x_K(i)]^T \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ representa o i -ésimo vetor de atributos, o qual é composto por K atributos, $x_1(i), \dots, x_K(i)$;
 - e $y(i)$ representa o i -ésimo **rótulo**.

Como representar a saída desejada?



- A **saída desejada** (i.e., **rótulo**) de um classificador para um **vetor de atributos**, $x(i)$, deve ser um **valor que identifique** a qual **classe** o vetor $x(i)$ pertence.
- Sendo assim, a **saída** de um **classificador** é uma **variável categórica** (i.e., **valor discreto pertencente a um conjunto finito de valores**).

Como representar a saída desejada?



- Portanto, para realizarmos o treinamento do **modelo de classificação**, nós devemos escolher uma **representação numérica** para as **saídas desejadas**.
- Assim, como veremos a seguir, duas opções podem ser adotadas, dependendo se a classificação é **binária** ($Q = 2$) ou **multi-classes** ($Q > 2$).

Representação da saída desejada

- **Classificação binária** ($Q = 2$): existem apenas duas classes possíveis, C_1 e C_2 , onde C_1 é chamada de **classe negativa** e C_2 de **classe positiva**.
- Portanto, nesse caso, o classificador possui **uma única saída escalar binária** para indicar a **classe** correspondente ao **vetor de atributos**:

$$y(i) = \begin{cases} 0, & \mathbf{x}(i) \in C_1 \\ 1, & \mathbf{x}(i) \in C_2 \end{cases}.$$


- Assim, $y(i) \in \mathbb{R}^1$ (**escalar**), de maneira que **o classificador realiza um mapeamento** $\mathbb{R}^{K \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^1$, i.e., $y(i) = f(\mathbf{x}(i))$, onde $\mathbf{x}(i) \in \mathbb{R}^{K \times 1}$.
- Também é possível utilizar $y(i) = -1$ para $\mathbf{x}(i) \in C_1$, ou seja

$$y(i) = \begin{cases} -1, & \mathbf{x}(i) \in C_1 \\ 1, & \mathbf{x}(i) \in C_2 \end{cases}.$$

Representação da saída desejada



- **Classificação multi-classes:** existem mais de 2 classes possíveis ($Q > 2$).
- Uma estratégia bastante utilizada para representar estas classes é conhecida como ***codificação one-hot***.




Representação da saída desejada

- **Codificação one-hot:** saídas são representadas por **vetores binários**.
 - As saídas são vetores com comprimento Q com o valor 1 no elemento que representa a classe do exemplo de entrada e 0 nos demais elementos.
 - Nesse caso, o **classificador possui múltiplas saídas** (Q saídas), cada uma representando uma classe específica.
 - **Exemplo:** imaginemos um **classificador de notícias** com quatro classes possíveis: *esportes, política, ciências e variedades*.
 - Como seria a representação com a codificação **one-hot**?

$$\left. \begin{array}{l} \text{esportes:} \quad [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T \\ \text{política:} \quad [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]^T \\ \text{ciências:} \quad [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]^T \\ \text{variedades:} [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]^T \end{array} \right\}$$


Assim, $\mathbf{y}(i) \in \mathbb{R}^{Q \times 1}$, de maneira que o **classificador realiza um mapeamento** $\mathbb{R}^{K \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{Q \times 1}$.

Fronteiras de decisão de um classificador



- Antes, nós usávamos **funções hipótese** para **aproximar o comportamento de um conjunto de dados**, agora, as usaremos para **separar grupos de dados (i.e., classes)**.
- Para facilitar o entendimento, vamos imaginar o **espaço bi-dimensional**, $\mathbb{R}^2$, criado pelos **atributos** x_1 e x_2 , mostrado na figura ao lado.
- Os **pares de atributos** pertencem a duas classes ($Q = 2$):
 - Círculos azuis pertencem à classe C_1 .
 - Triângulos vermelhos pertencem à classe C_2 .




Fronteiras de decisão de um classificador




- Esse espaço pode ser dividido em **duas regiões de decisão**, R_1 e R_2 , onde **cada região** corresponde a **uma classe**.
- As regiões de decisão são separadas por **fronteiras de decisão**, que nada mais são do que **funções**.
- Na figura, como $Q = 2$, temos apenas uma fronteira de decisão.
- Uma **fronteira de decisão** corresponde a uma **superfície de separação** (1D, 2D, 3D, etc.) no **espaço de atributos** que separa as classes.

Fronteiras de decisão de um classificador

- As **superfícies de separação** podem ser **lineares** (e.g., retas e planos) ou **não-lineares** (e.g., círculos e elipses).
- **Superfícies de separação** são **funções** (lineares ou não) que separam as classes.
- Essas funções são chamadas de **funções discriminantes**, pois separam as classes.
- As figuras abaixo mostram **regiões de separação** em problemas de classificação **binária** e **multi-classes**.




Funções discriminantes



- Uma **função discriminante** com formato de **hiperplano** é dada por $g(\mathbf{x}) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_Kx_K = \mathbf{a}^T \mathbf{x}$.
- Um **hiperplano** pode ser 1 ponto em 1D, uma reta em 2D, um plano em 3D, etc.
 - O coeficiente a_0 (**bias**) dá o deslocamento com relação à origem.
 - O restante dos pesos determina a orientação do **hiperplano**.
- Lembrem-se que **hiperplanos** fazem **mapeamentos lineares** dos atributos nas saídas.

Funções discriminantes




- Nosso **objetivo é encontrar os pesos da função discriminante** de tal forma que a classe atribuída a um exemplo de entrada, $\mathbf{x}$, seja:

$$C_q = \begin{cases} q = 1, & g(\mathbf{x}) < 0 \\ q = 2, & g(\mathbf{x}) > 0 \\ \text{indeterminação,} & g(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

Acima da função. $g(\mathbf{x}) < 0$
Abaixo da função. $g(\mathbf{x}) > 0$
empate entre as classes, pois a amostra está sobre a função. $g(\mathbf{x}) = 0$


- OBS.: Podemos usar também **funções discriminantes com mapeamentos não-lineares**.
 - Exemplo: $g(\mathbf{x}) = a_0 + x_1^2 + x_2^2$ (eq. de um círculo centrado na origem, onde $a_0 = -r^2$).

Exemplo: Encontrando os pesos da função discriminante, $g(\mathbf{x})$




- Analisem a figura ao lado.
- Temos 2 classes, 2 atributos, x_1 e x_2 , e queremos encontrar uma **função discriminante**, $g(\mathbf{x})$, que as separe.
- Qual formato deve ter esta **função discriminante** para que ela tenha boa capacidade de generalização?
 - Lembrem-se do princípio da navalha de Occam: *a explicação mais simples (i.e., menos complexa) é geralmente a mais provável de estar correta.*

Exemplo: Encontrando os pesos da função discriminante, $g(\mathbf{x})$




- Qual formato deve ter esta **função discriminante** para que ela tenha boa capacidade de generalização?
 - O formato mais simples, seguindo o princípio da navalha de Occam, é o de uma **reta** traçada no plano formado por x_1 e x_2 .

Exemplo: Encontrando os pesos da função discriminante, $g(\mathbf{x})$




- **Visualmente**, nós traçamos a reta em uma posição que separe as classes da melhor forma possível.
- A **função discriminante** que representa esta reta é definida como
$$g(\mathbf{x}) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 \text{ (plano)}$$
- Agora que definimos o formato da função e sua posição no gráfico, precisamos **encontrar os pesos** e, com isso, **definir as regiões de decisão**.
- Como podemos encontrar os pesos?

Exemplo: Encontrando os pesos da função discriminante, $g(\mathbf{x})$



- Se temos 3 incógnitas, precisamos de um sistema com 3 equações:
 - $(x_1 = 0, x_2 = 1) \rightarrow 0 = a_0 + a_2 \therefore a_0 = -a_2$
 - $(x_1 = 1, x_2 = 2) \rightarrow 0 = a_0 + a_1 + 2a_2 \therefore a_1 = -(a_0 + 2a_2)$
 - $(x_1 = 2, x_2 = 3) \rightarrow 0 = a_0 + 2a_1 + 3a_2 \therefore a_1 = -(a_0 + 3a_2)/2$
- Resolvendo o sistema, encontramos $a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = -1$, então
 - $g(\mathbf{x}) = 1 + x_1 - x_2$

Exemplo: Encontrando os pesos da função discriminante, $g(\mathbf{x})$



- Vamos definir as **regiões de decisão** substituindo alguns valores em $g(\mathbf{x}) = 1 + x_1 - x_2$.
 - $x_1 = 1$ e $x_2 = 1$ resulta em $g(\mathbf{x}) > 0$.
 - ✓ Região da classe **positiva**, C_2 .
 - $x_1 = 1$ e $x_2 = 3$ resulta em $g(\mathbf{x}) < 0$.
 - ✓ Região da classe **negativa**, C_1 .
 - $x_1 = 1$ e $x_2 = 2$ resulta em $g(\mathbf{x}) = 0$.
 - ✓ **Indeterminação**: não podemos afirmar a qual classe o exemplo pertence.
 - ✓ Podemos atribuir arbitrariamente a uma das duas classes, escolher a classe que possui maior número de exemplos ou a mais frequente.
- O classificador pode ser implementado como uma **estrutura de controle de fluxo**.

Tarefas

- **Quiz:** “*T320 - Quiz - Classificação (Parte I)*” que se encontra no MS Teams.
- **Exercício Prático:** [Laboratório #1](#).
 - Pode ser acessado através do link acima (Google Colab) ou no GitHub.
 - Se atentem aos prazos de entrega.
 - [Instruções para resolução e entrega dos laboratórios](#).

Obrigado!

