

## 24 | 实战一（下）：如何实现一个遵从设计原则的积分兑换系统？

2019-12-27 王争

设计模式之美

[进入课程 >](#)



**讲述：冯永吉**

时长 19:17 大小 15.45M



上一节课中，我们讲了积分系统的需求分析和系统设计。今天，我们来讲它的代码实现。

上一节课中，我们把积分赚取和消费的渠道和规则的管理维护工作，划分到了上层系统中，所以，积分系统的功能变得非常简单。相应地，代码实现也比较简单。如果你有一定的项目开发经验，那实现这样一个系统，对你来说并不是件难事。

所以，我们今天讲解的重点，并不是教你如何来实现积分系统的每个功能、每个接口，更不是教你如何编写 SQL 语句来增删改查数据，而是给你展示一些更普适的开发思想。比如，

为什么要分 MVC 三层来开发？为什么要针对每层定义不同的数据对象？最后，我还会总结这其中都蕴含哪些设计原则和思想，让你知其然知其所以然，做到真正地透彻理解。

话不多说，让我们正式开始今天的学习吧！

## **业务开发包括哪些工作？**

实际上，我们平时做业务系统的设计与开发，无外乎有这样三方面的工作要做：接口设计、数据库设计和业务模型设计（也就是业务逻辑）。

数据库和接口的设计非常重要，一旦设计好并投入使用之后，这两部分都不能轻易改动。改动数据库表结构，需要涉及数据的迁移和适配；改动接口，需要推动接口的使用者作相应的代码修改。这两种情况，即便是微小的改动，执行起来都会非常麻烦。因此，我们在设计接口和数据库的时候，一定要多花点心思和时间，切不可过于随意。相反，业务逻辑代码侧重内部实现，不涉及被外部依赖的接口，也不包含持久化的数据，所以对改动的容忍性更大。

## **针对积分系统，我们先来看，如何设计数据库。**

数据库的设计比较简单。实际上，我们只需要一张记录积分流水明细的表就可以了。表中记录积分的赚取和消费流水。用户积分的各种统计数据，比如总积分、总可用积分等，都可以通过这张表来计算得到。

积分明细表 (credit_transaction)	
id	明细ID
channel_id	赚取或消费渠道ID
event_id	相关事件ID，比如订单ID、评论ID、优惠券换购交易ID
credit	积分（赚取为正值、消费为负值）
create_time	积分赚取或消费时间
expired_time	积分过期时间

**接下来，我们再来看，如何设计积分系统的接口。**

接口设计要符合单一职责原则，粒度越小通用性就越好。但是，接口粒度太小也会带来一些问题。比如，一个功能的实现要调用多个小接口，一方面如果接口调用走网络（特别是公网），多次远程接口调用会影响性能；另一方面，本该在一个接口中完成的原子操作，现在分拆成多个小接口来完成，就可能会涉及分布式事务的数据一致性问题（一个接口执行成功了，但另一个接口执行失败了）。所以，为了兼顾易用性和性能，我们可以借鉴 facade（外观）设计模式，在职责单一的细粒度接口之上，再封装一层粗粒度的接口给外部使用。

对于积分系统来说，我们需要设计如下这样几个接口。

接口	参数	返回
赚取积分	userId, channelId, eventId, credit, expiredTime	积分明细ID
消费积分	userId, channelId, eventId, credit, expiredTime	积分明细ID
查询积分	userId	总可用积分
查询总积分明细	userId+分页参数	id, userId, channelId, eventId, credit, createTime, expiredTime
查询赚取积分明细	userId+分页参数	id, userId, channelId, eventId, credit, createTime, expiredTime
查询消费积分明细	userId+分页参数	id, userId, channelId, eventId, credit, createTime, expiredTime

## 最后，我们来看业务模型的设计。

前面我们讲到，从代码实现角度来说，大部分业务系统的开发都可以分为 Controller、Service、Repository 三层。Controller 层负责接口暴露，Repository 层负责数据读写，Service 层负责核心业务逻辑，也就是这里说的业务模型。

除此之外，前面我们还提到两种开发模式，基于贫血模型的传统开发模式和基于充血模型的 DDD 开发模式。前者是一种面向过程的编程风格，后者是一种面向对象的编程风格。不管是 DDD 还是 OOP，高级开发模式的存在一般都是为了应对复杂系统，应对系统的复杂性。对于我们要开发的积分系统来说，因为业务相对比较简单，所以，选择简单的基于贫血模型的传统开发模式就足够了。

从开发的角度来说，我们可以把积分系统作为一个独立的项目，来独立开发，也可以跟其他业务代码（比如营销系统）放到同一个项目中进行开发。从运维的角度来说，我们可以将它跟其他业务一块部署，也可以作为一个微服务独立部署。具体选择哪种开发和部署方式，我们可以参考公司当前的技术架构来决定。

实际上，积分系统业务比较简单，代码量也不多，我更倾向于将它跟营销系统放到一个项目中开发部署。只要我们做好代码的模块化和解耦，让积分相关的业务代码跟其他业务代码之间边界清晰，没有太多耦合，后期如果需要将它拆分成独立的项目来开发部署，那也并不困难。

相信这样一个简单的业务功能的开发，对你来说并没有太大难度。所以，具体的代码实现我就不在专栏中给出了。感兴趣的话，你可以自己实现一下。接下来的内容，才是我们这一节的重点。

## 为什么要分 MVC 三层开发？

我们刚刚提到，大部分业务系统的开发都可以分为三层：□Contoller 层、Service 层、Repository 层。对于这种分层方式，我相信大部分人都很认同，甚至成为了一种开发习惯，但你有没有想过，为什么我们要分层开发？很多业务都比较简单，一层代码搞定所有的数据读取、业务逻辑、接口暴露不好吗？你可以把它作为一道面试题，试着自己思考下，然后再看我下面的讲解。

对于这个问题，我总结了以下几点原因。

### 1. 分层能起到代码复用的作用

同一个 Repository 可能会被多个 Service 来调用，同一个 Service 可能会被多个 Controller 调用。比如，UserService 中的 getUserById() 接口封装了通过 ID 获取用户信息的逻辑，这部分逻辑可能会被 UserController 和 AdminController 等多个 Controller 使用。如果没有 Service 层，每个 Controller 都要重复实现这部分逻辑，显然会违反 DRY 原则。

### 2. 分层能起到隔离变化的作用

分层体现了一种抽象和封装的设计思想。比如，Repository 层封装了对数据库访问的操作，提供了抽象的数据访问接口。基于接口而非实现编程的设计思想，Service 层使用 Repository 层提供的接口，并不关心其底层依赖的是哪种具体的数据库。当我们需要替换数据库的时候，比如从 MySQL 到 Oracle，从 Oracle 到 Redis，只需要改动 Repository 层的代码，Service 层的代码完全不需要修改。

除此之外，Controller、Service、Repository 三层代码的稳定程度不同、引起变化的原因不同，所以分成三层来组织代码，能有效地隔离变化。比如，Repository 层基于数据库表，而数据库表改动的可能性很小，所以 Repository 层的代码最稳定，而 Controller 层提供适配给外部使用的接口，代码经常会变动。分层之后，Controller 层中代码的频繁改动并不会影响到稳定的 Repository 层。

### 3. 分层能起到隔离关注点的作用

Repository 层只关注数据的读写。Service 层只关注业务逻辑，不关注数据的来源。Controller 层只关注与外界打交道，数据校验、封装、格式转换，并不关心业务逻辑。三层之间的关注点不同，分层之后，职责分明，更加符合单一职责原则，代码的内聚性更好。

### 4. 分层能提高代码的可测试性

后面讲单元测试的时候，我们会讲到，单元测试不依赖不可控的外部组件，比如数据库。分层之后，Repository 层的代码通过依赖注入的方式供 Service 层使用，当要测试包含核心业务逻辑的 Service 层代码的时候，我们可以用 mock 的数据源替代真实的数据库，注入到 Service 层代码中。代码的可测试性和单元测试我们后面会讲到，这里你稍微了解即可。

### 5. 分层能应对系统的复杂性

所有的代码都放到一个类中，那这个类的代码就会因为需求的迭代而无限膨胀。我们知道，当一个类或一个函数的代码过多之后，可读性、可维护性就会变差。那我们就要想办法拆分。拆分有垂直和水平两个方向。水平方向基于业务来做拆分，就是模块化；垂直方向基于流程来做拆分，就是这里说的分层。

还是那句话，不管是分层、模块化，还是 OOP、DDD，以及各种设计模式、原则和思想，都是为了应对复杂系统，应对系统的复杂性。对于简单系统来说，其实是发挥不了作用的，就是俗话说的“杀鸡焉用牛刀”。

### BO、VO、Entity 存在的意义是什么？

在前面的章节中，我们提到，针对 Controller、Service、Repository 三层，每层都会定义相应的数据对象，它们分别是 VO (View Object)、BO (Business Object)、Entity，例如 UserVo、UserBo、UserEntity。在实际的开发中，VO、BO、Entity 可能存在大量的重复字段，甚至三者包含的字段完全一样。在开发的过程中，我们经常需要重复定义三个几乎一样的类，显然是一种重复劳动。

### 相对于每层定义各自的数据对象来说，是不是定义一个公共的数据对象更好些呢？

实际上，我更加推荐每层都定义各自的数据对象这种设计思路，主要有以下 3 个方面的原因。

VO、BO、Entity 并非完全一样。比如，我们可以在 UserEntity、UserBo 中定义 Password 字段，但显然不能在 UserVo 中定义 Password 字段，否则就会将用户的密码暴露出去。

VO、BO、Entity 三个类虽然代码重复，但功能语义不重复，从职责上讲是不一样的。所以，也并不能算违背 DRY 原则。在前面讲到 DRY 原则的时候，针对这种情况，如果合并为同一个类，那也会存在后期因为需求的变化而需要再拆分的问题。

为了尽量减少每层之间的耦合，把职责边界划分明确，每层都会维护自己的数据对象，层与层之间通过接口交互。数据从下一层传递到上一层的时候，将下一层的数据对象转化成上一层的数据对象，再继续处理。虽然这样的设计稍微有些繁琐，每层都需要定义各自的数据对象，需要做数据对象之间的转化，但是分层清晰。对于非常大的项目来说，结构清晰是第一位的！

### **既然 VO、BO、Entity 不能合并，那如何解决代码重复的问题呢？**

从设计的角度来说，VO、BO、Entity 的设计思路并不违反 DRY 原则，为了分层清晰、减少耦合，多维护几个类的成本也并不是不能接受的。但是，如果你真的有代码洁癖，对于代码重复的问题，我们也有一些办法来解决。

我们前面讲到，继承可以解决代码重复问题。我们可以将公共的字段定义在父类中，让 VO、BO、Entity 都继承这个父类，各自只定义特有的字段。因为这里的继承层次很浅，也不复杂，所以使用继承并不会影响代码的可读性和可维护性。后期如果因为业务的需要，有些字段需要从父类移动到子类，或者从子类提取到父类，代码改起来也并不复杂。

前面在讲“多用组合，少用继承”设计思想的时候，我们提到，组合也可以解决代码重复的问题，所以，这里我们还可以将公共的字段抽取到公共的类中，VO、BO、Entity 通过组合关系来复用这个类的代码。

### **代码重复问题解决了，那不同分层之间的数据对象该如何互相转化呢？**

当下一层的数据通过接口调用传递到上一层之后，我们需要将它转化成上一层对应的数据对象类型。比如，Service 层从 Repository 层获取的 Entity 之后，将其转化成 BO，再继续业务逻辑的处理。所以，整个开发的过程会涉及“Entity 到 BO”和“BO 到 VO”这两种转化。

最简单的转化方式是手动复制。自己写代码在两个对象之间，一个字段一个字段的赋值。但这样的做法显然是没有技术含量的低级劳动。Java 中提供了多种数据对象转化工具，比如 BeanUtils、Dozer 等，可以大大简化繁琐的对象转化工作。如果你是用其他编程语言来做开发，也可以借鉴 Java 这些工具类的设计思路，自己在项目中实现对象转化工具类。

**VO、BO、Entity 都是基于贫血模型的，而且为了兼容框架或开发库（比如 MyBatis、Dozer、BeanUtils），我们还需要定义每个字段的 set 方法。这些都违背 OOP 的封装特性，会导致数据被随意修改。那到底该怎么办好呢？**

前面我们也提到过，Entity 和 VO 的生命周期是有限的，都仅限在本层范围内。而对应的 Repository 层和 Controller 层也都不包含太多业务逻辑，所以也不会有太多代码随意修改数据，即便设计成贫血、定义每个字段的 set 方法，相对来说也是安全的。

不过，Service 层包含比较多的业务逻辑代码，所以 BO 就存在被任意修改的风险了。但是，设计的问题本身就没有最优解，只有权衡。为了使用方便，我们只能做一些妥协，放弃 BO 的封装特性，由程序员自己来负责这些数据对象的不被错误使用。

## **总结用到的设计原则和思想**

前面我们提到，很多人做业务开发，总感觉就是 CRUD，翻译代码，根本用不到设计原则、思想和模式。实际上，只是你没有发现而已。现在，我就给你罗列一下，今天讲解的内容中，都用到了哪些设计原则、思想和模式。



总结这两节用到的设计原则和思想	
高内聚、松耦合	上节课中，我们将不同的功能划分到不同的模块，遵从的划分原则就是尽量让模块本身高内聚，让模块之间松耦合。
单一职责原则	上节课中，我们讲到，模块的设计要尽量职责单一，符合单一职责原则。这节课中，分层的一个目的也是为了更加符合单一职责原则。
依赖注入	在MVC三层结构的代码实现中，下一层的类通过依赖注入的方式注入到上一层代码中。
依赖反转原则	在业务系统开发中，如果我们通过类似Spring IOC这样的容器来管理对象的创建、生命周期，那就用到了依赖反转原则。
基于接口而非实现编程	在MVC三层结构的代码实现中，Service层使用Repository层提供的接口，并不关心其底层是依赖的哪种具体的数据库，遵从基于接口而非实现编程的设计思想。
封装、抽象	分层体现了抽象和封装的设计思想，能够隔离变化，隔离关注点。
DRY与继承和组合	尽管VO、BO、Entity存在代码重复，但功能语义不同，并不违反DRY原则。为了解决三者之间的代码重复问题，我们还用到了继承或组合。
面向对象设计	系统设计的过程可以参照面向对象设计的步骤来做。面向对象设计本质是将合适的代码放到合适的类中。系统设计是将合适的功能放到合适的模块中。

实际上，这两节课中还蕴含了很多其他的设计思想、原则、模式，你可以像我一样试着去总结一下，放在留言区说一说。

## 重点回顾

今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下，你需要掌握的重点内容。

### 1. 为什么要分 MVC 三层开发？

对于这个问题，我总结了以下 5 点原因。

分层能起到代码复用的作用

分层能起到隔离变化的作用

分层能起到隔离关注点的作用

分层能提高代码的可测试性

分层能应对系统的复杂性

## 2. BO、VO、Entity 存在的意义是什么？

从设计的角度来说，VO、BO、Entity 的设计思路并不违反 DRY 原则，为了分层清晰、减少耦合，多维护几个类的成本也并不是不能接受的。但是，如果你真的有代码洁癖，对于代码重复的问题，我们可以通过继承或者组合来解决。

如何进行数据对象之间的转化？最简单的方式就是手动复制。当然，你也可以使用 Java 中提供了数据对象转化工具，比如 BeanUtils、Dozer 等，可以大大简化繁琐的对象转化工作。

尽管 VO、BO、Entity 的设计违背 OOP 的封装特性，有被随意修改的风险。但 Entity 和 VO 的生命周期是有限的，都仅限在本层范围内，相对来说是安全的。Service 层包含比较多的业务逻辑代码，所以 BO 就存在被任意修改的风险了。为了使用方便，我们只能做一些妥协，放弃 BO 的封装特性，由程序员自己来负责这些数据对象的不被错误使用。

## 3. 总结用到的设计原则和思想

从表面上看，做业务开发可能并不是特别有技术挑战，但是实际上，□如果你要做到知其然知其所以然，做到透彻理解、真的懂，并不是件容易的事情。深挖一下，你会发现这其中还是蕴含了很多设计原则、思想和模式的。

## 课堂讨论

1. 上节课中，我们讲到，下层系统不要包含太多上层系统的业务信息。但在今天的数据库设计中，积分明细表中 credit\_transaction 中包含 event\_id, channel\_id 这些跟上层业务相关的字段，那这样的设计是否合理呢？
2. 我们经常说，修改和查询不要耦合在一个接口中，要分成两个接口来做。赚取积分和消费积分接口返回积分明细 ID，这样的接口设计是否违背单一职责原则呢？是不是返回 void 或者 boolean 类型更合理呢？

欢迎在留言区写下你的答案，和同学一起交流和分享。如果有收获，也欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。

点击参加小程序学习打卡 

## 8个月，攻克设计模式



扫一扫参与小程序打卡



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 23 | 实战一（上）：针对业务系统的开发，如何做需求分析和设计？

下一篇 25 | 实战二（上）：针对非业务的通用框架开发，如何做需求分析和设计？

### 精选留言 (39)

 写留言



桂城老托尼

2019-12-27

感谢争哥分享。

个人觉得积分系统只有流水记录不太够，设想下消费积分场景，要完成扣积分的动作，没有积分余额表容易造成多扣，特别是针对羊毛党。当然上层系统，比如活动系统也可以做好幂等。

尝试回答下课后讨论...

展开 

 4

 17



辣么大

2019-12-27

反馈一个文章朗读的小问题：音频3:00左右 facade设计模式 应该读做/fə'sɑ:d/，冯老师读的不是很准确。“吹毛求疵”，希望专栏做的更专业。

展开 ▾

编辑回复: 应该吹毛求疵，我们fix去

2

4



Jxin

2019-12-27

1.不符合一对上下游系统的设计要求，但适合当下业务场景的需求。下游积分核心系统设计上不该持有事件和渠道字段，因为它不该去关心上游业务，事件或渠道与对应积分明细的关联应该由上游系统来维护，或则在上游系统和积分系统之间再加一层积分系统的业务层，用于维护这层关系（关于易复用性的中台思想）。当下的业务场景，积分的管理系统是有必要维护一份事件渠道的值对象的。因为带有这个值对象，积分系统管理员才能不...

展开 ▾

4

4



辣么大

2019-12-27

针对争哥的第一个问题，从设计角度来说不应该记录渠道和事件。从业务来说，必须记录交易的渠道和事件。基于这种妥协可以设计一张表。那是否也可以设计两张表？

积分交易表和明细表：

1、credit\_transaction...

展开 ▾

14

4



黄林晴

2019-12-27

打卡✓

难道是我膨胀了，实战的内容没有理论看的起劲

作者回复: 期望太高了 也不可能篇篇让你高潮

2

4



aya

2019-12-27

1增加上层相关字段有利于出现问题时的排查工作，并且ods等系统在抽数据时也可以提供完整数据。

2不违背单一指责原则，赚取积分和消费积分的业务逻辑必然会伴随积分余额查询，业务上应属同一逻辑，拆分反而shi程序复杂。

展开 ∨



4



Jeff.Smile

2019-12-27

实际中没见过同时定义vo bo entity的

展开 ∨



3



下雨天

2019-12-27

说说第一个问题，系统设计跟数据库设计没必然联系，这样设计合理！

数据库设计中有点像服务器请求设计

1.数据库拆分过细，各表字段间关联变麻烦了，提高数据不一致性风险！

2.数据库中表多意味着访问可能性变大，数据库的连接，建立都是需要时间和消耗性能的！

展开 ∨



3



胖子

2019-12-27

我有一个疑问：接口设计、数据库设计和业务模型设计如何对应或过渡到MVC分层？

作者回复: 接口 controller层

数据库 repository

业务 service



2



知行合一

2019-12-27

争哥给出的是一个基础的积分系统案例，主要是从设计的角度来分析我们用到哪些原则和模式。真实场景的话肯定需要考虑高并发和大数据量的问题，那样的话可能需要单独出来积分账户表，存储积分余额，明细表需要分库分表。

针对问题一，我觉的很有必要，毕竟业务需要查询积分的来源和做幂等性检验。

问题二，这个主要看业务系统是否需要，大部分情况下我觉得是不需要的，业务系统增...  
展开 ▾



1



**李小四**

2019-12-27

设计模式\_24

# 作业

1. 下层系统中包含了上层系统的event\_id, channel\_id, 这个显然是包含了(不该有的)上层信息，这样的坏处是，上层如果需要增加信息，底层的数据库要跟着改动。

当然，这么做的原因与本项目使用贫血模式的原因一样，这个项目的业务相对简单，我...

展开 ▾



1



**William**

2019-12-27

不能为了设计而设计.

所以我认为以上两个问题都是与正常的业务设计，并不违反规则.

...

展开 ▾



1



**失火的夏天**

2019-12-27

1.设计原则不是银弹，包含上层信息是因为业务上需要这些字段来获取信息，如果包装成一个类，依赖的内容就更多了，对调用方来说就不简介，不知道服务提供方到底需要什么。

2.单一原则也是取决于具体业务的，如果消费和赚取的积分在后续还有操作，就需要再度...

展开 ▾



1



**醉比**

2019-12-27

从工作开始一直遵从着三层分层的标准，也一直没有去深究原因，今天收获颇丰。



1



**李朝辉**

2019-12-27

### 课堂讨论1:

业务驱动的系统还是应该从业务的角度出发去做设计，这两个字段在积分明细查询中是不可或缺的，所以我认为合理的。既然是不可或缺的，如果不记录在这张表中，就要记录在其他表中，或者查询不便，或者破坏内聚。

2.根据个人经验，insert操作的都是返回记录id，原因的个人观点是为调用方提供便利。...  
展开 ▾



1



**Ken张云忠**

2019-12-30

1.上节课中，我们讲到，下层系统不要包含太多上层系统的业务信息。但在今天的数据库设计中，积分明细表中 credit\_transaction 中包含 event\_id, channel\_id 这些跟上层业务相关的字段，那这样的设计是否合理呢？

合理.这里只是包含了必要的上层系统的业务信息,没有包含太多,积分系统需要维护积分数据的变化记录信息,倘若没有记录积分变化的渠道id和事件id将无法找到该条数据对应的积...

展开 ▾



**zk\_207**

2019-12-30

争哥，

Vo和Bo应该分别放到Controller层、service层呢，还是统一放到domain层呢？

展开 ▾



**陈迎春**

2019-12-29

各位大佬好，我主要是做嵌入式软件开发的，平常设计模式用的不多，所以相对差一些，最近的两偏实战，我听了好几遍，但还是云里雾里，可否给出一些实际的代码？结合代码理解，可能会更好些

作者回复: 估计你要自己下点功夫 毕竟讲的跟你现在做的有比较大距离



**Frank**

2019-12-29

今天通过代码简单实现了这篇文章的内容。针对课堂讨论，个人理解如下：

1. 积分明细表中 credit\_transaction 中包含 event\_id, channel\_id 这些跟上层业务相关

的字段。如果放在上层业务系统，那么业务系统需要自己维护积分信息，对于上层系统来说这好像是一个无关的东西，且是自己不可控的。另外如果积分系统需要做统计各个业务的积分数据，那就不好办了。我觉得部分上层系统的相关字段是放到积分系统比较合适...

展开 ∨



**Geek\_342489**

2019-12-29

想到最近工作中遇到的一个外部 api 接口升级的问题，以后项目中在调用外部 api 的时候一定要对这个 api 接口中的方法重新建个 service 类封装一下，并将其参数和返回值封装，这样如果换了新的 api，我们只需要改这个封装的类，否则代码中全局一搜，几十个 service 类都用到了 api 中的方法，改起来真的很恶心，测试更是想吐

展开 ∨

