

## 43 | 单例模式（下）：如何设计实现一个集群环境下的分布式单例模式？

2020-02-10 王争

设计模式之美

[进入课程 >](#)

# 单例模式（下）

讲述：冯永吉

时长 10:21 大小 8.31M



上两节课中，我们针对单例模式，讲解了单例的应用场景、几种常见的代码实现和存在的问题，并粗略给出了替换单例模式的方法，比如工厂模式、IOC 容器。今天，我们再进行进一步扩展延伸一下，一块讨论一下下面这几个问题：

如何理解单例模式中的唯一性？

如何实现线程唯一的单例？

如何实现集群环境下的单例？

如何实现一个多例模式？



今天的内容稍微有点“烧脑”，希望你在看的过程中多思考一下。话不多说，让我们正式开始今天的学习吧！

## 如何理解单例模式中的唯一性？

首先，我们重新看一下单例的定义：“一个类只允许创建唯一一个对象（或者实例），那这个类就是一个单例类，这种设计模式就叫作单例设计模式，简称单例模式。”

定义中提到，“一个类只允许创建唯一一个对象”。那对象的唯一性的作用范围是什么呢？是指线程内只允许创建一个对象，还是指进程内只允许创建一个对象？答案是后者，也就是说，单例模式创建的对象是进程唯一的。这里有点不好理解，我来详细地解释一下。

我们编写的代码，通过编译、链接，组织在一起，就构成了一个操作系统可以执行的文件，也就是我们平时所说的“可执行文件”（比如 Windows 下的 exe 文件）。可执行文件实际上就是代码被翻译成操作系统可理解的一组指令，你完全可以简单地理解为就是代码本身。

当我们使用命令行或者双击运行这个可执行文件的时候，操作系统会启动一个进程，将这个执行文件从磁盘加载到自己的进程地址空间（可以理解操作系统为进程分配的内存存储区，用来存储代码和数据）。接着，进程就一条一条地执行可执行文件中包含的代码。比如，当进程读到代码中的 `User user = new User();` 这条语句的时候，它就在自己的地址空间中创建一个 user 临时变量和一个 User 对象。

进程之间是不共享地址空间的，如果我们在一个进程中创建另外一个进程（比如，代码中有一个 `fork()` 语句，进程执行到这条语句的时候会创建一个新的进程），操作系统会给新进程分配新的地址空间，并且将老进程地址空间的所有内容，重新拷贝一份到新进程的地址空间中，这些内容包括代码、数据（比如 user 临时变量、User 对象）。

所以，单例类在老进程中存在且只能存在一个对象，在新进程中也会存在且只能存在一个对象。而且，这两个对象并不是同一个对象，这也就是说，单例类中对象的唯一性的作用范围是进程内的，在进程间是不唯一的。

## 如何实现线程唯一的单例？

刚刚我们讲了单例类对象是进程唯一的，一个进程只能有一个单例对象。那如何实现一个线程唯一的单例呢？

我们先来看一下，什么是线程唯一的单例，以及“线程唯一”和“进程唯一”的区别。

“进程唯一”指的是进程内唯一，进程间不唯一。类比一下，“线程唯一”指的是线程内唯一，线程间可以不唯一。实际上，“进程唯一”还代表了线程内、线程间都唯一，这也是“进程唯一”和“线程唯一”的区别之处。这段话听起来有点像绕口令，我举个例子来解释一下。

假设 `IdGenerator` 是一个线程唯一的单例类。在线程 A 内，我们可以创建一个单例对象 a。因为线程内唯一，在线程 A 内就不能再创建新的 `IdGenerator` 对象了，而线程间可以不唯一，所以，在另外一个线程 B 内，我们还可以重新创建一个新的单例对象 b。

尽管概念理解起来比较复杂，但线程唯一单例的代码实现很简单，如下所示。在代码中，我们通过一个 `HashMap` 来存储对象，其中 key 是线程 ID，value 是对象。这样我们就可以做到，不同的线程对应不同的对象，同一个线程只能对应一个对象。实际上，Java 语言本身提供了 `ThreadLocal` 工具类，可以更加轻松地实现线程唯一单例。不过，`ThreadLocal` 底层实现原理也是基于下面代码中所示的 `HashMap`。

 复制代码

```
1 public class IdGenerator {
2     private AtomicLong id = new AtomicLong(0);
3
4     private static final ConcurrentHashMap<Long, IdGenerator> instances
5         = new ConcurrentHashMap<>();
6
7     private IdGenerator() {}
8
9     public static IdGenerator getInstance() {
10         Long currentThreadId = Thread.currentThread().getId();
11         instances.putIfAbsent(currentThreadId, new IdGenerator());
12         return instances.get(currentThreadId);
13     }
14
15     public long getId() {
16         return id.incrementAndGet();
17     }
18 }
```

## 如何实现集群环境下的单例？

刚刚我们讲了“进程唯一”的单例和“线程唯一”的单例，现在，我们再来看下，“集群唯一”的单例。

首先，我们还是先来解释一下，什么是“集群唯一”的单例。

我们还是将它跟“进程唯一”“线程唯一”做个对比。“进程唯一”指的是进程内唯一、进程间不唯一。“线程唯一”指的是线程内唯一、线程间不唯一。集群相当于多个进程构成的一个集合，“集群唯一”就相当于是在进程内唯一、进程间也唯一。也就是说，不同的进程间共享同一个对象，不能创建同一个类的多个对象。

我们知道，经典的单例模式是进程内唯一的，那如何实现一个进程间也唯一的单例呢？如果严格按照不同的进程间共享同一个对象来实现，那集群唯一的单例实现起来就有点难度了。

具体来说，我们需要把这个单例对象序列化并存储到外部共享存储区（比如文件）。进程在使用这个单例对象的时候，需要先从外部共享存储区中将它读取到内存，并反序列化成对象，然后再使用，使用完成之后还需要再存储回外部共享存储区。

为了保证任何时刻，在进程间都只有一份对象存在，一个进程在获取到对象之后，需要对对象加锁，避免其他进程再将其获取。在进程使用完这个对象之后，还需要显式地将对象从内存中删除，并且释放对对象的加锁。

按照这个思路，我用伪代码实现了一下这个过程，具体如下所示：

 复制代码

```
1 public class IdGenerator {
2     private AtomicLong id = new AtomicLong(0);
3     private static IdGenerator instance;
4     private static SharedObjectStorage storage = FileSharedObjectStorage(/*入参省
5     private static DistributedLock lock = new DistributedLock();
6
7     private IdGenerator() {}
8
9     public synchronized static IdGenerator getInstance()
10         if (instance == null) {
11             lock.lock();
12             instance = storage.load(IdGenerator.class);
13         }
```

```

14     return instance;
15 }
16
17 public synchronized void freeInstance() {
18     storage.save(this, IdGenerator.class);
19     instance = null; //释放对象
20     lock.unlock();
21 }
22
23 public long getId() {
24     return id.incrementAndGet();
25 }
26 }
27
28 // IdGenerator使用举例
29 IdGenerator idGenerator = IdGenerator.getInstance();
30 long id = idGenerator.getId();
31 IdGenerator.freeInstance();

```

## 如何实现一个多例模式？

跟单例模式概念相对应的还有一个多例模式。那如何实现一个多例模式呢？

“单例”指的是，一个类只能创建一个对象。对应地，“多例”指的就是，一个类可以创建多个对象，但是个数是有限制的，比如只能创建 3 个对象。如果用代码来简单示例一下的话，就是下面这个样子：

 复制代码

```

1 public class BackendServer {
2     private long serverNo;
3     private String serverAddress;
4
5     private static final int SERVER_COUNT = 3;
6     private static final Map<Long, BackendServer> serverInstances = new HashMap<
7
8     static {
9         serverInstances.put(1L, new BackendServer(1L, "192.134.22.138:8080"));
10        serverInstances.put(2L, new BackendServer(2L, "192.134.22.139:8080"));
11        serverInstances.put(3L, new BackendServer(3L, "192.134.22.140:8080"));
12    }
13
14    private BackendServer(long serverNo, String serverAddress) {
15        this.serverNo = serverNo;
16        this.serverAddress = serverAddress;
17    }
18

```


```

19     public BackendServer getInstance(long serverNo) {
20         return serverInstances.get(serverNo);
21     }
22
23     public BackendServer getRandomInstance() {
24         Random r = new Random();
25         int no = r.nextInt(SERVER_COUNT)+1;
26         return serverInstances.get(no);
27     }
28 }

```

实际上，对于多例模式，还有一种理解方式：同一类型的只能创建一个对象，不同类型的可以创建多个对象。这里的“类型”如何理解呢？

我们还是通过一个例子来解释一下，具体代码如下所示。在代码中，logger name 就是刚刚说的“类型”，同一个 logger name 获取到的对象实例是相同的，不同的 logger name 获取到的对象实例是不同的。

 复制代码

```

1  public class Logger {
2      private static final ConcurrentHashMap<String, Logger> instances
3          = new ConcurrentHashMap<>();
4
5      private Logger() {}
6
7      public static Logger getInstance(String loggerName) {
8          instances.putIfAbsent(loggerName, new Logger());
9          return instances.get(loggerName);
10     }
11
12     public void log() {
13         //...
14     }
15 }
16
17 //l1==l2, l1!=l3
18 Logger l1 = Logger.getInstance("User.class");
19 Logger l2 = Logger.getInstance("User.class");
20 Logger l3 = Logger.getInstance("Order.class");

```

这种多例模式的理解方式有点类似工厂模式。它跟工厂模式的不同之处是，多例模式创建的对象都是同一个类的对象，而工厂模式创建的是不同子类的对象，关于这一点，下一节课中就会讲到。实际上，它还有点类似享元模式，两者的区别等到我们讲到享元模式的时候再来



分析。除此之外，实际上，枚举类型也相当于多例模式，一个类型只能对应一个对象，一个类可以创建多个对象。

## 重点回顾

好了，今天的内容到此就讲完了。我们来一块总结回顾一下，你需要掌握的重点内容。

今天的内容比较偏理论，在实际的项目开发中，没有太多的应用。讲解的目的，主要还是拓展你的思路，锻炼你的逻辑思维能力，加深你对单例的认识。

### 1. 如何理解单例模式的唯一性？

单例类中对象的唯一性的作用范围是“进程唯一”的。“进程唯一”指的是进程内唯一，进程间不唯一；“线程唯一”指的是线程内唯一，线程间可以不唯一。实际上，“进程唯一”就意味着线程内、线程间都唯一，这也是“进程唯一”和“线程唯一”的区别之处。“集群唯一”指的是进程内唯一、进程间也唯一。

### 2. 如何实现线程唯一的单例？

我们通过一个 HashMap 来存储对象，其中 key 是线程 ID，value 是对象。这样我们就可以做到，不同的线程对应不同的对象，同一个线程只能对应一个对象。实际上，Java 语言本身提供了 ThreadLocal 并发工具类，可以更加轻松地实现线程唯一单例。

### 3. 如何实现集群环境下的单例？

我们需要把这个单例对象序列化并存储到外部共享存储区（比如文件）。进程在使用这个单例对象的时候，需要先从外部共享存储区中将它读取到内存，并反序列化成对象，然后再使用，使用完成之后还需要再存储回外部共享存储区。为了保证任何时刻在进程间都只有一份对象存在，一个进程在获取到对象之后，需要对对象加锁，避免其他进程再将其获取。在进程使用完这个对象之后，需要显式地将对象从内存中删除，并且释放对对象的加锁。

### 4. 如何实现一个多例模式？

“单例”指的是一个类只能创建一个对象。对应地，“多例”指的就是一个类可以创建多个对象，但是个数是有限制的，比如只能创建 3 个对象。多例的实现也比较简单，通过一个

Map 来存储对象类型和对象之间的对应关系，来控制对象的个数。

## 课堂讨论

在文章中，我们讲到单例唯一性的作用范围是进程，实际上，对于 Java 语言来说，单例类对象的唯一性的作用范围并非进程，而是类加载器（Class Loader），你能自己研究并解释一下为什么吗？

欢迎在留言区写下你的答案，和同学一起交流和分享。如果有收获，也欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。

点击参加小程序学习打卡 

# 8个月，攻克设计模式



扫一扫参与小程序打卡



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 42 | 单例模式（中）：我为什么不推荐使用单例模式？又有何替代方案？

下一篇 加餐二 | 设计模式、重构、编程规范等相关书籍推荐

## 精选留言 (12)

 写留言



下雨天

2020-02-10



## 课堂讨论

Java中，两个类来源于同一个Class文件，被同一个虚拟机加载，只要加载它们的类加载器不同，那这两个类就必定不相等。

单例类对象的唯一性前提也必须保证该类被同一个类加载器加载！

展开 ∨



6



小晏子

2020-02-10

要回答这个课后问题，要理解classloader和JDK8中使用的双亲委派模型。

classloader有两个作用：1. 用于将class文件加载到JVM中；2. 确认每个类应该由哪个类加载器加载，并且也用于判断JVM运行时的两个类是否相等。

双亲委派模型的原理是当一个类加载器接收到类加载请求时，首先会请求其父类加载器加载，每一层都是如此，当父类加载器无法找到这个类时（根据类的全限定名称），子类...

展开 ∨



2



Ken张云忠

2020-02-10

实际上，对于Java语言来说，单例类对象的唯一性的作用范围并非进程，而是类加载器（Class Loader），你能自己研究并解释一下为什么吗？

因为Jvm中类加载时采用的是双亲委派模式，对于类的唯一性的确定是通过类全名和类加载器实例一起来实现的，jdk8可以支持多个Java应用共享jre下的很多类实例就是通过扩展类加载器实现的，所以这里所说单例类实例唯一性的作用范围是类加载器指的就是即使...

展开 ∨



2



大牛凯

2020-02-10

对于集群下的单例实现加锁有点迷惑，对象第一次实例化之后再通过getInstance就不会加锁了直接返回实例，由此有两个问题不太明白：

1. 这时如果多个进程都拿到了这个实例，save操作需要做并发控制吗？（还是就是synchronize就行了？对java不是很熟悉）
2. 这时该进程没有锁，但是freeInstance会释放一把锁，会有重复释放锁的问题吗？

展开 ∨



1



黄林晴

2020-02-10

打卡

展开 ▾



1



小美

2020-02-10

老师，我想请教下。您之前说的进程间单例。有两个具体点请教下。如何将内存对象序列化到外存。这里有两个东西一个是 类，第二个是 值。然后如何对这个对象加锁。这块麻烦老师能细说下不，感激不尽

展开 ▾



webmin

2020-02-10

1. 资源的合理使用，不同的实例只是数据不同，但是代码是相同，不需要每次都加载类文件和做JIT，同一版本的可以用同一份代码（OS层面也会缓存共享库的代码的机制）；  
2. 对JAVA程序来说，JVM就是运行实例“机器”，那自然最好是JVM自己有一个机制来管理，在应用层面把OS的事做掉，这样有利于跨OS。

展开 ▾



Ankhetsin

2020-02-10

脑洞大开。见识了集群系统单例，多例模式。不同类加载器有唯一共享吗？



天上星多月不亮

2020-02-10

各位 想请问下，有了分布式锁，为什么还需要synchronized进行同步呢？



唐龙

2020-02-10

不是很懂为什么需要多例模式，什么情况下需要用到多例模式。



Snway

2020-02-10

对于类加载器，可以简单理解：不同类加载器之间命名空间不一样，不同类加载器加载出

来的类实例是不一样的，所以如果使用多个类加载器，可能会导致单例失效而产生多个实例



**javaadu**

2020-02-10

在Java中，一个对象的唯一性是有类加载器和类共同决定的；使用类加载器的原因有2:有助于保护Java本身的官方类，安全性高；允许应用程序自定义类加载器，不同应用场景使用某个类的不同版本，解决类冲突问题。

