

Coremail 服务器迁移方案

广东盈世计算机科技有限公司

Coremail Technology (Guangzhou) Co., Ltd.

版权声明

本文档版权归广东盈世计算机科技有限公司所有，并保留一切权利。未经书面许可，任何公司和个人不得将此文档中的任何部分公开、转载或以其他方式散发给第三方。否则，必将追究其法律责任。

免责声明

本文档仅提供阶段性信息，所含内容可根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

文档更新

本文档由论客科技（广州）有限公司于 2023 年 9 月最后修订。

公司网站	http://www.coremail.cn
售前热线	400-000-1631
售后热线	400-888-2488
微信公众号	Coremail 技术服务（售后在线咨询）

目录

1. 适用范围	3
2. 环境准备	3
2.1 关于服务器硬件	3
2.2 关于操作系统	3
2.3 关于存储空间	3
2.4 关于网络带宽	4
2.5 关于数据库和中间件	4
3. 迁移步骤	4
3.1 服务器 IP 检查	4
3.2 迁移环境检查	5
3.3 迁移通知	6
3.4 停止旧邮件系统	7
3.5 迁移程序和数据	7
3.6 网络调整	7
3.7 环境检查	8
3.8 启动应用	8
3.9 应用检查	8
4. 回退方案	9
关于 coremail	10

1. 适用范围

本方案适用于标准产品程序部署的单机系统迁移，请确保 Coremail 程序属于标准产品版本。如做过二次开发、多机环境或信创环境，则本方案仅能供参考。

2. 环境准备

2.1 关于服务器硬件

迁移前，保证新服务器的硬件配置性能（CPU、内存、存储 IO 等）大于等于原服务器，避免迁移后新服务器负载过高。

2.2 关于操作系统

需保证新服务器的操作系统版本、位数与原服务器完全相同。可通过 `cat /etc/*-release && uname -a` 查看当前操作系统版本。

操作系统需要客户自行准备，以 CentOS 为例讲述操作系统安装过程中的注意事项：

（一） 选择中文（简体）语言进行安装

（二） 操作系统分区建议

根分区不低于 50G，/home/coremail 所在分区不低于 200G

（三） 操作系统软件包选择 Basic Server

2.3 关于存储空间

新服务器上的存储空间不能比原服务器上的存储空间小。新服务器上如有外置存储，需确保开机自动挂载该存储（在 `/etc/fstab` 中定义）。

原服务器上配置文件中定义的 Coremail 数据路径若做了软连接，新服务器上也需与原服务器保持一致。

2.4 关于网络带宽

提前确认新服务器与原服务器之间的网络速度（如，是否千兆交换机、千兆网络等），用以估算应用程序和数据全量以及增量同步所需时间，并提前做好应对。

以下是不同的网络带宽下数据同步耗时对照表，仅供参考：

数据量	网络带宽	效率	全量同步耗时
300G	百兆（约 10M/s）	80%	约 9h
300G	千兆（约 100M/s）	80%	约 1h
500G	百兆（约 10M/s）	80%	约 15h
500G	千兆（约 100M/s）	80%	约 2h
1000G	百兆（约 10M/s）	80%	约 30h
1000G	千兆（约 100M/s）	80%	约 4h

2.5 关于数据库和中间件

Coremail 默认安装使用的是 MySQL/MariDB 数据库和 Wmsvr 中间件，可以直接进行迁移。若非默认数据库和中间件则需要提前评估迁移风险。

3. 迁移步骤

3.1 服务器 IP 检查

确认客户新旧服务器的 IP 信息，单机系统默认会使用回环地址（“127.0.0.1”或“::1”），多机系统迁移涉及配置文件变更，无法直接迁移。

3.2 迁移环境检查

新服务器上的环境设置等准备工作检查。

(一) 防火墙端口策略检查（管理员负责）

Coremail 对外开放端口

协议	端口	说明
TCP	25	对外开放（smtp）
TCP	80	对外开放（http）
TCP	110	对外开放（pop3）
TCP	143	对外开放（imap）
TCP	443	对外开放（https）
TCP	993	对外开放（sslimap，具体端口号可以查看 services.cf 中 [sslimap]）
TCP	995	对外开放（sslpop3，具体端口号可以查看 services.cf 中 [sslpop3]）
TCP	994/465	对外开放（sslsmtpt，具体端口号可以查看 services.cf 中 [sslsmtpt]）

Coremail 访问外部端口

协议	端口	IP/域名	说明
TCP	25/465		往外站发信
TCP	110/995		邮件代收（pop3/sslpop3），由 rmiserver 程序访问对方
TCP	143/993		邮件代收（imap/sslimap），由 rmiserver 程序访问对方
TCP	2195	gateway.push.apple.com	iOS APP push 通知（无固定 IP）
TCP	1222, 6220	liveupdate.antispanget.cn	反垃圾特征更新
TCP	6610, 6611	无固定 IP，需要对所有 IP 开放端口	海外 SDN 功能访问海外代理服务器，根据 SDN 规则动态更新的，无固定 IP，需要对所有 IP 开放端口
TCP	8070, 8071	cac1.antispanget.cn, cac2.antispanget.cn	CAC 反垃圾服务
TCP	80	ftp.apnic.net	更新 region 文件

TCP	6677	cloud-sdnrule.icoremail.net	SDN 智能规则服务
TCP	443	59.111.192.182, 59.111.192.183	开放访问论客认证服务地址
TCP	80/443	106.2.96.4~106.2.96.49	论客服务器地址，如使用论客 app、Air 客户端产品则需放通
TCP	80/443	223.252.214.123, 223.252.214.12	用于下载客户端、上报崩溃、拉取介绍资料等使用。
TCP	80/443	db.cn.clamav.net	Clamd 反病毒更新
TCP	80/443	d1.sophosupd.com, d2.sophosupd.com, dc1.sophosupd.com	Sophos 反病毒更新
TCP	80/443	api.b.qianxin.com	奇安信更新检测地址
TCP	80/443	dl.qianxin.com	奇安信下载更新文件地址
TCP	80	qup.b.qianxin.com	奇安信云查杀地址
TCP	80	bp.b.qianxin.com	奇安信云查杀地址

（二）应用环境检查

Coremail 邮件系统默认使用 Coremail 用户运行程序，请先在新服务器上创建操作系统的 coremail 账户（`useradd coremail`）。

请检查确认 Coremail 正常运行所监听的端口（25，80，443）未被占用。

请确保服务器自带的 `apache`, `tomcat`, `sendmail`, `postfix`, `iptables`, `selinux` 等进程处于停止状态。如果以上进程在运行，需要停止相关服务，并设置为开机不启动。

3.3 迁移通知

管理员需要提前通知用户，服务器迁移操作的影响范围以及影响时间等。

3.4 停止旧邮件系统

命令：/home/coremail/sbin/cmctrl.sh stop

3.5 迁移程序和数据

迁移建议使用 rsync 工具：

rsync -aSvH --delete 旧服务器目录 新服务器 IP:新服务器目录

注意：

- 1、确保新服务器对应目录的剩余空间足够存放旧服务器将要迁移过来的数据；
- 2、确认命令的方向正确后，才增加 --delete 这个参数，避免旧服务器的数据被意外删除。

rsync 可以提前进行全量数据迁移，在进行全量数据迁移时无需停服务；全量数据迁移完毕后，选择合适的时间，停服务，并进行增量数据迁移。停服务前，重复几次增量迁移能使停机时间缩短。

3.6 网络调整

包括迁移后的一些防火墙策略设置，IP 地址修改，域名记录调整等。一般迁移后，新服务器的 IP 会有 2 种处理方式。

（一）新旧服务器互换 IP 方式

迁移前后，新旧服务器都在同一个局域网环境下，可以通过互换新旧服务器 IP 地址的方式进行服务切换，好处是不需要改动原有防火墙策略（修改 IP 操作后重启 nftwork 会导致网络无法连接，避免因为修改错误导致无法远程到服务器进行配置，所以此操作建议由客户管理员来完成）。

（二）新服务器使用新 IP 方式

如果迁移后，新服务器使用新的 IP 来提供服务，则需要修改如下内容：

若新服务器的公网 IP 也发生变化，则客户需要联系域名服务提供商修改邮件系统的 A 记录、MX 记录、SPF 记录等；PTR 记录需要客户联系网络服务提供商添加。

3.7 环境检查

（一）检查计划任务：

查询旧服务器上是否有计划任务，查询并判断是否需要在新服务器上添加

(`crontab -l -u root` 或 `crontab -l -u coremail`)

（二）开机启动服务：

检查旧服务器中 `/etc/rc.d/rc.local` 中是否有相关的开启启动运行的命令或脚本。（`cat /etc/rc.d/rc.local`）

（三）检查杀毒引擎：

检查旧服务器上运行的杀毒引擎是奇安信或其他引擎，需要在新服务器上部署安装。（`grep antivirus /home/coremail/conf/programs.cf`）

（四）检查 coremail 是否添加开机启动：

在新服务器上，将启动脚本加入到启动列表中（`cp /home/coremail/sbin/cmctrl.sh /etc/init.d/mcoremail`）

3.8 启动应用

命令：`/home/coremail/sbin/cmctrl.sh start`

3.9 应用检查

主要检查用户 web 登录阅读邮件、客户端登录、管理界面登录、

收发邮件（内部互发，互联网收发）等

4. 回退方案

迁移时，旧服务器一直保留着，相当于旧服务器就是备份。所以只需要停止新服务器的服务，再启动旧服务器的服务即可，涉及命令：

```
/home/coremail/sbin/cmctrl.sh stop  停止全部服务  
/home/coremail/sbin/cmctrl.sh start  启动启动服务
```

关于 coremail

Coremail 是国内领先的电子邮件产品与解决方案提供商,隶属于广东盈世计算机科技有限公司。公司 24 年专注电子邮件技术及服务,产品涵盖邮件系统、企业邮箱、邮件归档系统、邮件投递系统、邮件安全网关、安全海外中继、邮件数据防泄露系统 EDLP、安全管理中心 SMC2 等。Coremail 技术团队包含了大批中国电子邮件元老级技术专家,多年来积累了大量的专利技术。

Coremail 邮件系统是自主研发的大型企业邮件系统,是中国第一套中文邮件系统,目前在中国大陆地区拥有超过 10 亿终端用户。经过 24 年的深入研发和完善,系统技术成熟,性能稳定高效,能充分发挥邮件服务器性能,是众多知名企业及政府高校搭建邮件服务器系统及企业邮箱的首选方案。

Coremail 企业邮箱云服务是在功能强大、稳定可靠、开放灵活的邮件系统软件基础上,通过成熟的云计算技术实现的企业邮箱托管服务,致力于为客户提供极致的协同办公体验,助力客户信息化升级。

CACTER 邮件安全网关基于神经网络平台 NERVE 1.0 恶意邮件检测能力,对垃圾邮件、钓鱼邮件、病毒邮件、BEC 诈骗邮件等恶意邮件进行全方位检测拦截(阻断或隔离);反垃圾邮件过滤准确率高达 99.8%,误判率低于 0.02%。

公司总部设立于广州,在北京、上海、武汉、成都、西安、济南、南京、杭州、厦门等地设有分支机构。

联系方式:

售前热线: 400-000-1631

售后热线: 400-888-2488

售后邮箱: support@coremail.cn

微信公众号: Coremail 技术服务(售后在线咨询)