

BZ34-3-A48H 井

完井工程完工报告

作业者：天津分公司

作业平台：中油海19号

报告日期：

资料审核情况

完井监督： 王俊石、杨乐乐

审 核：

上交日期：

存档日期：

单位名称：

目录

一、完井基本数据	1
1. 基本数据	1
2. 油藏数据	2
3. 钻井数据	3
4. 完井综合数据	4
二、完工工程数据	11
1. 洗井数据	11
2. 完井液数据	12
3. 射孔数据	14
4. 防砂数据	15
5. 生产管柱数据	23
6. 增产措施数据	49
7. 井口装置数据	50
8. 投产数据	52
三、完井日志	53
1. 完井工程日志	53
2. 气象海况日记	59
四、时效分析	60
1. 完井时效	60
2. 完井时效分析图	62
3. 完井作业进度对比	63
五、相关试压报告	65
1. 防喷器试压报告	65
2. 井下安全阀试压报告	66
3. 其他工具地面试压报告	67
4. 其他工具井下试压报告	68
5. 井口装置试压报告	69
六、完井复杂情况与事故记录报告	70
1. 完井复杂情况与事故记录报告	70

七、完井总结与大事纪要	71
1. 完井总结	71
2. 大事纪要	72

一、完井基本数据

1. 基本数据

- 1) 油田名称：渤中 34-2/4
- 2) 井名：BZ34-3-A48H
- 3) 作业平台名称：中油海 19 号
- 4) 井位：

地理位置：渤中 34-2/4 油田西距天津市塘沽港约 180km，南距山东省龙口市 80km

构造位置：黄河口凹陷中央构造脊的渤中 34 构造带

井口坐标（BZ34-3-A48H）：	X：4219290.8	纬度：38° 7’ 13.278” N
	Y：455446.2	经度：119° 29’ 30.148” E

- 5) 井型：水平井
- 6) 井别：调整井
- 7) 井深：0

井深基准面：65	补心海拔高度：48.1
油补距：35.51	
人工井底深度：3522	完钻垂深：0

- 8) 平均水深：16.9
- 9) 作业时间：

完井开始时间：2024-12-08 18:00	完井结束时间：2024-12-11 18:00
-------------------------	-------------------------

- 10) 完井方式：

防砂方式：5-1/2”LTC CMS 金属网布筛管+砾 生产管柱类型：电潜泵生产管柱

石充填防砂

七、完井总结与大事纪要	71
1. 完井总结	71
2. 大事纪要	72

一、完井基本数据

1. 基本数据

- 1) 油田名称：渤中 34-2/4
- 2) 井名：BZ34-3-A48H
- 3) 作业平台名称：中油海 19 号
- 4) 井位：

地理位置：渤中 34-2/4 油田西距天津市塘沽港约 180km，南距山东省龙口市 80km

构造位置：黄河口凹陷中央构造脊的渤中 34 构造带

井口坐标（BZ34-3-A48H）：	X：4219290.8	纬度：38° 7’ 13.278” N
	Y：455446.2	经度：119° 29’ 30.148” E

- 5) 井型：水平井
- 6) 井别：调整井
- 7) 井深：0

井深基准面：65	补心海拔高度：48.1
油补距：35.51	
人工井底深度：3522	完钻垂深：0

- 8) 平均水深：16.9
- 9) 作业时间：

完井开始时间：2024-12-08 18:00	完井结束时间：2024-12-11 18:00
-------------------------	-------------------------

- 10) 完井方式：

防砂方式：5-1/2”LTC CMS 金属网布筛管+砾 生产管柱类型：电潜泵生产管柱

石充填防砂

2. 油藏数据

表1 油藏数据表

开发层位			
油藏埋深(m)			
储层岩性			
孔隙度(%)			
平均渗透率(mD)			
泥质含量			
原始地层压力(MPa)			
原始地层压力系数, g/cm³			
原油饱和压力(MPa)			
温度梯度			
油层温度(℃)			
溶解气油比(m³/m³)			
地面原油密度(g/cm³)			
地面原油粘度(mPa•s)			
地下原油密度(g/cm³)			
地下原油粘度(mPa•s)			
含硫量(%)			
含蜡量(%)			
凝固点(℃)			
原油体积系数(m³/m³)			
地层水类型			
地层水矿化度(mg/L)			
气体组分含量			
CO₂ 含量(%)			
H₂S 含量(%)			

2. 油藏数据

表1 油藏数据表

开发层位			
油藏埋深(m)			
储层岩性			
孔隙度(%)			
平均渗透率(mD)			
泥质含量			
原始地层压力(MPa)			
原始地层压力系数, g/cm³			
原油饱和压力(MPa)			
温度梯度			
油层温度(℃)			
溶解气油比(m³/m³)			
地面原油密度(g/cm³)			
地面原油粘度(mPa•s)			
地下原油密度(g/cm³)			
地下原油粘度(mPa•s)			
含硫量(%)			
含蜡量(%)			
凝固点(℃)			
原油体积系数(m³/m³)			
地层水类型			
地层水矿化度(mg/L)			
气体组分含量			
CO₂ 含量(%)			
H₂S 含量(%)			

3. 钻井数据

1) 定向井数据

表2 定向井数据

项目			
造斜点 (ms)			
造斜终点 (m)			
造斜段长 (m)			
造斜率 (°) /30m			
全角变化率 (°) /30m			
最大井斜 (°) /井深 (m)			

2) 套管程序

表3 套管程序表

套管串名称	尺寸 (mm)	公称重量 (kg/m)	钢级	材质	连接螺纹	下入深度 (m)	水泥返至 (m)	人工井底深度 (m)
隔水管			D36	碳钢		122. 7	65	
表层套管	339. 72	90. 77	J55	碳钢	13 3/8 BHC×13 3/8 BHC	454. 96	37. 96	
技术套管	244. 48	59. 53	L80	1Cr	9 5/8 BTC×9 5/8 BTC	3075. 6	37. 96	

3) 固井质量

表4 固井质量评价表

作业描述	套管尺寸 (mm)	井眼尺寸 (mm)	评价方法	评价结果