



## § 6. 指针基础 – 画内存图并分析

要求:

- 1、模仿第06模块PDF课件中 (P. 15-18/P. 26-29) 的样式，画出下列每小题每一步执行的内存分配及指向图示，分析为什么得到最后的结果。
  - ★ PDF课件的P. 30（如何同时得到周长和面积）
  - ★ PDF课件的P. 31（为什么无法进行交换）
  - ★ PDF课件的P. 32（为什么会出现错误，导致错误的关键词句是哪一句）
- 2、每个语句要画一张内存状态图，每小题都是4张图
  - ★ 第1张初始内存分配图附件已给出
- 3、不允许手写、手写后贴图
- 4、转换为pdf后在“文档作业”中提交（11.17前）



## § 6. 指针基础 – 画内存图并分析

★ PDF课件的P. 30（如何同时得到周长和面积）

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
#define PI 3.14159
```

```
double SL(double R, double *L)
```

```
{ double S;
```

```
  S = PI*R*R;
```

```
  *L = 2*PI*R;
```

```
  return S;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{ double s, l, r=3;
```

```
  s=SL(r, &l);
```

```
  cout << "s=" << s << endl;
```

```
  cout << "l=" << l << endl;
```

```
}
```

函数执行后同时得到周长及面积


周长：指针变量做形参方式

面积：函数返回值方式


注：函数的return只能带一个返回值!!

s=28.2743

l=18.8495



初始内存分配如图所示  
请自行画出SL中三句话  
执行时内存的变化  
理解最后的输出结果




```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
#define PI 3.14159
```

```
double SL(double R, double *L)
{
    double S;
    S = PI*R*R;
    *L = 2*PI*R;
    return S;
}

int main()
{
    double s, l, r=3;
    s=SL(r, &l);
    cout << "s=" << s << endl;
    cout << "l=" << l << endl;
}
```

S=28.2743




```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
#define PI 3.14159
```

```
double SL(double R, double *L)
{
    double S;
    S = PI*R*R;
    *L = 2*PI*R;
    return S;
}
```

```
int main()
{
    double s, l, r=3;
    s=SL(r, &l);
    cout << "s=" << s << endl;
    cout << "l=" << l << endl;
}
```






## § 6. 指针基础 – 画内存图并分析


★ PDF课件的P. 31 (为什么无法进行交换)

```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    t = x;
    x = y;
    y = t;
}
```

```
int main()
{
    int i=10, j=15;
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    swap(&i, &j);
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
}
```





初始内存分配如图所示  
请自行画出swap中三句话  
执行时内存的变化  
理解为什么无法交换




```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    t = x;
    x = y;
    y = t;
}
```

```
int main()
{
    int i=10, j=15;
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    //i=10 j=15
    swap(&i, &j);
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    //i=10 j=15
}
```





```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    t = x;
    x = y;
    y = t;
}
```



```
int main()
{
    int i=10, j=15;
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    //i=10 j=15
    swap(&i, &j);
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    //i=10 j=15
}
```



## § 6. 指针基础 – 画内存图并分析

★ PDF课件的P.32（为什么会出现错误，导致错误的关键语句是哪一句）

```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    *t = *x;
    *x = *y;
    *y = *t;
}
```

VS编译报错

-使用了未初始化的局部变量t

其它编译器可能可以运行

初始内存分配如图所示，请自行画出  
swap中三句话执行时内存的变化，理解为什么出现严重错误

另1：哪句是错误的关键？

另2：int \*t 改为 int tt, \*t;  
t = &tt;

为什么就正确了？

```
int main()
{
```


```
    int i=10, j=15;
```

```
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;    i=10 j=15
```

```
    swap(&i, &j);
```

```
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;    i=15 j=10
```

或 死机或其它非正常现象



提示：5000-5003系统  
是否分配给了程序？





i	10	2000
		2003

j	15	2100
		2103

单向传值

x	2000	3000
		3003

y	2100	3100
		3103

t	(假设5000)	4000
		4003

???		5000
		5003

i	10	2000
		2003

j	15	2100
		2103

x	2000 (&i)	3000
		3003

y	2100	3100
		3103

t	(假设5000)	4000
		4003





10		5000
		5003

```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    *t = *x;
    *x = *y;
    *y = *t;
}
```

```
int main()
{
    int i=10, j=15;
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    i=10 j=15
    swap(&i, &j);
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    i=15 j=10
}
```

机或其它非正常现象

或死



```
void swap(int *x, int *y)
{
    int *t;
    *t = *x;
    *x = *y;
    *y = *t;
}
```

```
int main()
{
    int i=10, j=15;
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    i=10 j=15
    swap(&i, &j);
    cout << "i=" << i << " j=" << j << endl;
    i=15 j=10
}
```

机或其它非正常现象

或 死

没有初始化的指针,可能会指向其他地方,改变其他内存的值,会导致计算机中的其他地方出现异常