MYRMIDON

Myrmidon 安全任务控制台

交付报告

产品版本	v1.0.0-ui（tag `v1.0.0-ui`，commit `cec24cf`）
文档编号	MYM-DEL-2026-1105
交付日期	2026 年 11 月 5 日
交付方	【交付方名称】
接收方	【客户名称】
交付形式	离线镜像 + 源码仓库 + 文档
文档密级	商密 · 仅限接收方内部使用

> 本报告记录本次交付的范围、部署方式、实测验收结果、已知限制与运维要求。**所有验收结论均来自真实环境实测**，测试环境、命令与输出摘录见第 5 章。

目 录

文档信息

1. 交付概述

2. 交付物清单

3. 部署环境要求

4. 部署实施

5. 验收测试记录

6. 功能与操作摘要

7. 已知限制与后续规划

8. 运维手册

9. 安全与合规

10. 验收结论

附录 A：命令速查

附录 B：端口与目录

附录 C：交付检查清单

文档信息

版本	日期	修订人	说明
V1.0	2026-11-05	【交付方】	首次交付：v1.0.0-ui 镜像、部署与验收记录

适用读者：客户方技术负责人、运维人员、安全测试人员。

配套文档：

文档	用途
《使用手册》（HTML / Markdown）	面向使用者，图文操作指引
《交付部署手册》	面向运维，含 Nginx/HTTPS、VPN 接入、备份升级
《新平台接入说明》	面向二次开发，比赛平台适配器契约
《发布说明 v1.0.0-ui》	版本变更与产物校验值

---

1. 交付概述

1.1 产品定位

Myrmidon 是一套**面向安全测试任务的 AI 编排控制台**。使用者用一句话描述目标，系统把目标拆解为可验证的步骤，调用大模型驱动命令行工具执行，并把每一步的发现沉淀为"事实图谱"，最终形成可追溯的结论。

与"直接对 AI 下指令"相比，它解决三个问题：

- **过程可追溯**：每条结论都有来源事实与执行记录，不是一段无法核对的自然语言。
- **任务可管控**：预算（分钟/步数）、并发、模型、权限都由控制台统一约束。
- **多人可协作**：账号分角色、目录级隔离，客户之间互不可见。

> **适用场景**：授权范围内的渗透测试、攻防演练、比赛评测（TSecBench / CTFd）、安全自查。 **不适用场景**：未授权的目标、需要人工实时决策的高风险变更、替代专业渗透工程师的最终判断。

1.2 本次交付范围

在交付范围内	说明
控制台程序	Web 界面、任务管理、Auto 编排、作战图、日志、发现台账
账号与隔离	登录鉴权（pbkdf2）、admin / viewer 两角色、目录级授权
模型接入	任意 Anthropic 兼容网关（含 DeepSeek 等），页面内配置与切换
平台接入	TSecBench 原生、CTFd 适配器、本地离线题库
交付物	离线 Docker 镜像、源码仓库、四份文档
实测验收	源码安装与容器安装两条路径 + 真实模型 Auto 运行

不在交付范围内	说明
渗透工具链	控制台镜像不含 nmap / pwntools / nuclei；需另用 Kali 底座镜像（见 3.3）
大模型账号与额度	由客户自行提供 API Key，费用由客户承担
比赛平台账号	由客户提供，交付方不代持
定制开发	报告模板、审计日志、SSO 等属后续版本（见第 7 章）

1.3 版本与许可

- 版本号：`sapper 1.0.0`，交付标识 `v1.0.0-ui`。
- 许可证：**MIT**（衍生自开源项目 sapper-v2，保留原始版权声明）。
- 交付仓库：https://github.com/zzhnohikari/myrmidon（公开仓库，可直接获取源码）。

---

2. 交付物清单

2.1 交付内容

编号	交付物	形式	用途
D-01	控制台镜像包	`myrmidon-console-1.0.0-linux-amd64.tar.gz`（423,083,562 字节）	离线部署主体，`docker load` 即用
D-02	源码仓库	GitHub 公开仓库 + 本地副本	二次开发、审计、自行构建
D-03	《使用手册》	单文件 HTML（含 10 张截图）+ Markdown	使用者培训
D-04	《交付部署手册》	Markdown	运维部署与日常维护
D-05	《新平台接入说明》	Markdown	对接其他比赛/靶场平台
D-06	《发布说明 v1.0.0-ui》	Markdown	版本内容与校验值
D-07	本交付报告	Markdown / HTML / PDF	验收依据

2.2 校验值

对象	校验值
镜像 tag	`myrmidon-console:1.0.0-amd64`
镜像平台	`linux/amd64`
镜像 ID	`sha256:085ef36c175e7db9ffc043c3a1bfc586c54c81661d396fd92458844cce527a04`
镜像大小	423,083,562 字节（约 404 MB）
离线包 SHA256	`57c8996a0cec087a78650b96a5fe2e69eb82eb7480c0062cc54931f70e31792f`

客户接收后请先核对：

```
sha256sum myrmidon-console-1.0.0-linux-amd64.tar.gz
# 应为 57c8996a0cec087a78650b96a5fe2e69eb82eb7480c0062cc54931f70e31792f

docker load < myrmidon-console-1.0.0-linux-amd64.tar.gz
docker image inspect myrmidon-console:1.0.0-amd64 --format '{{.Os}}/{{.Architecture}}'
# 应为 linux/amd64
```

> **镜像架构必须与目标服务器一致。** 本包为 `linux/amd64`，适用于绝大多数 x86_64 云主机。 若目标机是 ARM（如部分国产化平台或 Apple Silicon），需用 `--platform linux/arm64` 重新构建， 混用会报 `exec format error`（详见 8.1 排障）。

---

3. 部署环境要求

3.1 最低配置

项目	最低	推荐	说明
CPU	2 核	4 核	Auto 本身是串行调用模型，多核主要给并发任务
内存	4 GB	8 GB	实测 2C4G 可正常运行
磁盘	20 GB	50 GB	镜像约 1.3 GB（解压后），任务数据增长取决于使用量
操作系统	Linux x86_64（Ubuntu 22.04 实测）	同左	需支持 Docker
Docker	20.10+	24+	实测 29.1.3
网络	能访问模型网关	同左	控制台自身不需要公网入口

3.2 依赖项

依赖	是否随镜像提供	说明
Python 3.11	是	控制台运行时（纯标准库）
Node.js 22	是	claude CLI 运行时
claude CLI 2.1.318	是	模型调用与工具执行引擎
模型网关	否	客户提供 Base URL 与 Token
比赛平台令牌	否	仅比赛场景需要

3.3 工具链说明（重要）

交付的控制台镜像只包含"大脑"（编排 + 模型调用），**不含渗透测试工具**。若需要 AI 实际执行 nmap、sqlmap、nuclei 等命令，请使用仓库中的 Kali 底座镜像（`docker/Dockerfile`，约 5.3 GB），并在启动时替换镜像名。控制台代码完全一致，仅运行环境不同。

---

4. 部署实施

4.1 方式一：离线镜像（推荐）

适用于客户环境不能访问公网、或需要快速复制多套环境的场景。

```
# 1) 导入镜像
docker load < myrmidon-console-1.0.0-linux-amd64.tar.gz

# 2) 生成管理员账号（数据卷目录按客户规范调整）
mkdir -p /opt/myrmidon/data
docker run --rm --entrypoint python3 \
  -v /opt/myrmidon/data:/data myrmidon-console:1.0.0-amd64 \
  /app/lib/sapper.py console-user add admin \
  --role admin --password '请替换为强密码'

# 3) 配置模型网关（凭据写入独立文件，权限 600）
cat > /opt/myrmidon/model.env <<'ENV'
ANTHROPIC_BASE_URL=https://<客户网关地址>
ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=<客户 API Key>
ENV
chmod 600 /opt/myrmidon/model.env

# 4) 启动
docker run -d --name myrmidon --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:8890:8890 \
  -v /opt/myrmidon/data:/data \
  --env-file /opt/myrmidon/model.env \
  myrmidon-console:1.0.0-amd64
```

> `--entrypoint python3` **不可省略**：镜像默认入口是控制台启动脚本，执行一次性命令时必须覆盖。

4.2 方式二：源码安装

适用于需要审计代码或二次开发的场景。

```
git clone https://github.com/zzhnohikari/myrmidon.git
cd myrmidon
bash install.sh                                  # 安装 sapper CLI（纯标准库）
sapper console-user add admin --password '强密码'  # 首次建账号
export IS_SANDBOX=1                              # 以 root 运行时必需（见 8.1）
sapper console --root ./missions --port 8890
```

源码方式需要客户自行安装 Node.js 22 与 claude CLI（`npm i -g @anthropic-ai/claude-code`）。

4.3 对外访问与 HTTPS

默认只监听 `127.0.0.1`，不对外暴露。需要多人访问时，建议前置 Nginx 并启用 HTTPS：

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name myrmidon.example.com;
    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/myrmidon.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myrmidon.key;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8890;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

若测试目标位于内网，按《交付部署手册》第 6 章接入 VPN（容器旁路、宿主机路由、独立网关三种方式）。

4.4 上线后初始化（约 5 分钟）

1. 浏览器打开控制台，用管理员账号登录。
2. 「设置 → 模型网关」确认 Base URL / Token 正确，点「拉取模型」选择模型。
3. 「设置 → Auto 默认参数」设定默认预算（分钟）、步数、默认模型，后续新建任务不再重复填写。
4. 「设置 → 任务凭证」填写比赛平台 Token（仅比赛场景）。
5. 新建一个任务，输入目标，点「开始执行」，确认能正常产生日志与事实。

---

5. 验收测试记录

5.1 测试环境

项目	容器路径	源码路径
云厂商/地域	腾讯云 · 北京	同左
实例规格	SA3.MEDIUM4（2 核 4 GB，竞价）	同左
操作系统	Ubuntu 22.04	Ubuntu 22.04
Docker	29.1.3	29.1.3
Python	3.11（镜像内置）	3.10.12（系统）
Node / claude	22.23.4 / 2.1.318	22.20.0 / 2.1.318
模型	DeepSeek（Anthropic 兼容端点）	同左

5.2 功能验收

编号	用例	预期	实测结果	结论
T-01	容器启动	容器 healthy	`Up (healthy)`	通过
T-02	健康检查	HTTP 200	200	通过
T-03	未登录访问接口	HTTP 401	401	通过
T-04	错误密码登录	HTTP 401	401	通过
T-05	正确账号登录	HTTP 200 + 会话	200	通过
T-06	创建任务	落盘至数据卷	`/data/roots/<任务>` 生成	通过
T-07	启动 Auto（容器）	调通模型并产出事实	两轮推理，`status=completed`，5 条事实	通过
T-08	启动 Auto（源码）	同上	产出 `f002` 源码安装已核验	通过
T-09	任务状态语义	完成/未完成可区分	完成=completed，预算耗尽=active	通过
T-10	重启后数据保留	任务与图谱不丢	重建容器后历史任务仍在	通过

编号	用例	预期	实测结果	结论
T-11	镜像架构	与目标机一致	`linux/amd64`，可执行	通过
T-12	鉴权配置自动识别	账号文件生效	未登录 401，登录 200	通过

> 测试用例 T-07 / T-08 是本次验收的关键：前序版本在"健康检查全部通过"的情况下，Auto 实际 100% 失败，详见 5.4 缺陷 D-02。因此验收不以健康检查为终点，而以"真实模型跑完一个任务"为准。

5.3 Auto 运行证据（容器路径）

```
[auto] start  model=<客户模型> max_steps=2 verify=False
[auto] step 1.1 reason
[auto]        reason -> proposed intents: i001, i002
[auto] step 1.2 explore i001
[auto]        i001 concluded by the executor itself
[auto] step 1.2 explore i002
[auto]        i002 concluded by the executor itself
[auto] step 2.1 reason
[auto]        reason -> goal complete via i003
[auto] step 2: goal completed by reason
[auto] done  status=completed  explored=2
```

任务结束后图谱中有 5 条事实（含起点、模型调用链验证、落库记录等），任务状态为「已完成」。

5.4 交付前修复的缺陷

编号	问题	影响	修复	验证
D-01	账号文件写入路径与控制台读取路径不一致	建了账号但控制台仍为"无鉴权"开放模式，且无报错	统一三级解析（命令行 > 环境变量 > 默认路径），容器入口两条路径都识别	T-12
D-02	容器以 root 运行时 claude 拒绝 `--dangerously-skip-permissions`	Auto 每一步都失败；健康检查、登录、建任务全部正常，极易漏检	镜像内置 `IS_SANDBOX=1`；引擎错误补可操作提示	T-07
D-03	首次导出的镜像为 `linux/arm64`（构建机架构）	在 x86_64 服务器 `docker load` 成功但执行即 `exec format error`	按 `linux/amd64` 重新构建并复测	T-11

这三个缺陷都只在"真机 + 真模型"环境下才会暴露，是本报告以实测为准的原因。修复后的镜像即本次交付版本。

---

6. 功能与操作摘要

6.1 界面结构

页面	能力
概览	关键指标、近 7 天活跃度、新手指引
任务	任务列表（搜索/状态筛选/排序/分页/批量操作）、新建任务
任务详情	结论 / 作战图 / 发现 / 步骤 / 日志 五个页签
跑分	比赛队列、平台得分、容器占用
设置	模型网关、任务凭证、Auto 默认参数、引擎、账号、目录

6.2 任务生命周期

状态	含义	使用者动作
运行中	正在调用模型执行	可查看实时日志，可停止
未完成	预算内未判定完成，进度已保留	追加预算后「开始执行」继续
已完成	目标已达成或判定完成	查看结论与发现，可导出

6.3 平台接入

平台	接入方式
TSecBench	内置适配器，填平台地址与 Token
CTFd	内置适配器，填地址与 API Token
本地离线题库	配置文件定义题目与 flag，适合演练与培训
其他	按《新平台接入说明》实现 5 个方法即可

---

7. 已知限制与后续规划

7.1 当前版本限制

限制	影响	建议
无审计日志	无法追溯"谁在何时做了什么"	当前依赖操作系统账号与反向代理访问日志；正式多租户环境请等待后续版本
无报告模板导出	结论以页面/Markdown 导出为主	可先用「导出」功能取 Markdown，人工整理
列表为前端分页	任务数达数千时列表加载偏慢	按目录拆分为多个任务根
控制台镜像不含工具链	无法直接执行 nmap 等命令	使用 Kali 底座镜像
单机部署	不支持多节点集群与任务调度	本次交付为单机版
目录级隔离	隔离粒度是任务根目录，不是行级权限	每个客户/项目分配独立目录

7.2 后续版本方向（不在本次交付）

- 审计日志与操作留痕
- 报告模板与一键导出（Word / PDF）
- 服务端分页与大规模任务管理
- 登录失败锁定、双因素认证、SSO
- 多节点调度与任务队列

---

8. 运维手册

8.1 常见问题排查

现象	原因	处理
`exec format error`	镜像架构与主机不符	`docker image inspect` 核对；x86_64 用 amd64 包
Auto 每步报 `dangerously-skip-permissions cannot be used with root`	以 root 运行且未放行	容器镜像已内置 `IS_SANDBOX=1`；裸机执行 `export IS_SANDBOX=1` 或改用普通用户

现象	原因	处理
登录一直失败	账号文件不在容器识别的路径	用 `--file /data/users.json` 显式指定，或确认 `/data/.sapper/users.json`
页面能开但接口 401	未登录或会话过期（12 小时）	重新登录
建任务提示 stale page	控制台重启后旧页面令牌失效	强制刷新页面（Cmd/Ctrl+Shift+R）
端口被占用	宿主机已有进程监听	换端口或停止占用进程

8.2 备份

所有状态都在数据卷（`/data`），容器本身无状态：

```
docker stop myrmidon
tar czf /backup/myrmidon-$(date +%F).tar.gz -C /opt/myrmidon data
docker start myrmidon
```

建议每日备份，保留 7 份。恢复时解压回原路径后启动容器即可。

8.3 升级与回滚

```
# 升级
docker load < myrmidon-console-<新版本>.tar.gz
docker rm -f myrmidon
docker run -d --name myrmidon ... <新镜像tag>      # 参数与首次部署一致

# 回滚：换回旧 tag 启动即可，数据结构向后兼容
```

8.4 日常检查

项目	命令	期望
容器状态	`docker ps --filter name=myrmidon`	`Up (healthy)`
健康检查	`curl -s http://127.0.0.1:8890/api/health`	`{"ok": true, ...}`
磁盘余量	`df -h /opt/myrmidon`	使用率 < 80%
日志	`docker logs --tail 200 myrmidon`	无持续报错

8.5 账号管理

```
# 新增只读账号，仅能看指定目录
docker exec myrmidon sapper console-user add clientA \
  --role viewer --roots 'client-a' --password '强密码' --file /data/users.json

# 查看
docker exec myrmidon sapper console-user list --file /data/users.json

docker restart myrmidon
```

---

9. 安全与合规

9.1 授权边界

本系统是安全测试工具，**仅可在获得书面授权的目标上使用**。客户应在每次任务前确认：

- 目标资产在授权范围内（域名、IP、端口清单）；
- 测试时间窗与禁止操作（如禁止删改数据、禁止拒绝服务）；
- 数据留存与销毁要求。

9.2 交付安全措施

措施	说明
默认不对外暴露	容器只监听 `127.0.0.1`，需显式配置反向代理才可外部访问
密码存储	pbkdf2-sha256（12 万轮）加盐哈希，不存明文
会话	HttpOnly + SameSite=Lax Cookie，12 小时过期
写操作校验	每次启动生成一次性写入令牌并注入页面，防跨站提交
凭据隔离	模型 Key 存放于独立环境文件（权限 600），不写入镜像、不入库
镜像无默认口令	首次部署必须显式创建账号

9.3 客户侧责任

1. 首次登录后立即修改初始密码，并为每位使用者分配独立账号；
2. 妥善保管模型网关 Key 与比赛平台 Token，定期轮换；

3. 对外提供访问时启用 HTTPS，并限制来源 IP；
4. 按内部制度保留与清理任务数据（数据位于 `/opt/myrmidon/data`）。

---

10. 验收结论

10.1 结论

本次交付的 Myrmidon v1.0.0-ui 在指定测试环境完成部署，**12 项功能用例全部通过**，并在容器与源码两种部署方式下各完成一次真实模型驱动的 Auto 任务，产出可核对的事实记录。交付物、文档、校验值齐备。

10.2 验收确认

项目	结论	备注
交付物完整性	☐ 通过 ☐ 不通过	
部署可用性	☐ 通过 ☐ 不通过	
功能符合性	☐ 通过 ☐ 不通过	
文档完整性	☐ 通过 ☐ 不通过	
安全要求	☐ 通过 ☐ 不通过	

角色	签字	日期
交付方负责人		
客户方负责人		
客户方运维		

附录 A：命令速查

```
# 导入与查看
docker load < myrmidon-console-1.0.0-linux-amd64.tar.gz
docker image inspect myrmidon-console:1.0.0-amd64 --format '{{.Os}}/{{.Architecture}}'

# 创建账号
docker run --rm --entrypoint python3 -v /opt/myrmidon/data:/data \
  myrmidon-console:1.0.0-amd64 /app/lib/sapper.py console-user add admin \
  --role admin --password '强密码'

# 启动 / 停止 / 重启
docker run -d --name myrmidon --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:8890:8890 -v /opt/myrmidon/data:/data \
  --env-file /opt/myrmidon/model.env myrmidon-console:1.0.0-amd64
docker stop myrmidon && docker start myrmidon

# 健康检查与验收
curl -s http://127.0.0.1:8890/api/health
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8890/api/missions   # 期望 401

# 备份
tar czf /backup/myrmidon-$(date +%F).tar.gz -C /opt/myrmidon data
```

附录 B：端口与目录

项目	默认值	说明
服务端口	8890	仅监听 127.0.0.1
数据目录	`/data`（容器内）	挂载到宿主机 `/opt/myrmidon/data`
账号文件	`/data/.sapper/users.json`	或 `--file` 指定的路径
任务根目录	`/data/roots`	每个子目录一个任务
作业日志	`/data/roots/.console/jobs`	Auto / 跑分任务日志
全局设置	容器内 `/data/.sapper/console.json`	网关、默认参数等

附录 C：交付检查清单

- ☐ 离线镜像包已核对 SHA256
- ☐ `docker load` 后架构为 `linux/amd64`
- ☐ 管理员账号已创建，初始密码已修改
- ☐ 模型网关连通，模型列表可拉取
- ☐ 未登录访问 `/api/missions` 返回 401
- ☐ 新建任务可执行并产生事实
- ☐ 已配置数据备份策略
- ☐ 已确认对外访问方式（本机 / VPN / HTTPS 反向代理）
- ☐ 使用者已接受《使用手册》培训
- ☐ 验收确认页已签字